



Accessories and components for air conditioning, refrigeration, ventilation and heating

The background features a teal-to-blue gradient. On the left, there is a large, complex network of white lines and dots, resembling a globe or a molecular structure. On the right, there are two concentric light blue circles.

28

INSPIRED BY YOUR NEEDS

VECAMCO.COM



**Accessori e componenti per condizionamento,
refrigerazione, ventilazione e riscaldamento**

Accessoires et composants pour climatisation,
réfrigération, ventilation et chauffage

Accessories and Components for Air Conditioning, Refrigeration,
Ventilation and Heating



3



Canaline
Gaines
Line set covers

11



Accessori per canaline
Accessoires pour gaines
Line set covers accessories

22




Cassette di predisposizione
Boîtiers pré-installés
Pre-installation boxes

40



Sifoni meccanici a secco ispezionabili
Siphons mécaniques à sec à inspection
Dry mechanical inspectionable traps

54



Sistemi scarico condensa
Systèmes d'évacuation condensat
Condensate drain systems

60



Raccordi adattatori e anti insetto
Raccords adaptateurs et anti-insecte
Adapter connections and anti-insect

62



Basi a pavimento
Bases au sol
Ground blocks

68



Supporto base
Support base
Ground riser

70




Major Feet
Major Feet
Major Feet

72



Supporti a pavimento
Supports au sol
Ground risers

74



A.G.S.-Adjustable Ground System
A.G.S.-Adjustable Ground System
A.G.S.-Adjustable Ground System

80



Magister cube S41
Magister cube S41
Magister cube S41

90



Staffe in Poliammide
Supports en polyamide
Polyamide Bracket

104



Staffe in metallo
Supports en métal
Metal Brackets

148



Antivibranti
Joints anti-vibration
Vibration Dampers

158



Accessori per unità esterne
Accessoires pour unités extérieures
Accessories for condensing units

162



Pompe scarico condensa
Pompes d'évacuation de condensat
Condensate Pumps

182



Accessori per caldaie
Accessoires pour chaudières
Accessories for boilers

197



Tubi Rame + Raccorderia in ottone
Tubes en cuivre + raccords en laiton
Copper tubes + Brass Fittings


202



Tubo flessibile + Griglie di ripresa
Tubes en cuivre + Grilles de reprise
Flexible duct + Return grilles

CANALINE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

CONDUITS POUR INSTALLATIONS DE CLIMATISATION | LINE SET COVERS FOR AIR CONDITIONING SYSTEMS



Caratteristiche tecniche della canalina:

I punti forti della gamma di prodotti "Clima Plus" sono le 2 tipologie di canalina: esteticamente compatte, ideali complementi per qualsiasi installazione. Disponibili in 8 misure, sono state accuratamente selezionate, per offrire i seguenti indiscutibili vantaggi: copertura totale con il minimo ingombro, alloggiamento perfetto dei tubi di scarico condensa, velocità di montaggio, nessuno spreco di spazio poichè la compattezza non pregiudica in alcun modo la perfetta capacità di contenimento.

Materiale: PVC rigido stabilizzato contro i raggi UV, antiurto, autoestinguente.

Temperatura d'esercizio:

-20° / +60°C.

Colore: RAL 9010

Caractéristiques techniques du conduit :

Les points forts de la gamme de produits « Clima Plus » sont les 2 types de gaines : esthétiquement compactes, compléments idéaux pour toute installation. Disponibles en 8 tailles, elles ont été soigneusement sélectionnées pour offrir les avantages incontestables suivants : couverture totale avec un encombrement minimum, logement parfait des tuyaux d'évacuation des condensats, montage rapide, pas de perte d'espace car la compacité ne compromet en rien la parfaite capacité de confinement.

Matériau : PVC rigide stabilisé contre les rayons UV, résistant aux chocs et auto-extinguible.

Température de service : -20° / +60°C.

Couleur : RAL 9010


Technical features:

Our range includes two different versions of line set covers with extremely compact design to fit any installation requirement. Available in 5 sizes, they offer multiple advantages including full piping enclosure capacity with minimum space requirement along with quick and easy mounting thanks to its compact design.

Material: rigid, self-extinguishing, shockproof, UV ray stabilized PVC

Operating temperatures: from -4°F to 140°F (-20° C to + 60° C)

Color: RAL 9010



SU TUTTA LA LINEA SONO DISPONIBILI I SEGUENTI COLORI
SUR TOUTE LA LIGNE, LES COULEURS SUIVANTES SONT DISPONIBLES
THE WHOLE LINE OF PRODUCTS IS AVAILABLE IN THE FOLLOWING COLORS

Cod.	Col.	
08	☐	RAL 9010 Bianco Blanc White
60	☐	RAL 8017 Marrone Marron Brown
95	☐	RAL 9005 Nero Noir Black

Listino prezzi e quantità su richiesta per RAL 8017
Lista de precios y cantidades bajo pedido en RAL 8017
Price list and quantities on demand to RAL 8017

CANALINA CLIPPY



**new
product**


Dimensioni
Dimensions
Dimensions

Spazio interno per le tubazioni
Espace interne pour les canalisations
Internal area for piping

65x50 mm **25 cm²**

80x60 mm **40 cm²**

90x65 mm **47 cm²**



Robusta base di ancoraggio
Base d'ancrage robuste
Resistant anchorage base

Tubi isolati di rame
Tubes isolés en cuivre
Insulated copper pipes

Cavo elettrico
Câble électrique
Electrical cable

Tubo scarico condensa
Tube vidange condensat
Drain pipe

Ampio spazio e facilità di inserimento delle tubazioni
Vaste espace et facilité d'insertion des canalisations
Wide space and easy insertion of the pipes

Coperchio apribile completamente
Couvercle entièrement ouvrant
Fully openable lid

ACCESSORI
ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Fascetta di fissaggio
Collier de fixation
Fixing clamp

Clip per fascetta di fissaggio applicabile in qualsiasi punto della canalina
Clip pour collier de fixation applicable à n'importe quel endroit de la goulotte
Clip for fixing clamp applicable in any point of the duct


CANALINA CLIPPY

Goulotte clippy
Clippy Line Set Cover

Canalina compatibile con tutti gli accessori Vecamco (pag. 11)

Goulotte compatible avec tous les accessoires Vecamco (p. 11)
Duct compatible with all Vecamco accessories (page 11)


cod	AxB				€
9831-001-08	65x50	24 m	1008 m	42 boxes	
9835-001-08	80x60	16 m	576 m	36 boxes	
9832-001-08	90x65	16 m	576 m	36 boxes	



Prezzo al metro - Barra da 2 metri
Prix au mètre - Barre de 2 mètres
Price per meter - 2 meters bar


PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	2000x200 H165 mm
PALLET	36 boxes	1200x2040 H 1200 mm
	42 boxes	1200x2040 H 1400 mm



CLICK PER CANALINA CLIPPY

Click pour goulotte clippy
Click for Clippy line set cover



cod		€
9831-101-00	24 Pz	

Accessorio ferma tubi | Accessoire de serrage pour tubes | Accessorio ferma tubi

Canalina con PELLICOLA DI PROTEZIONE

Conduit avec FILM DE PROTECTION
Line set covers with PROTECTIVE FILM



65x50	9831-002-08
80x60	9835-002-08
90x65	9832-002-08

Listino prezzi su richiesta | Liste des prix sur demande | Price list upon request

Canalina colore MARRONE

Conduit couleur MARRON
Line set cover-BROWN




65x50	9831-001-60
80x60	9835-001-60
90x65	9832-001-60

Listino prezzi su richiesta | Liste des prix sur demande | Price list upon request

Canalina colore NERO


Conduit couleur NOIR
Line set cover-BLACK




65x50	9831-001-95
80x60	9835-001-95
90x65	9832-001-95

Listino prezzi su richiesta | Liste des prix sur demande | Price list upon request

CLIMA PLUS



Dimensioni Dimensions Dimensions	Spazio interno per le tubazioni Espace interne pour les canalisations Internal area for piping
65x50 mm	25 cm ²
70x55 mm	30 cm ²
80x60 mm	40 cm ²
90x65 mm	47 cm ²
125x75 mm	80 cm ²



- Coperchio apribile completamente
Couvercle à ouverture totale
Fully openable lid
- Ampio spazio e facilità di inserimento delle tubazioni
Vaste espace et facilité d'insertion des canalisations
Wide space and easy insertion of the pipes
- Robusta base di ancoraggio
Base d'ancrage robuste
Resistant anchorage base

Caratteristiche tecniche PVC Caractéristiques techniques PVC PVC Technical information	Unità di misura Unité de mesure Unit of measure	Valore Valeur Value	Parametro di riferimento Paramètre de référence Benchmark
Peso specifico Poids spécifique Specific Weight	g/cm ³	1,56	ISO 1183
Vicat Vicat Vicat (5 kg)	°C	83,5	ISO 306
Durezza Dureté Hardness	Shore D	81,5	ISO 868
Carico di rottura Charge de rupture Tensile strength	N/mm ²	36	ISO 527
Carico di snervamento Limite d'élasticité Yield Point	N/mm ²	37	ISO 527
Allungamento a rottura Allongement à la rupture Elongation Break	%	120	ISO 527
Modulo elastico Module élastique Flexural Modulus	N/mm ²	3500	ISO 178
Izo D (23°C) Izo D (23°C) Impact Strength (23°C)	J/m	55	ISO 180
Infiammabilità Inflammabilité Inflammability	Classe	V-0	UL 94

CANALINA CLIMA PLUS


Conduit Clima Plus
 Clima Plus Line Set Cover

cod	AxB				€
9801-001-08	65x50	24 m	1008 m	42 boxes	
9804-001-08	70x55	24 m	864 m	36 boxes	
9805-001-08	80x60	16 m	576 m	36 boxes	
9802-001-08	90x65	16 m	576 m	36 boxes	
9803-001-08	125x75	12 m	432 m	36 boxes	

Prezzo al metro - Barra da 2 metri
 Prix au mètre - Barre de 2 mètres
 Price per meter - 2 meters bar

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	2000x200 H165 mm
PALLET	36 boxes	1200x2040 H 1200 mm
	42 boxes	1200x2040 H 1400 mm



Canalina con PELLICOLA DI PROTEZIONE

Conduit avec FILM DE PROTECTION
 Line set covers with PROTECTIVE FILM



65x50	9801-002-08
70x55	9804-002-08
80x60	9805-002-08
90x65	9802-002-08
125x75	9803-002-08

Listino prezzi su richiesta | Liste des prix sur demande | Price list upon request

Canalina colore MARRONE

Conduit couleur MARRON
 Line set cover-BROWN




65x50	9801-001-60
70x55	9804-001-60
80x60	9805-001-60
90x65	9802-001-60
125x75	9803-001-60

Listino prezzi su richiesta | Liste des prix sur demande | Price list upon request

Canalina colore NERO

Conduit couleur NOIR
 Line set cover-BLACK





65x50	9801-001-95
70x55	9804-001-95
80x60	9805-001-95
90x65	9802-001-95
125x75	9803-001-95

Listino prezzi su richiesta | Liste des prix sur demande | Price list upon request



EURO PLUS



- Coperchio apribile completamente
Couvercle à ouverture totale
Fully openable lid
- Ampio spazio e facilità di inserimento
delle tubazioni
Vaste espace et facilité d'insertion
des canalisations
Wide space and easy insertion of the
pipes
- Robusta base di ancoraggio
Base d'ancrage robuste
Resistant anchorage base

Caratteristiche tecniche PVC Caractéristiques techniques PVC PVC Technical information	Unità di misura Unité de mesure Unit of measure	Valore Valeur Value	Parametro di riferimento Paramètre de référence Benchmark
Peso specifico Poids spécifique Specific Weight	g/cm ³	1,56	ISO 1183
Vicat Vicat Vicat (5 kg)	°C	83,5	ISO 306
Durezza Dureté Hardness	Shore D	81,5	ISO 868
Carico di rottura Charge de rupture Tensile strength	N/mm ²	36	ISO 527
Carico di snervamento Limite d'élasticité Yield Point	N/mm ²	37	ISO 527
Allungamento a rottura Allongement à la rupture Elongation Break	%	120	ISO 527
Modulo elastico Module élastique Flexural Modulus	N/mm ²	3500	ISO 178
Izo D (23°C) Izo D (23°C) Impact Strength (23°C)	J/m	55	ISO 180
Infiammabilità Inflamabilité Inflammability	Classe	V-0	UL 94

CANALINA EURO PLUS


Conduit Euro Plus
Euro Plus Line Set Cover



NEW


9811-001-08	65x50	24 m	1008 m	42 boxes	
9814-001-08	70x55	24 m	864 m	36 boxes	
9815-001-08	80x60	16 m	576 m	36 boxes	
9812-001-08	90x65	16 m	576 m	36 boxes	
9816-001-08	110x75	8 m	288 m	36 boxes	
9813-001-08	125x75	8 m	288 m	36 boxes	

Prezzo al metro - Barra da 2 metri
Prix au mètre - Barre de 2 mètres
Price per meter - 2 meters bar



PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	2000x200 H165 mm	
PALLET	36 boxes	1200x2040 H 1200 mm	
	42 boxes	1200x2040 H 1400 mm	



Canalina con PELLICOLA DI PROTEZIONE

Conduit avec FILM DE PROTECTION
Line set covers with PROTECTIVE FILM




65x50	9811-002-08
70x55	9814-002-08
80x60	9815-002-08
90x65	9812-002-08
110x75	9816-002-08
125x75	9813-002-08

NEW

Listino prezzi su richiesta | Liste des prix sur demande | Price list upon request

Canalina colore MARRONE

Conduit couleur MARRON
Line set cover-BROWN



65x50	9811-001-60
70x55	9814-001-60
80x60	9815-001-60
90x65	9812-001-60
110x75	9816-001-60
125x75	9813-001-60


NEW



Listino prezzi su richiesta | Liste des prix sur demande | Price list upon request

Canalina colore NERO

Conduit couleur NOIR
Line set cover-BLACK



65x50	9811-001-95
70x55	9814-001-95
80x60	9815-001-95
90x65	9812-001-95
110x75	9816-001-95
125x75	9813-001-95

NEW



Listino prezzi su richiesta | Liste des prix sur demande | Price list upon request

CANALINA SCARICO CONDENZA

Conduit évacuation condensat
 Drain hose cover




Canalina specifica per l'alloggiamento dei tubi scarico condensa e passaggio del cavo elettrico.

Conduit spécifique pour loger les tubes d'évacuation du condensat et le passage du câble électrique.

A perfect housing for electrical cables and condensate drain hoses.



9809-001-08	25x25	64 m	-	36 pz	
9810-001-08	35x30	64 m	2688 m	30 pz	



Prezzo al metro - Barra da 2 metri

Prix au mètre - Barre de 2 mètres

Price per meter - 2 meters bar



CANALINE PER IL CABLAGGIO DI MATERIALE ELETTRICO

Conduits pour le passage des câbles électriques

Trunking for a perfect housing of electrical cables

Costituite da un fondo e da un coperchio con bloccaggio ad incastro. Disponibili anche con biadesivo applicato sul fondo, per agevolare il fissaggio su parete.


Composés d'un fond et d'un couvercle avec verrouillage à encastrement. Disponibles aussi avec bi-adhésif appliqué sur le fond pour faciliter la fixation au mur.

Composed of a bottom and a lid with locking latch. Also available with double-side adhesive applied on the bottom to facilitate wall fixing.



Biadesivo

Bi-adhésif | Double-side tape



9823-001-08	10x10	140 m	
9824-001-08	15x17	126 m	
9825-001-08	30x17	100 m	

* **9823-005-08** 10x10 140 m

* **9824-005-08** 15x17 126 m

* **9825-005-08** 30x17 90 m

* Biadesivo applicato sul fondo
 Bi-adhésif appliqué sur le fond
 Double-sided adhesive applied to the bottom

Prezzo al metro - Barra da 2 metri

Prix au mètre - Barre de 2 mètres

Price per meter - delivered in 2 m length

CLICK PER CANALINA CLIPPY

Click pour goulotte Clippy
Click for Clippy cable duct

cod



9831-101-00

24 Pz

Accessorio ferma tubi | Accessoire de serrage pour tubes | Pipe locking accessory tubi


**new
product**



SUPPORTI DI BLOCCAGGIO

Supports de blocage | Tightening clamps

CLIMA PLUS



cod



1

9801-101-00

65x50

25 Pz

2

9804-101-00

70x55

25 Pz

1

9805-101-00

80x60

25 Pz

2

9802-101-00

90x65

25 Pz


2

9803-101-00

125x75

25 Pz

1





2



Il sistema QUICK-FIT trattiene tubi e cavi in posizione corretta.
Le système QUICK-FIT bloque les tuyaux et les câbles en position correcte.

The QUICK-FIT system holds pipes and cables in the correct position.

EURO PLUS



cod



9811-101-00

65x50

25 Pz

9814-101-00

70x55

25 Pz

9815-101-00

80x60

25 Pz

9812-101-00

90x65

25 Pz

NEW

9806-101-00

110x75

25 Pz

9803-101-00

125x75

25 Pz



Il sistema QUICK-FIT trattiene tubi e cavi in posizione corretta.
L'altezza di fissaggio è regolabile.

Le système QUICK-FIT bloque les tuyaux et les câbles en position correcte. La hauteur de fixation est réglable.

The QUICK-FIT system holds pipes and cables in the correct position. Adjustable fixing height.


RACCORDO DI GIUNZIONE

Raccord de jonction

Connector



Disponibile confezionato in sacchetto
Disponible avec packaging en sachet
Available with plastic bag



cod



35x30



20 Pz



9810-210-08



Raccordo di congiunzione tra canalina principale e canalina per tubo di scarico condensa.

Raccord de jonction entre le conduit principal et le conduit pour le tuyau d'évacuation du condensat.

Connects the main ducting with the drain hose cover.

Cod. Col.

08



RAL 9010 Bianco | Blanc | White

60



RAL 8017 Marrone | Marron | Brown

95



RAL 9005 Nero | Noir | Black


GIUNTO COPERCHIO

Joint couvercle

Coupler



Disponibile confezionato in sacchetto
Disponibile avec packaging en sachet
Available with plastic bag



cod



25x25



25 Pz



9809-102-08

9810-102-08

35x30

25 Pz

9801-102-08

65x50

25 Pz

9804-102-08

70x55

25 Pz

9805-102-08

80x60

25 Pz

9802-102-08

90x65

25 Pz

NEW

9806-102-08

110x75

25 Pz

9803-102-08

125x75

25 Pz

Per congiungere due canaline.

Pour unir deux conduits.

For the connection of two ducts.

Cod. Col.

08



RAL 9010 Bianco | Blanc | White

60



RAL 8017 Marrone | Marron | Brown

95



RAL 9005 Nero | Noir | Black



GIUNTO COPERCHIO CON GUARNIZIONE

Joint couvercle avec rondelle d'étanchéité
Sealed Inlet



Disponibile confezionato in sacchetto
Disponibile avec packaging en sachet
Available with plastic bag

cod			€
9801-103-08	65x50	20 Pz	
9804-103-08	70x55	20 Pz	
9805-103-08	80x60	20 Pz	
9802-103-08	90x65	20 Pz	

PASSAGGIO A MURO

Passage au mur
Wall Flange



Disponibile confezionato in sacchetto
Disponibile avec packaging en sachet
Available with plastic bag

cod			€
9801-111-08	65x50	10 Pz	
9804-111-08	70x55	10 Pz	
9805-111-08	80x60	10 Pz	
9802-111-08	90x65	10 Pz	
NEW 9806-111-08	110x75	10 Pz	
9803-111-08	125x75	10 Pz	

Giunto coperchio completo di guarnizione in PVC morbido, utile per coprire le imperfezioni che si possono verificare nel congiungimento tra canalina e parete dello split.

Joint couvercle avec rondelle d'étanchéité en PVC souple, utile pour couvrir les imperfections qui peuvent se produire lors de l'union entre le conduit et la paroi du split.

Inlet featuring a soft PVC seal to cover possible coupling imperfections between the duct and the split unit.

Cod.	Col.	
08	☐	RAL 9010 Bianco Blanc White
60	☐	RAL 8017 Marrone Marron Brown
95	☐	RAL 9005 Nero Noir Black

Per coprire i fori passanti a muro.

Pour couvrir les trous passants au mur.

To cover wall holes.



Cod.	Col.	
08	☐	RAL 9010 Bianco Blanco White
60	☐	RAL 8017 Marrone Marrón Brown
95	☐	RAL 9005 Nero Negro Black

ANGOLO INTERNO

Angle interne
Inside Elbow



Disponibile confezionato in sacchetto
Disponibile avec packaging en sachet
Available with plastic bag



cod			€	
9809-112-08	25x25	20 Pz		
9810-112-08	35x30	20 Pz		
9801-112-08	65x50	10 Pz		
9804-112-08	70x55	10 Pz		
9805-112-08	80x60	10 Pz		
9802-112-08	90x65	10 Pz		
NEW 9806-112-08	110x75	10 Pz		
9803-112-08	125x75	10 Pz		

Per raccordare la canalina ad angolo retto verso l'interno.
Pour raccorder le conduit angulaire droit vers l'intérieur.
For the connection of two ducts at right angle internally.

Cod.	Col.	
08		RAL 9010 Bianco Blanc White
60		RAL 8017 Marrone Marron Brown
95		RAL 9005 Nero Noir Black

ANGOLO ESTERNO

Angle externe
Outside Elbow




cod			€	
9809-113-08	25x25	20 Pz		
9810-113-08	35x30	20 Pz		
9801-113-08	65x50	10 Pz		
9804-113-08	70x55	10 Pz		
9805-113-08	80x60	10 Pz		
9802-113-08	90x65	10 Pz		
NEW 9806-113-08	110x75	10 Pz		
9803-113-08	125x75	10 Pz		



Disponibile confezionato in sacchetto
Disponibile avec packaging en sachet
Available with plastic bag

Per raccordare la canalina ad angolo retto verso l'esterno.
Pour raccorder le conduit angulaire droit vers l'extérieur.
For the connection of two ducts at right angle externally.

Cod.	Col.	
08		RAL 9010 Bianco Blanc White
60		RAL 8017 Marrone Marron Brown
95		RAL 9005 Nero Noir Black




TAPPO TERMINALE

Bouchon terminal
End cover



Disponibile confezionato in sacchetto
Disponibile avec packaging en sachet
Available with plastic bag



cod



9809-114-08	25x25	20 Pz	
9810-114-08	35x30	20 Pz	
9801-114-08	65x50	10 Pz	
9804-114-08	70x55	10 Pz	
9805-114-08	80x60	10 Pz	
9802-114-08	90x65	10 Pz	
NEW 9806-114-08	110x75	20 Pz	
9803-114-08	125x75	10 Pz	



Cod. Col.

08	☐	RAL 9010 Bianco Blanc White
60	☐	RAL 8017 Marrone Marron Brown
95	☐	RAL 9005 Nero Noir Black


Per completare la canalina nel tratto di inserimento a muro.
Pour compléter le conduit dans la partie d'insertion au mur.
To cover the duct in the wall insertion.

CURVA PIANA

Courbe plate
Flat Bend



Disponibile confezionato in sacchetto
Disponibile avec packaging en sachet
Available with plastic bag



cod



9809-115-08	25x25	20 Pz	
9810-115-08	35x30	20 Pz	
9801-115-08	65x50	10 Pz	
9804-115-08	70x55	10 Pz	
9805-115-08	80x60	10 Pz	
9802-115-08	90x65	10 Pz	
NEW 9806-115-08	110x75	10 Pz	
9803-115-08	125x75	10 Pz	



Cod. Col.

08	☐	RAL 9010 Bianco Blanc White
60	☐	RAL 8017 Marrone Marron Brown
95	☐	RAL 9005 Nero Noir Black


Per congiungere ad angolo retto due canaline posizionate una orizzontalmente, una verticalmente.
Pour unir en angle droit deux conduits positionnés l'un horizontalement, l'autre verticalement.
For the connection of two ducts at right angle, when one is positioned horizontally and the other vertically.

CURVA A MURO

Courbe au mur
Wall Inlet



Disponibile confezionato in sacchetto
Disponibile avec packaging en sachet
Available with plastic bag



cod			€	
9801-116-08	65x50	10 Pz		
9804-116-08	70x55	10 Pz		
9805-116-08	80x60	10 Pz		
9802-116-08	90x65	10 Pz		
NEW 9806-116-08	110x75	10 Pz		
9803-116-08	125x75	10 Pz		

Per completare il tratto terminale di canalina, coprendo il foro a muro.

Pour compléter la partie terminale du conduit, en couvrant le trou au mur.

To cover the wall hole and the end part of the duct.

Cod.	Col.	
08	☐	RAL 9010 Bianco Blanc White
60	☐	RAL 8017 Marrone Marron Brown
95	☐	RAL 9005 Nero Noir Black

CURVA REGOLABILE


Courbe réglable
Adjustable Bend



Disponibile confezionato in sacchetto
Disponibile avec packaging en sachet
Available with plastic bag



45°-135°



L'ampiezza della curva può essere regolata, partendo da 45° e arrivando fino a 135°.

L'ampleur de la courbe peut être réglée, à partir de 45° et en arrivant jusqu'à 135°.

Adjustable from 45° to 135°.

cod			€	
9801-117-08	65x50	6 Pz		
9804-117-08	70x55	6 Pz		
9805-117-08	80x60	6 Pz		
9802-117-08	90x65	6 Pz		
NEW 9806-117-08	110x75	6 Pz		


Cod.	Col.	
08	☐	RAL 9010 Bianco Blanc White
60	☐	RAL 8017 Marrone Marron Brown
95	☐	RAL 9005 Nero Noir Black

ANGOLO VERTICALE DESTRO | ANGOLO VERTICALE SINISTRO

Angle vertical droit / Angle vertical gauche
Right vertical elbow / Left vertical elbow



**new
product**



Cod.	Col.
08	☐
60	☐
95	☐



cod



9801-119-08D	65x50	6 Pz	
9801-119-08S	65x50	6 Pz	
9805-119-08D	80x55	6 Pz	
9805-119-08S	80x55	6 Pz	
9802-119-08D	90x65	6 Pz	
9802-119-08S	90x65	6 Pz	

Per raccordare due canaline in posizione inversa.
Pour raccorder deux goulottes en position inverse.
To connect two line set covers in reverse position.

D: Destro | Droite | Right
S: Sinistro | Gauche | Left





Disponibile confezionato in sacchetto
Disponibile avec packaging en sachet
Available with plastic bag

RIDUZIONE DERIVAZIONE

Réduction dérivation
Reducer



Disponibile confezionato in sacchetto
Disponibile avec packaging en sachet
Available with plastic bag



Cod.	Col.
08	☐
60	☐
95	☐





Per raccordare canaline di dimensioni diverse.
Pour raccorder des conduits de différentes tailles.
To connect ducts of different sizes.

cod



9801-202-08	80 - 65	10 Pz	
9804-202-08	80 - 70	10 Pz	
9802-201-08	90 - 65	10 Pz	
9804-201-08	90 - 70	10 Pz	
NEW 9805-202-08	110 - 80	10 Pz	
NEW 9802-202-08	110 - 90	10 Pz	
9805-201-08	125 - 80	10 Pz	
9803-201-08	125 - 90	10 Pz	
NEW 9806-201-08	125 - 110	10 Pz	





Necessita di Giunto coperchio. | Nécessité d'un joint couvercle.
A coupler is required in combination with the reducer.

CURVA A "T"

Courbe en T
"T" Joint



Disponibile confezionato in sacchetto
Disponibile avec packaging en sachet
Available with plastic bag



cod



9805-200-08

80x60

8 Pz

9802-200-08

90x65

8 Pz

NEW 9806-200-08

110x75

8 Pz

9803-200-08

125x75

8 Pz

In abbinamento ad una riduzione derivazione, consente di ramificare tubi e cavi in installazioni multiple.

Associée à une réduction dérivation, permet de ramifier les tubes et les câbles dans des installations multiples.

In combination with a reducer allows to distribute hoses and cables in multiple installations.

Cod. Col.

08



RAL 9010 Bianco | Blanc | White

60



RAL 8017 Marrone | Marron | Brown

95





RAL 9005 Nero | Noir | Black



GIUNTO FLESSIBILE

Joint flexible
Flexible joint



cod



9801-203-08

65x50

6 Pz

9804-203-08

70x55

6 Pz

9805-203-08

80x60

6 Pz

9802-203-08

90x65

6 Pz

Protegge tubi e cavi dai raggi UV, adatto alla serie di canalina Clima Plus e Euro Plus in tutte le sue dimensioni. Lunghezza 200mm / max 700mm.



Protège les tubes et les câbles des rayons UV, indiqué pour la série de conduits Clima Plus et Euro Plus dans toutes ses dimensions. Longueur 200mm / max 700mm.

Protects hoses and cables against UV rays, suitable for Clima Plus and Euro Plus line set covers in all sizes.

Extensible from 200mm to max. 700mm

MANICOTTO FLESSIBILE

Manchon flexible
Flexible sleeve



cod



9801-118-08

65x50

6 Pz

9804-118-08

70x55

6 Pz

9805-118-08

80x60

6 Pz

9802-118-08

90x65

6 Pz



Grazie alla sua flessibilità, permette di aggirare eventuali ostacoli (grondaie, travi, etc.) e di risolvere tutte le situazioni più complicate di installazione. Lunghezza min 200 mm/max 700 mm.


Grâce à sa flexibilité, il permet de contourner les obstacles éventuels (gouttières, poutres, etc.) et de résoudre toutes les situations d'installation les plus compliquées. Longueur min 200 mm/max 700 mm.

Thanks to its flexibility, it allows to overcome any obstacle such as gutters and beams, making the installation easier.

Extensible from 200mm to max. 700mm.

KIT ANTISTRAPPO COMPLETO DI PLACCA TERMINALE ESTETICA

Kit anti-déchirure avec plaque terminale esthétique
Anti-tear kit supplied with aesthetic terminal plate



N°1 tubo in pvc
N°1 tube en pvc | N°1 pvc tube

N°2 placche terminali estetiche
N°2 plaques terminales esthétiques
N°2 aesthetic terminal plates

cod



9899-095-01



12 Pz

Kit Antistrappo, utilizzato per agevolare il passaggio delle tubazioni in rame dell'impianto di condizionamento attraverso il muro, evitando che

l'isolante possa rompersi o strapparsi.

Kit anti-déchirure, utilisé pour faciliter le passage des tubes en cuivre du système de climatisation à travers le mur, en empêchant la rupture ou la déchirure de l'isolation.

The Anti-tear Kit is used to facilitate the transition of the copper pipes of the air conditioning system through the wall, preventing the insulation from breaking or tearing.



VICTOR CUTTER

Strumento dal design innovativo, appositamente studiato per facilitare l'installazione dell'impianto di condizionamento. Victor consente di tagliare agevolmente e contemporaneamente sia il coperchio, sia la base della canalina, senza imperfezioni e senza formazione di polveri statiche.

Instrument au design innovant, spécialement conçu pour faciliter l'installation du système de climatisation. Victor permet de couper facilement et simultanément le couvercle et la base du conduit, sans imperfections et sans formation de poussière statique.

A new, specially developed tool - with an innovative design - which makes any air conditioning installation faster and easier. Victor guarantees a perfect cut of both duct lid and base: no more imperfections, no more static dust.



9899-990



1 Pz



Consegnato in blister
Livré en blister
Blister packed

FOLDER PER CUTTER "VICTOR"

Folder pour cutter « Victor »
"Victor" cutter folder



9899-992



1 Pz




Lame
affilabili




Misure canalina compatibili
Mesures conduit compatibles
Suitable duct sizes

ClimaPlus



EuroPlus



ESPOSITORE

Présentoir
Display

Riduzione derivazione
Réduction dérivation
Reducer



Curva piana
Courbe plate
Flat bend



Curva a "T"
Courbe en T
"T" joint



Tappo terminale
Bouchon terminal
End cover



Supporto di bloccaggio
Support de blocage
Tightening clamp



Curva a muro
Courbe au mur
Wall Inlet



Canalina
Conduit
Duct



EXPO10



770x500





DISPONIBILE PACKAGING IN SACCHETTO

Disponible avec packaging en sachet
Available with plastic bag

Creazione codice | Création code | Code creation:

Cod. **9804-119-08**

Angolo verticale destro | Angolo verticale sinistro
Angle vertical droit | Angle vertical gauche
Right vertical elbow | Left vertical elbow

aggiungere la **lettera Z**
ajouter la **lettre Z**
add the **letter Z**

Cod. **9804-119Z08**

Angolo verticale destro | Angolo verticale sinistro in sacchetto
Angle vertical droit | Angle vertical gauche en sachet
Inside Elbow with plastic bag



Prezzi su richiesta
Prix sur demande
Prices on request

ESPOSITORE DA BANCO

Présentoir pour comptoir
Display



Dimensioni e grafica personalizzabili a richiesta del cliente

Dimensions et dessin personnalisables à la demande du client

Dimensions and graphics customizable on customer request

ROLL UP



Roll up 85x220 cm

Grafica personalizzabile a richiesta del cliente
Borsa per il trasporto inclusa

Roll up 85x220 cm

Dessin personnalisable à la demande du client
Sac pour le transport inclus

Roll up banner size 85 x 220 cm

Customizable graphics on customer request
Transport bag included

GAMMA DI CASSETTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI



Cassette pensate e realizzate per nuove costruzioni dove si prevede, già dalla progettazione, l'installazione dell'impianto di condizionamento (split).

PRINCIPALI VANTAGGI

- Ideale per installazioni sottotraccia
- Rapidità d'installazione
- Risparmio di tempo e costi
- Estetica delle pareti intatta

Boîtiers conçus et fabriqués pour les nouvelles constructions où l'installation du système de climatisation (split) est prévue dès la conception.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Idéal pour les installations cachées
- Rapidité d'installation
- Économie de temps et de coûts
- Esthétique des parois intacte

Gamme de boîtiers pour la prédisposition des installations Range of pre-installation boxes



Produced for application in all new constructions, when the installation of an air-conditioning split is already planned.

ADVANTAGES

- Ideal for under wall installations
- Quick installation
- Cost and time saving
- No damages on the walls

Esempio di installazione | Exemple d'installation | Installation example



DRY SAFE BOX

CASSETTA DI PREDISPOSIZIONE CON SIFONE A SECCO AD ATTACCO DIRETTO

Boîtier de prédisposition avec siphon à sec à prise directe

Pre-installation box with dry trap and direct connection

**new
product**



Connettore per collegamento allo split Ø 16 mm interno
Connecteur pour branchement au split Ø 16 mm interne
Connector for split connection Ø 16 mm (internal diameter)

Tubo ad attacco diretto
Tube à prise directe
Pipe with direct connection



SCARICO REVERSIBILE
ÉVACUATION RÉVERSIBLE
REVERSIBLE OUTLET

**Patent
Pending**

Innovativo sistema in linea - collegamento diretto dello scarico condensa al sifone a secco

Système innovant en ligne - branchement direct de l'évacuation du condensat au siphon à sec

Innovative online system - direct connection of the condensate drain to the dry trap

Il sifone a secco previene il ritorno di cattivi odori provenienti dagli scarichi anche quando il condizionatore non è in funzione.

Le siphon à sec empêche le retour des mauvaises odeurs provenant des évacuations même quand le climatiseur n'est pas en marche.


The dry trap prevents the return of unpleasant odors from draining hoses even when the air conditioner is not operating

- Reversibilità DX/SX
- Sifone ispezionabile di dimensioni ridotte
- Con l'assenza totale del convogliatore non sarà più presente acqua libera nella parte bassa della cassetta
- Assicura maggiore isolamento dei cavi elettrici
- Elimina i ponti termici causa di macchie di umidità sulla parete
- Elimina eventuali ristagni di condensa causa di muffe e batteri
- Evita tracimazioni dal convogliatore in caso di qualsiasi intasamento nella condotta di scarico
- Elimina il rischio che, piccoli detriti, entrino nelle condotte di scarico, in fase di installazione


- Réversibilité DRTE/GCHE
- Siphon à inspection aux dimensions réduites
- Avec l'absence totale du convoyeur, il n'y aura plus d'eau libre dans la partie basse du boîtier
- Garantit une meilleure isolation des câbles électriques
- Élimine les ponts thermiques qui sont à l'origine des taches d'humidité sur la paroi
- Élimine toute stagnation de la condensation qui est à l'origine des moisissures et des bactéries
- Évite les débordements du convoyeur en cas de colmatage du tuyau d'évacuation
- Élimine le risque que de petits débris pénètrent dans les conduits d'évacuation lors de l'installation

- Left / right reversibility
- Small size inspectable trap
- With the total absence of the conveyor there will no longer be free water in the lower part of the box
- It ensures greater insulation of electrical cables
- It eliminates thermal bridges, cause of moisture spots on the wall
- It eliminates any condensation stagnation that can cause mold and bacteria
- It avoids overflow from the conveyor in case of blockage in the exhaust pipe
- It eliminates the risk of small debris entering the drain pipes during installation

1 IN USO - COLLEGAMENTO DIRETTO
EN FONCTIONNEMENT - BRANCHEMENT DIRECT
IN USE - DIRECT CONNECTION



2 A RIPOSO - FLUSSO NORMALE
AU REPOS - FLUX NORMAL
AT REST - NORMAL FLOW



DRY SAFE BOX L 430

- Uscita di scarico reversibile
- Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e Ø 18/20 mm
- Dima in cartone da utilizzare come protezione in fase di installazione
- Consegnato in imballo singolo
- Completo di O-ring
- Completo di kit viti per il fissaggio del coperchio
- Sortie d'évacuation réversible
- Raccord pour prise tube Ø 16/18 et Ø 18/20 mm
- Gabarit en carton à utiliser comme protection lors de l'installation
- Livré dans emballage unique
- Muni de joint torique
- Muni d'un kit de vis pour la fixation du couvercle
- Reversible discharge outlet
- Connection for pipe Ø 16/18 and Ø 18/20 mm
- Cardboard template used as protection during installation
- Delivered in single packaging
- Complete with O-ring
- Complete with screws kit to fix the cover




9899-270-01	430x160x65	16	384 Pz	24 Boxes
9899-271-01	430x160x50	20	480 Pz	24 Boxes

Patent Pending

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 280x610x500 mm
PALLET	-	850x1200x2120 mm



DRY SAFE BOX L 525

- Uscita di scarico reversibile
- Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e Ø 18/20 mm
- Dima in cartone da utilizzare come protezione in fase di installazione
- Consegnato in imballo singolo
- Completo di O-ring
- Completo di coperchio con perni di fissaggio
- Sortie d'évacuation réversible
- Raccord pour prise tube Ø 16/18 et Ø 18/20 mm
- Gabarit en carton à utiliser comme protection lors de l'installation
- Livré dans emballage unique
- Muni de joint torique
- Muni d'un couvercle avec goujons de fixation
- Reversible discharge outlet
- Connection for pipe Ø 16/18 and Ø 18/20 mm
- Cardboard template used as protection during installation
- Delivered in single packaging
- Complete with O-ring
- Complete with cover with fixing pins




9899-272-01	525x160x68	24	288 Pz	12 Boxes
9899-273-01	525x160x50	24	288 Pz	12 Boxes

Patent Pending

PACKAGING


BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 410x580x560 mm
PALLET	-	850x1200x1800 mm



COMBI E MINI COMBI



Combi et Mini Combi Combi and Mini Combi



SCARICO REVERSIBILE ÉVACUATION RÉVERSIBLE REVERSIBLE OUTLET

- Cadre réversible ;
- Raccord pour tubes Ø16/18 et 18/20 ;
- 6 entrées pour lignes réfrigérées ;
- 2 gabarits en carton pour la protection lors de l'assemblage ;
- Livrés dans un emballage unique.




COMBI E MINI-COMBI

- Cornice reversibile;
- Raccordo per tubi Ø16/18 e 18/20;
- 6 entrate per linee frigorifere;
- 2 dime in cartone per protezione in fase di montaggio;
- Consegnate in imballo singolo.

- Reversible cover;
- Connector for drain hoses Ø 16/18 and 18/20 mm;
- Six inlets for the entry of refrigeration lines;
- Two cardboard protections during installation;
- Individually packed.

INSTALLAZIONE

Installation | Installation



USCITA SCARICO ORIZZONTALE

Sortie évacuation horizontale

Horizontal outlet

Combi Plus completa di perni per il fissaggio del coperchio e o-ring. Mini-Combi Plus dotata di viti per il fissaggio del coperchio e o-ring.

Combi Plus équipée de goujons pour la fixation du couvercle et joint torique. Mini-Combi Plus munie de vis pour la fixation du couvercle et joint torique.

Combi Plus and Mini Combi Plus supplied with screws to fix the lid and gaskets.

	cod				€
MINI	9899-251-01	430x103x68	24 Pz	384 Pz	16 Boxes
COMBI	9899-201-01	525x105x68	24 Pz	288 Pz	12 Boxes

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	9899-251-01	420x600x480 mm
		9899-201-01	420x580x560 mm
PALLET	-	9899-251-01	850x1200x2040 mm
		9899-201-01	850x1200x1800 mm

USCITA SCARICO VERTICALE

Sortie évacuation verticale

Vertical outlet

Mini-Combi Plus completa di viti per il fissaggio del coperchio, o-ring e angolo 90° per l'attacco verticale.



Mini-Combi Plus munie de vis pour la fixation du couvercle, joint torique et angle de 90° pour le raccordement vertical.

Mini Combi Plus supplied with screws to fix the lid, gaskets and 90° elbow connector for vertical outlet.

	cod				€
MINI	9899-252-01	430x103x68	24 Pz	384 Pz	16 Boxes
COMBI	9899-202-01	525x105x68	24 Pz	288 Pz	12 Boxes

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	9899-252-01	420x600x480 mm
		9899-202-01	420x580x560 mm
PALLET	-	9899-252-01	850x1200x2040 mm
		9899-202-01	850x1200x1800 mm



USCITA SCARICO ORIZZONTALE CON PLACCHETTE DI FISSAGGIO


Sortie évacuation horizontale avec plaquettes de fixation

Horizontal outlet with fixing plates

Combi Plus completa di perni per il fissaggio del coperchio, o-ring e placchette di fissaggio. Mini-Combi Plus completa di viti per il fissaggio del coperchio, o-ring e placchette di fissaggio.

Combi Plus munie de goujons pour la fixation du couvercle, joint torique et plaquettes de fixation. Mini-Combi Plus munie de vis pour la fixation du couvercle, joint torique et plaquettes de fixation.

Combi Plus and Mini Combi Plus supplied with screws to fix the lid, gaskets and fixing plates. Individually packed.



	cod				€
MINI	9899-255-01	430x103x68	24 Pz	384 Pz	16 Boxes
COMBI	9899-205-01	525x105x68	24 Pz	288 Pz	12 Boxes


PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	9899-255-01	420x600x480 mm
		9899-205-01	420x580x560 mm
PALLET	-	9899-255-01	850x1200x2040 mm
		9899-205-01	850x1200x1800 mm

PLACCHETTE DI FISSAGGIO PER COMBI E MINI COMBI

Plaquettes de fixation pour Combi et Mini Combi

Fixing plates for Combi and Mini Combi



Garantiscono un maggiore sostegno alla cornice cassetta e permettono il fissaggio della dima del condizionatore.

Elles garantissent un majeur soutien au cadre du boîtier et permettent la fixation du gabarit du climatiseur. They give extra strength to the housing and can also be used as fixing supports for the air conditioner template.

	cod		€
MINI	9899-296-01	48 Pz	
COMBI	9899-297-01	48 Pz	

RACCORDO A GOMITO 90° PER USCITA SCARICO CONDENSA VERTICALE

Raccord coudé 90° pour sortie évacuation condensat verticale

90° drain elbow connector for vertical outlet



Per scarico verticale, adattabile a tutte le cassette, per tubi Ø 16-18 mm e 18-20 mm
 Pour évacuation verticale, adaptable à tous les boîtiers, pour tubes Ø 16-18 mm et 18-20 mm
 For a vertical outlet, suitable for all boxes and for hoses Ø 16-18 mm and 18-20 mm.

cod		€
9899-063-01	48 Pz	

FREE BOX



- Uscita scarico reversibile;
- Base di raccolta inclinata;
- Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e 18/20 mm;
- Dima in cartone per protezione in fase di installazione;
- Consegnate in imballo singolo;
- Completa di O-Ring e viti.

- Sortie évacuation réversible ;
- Base de collecte inclinée ;
- Raccord pour prise tube Ø 16/18 et Ø 18/20 mm ;
- Gabarit en carton pour protection lors de l'installation ;
- Livrés dans un emballage unique ;
- Avec joint torique et de vis.

- Rough-in box with reversible outlet;
- Sloping base;
- Connector for drain hose Ø 16/18mm and Ø 18/20 mm
- Protection cardboard template to facilitate the installation;
- Individually packed;
- Supplied with fixing screws and gaskets.

USCITA SCARICO ORIZZONTALE REVERSIBILE DX - SX



Sortie évacuation horizontale réversible DRTE - GCHE

Reversible horizontal outlet (right-left)

cod					€
9899-015-01	430x108x50	25 Pz	600 Pz	24 Boxes	
9899-016-01	430x108x65	20 Pz	480 Pz	24 Boxes	

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 280x620x480 mm
PALLET	-	850x1200x2040 mm



USCITA SCARICO VERTICALE REVERSIBILE DX - SX



Sortie évacuation verticale réversible DRTE - GCHE

Reversible vertical outlet (right-left)

cod					€
9899-018-01	430x108x50	20 Pz	480 Pz	24 Boxes	
9899-019-01	430x108x65	18 Pz	432 Pz	24 Boxes	

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 280x620x480 mm
PALLET	-	850x1200x2040 mm



DUAL PLUS



- Base di raccolta condensa con 2 uscite;
- Raccordo per attacco tubo Ø 18/20;
- Dima in cartone per protezione in fase di installazione;
- Consegnate in imballo singolo.

- Base de récupération condensat avec 2 sorties ;
- Raccord pour prise tube Ø 18/20 ;
- Gabarit en carton pour protection lors de l'installation ;
- Livrés dans un emballage unique.

- Double outlet;
- Connector for drain hoses Ø 18/20;
- Two cardboard protection on during the installation;
- Individually packed.


cod




9899-028-01	430x108x50	20 Pz	480 Pz	24 Boxes
9899-029-01	430x108x65	18 Pz	432 Pz	24 Boxes

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 280x620x480 mm
PALLET	-	850x1200x2040 mm



CENTRAL PLUS



- Base di raccolta condensa centrale;
- Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e 18/20;
- Dima in cartone per protezione in fase di installazione;
- Consegnate in imballo singolo.

- Base de récupération condensat centrale ;
- Raccord pour prise tube Ø 16/18 et 18/20 ;
- Gabarit en carton pour protection lors de l'installation ;
- Livrés dans un emballage unique.

- Central outlet;
- Connector for drain hoses Ø 16/18 and 18/20;
- Two cardboard protection during installation;
- Individually packed.


cod



9899-026-01	430x108x50	20 Pz	480 Pz	24 Boxes
9899-027-01	430x108x65	18 Pz	432 Pz	24 Boxes

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 280x620x480 mm
PALLET	-	850x1200x2040 mm



SCATOLA DA INCASSO SEMPLICE

Boîtier à encastrement simple
Recessed housing

I tubi in rame e il tubo di scarico condensato (Ø consigliato: 16 mm) vengono alloggiati all'interno della scatola e devono essere innestati direttamente sullo split. Fissaggio coperchio con viti. Consegnate in imballo singolo.

Les tubes en cuivre et le tube d'évacuation condensat (Ø conseillé : 16 mm) sont logés à l'intérieur du boîtier et doivent être branchés directement au split. Fixation couvercle avec vis. Livrés dans un emballage unique.

Copper pipes and condensate drain hose (suggested Ø: 16mm) are housed inside the box and have to be inserted straight into the split. Individually packed.

cod					€
9899-009-01	430x108x50	25 Pz	600 Pz	24 Boxes	
9899-002-01	430x108x65	25 Pz	600 Pz	24 Boxes	
9899-204-01	525x105x50	30 Pz	360 Pz	12 Boxes	
9899-203-01	525x105x68	24 Pz	288 Pz	12 Boxes	

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	9899-009-01	280x620x480 mm
		9899-002-01	360x540x460 mm
		9899-204-01	420x580x560 mm
		9899-203-01	
PALLET	-	9899-009-01	850x1200x2040 mm
		9899-002-01	
		9899-204-01	850x1200x1800 mm
		9899-203-01	


EASY FIT SCATOLA DA APPOGGIO

Easy fit boîtier en appui
EASY FIT surface mounted



Le sue grandi dimensioni consentono di coprire i tubi in rame e di scarico condensato lasciati a vista nelle predisposizioni per unità esterne. Può essere installata in appoggio. Consegnate in imballo singolo.

Ses grandes dimensions permettent de couvrir les tubes en cuivre et de vidange du condensat laissés visibles dans les prédispositions des unités extérieures. Il peut être installé en appui. Livrés dans un emballage unique.


Thanks to its big size, copper pipes and condensate drain hoses - which are sometimes left exposed for subsequent outdoor installations - can be covered and protected. This housing can be surface-mounted. Individually packed.



cod				€
9899-225-01	710x165x80	24 Pz	144 Pz	



HYDRONIC BOX




La cassetta di predisposizione **HYDRONIC BOX** è stata progettata e realizzata per essere installata negli impianti di condizionamento e nello specifico si adatta perfettamente ai sistemi idronici. **È in grado di alloggiare perfettamente le tubazioni coibentate anche da Ø52 mm.** È disponibile in un'ampia gamma di modelli.

Le boîtier pré-installé **HYDRONIC BOX** a été conçu et fabriqué pour être installé dans les installations de climatisation et, dans le cas spécifique, il s'adapte parfaitement aux systèmes hydroniques. **Il peut loger parfaitement des tuyaux avec isolation, même de 52 mm Ø.** Il est disponible dans une vaste gamme de modèles.

The **HYDRONIC BOX** predisposition box has been designed and made to be installed in air conditioning systems and in particular it adapts perfectly to hydronic systems. **It can perfectly house the insulated pipes up to the Ø 52 mm.** It is available in a wide range of models.

Tubo isolati anche da Ø52 mm


Tubes isolés même de Ø52 mm
Insulated pipe up to Ø 52 mm



Spazio utile interno
Espace utile interne
Internal useful space


Tubo Ø20 mm per passaggio cavi elettrici

Tube Ø20 mm pour passage des câbles électriques
Hose Ø20 mm for electrical cables



Spazio utile interno 125 mm
Espace utile interne 125 mm
Internal useful space 125 mm

Spazio utile interno 90 mm
Espace utile interne 90 mm
Internal useful space 90 mm



HYDRONIC BOX

CASSETTE TRADIZIONALI
BOÎTIERS TRADITIONNELS | TRADITIONAL BOX

1 CASSETTA SEMPLICE / Boîtier simple / Recessed housing

I tubi coibentati in rame e/o multistrato (fino al Ø 52 mm) con il tubo scarico condensa (Ø consigliato 16 mm) vengono alloggiati all'interno della scatola e devono essere innestati direttamente sullo split. Fissaggio coperchio con viti. Consegna in imballo singolo.

Les tubes isolés en cuivre et/ou multicou- ches (jusqu'à Ø 52 mm) avec le tube d'év- acuation du condensat (Ø 16 mm recom- mandé) sont logés à l'intérieur du boîtier et doivent être branchés directement au split. Fixation couvercle avec vis. Livrés dans un emballage unique.

Copper pipes and condensate drain hose (suggested Ø 16 mm) are housed inside the box and have to be inserted straight into the split. Individually packed.



9899-281-01

430x144x65

12 Pz

288 Pz


24 Boxes




PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 270x620x500 mm
PALLET	-	800x1200x2120 mm

65 mm



430 mm




Spazio utile interno
Espace utile interne
Internal useful space


125 mm



- **INSTALLAZIONE ORIZZONTALE (Split)**
INSTALLATION HORIZONTALE (Split)
HORIZONTAL INSTALLATION (Split)



- **INSTALLAZIONE VERTICALE (Fan coil)**
INSTALLATION VERTICALE (Fan coil)
VERTICAL INSTALLATION (Fan coil)




USCITA SCARICO ORIZZONTALE E VERTICALE REVERSIBILE DX - SX

Sortie évacuation horizontale et verticale réversible DRTE - GCHE

Horizontal and vertical outlet

- Uscita scarico reversibile;
- Base di raccolta inclinata;
- Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e 18/20 mm;
- Dima in cartone per protezione in fase di installazione;
- Consegnate in imballo singolo;
- Completa di O-Ring e viti.
- Sortie évacuation réversible ;
- Base de collecte inclinée ;
- Raccord pour prise tube Ø 16/18 et Ø 18/20 mm ;
- Gabarit en carton pour protection lors de l'installation ;
- Livrés dans un emballage unique ;
- Avec joint torique et de vis.
- Sloping base;
- Connector for drain hose Ø 16/18 and 18/20 mm;
- Protection cardboard to use during the installation;
- Individually packed;
- Supplied with fixing screws and gaskets.

2



cod



9899-282-01

430x166x65


12 Pz

288 Pz

24 Boxes


PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 270x620x500 mm
PALLET	-	800x1200x2120 mm



Spazio utile interno
Espace utile interne
Internal useful space

3



cod



9899-283-01

430x166x65


12 Pz

288 Pz

24 Boxes

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 270x620x500 mm
PALLET	-	800x1200x2120 mm



Spazio utile interno
Espace utile interne
Internal useful space

4 USCITA SCARICO DUAL PLUS / Sortie évacuation dual plus / Dual plus outlet


- Base di raccolta condensa con 2 uscite;
- Raccordo per attacco tubo Ø 18/20;
- Dima in cartone per protezione in fase di installazione;
- Consegnate in imballo singolo.
- Base de récupération condensat avec 2 sorties ;
- Raccord pour prise tube Ø 18/20 ;
- Gabarit en carton pour protection lors de l'installation ;
- Livrés dans un emballage unique.
- Double outlet;
- Connector for drain hoses Ø 18/20;
- Two cardboard protection on during the installation;
- Individually packed.




9899-284-01	430x166x65	12 Pz	288 Pz	24 Boxes
-------------	------------	-------	--------	----------

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 270x620x500 mm
PALLET	-	800x1200x2120 mm



Spazio utile interno
Espace utile interne
Internal useful space



5 USCITA SCARICO CENTRAL PLUS / Sortie évacuation central plus / Central plus outlet


- Base di raccolta condensa centrale;
- Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e 18/20;
- Dima in cartone per protezione in fase di installazione;
- Consegnate in imballo singolo.
- Base de récupération condensat centrale ;
- Raccord pour prise tube Ø 16/18 et 18/20 ;
- Gabarit en carton pour protection lors de l'installation ;
- Livrés dans un emballage unique.
- Central outlet;
- Connector for drain hoses Ø 16/18 and 18/20;
- Two cardboard protection during installation;
- Individually packed.




9899-285-01	430x157x65	12 Pz	288 Pz	24 Boxes
-------------	------------	-------	--------	----------

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 270x620x500 mm
PALLET	-	800x1200x2120 mm




Spazio utile interno
Espace utile interne
Internal useful space



6 CASSETTA DI PREDISPOSIZIONE CON SIFONE A SECCO AD ATTACCO DIRETTO

Boîtier de prédisposition avec siphon à sec à prise directe
Pre-installation box with dry trap and direct connection



Innovativo sistema in linea - collegamento diretto dello scarico condensa al sifone a secco

Système innovant en ligne - branchement direct de l'évacuation du condensat au siphon à sec

Innovative online system - direct connection of the condensate drain to the dry trap


Il sifone a secco previene il ritorno di cattivi odori provenienti dagli scarichi anche quando il condizionatore non è in funzione

Le siphon à sec empêche le retour des mauvaises odeurs provenant des évacuations même quand le climatiseur n'est pas en marche

The dry trap prevents the return of unpleasant odors from draining hoses even when the air conditioner is not operating


1 IN USO - COLLEGAMENTO DIRETTO
EN FONCTIONNEMENT - BRANCHEMENT DIRECT
IN USE - DIRECT CONNECTION

condensa
condensat
condensate



2 A RIPOSO - FLUSSO NORMALE
AU REPOS - FLUX NORMAL
AT REST - NORMALE FLOW

cattivi odori
mauvaises odeurs
bad smells



- Uscita di scarico reversibile
- Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e Ø 18/20 mm
- Dima in cartone da utilizzare come protezione in fase di installazione
- Consegnato in imballo singolo
- Completo di O-ring
- Completo di kit viti per il fissaggio del coperchio

- Sortie d'évacuation réversible
- Raccord pour prise tube Ø 16/18 et Ø 18/20 mm
- Gabarit en carton à utiliser comme protection lors de l'installation
- Livré dans emballage unique
- Muni de joint torique
- Muni d'un kit de vis pour la fixation du couvercle

- Reversible discharge outlet
- Connection for pipe Ø 16/18 and Ø 18/20 mm
- Cardboard template used as protection during installation
- Delivered in single packaging
- Complete with O-ring
- Complete with screws kit to fix the cover



9899-286-01



430x190x65



10 Pz




240 Pz



24 Boxes

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 270x620x500 mm
PALLET	-	800x1200x2120 mm



Spazio utile interno
Espace utile interne
Internal useful space

PLACCHETTE DI FISSAGGIO PER HYDRONIC BOX

Plaque des fixation pour hydronic box

Fixing plates for Hydronic Box

Garantiscono un maggiore sostegno alla cornice cassetta e permettono il fissaggio della dima del condizionatore.

Elles garantissent un majeur soutien au cadre du boîtier et permettent la fixation du gabarit du climatiseur.



They give extra strength to the housing and can also be used as fixing supports for the air conditioner template.

cod



9899-291-01

48 Pz



RIDUZIONE PER TUBI SCARICO CONDENZA

Réduction pour tubes évacuation condensat

Reducer for draining hoses

Riduzione per tubi da Ø 20 mm a Ø 16/18 mm

Réduction pour tubes de Ø 20 mm à Ø 16/18 mm

Reducer for hoses from Ø 20 mm to 16/18 mm

cod



9899-073-01

48 Pz



RACCORDO A GOMITO 90° PER USCITA SCARICO CONDENZA VERTICALE

Raccord coudé 90° pour sortie évacuation condensat verticale

90° drain elbow connector for vertical outlet

Per scarico verticale, adattabile a tutte le cassette, per tubi Ø16-18 mm e 18-20 mm

Pour évacuation verticale, adaptable à tous les boîtiers, pour tubes Ø16-18 mm et 18-20 mm

For a vertical outlet, suitable for all boxes (universal application) and for hoses Ø 16-18 mm and 18-20 mm.

cod



9899-063-01

48 Pz



ESPOSITORE DA TERRA

Présentoir au sol

Ground display stand



Esteticamente compatto, consente di ridurre lo spazio d'ingombro a magazzino e, al tempo stesso, rappresenta un ottimo supporto per la vendita delle cassette.


Sono possibili composizioni personalizzate.

Esthétiquement compact, il réduit l'espace d'encombrement et, en même temps, représente un excellent support pour la vente des boîtiers.

Possibilité de compositions personnalisées.

An aesthetically compact product, our display stand pre-installation boxes save space in your warehouse and, at the same time, it is a powerful sales support to boost sales of pre-installation boxes.

A personalized choice of models is also available on request.



**Mini
Combi**

cod

i



€

EXPO251

9899-251-01

60 Pz

EXPO255

9899-255-01

60 Pz



**Combi
Plus**

EXPO201

9899-201-01

45 Pz

EXPO205

9899-205-01

45 Pz



Dualplus

EXPO029

9899-029-01

60 Pz



Free Box

EXPO016

9899-016-01

60 Pz

ESPOSITORE DA TERRA

Présentoir au sol
Ground display stand



**DRY SAFE
BOX**

cod	i		€
 EXPO 270	9899-270-01	48 Pz	



**HYDRONIC
BOX**

cod	i		€
EXPO282	9899-282-01	50 Pz	
EXPO284	9899-284-01	50 Pz	

GAMMA DI SIFONI MECCANICI A SECCO ISPEZIONABILI



I sifoni meccanici a secco sono stati studiati per eliminare i cattivi odori provenienti dal tubo di scarico condensa, uno dei maggiori problemi nelle predisposizioni degli impianti di condizionamento. Molti sifoni vengono montati all'interno delle pareti e murati senza poter essere successivamente ispezionati.

La gamma di sifoni Vecamco sono progettati e realizzati con:

- **Possibilità d'ispezione**
- **Possibilità di verifica anomalie di montaggio**
- **Realizzati in termoplastica trasparente per una verifica visiva**

Les siphons mécaniques à sec ont été conçus pour éliminer les mauvaises odeurs provenant du tube d'évacuation du condensat, l'un des plus gros problèmes dans les prédispositions des installations de climatisation. De nombreux siphons sont installés à l'intérieur des murs et sont murés sans pouvoir être inspectés par la suite.

Les siphons de la gamme Vecamco sont conçus et fabriqués avec :

- **Possibilité d'inspection**
- **Possibilité de vérification des anomalies de montage**
- **Réalisés en thermoplastique transparent pour un contrôle visuel**

Gamme de siphons mécaniques à sec avec inspection

Range of dry mechanical inspectionable traps



Mechanical dry traps are conceived to eliminate bad smells coming from the condensate discharge pipes which is one of the major issues in the installation of air conditioning systems. Most of the traps are located inside the walls hindering inspection and maintenance operations.

Vecamco traps feature:

- Possibility of inspection
- Possibility of anomaly detection
- Transparent thermoplastic material to facilitate visual inspection

Esempio di installazione | Exemple d'installation | Installation example



MICRO

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE

Siphon mécanique à sec à inspection

Dry mechanical inspectionable trap

Caratteristiche principali


- Colonna di chiusura idraulica da 30 mm
- Raccordo adattatore Ø 18 mm
- Componenti interni smontabili per ispezione e pulizia periodica
- Corpo del sifone realizzato con limitare dimensioni di ingombro
- Montaggio reversibile dx e sx, sia con scatola da incasso a muro che senza
- Uscita dello scarico da Ø 16/18 mm e Ø 18/20 mm per tubi corrugati ns. articoli 9899-050/051/052/053-01
- L'uscita acqua può essere verticale utilizzando il raccordo a gomito a 90° opzionale
- Il sifone funziona solo in senso verticale con il raccordo adattatore Ø 18 mm posizionato in alto.
- Completo di guarnizione tecnica O-ring
- Portata 30 l/h

Caractéristiques principales

- Colonne de fermeture hydraulique de 30 mm
- Raccord adaptateur Ø 18 mm
- Composants internes démontables pour l'inspection et le nettoyage périodiques
- Corps du siphon réalisé avec des dimensions réduites d'encombrement
- Montage réversible droite/gauche, avec boîtier à encastrement mural ou sans boîtier
- Sortie de l'évacuation de Ø 16/18 mm et Ø 18/20 mm pour tubes ondulés réf. nos articles 9899-050/051/052/053-01
- La sortie de l'eau peut être verticale en utilisant le raccord coudé à 90° en option
- Le siphon fonctionne seulement dans le sens vertical avec le raccord adaptateur Ø 18 mm positionné en haut.
- Muni d'un joint technique O-ring
- Débit 30 l/h


Main features

- 30 mm water seal
- Adapter connector Ø 18 mm
- Removable internal components for periodic inspection and cleaning
- Body trap made with reduced overall dimensions
- Right and left reversible assembly, both with or without wall recessed box
- Ø 16/18 mm and Ø 18/20 mm drain output for corrugated pipes (our items 9899-050/051/052/053-01)
- Possibility of vertical outlet by using the optional 90° elbow connector
- The trap only works vertically with the Ø 8 mm adapter positioned on top
- Complete with O-ring technical gasket
- Capacity 30 liters/h



SCARICO REVERSIBILE
ÉVACUATION RÉVERSIBLE
REVERSIBLE OUTLET



IN USO
EN USAGE
IN USE



condensa
condensat
condensate

A RIPOSO
AU REPOS
AT REST

cattivi odori
mauvaises
odeurs
bad smells



KIT SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE "MICRO"

Kit siphon mécanique à sec à inspection « MICRO »

Dry mechanical inspectionable "MICRO" trap kit

- Sifone a secco Micro
- Installazione DX o SX
- Completo di staffa di supporto con bolla
- O-ring di tenuta
- Scatola con coperchio e viti
- Raccordo adattatore Ø 18 mm

- Siphon à sec Micro
- Installation DRTE ou GCHE
- Muni d'un support de soutien avec niveau à bulle
- Joint torique d'étanchéité
- Boîtier avec couvercle et vis
- Raccord adaptateur Ø 18 mm

- Micro dry trap
- RIGHT or LEFT installation
- Equipped with a bracket and ball level
- Seal O-ring
- Box with lid and screws
- Ø 18 mm adapter joint



Patent Pending



cod



9899-244-01

10 Pz

360 Pz

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE "MICRO"

Siphon mécanique à sec à inspection « MICRO »

Dry mechanical inspectionable "MICRO" trap


cod



Patent Pending


9899-245-00

10 Pz



Esempio di installazione

Exemple d'installation | Installation example





SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE

Siphon mécanique à sec à inspection

Dry mechanical inspectionable trap

Caratteristiche principali

- Colonna di chiusura idraulica da 50 mm
- Raccordo adattatore Ø 18 mm
- Componenti interni smontabili per ispezione e pulizia periodica
- Corpo del sifone realizzato con uscita a 90° per limitare le dimensioni di ingombro
- Montaggio reversibile dx e sx, sia con scatola da incasso a muro che senza
- Uscita dello scarico da Ø 16/18 mm e Ø 18/20 mm per tubi corrugati ns. articoli 9899-050/051/052/053-01
- L'uscita acqua può essere verticale utilizzando il raccordo a gomito a 90° opzionale
- Il sifone funziona solo in senso verticale con il raccordo adattatore diam. 18 mm posizionato in alto.
- Portata 50 l/h

Caractéristiques principales

- Colonne de fermeture hydraulique de 50 mm
- Raccord adaptateur Ø 18 mm
- Composants internes démontables pour l'inspection et le nettoyage périodiques
- Corps du siphon réalisé avec sortie à 90° pour limiter les dimensions d'encombrement
- Montage réversible droite/gauche, avec boîtier à encastrement mural ou sans boîtier
- Sortie de l'évacuation Ø 16/18 mm et Ø 18/20 mm pour tubes ondulés réf. nos articles 9899-050/051/052/053-01
- La sortie de l'eau peut être verticale en utilisant le raccord coudé à 90° en option
- Le siphon fonctionne seulement dans le sens vertical avec le raccord adaptateur diam. 18 mm positionné en haut.
- Débit 50 l/h


Main features

- 50 mm water seal
- Adapter connector Ø 18 mm
- Removable internal components for periodic inspection and cleaning
- Body trap manufactured with output at 90° to reduce the overall dimensions
- Right and left reversible use, both with or without wall recessed box
- Ø 16/18 mm and Ø 18/20 mm drain output for corrugated pipes (our items 9899-050/051/052/053-01)
- The water outlet can be vertical using the optional 90° elbow connector
- The trap only works vertically with the Ø 18 mm adapter positioned on top
- Capacity 50 l/h







SCARICO REVERSIBILE
ÉVACUATION RÉVERSIBLE
REVERSIBLE OUTLET

IN USO
EN USAGE
IN USE



A RIPOSO
AU REPOS
AT REST



KIT SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE "MINI 2"

Kit Siphon mécanique à sec à inspection « MINI 2 »

Dry mechanical inspectionable "MINI 2" trap kit

- Sifone a secco Mini 2
- Installazione DX o SX
- Completo di staffa di supporto
- O-ring di tenuta
- Scatola con coperchio e viti
- Raccordo adattatore Ø 18 mm

- Siphon à sec Mini 2
- Installation DRTE ou GCHE
- Avec support de soutien
- Joint torique d'étanchéité
- Boîtier avec couvercle et vis
- Raccord adaptateur Ø 18 mm

- Dry Micro trap
- Installation L/R
- Supplied with brackets and level
- Gaskets O-ring
- Box with cover and screws
- Adapter connector Ø 18 mm



cod



9899-238-01A

10 Pz

360 Pz



SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE "MINI 2"

Siphon mécanique à sec à inspection « MINI 2 »

Dry mechanical inspectionable "MINI2" trap

cod





9899-239-00A

10 Pz



Esempio di installazione
Exemple d'installation
Installation example



MINI

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE

Siphon mécanique à sec à inspection

Dry mechanical inspectionable trap

Caratteristiche principali

- Colonna di chiusura idraulica da 50 mm
- Raccordo superiore di entrata acqua in gomma
- Componenti interni smontabili per ispezione e pulizia periodica
- Corpo del sifone realizzato con uscita a 90° per limitare le dimensioni di ingombro
- Montaggio reversibile dx e sx, sia con scatola da incasso a muro che senza
- Uscita dello scarico da Ø 16/18 mm e Ø 18/20 mm per tubi corrugati ns. articoli 9899-050/051/052/053-01
- L'uscita acqua può essere verticale utilizzando il raccordo a gomito a 90° opzionale
- Il sifone funziona solo in senso verticale con il raccordo in gomma posizionato in alto.
- Portata 60 l/h

Caractéristiques principales

- Colonne de fermeture hydraulique de 50 mm
- Raccord supérieur d'entrée eau en caoutchouc
- Composants internes démontables pour l'inspection et le nettoyage périodiques
- Corps du siphon réalisé avec sortie à 90° pour limiter les dimensions d'encombrement
- Montage réversible droite/gauche, avec boîtier à encastrement mural ou sans boîtier
- Sortie de l'évacuation de Ø 16/18 mm et Ø 18/20 mm pour tubes ondulés réf. nos articles 9899-050/051/052/053-01
- La sortie de l'eau peut être verticale en utilisant le raccord coudé à 90° en option
- Le siphon fonctionne seulement dans le sens vertical avec le raccord en caoutchouc positionné en haut.
- Débit 60 l/h

Main features


- 50 mm water seal
- Upper water inlet in rubber
- Removable internal components for periodic inspection and cleaning
- Trap body manufactured with output at 90° to reduce the overall dimensions
- Right and left reversible assembly, both with or without wall recessed box
- Drain Output from Ø 16/18 mm and Ø 18/20 mm for corrugated pipes our articles 9899-050/051/052/053-01
- The water outlet can be vertical using the optional 90° elbow connector
- The trap only works vertically with the fitting rubber positioned upwards.
- Capacity 60 l/h



SCARICO REVERSIBILE
ÉVACUATION RÉVERSIBLE
REVERSIBLE OUTLET





IN USO
EN USAGE
IN USE

condensa
condensat
condensate



A RIPOSO
AU REPOS
AT REST

cattivi odori
mauvaises
odeurs
bad smells



KIT SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE "MINI"

Kit siphon mécanique à sec à inspection « MINI »

Dry mechanical inspectionable "MINI" trap kit

- Sifone a secco Mini
- Installazione DX o SX
- Raccordo universale
- O-ring di tenuta
- Scatola con coperchio e viti

- Siphon à sec Mini
- Installation DRTE ou GCHE
- Raccord universel
- Joint torique d'étanchéité
- Boîtier avec couvercle et vis

- Mini dry trap
- RIGHT or LEFT installation
- Universal connector
- Seal O-ring
- Box with lid and screws



cod



9899-242-01

10 Pz

360 Pz

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE "MINI"

Siphon mécanique à sec à inspection « MINI »

Dry mechanical inspectionable "MINI" trap

cod



9899-243-00

10 Pz



Esempio di installazione

Exemple d'installation | Installation example



per tubo flessibile Ø20
pour tuyau flexible Ø20
for flexible pipe Ø20



solo per tubo flessibile Ø16
seulement pour tuyau flexible Ø16
only for flexible pipe Ø16

taglia il raccordo per inserire il tubo Ø20
couper le raccord pour insérer le tube Ø20
cut the joint to insert Ø20 pipe



per tubo flessibile Ø20
pour tuyau flexible Ø20
for flexible pipe Ø20

DOUBLE

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE

Siphon mécanique à sec à inspection
Dry mechanical inspectionable trap

Caratteristiche principali



- Colonna di chiusura idraulica da 70 mm
- Raccordo superiore di entrata acqua in gomma
- Componenti interni smontabili per ispezione e pulizia periodica
- Corpo del sifone realizzato con due entrate e due uscite orizzontali e verticali, che consentono l'installazione sia da dx che da sx, indipendentemente dal posizionamento
- Uscita dello scarico da Ø18/20 mm per tubi corrugati ns. articoli 9899-050/052-01
- Il sifone funziona solo in senso verticale con il raccordo superiore di entrata acqua posizionato in alto
- Portata 100 l/h

Caractéristiques principales




- Colonne de fermeture hydraulique de 70 mm
- Raccord supérieur d'entrée eau en caoutchouc
- Composants internes démontables pour l'inspection et le nettoyage périodiques
- Corps du siphon réalisé avec deux entrées et deux sorties horizontales et verticales qui permettent l'installation depuis la droite ou depuis la gauche, indépendamment du positionnement
- Sortie de l'évacuation Ø 18/20 mm pour tubes ondulés réf. nos articles 9899-050/052-01
- Le siphon fonctionne seulement dans le sens vertical avec le raccord supérieur d'entrée eau positionné en haut
- Débit 100 l/h

Main features

- 70 mm hydraulic closing column
- Top rubber water inlet
- Removable internal components for periodic inspections and cleanings
- Trap body equipped with two horizontal inputs and outlets, allowing for an installation both from the right or from the left, regardless of the position
- Ø18/20 mm drain output for corrugated pipes, our items 9899-050/052-01
- The trap only works vertically with the top rubber water inlet positioned on top
- 100 l/h capacity



A RIPOSO
AU REPOS
AT REST



KIT SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE "DOUBLE"

Kit siphon mécanique à sec à inspection « DOUBLE »

Dry mechanical inspectionable "DOUBLE" trap kit

- Sifone con tappo ispezionabile e sfera
- Guarnizione tecnica
- O-ring di tenuta
- Scatola con coperchio e viti
- Siphon avec bouchon à inspection et à sphère
- Joint technique
- Joint torique d'étanchéité
- Boîtier avec couvercle et vis
- Inspectionable trap with cap and ball
- Gasket
- Seal O-ring
- Box with cover and screws



9899-240-01



10 Pz



360 Pz



SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE "DOUBLE"

Siphon mécanique à sec à inspection « DOUBLE »

Dry mechanical inspectionable "DOUBLE" trap



9899-241-00




10 Pz



Esempio di installazione

Exemple d'installation

Installation example



FUNNEL

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE CON
CONVOGLIATORE AD IMBUTO*Siphon mécanique à sec à inspection et convoyeur en entonnoir**Dry mechanical inspectionable trap with conveyor funnel***Main features**


- 50 mm water seal
- Top conveyor funnel
- Removable internal components for periodic inspection and cleaning
- Body trap manufactured with output at 90° to reduce the overall dimensions
- Reversible mounting right and left
- Three possible drain outlets
- The trap only works vertically with the conveyor funnel positioned on top
- Capacity 50 l/h

Caratteristiche principali

- Colonna di chiusura idraulica da 50 mm
- Convoigliatore ad imbuto superiore
- Componenti interni smontabili per ispezione e pulizia periodica
- Corpo del sifone realizzato con uscita a 90° per limitare le dimensioni di ingombro
- Montaggio reversibile dx e sx
- Tre possibilità di uscita dello scarico
- Il sifone funziona solo in senso verticale con il convoigliatore ad imbuto posizionato in alto.
- Portata 50 l/h

Caractéristiques principales


- Colonne de fermeture hydraulique de 50 mm
- Convoyeur en entonnoir supérieur
- Composants internes démontables pour l'inspection et le nettoyage périodiques
- Corps du siphon réalisé avec sortie à 90° pour limiter les dimensions d'encombrement
- Montage réversible droite et gauche
- Trois possibilités de sortie de l'évacuation
- Le siphon fonctionne seulement dans le sens vertical avec le convoyeur en entonnoir positionné en haut.
- Débit 50 l/h

SCARICO DISCONTINUO
VIDANGE DISCONTINUE
DISCONTINUOUS DISCHARGE

Il tubo di scarico non tocca il sifone
Le tube d'évacuation ne touche pas le siphon
The drain hose does not touch the trap


IN USO
EN USAGE
IN USE

condensa
condensat
condensate



A RIPOSO
AU REPOS
AT REST

cattivi odori
mauvaises
odeurs
bad smells





SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE CON CONVOGLIATORE AD IMBUTO

Siphon mécanique à sec à inspection et convoyeur en entonnoir

Dry mechanical inspectionable trap with conveyor funnel

cod



9899-237-00A

10 Pz



SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE CON CONVOGLIATORE AD IMBUTO

Siphon mécanique à sec à inspection et convoyeur en entonnoir

Dry mechanical inspectionable trap with conveyor funnel

cod



9899-237-00B

10 Pz



SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE CON CONVOGLIATORE AD IMBUTO

Siphon mécanique à sec à inspection et convoyeur en entonnoir


Dry mechanical inspectionable trap with conveyor funnel

cod



9899-237-00C

10 Pz



RACCORDI ADATTATORI PER SIFONE "MICRO + MINI 2"

Raccords adaptateurs pour siphon « MICRO + MINI 2 » / Adapter connections for "MICRO+MINI 2" traps

Raccordi speciali **per tubo rigido, corrugato e spiralato**. La gamma permette di soddisfare qualsiasi esigenza di installazione e di raccordare tutta la gamma dei sifoni meccanici a secco Vecamco.

Raccords spéciaux **pour tube rigide, ondulé et à spirale**. La gamme permet de satisfaire toutes les exigences d'installation et de raccorder toute la gamme des siphons mécaniques à sec Vecamco.

Special fittings **for rigid, flexible and coiled pipe**. The range allows to satisfy any installation need and to connect the entire range of Vecamco dry mechanical traps.



cod	Øi	Øe		€
9899-153-01	Ø 16 mm	Ø 19,4 mm	10 Pz	
9899-154-01	Ø 18 mm	Ø 21,4 mm	10 Pz	
9899-155-01	Ø 20 mm	Ø 23,4 mm	10 Pz	
9899-159-01	Ø 22 mm	Ø 25,4 mm	10 Pz	
9899-156-01	Ø 25 mm	Ø 28,4 mm	10 Pz	
9899-157-01	Ø 32 mm	Ø 35,4 mm	10 Pz	
9899-158-01	Ø 40 mm	Ø 43,4 mm	10 Pz	

Øi: Diametro interno | Diamètre intérieur | Internal diameter


Øe: Diametro esterno | Diamètre extérieur | External diameter

Raccordi speciali per tubo rigido, corrugato e spiralato.
DUE DIVERSI DIAMETRO DI TUBO IN UN SOLO RACCORDO

Raccords spéciaux pour tube rigide, ondulé et à spirale.
DEUX DIAMÈTRES DIFFÉRENTS DE TUBE EN UN SEUL RACCORD

Special fittings for rigid, flexible and coiled pipe. The range allows
TWO DIFFERENT PIPE DIAMETERS IN ONE FITTING

cod	Øi	Øe		€
9899-139-01	Ø 18/22 mm	Ø 21,4/25,4 mm	10 Pz	



SCATOLA MULTIFUNZIONE ISPEZIONABILE PER SIFONI

Boîtier multifonction à inspection pour siphons / Multifunction inspectionable trap box

Scatola con coperchio da incasso per l'alloggiamento del sifone a secco fornita con viti.

Boîtier avec couvercle à encastrement pour loger le siphon à sec, fourni avec vis.

Recessed box with lid for the housing of the trap, supplied with fixing screws.

SIFONE DOUBLE
SIPHON DOUBLE
"DOUBLE" trap



SIFONE MICRO+MINI+MINI 2
SIPHON MICRO+MINI+MINI 2
"MICRO+MINI+MINI 2" trap



cod



9899-249-01

10 Pz

cod



9899-247-01

10 Pz

ATTACCO Ø 23/25/32 MM PER SIFONE DOUBLE

Prise Ø 23/25/32 mm pour siphon double
Ø 23/25/32 connector for double trap

cod



9899-248-00

10 Pz

Attacco per il collegamento ai tubi scarico condensa o condotti adibiti allo scarico.

Prise pour le raccordement aux tubes d'évacuation du condensat ou aux conduits d'évacuation.
To join condensate discharge hoses or pipes.



UTENSILE PER SIFONE DOUBLE

Outil pour siphon double
Tool for "DOUBLE" trap outlet opening

cod



9899-246

5 Pz

Utensile per una facile apertura delle entrate-uscite.

Outil pour l'ouverture facile des entrées-sorties.
A very useful tool to facilitate opening of inlets/outlets in the "DOUBLE" traps



RIDUZIONE PER TUBI DA Ø 20 MM A Ø 16/18 MM

Réduction pour tubes de Ø 20 mm à Ø 16/18 mm
Reducer for hoses from Ø 20 mm to Ø 16/18 mm

cod



9899-073-01

48 Pz



TUBO FLESSIBILE BIESTRUSO

Tuyau flexible bi-extrudé
Flexible coextruded hose

Prodotto in PP (polipropilene) biestruso a doppio strato di diversa densità, garantisce una elevatissima resistenza e massima sicurezza contro il rischio di microfori e conseguenti perdite. Dotato di giunzione ad ogni metro, semplifica l'installazione ed elimina qualsiasi spreco. Completo di o-ring di tenuta, ideale per l'installazione sotto traccia.

Fabriqu  en PP (polypropyl ne) bi-extrud    double couche de diff rente densit , il garantit une tr s haute r sistance et une s curit  maximum contre le risque de microperforations et de fuites cons quentes. Avec une jonction tous les m tres, il simplifie l'installation et  limine les gaspillages. Muni d'un joint torique d' tanch it , id al pour les installations cach es.

Made of coextruded double layer polypropylene (PP) in two different densities, this flexible hose guarantees a highly remarkable shock resistance and maximum safety against the risk of microholes and consequent leakages. Cut marks every 3.28ft avoid unnecessary waste and simplify the installation. Supplied with O-ring gaskets and particularly suitable for under wall installations.



PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO POUR INSTALLATIONS DE CLIMATISATION FOR AIR CONDITIONING SYSTEMS

cod	Ø			€
9899-053-01	Ø 16/18	50 m	3000 m	
9899-052-01	Ø 18/20	50 m	3000 m	

Prezzo al metro | Prix au m tre | Price per meter



PER CALDAIE A CONDENSAZIONE POUR CHAUDI RES   CONDENSATION FOR CONDENSING BOILERS

cod	Ø			€
9899-053-30	Ø 16/18	50 m	3000 m	
9899-052-30	Ø 18/20	50 m	3000 m	

Prezzo al metro | Prix au m tre | Price per meter



TUBO FLESSIBILE

Tuyau flexible
Flexible hose

Specificamente indicato per impianti sotto traccia, particolarmente resistente allo schiacciamento. Completo di o-ring di tenuta.

Spécialement indiqué pour les installations cachées, particulièrement résistant à l'écrasement. Muni d'un joint torique d'étanchéité.

Specially suitable for installations under wall, extremely resistant to flattening. Supplied with O-ring gaskets.



**PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
POUR INSTALLATIONS DE CLIMATISATION
FOR AIR CONDITIONING SYSTEMS**

cod	Ø			€
9899-051-01	Ø 16/18	50 m	3000 m	
9899-050-01	Ø 18/20	50 m	3000 m	

Prezzo al metro | Prix au mètre | Price per meter

**RACCORDI A TRE VIE PER TUBO FLESSIBILE**


Raccords à trois voies pour tuyau flexible
Three-way connectors for flexible hose

Per impianti multi-split, conducono lo scarico di due macchine ad un'unica tubazione. Utilizzabili solo con il tubo flessibile. Completi di guarnizioni di tenuta.

Pour installations multi-split, ils canalisent l'évacuation de deux machines vers une seule canalisation. Utilisables seulement avec le tuyau flexible. Munis de joints d'étanchéité.

For multi-split installations, they connect the condensate outflow of two condensing units to one single pipeline. Suitable for flexible hoses only, supplied with gaskets.

	cod	Ø		€
	9899-062-01	Ø 16/18	25 Pz	
	9899-060-01	Ø 18/20	25 Pz	
	9899-066-01	Ø 16/18	25 Pz	
	9899-064-01	Ø 18/20	25 Pz	
	9899-067-01	Ø 16/18	25 Pz	
	9899-065-01	Ø 18/20	25 Pz	




TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO

Tube d'évacuation condensat rigide
Rigid Condensate Drain Pipe

Prodotto in PVC bianco (Ral 9010) stabilizzato contro i raggi UV, antiurto, autoestinguente. Ideale per l'impiego a vista, può essere utilizzato anche sotto traccia. La tenuta fra il tubo e gli accessori è garantita da una guarnizione premontata sugli accessori stessi.

Fabriqu  en PVC blanc (RAL 9010) stabilis  contre les rayons UV, r sistant aux chocs et auto-extinguible. Id al pour l'emploi   vue, mais il peut  tre utilis  aussi dans les installations cach es. Le joint d' tanch it  entre le tube et les accessoires est garantie par un joint pr assembl  sur les accessoires-m mes.

Made of white (Ral 9010), shock-proof, fire-proof PVC stabilized against UV rays. Suitable for installation along as well as under wall. Hose and joints can easily be fitted by pre-mounted gaskets on the joints.



cod	Ø		€
9899-040-08	Ø 20	150 m	
9899-110-08	Ø 25	100 m	
9899-120-08	Ø 32	60 m	

Prezzo al metro barra da 2 metri
 Prix au m tre Barre de 2 m tres
 Price per meter delivered in 2 m length

RACCORDI RIGIDI IN PVC

Raccords rigides en PVC
PVC connectors for rigid drain pipe


Raccordi per tubo rigido per una migliore aderenza con il tubo rigido.

Raccords pour tube rigide pour une meilleure adh rence avec le tube rigide.

Sealing gasket to improve the grip on the rigid drain pipe.

Guarnizione di tenuta in TPE morbido con zigrinatura interna
 Joint d' tanch it  en TPE souple avec moletage interne
 Sealing gasket made of soft TPE with internal checkering

Raccordo con guarnizione in PVC
 Raccord avec joint en PVC
 PVC connector for rigid drain pipe



Tubo rigido
 Tube rigide
 Rigid drain pipe

Tubo rigido
 Tube rigide
 Rigid drain pipe

cod	Ø		€
9899-041-08	Ø 20	30 Pz	
9899-111-08	Ø 25	30 Pz	
9899-121-08	Ø 32	30 Pz	

cod	Ø		€
9899-042-08	Ø 20	30 Pz	
9899-112-08	Ø 25	30 Pz	
9899-122-08	Ø 32	30 Pz	

cod	Ø		€
9899-043-08	Ø 20	30 Pz	
9899-113-08	Ø 25	30 Pz	
9899-123-08	Ø 32	30 Pz	



MANICOTTO FF
Manchon FF
 FF sleeve



CURVA 90 
Courbe 90 
 90  bend



CURVA 45 
Courbe 45 
 45  bend

RACCORDO A "T"

Raccord en T
T-joint

cod	Ø		€
9899-044-08	Ø 20	30 Pz	
9899-114-08	Ø 25	30 Pz	
9899-124-08	Ø 32	30 Pz	



RIDUZIONE TUBO RIGIDO Ø25/20MM

Réduction tube rigide Ø 25/20mm
Ø25/20 mm pipe reducer

cod	Ø		€
9899-117-08	Ø 25-20	30 Pz	
9899-127-08	Ø 32-25	30 Pz	



MANICOTTO DI GIUNZIONE

Manchon de jonction
Connecting sleeve

Manicotto di giunzione da tubo flessibile a rigido.

Manchon de jonction de tuyau flexible à tube rigide.

Connecting sleeve from flexible hose to rigid drain pipe.


cod	Ø		€
9899-046-08	Ø 20/20	30 Pz	
9899-116-08	Ø 20/25	30 Pz	



COLLARE PER FISSAGGIO TUBO

Collier pour fixation tube
Hose fixing clip

cod	Ø		€
9899-045-08	Ø 20	30 Pz	
9899-115-08	Ø 25	30 Pz	
9899-125-08	Ø 32	30 Pz	



SBAVATUBO


Embout pour tube
Burr remover

Per un perfetto innesto del tubo rigido con i relativi raccordi è consigliato utilizzare lo sbavatubo.

Pour l'enclenchement parfait du tube rigide aux raccords, il est conseillé d'utiliser l'embout pour tube.

The use of a burr remover is recommended for a perfect fitting of the rigid pipe with the related connectors.

cod	€
9002-925	



COLLA PER PVC

Colle pour PVC
PVC glue

cod		€
9899-047-08	5 Pz	



TUBO SPIRALATO

Tube à spirale
Coiled hose

Prodotto in PVC bianco (Ral 9010) con superficie interna liscia ed esterna spiralata. Consigliato per applicazioni fuori muro o in canalina.
 Fabriqué en PVC blanc (Ral 9010) avec surface interne lisse et externe à spirale. Conseillé pour les applications hors du mur ou dans les conduits.
 Made of white PVC (Ral 9010) with a smooth surface inside and a coiled surface outside. Suitable for external use or inside ducts.



Prezzo al metro | Prix au mètre | Price per meter

cod	Ø			€
9899-059-01	Ø 14	30 m	5400 m	
9899-057-01	Ø 16	30 m	4590 m	
9899-056-01	Ø 18	30 m	4050 m	
9899-055-01	Ø 20	30 m	4050 m	
9899-058-01	Ø 25	30 m	2340 m	
9899-068-01	Ø 32	30 m	1560 m	

ACCESSORI PER TUBO SPIRALATO E RACCORDI A 3 VIE

Accessoires pour tube à spirale et raccords à 3 voies | Accessories for coiled hoses and three-way connectors

Per impianti multi-split, conducono lo scarico di due macchine ad un'unica tubazione. Utilizzabile solo con il tubo spiralato.

Pour installations multi-split, ils canalisent l'évacuation de deux machines vers une seule canalisation. Utilisable seulement avec le tube à spirale.

For multi-split installations, they connect the condensate outflow of two different units to one single pipeline. Suitable for coiled hoses only.



	cod	Ø		€
	9899-171-01	Ø 16	25 Pz	
	9899-181-01	Ø 18	25 Pz	
	9899-191-01	Ø 20	25 Pz	
	9899-172-01	Ø 16	25 Pz	
	9899-182-01	Ø 18	25 Pz	
	9899-192-01	Ø 20	25 Pz	
	9899-174-01	Ø 16	25 Pz	
	9899-184-01	Ø 18	25 Pz	
	9899-194-01	Ø 20	25 Pz	
	9899-177-01	Ø 16	25 Pz	
	9899-187-01	Ø 18	25 Pz	
	9899-197-01	Ø 20	25 Pz	

GIUNTI E RACCORDI PER TUBO SPIRALATO


Joints et raccords pour tube à spirale | Connectors for coiled hoses

Per impianti multi-split, conducono lo scarico di due macchine ad un'unica tubazione. Utilizzabile solo con il tubo spiralato.

Pour installations multi-split, ils canalisent l'évacuation de deux machines vers une seule canalisation. Utilisable seulement avec le tube à spirale.

For multi-split installations, they convey the condensate outflow of two different units to one single pipeline. Suitable for coiled hoses only.

cod	Ø		€
9899-142-01	Ø 16/16	25 Pz	
9899-162-01	Ø 20/20	25 Pz	
9899-141-01	Ø 16/16	25 Pz	
9899-140-01	Ø 20/16	25 Pz	
9899-161-01	Ø 20/20	25 Pz	



VTUBO

VTubo / VPipe

Tubo con molteplici funzioni: scarichi idraulici; impianti idraulici igienico-sanitari; circuiti di depurazione delle piscine; drenaggio, scarico e per l'installazione di impianti di condizionamento. Il tubo, in PVC, ha le seguenti caratteristiche principali: superficie interna liscia; resistenza alla propagazione della fiamma: V0 (UL 94); temperatura di applicazione: da -5 °C a 60 °C.

Tube à fonctions multiples : évacuation de l'eau ; plomberie sanitaire ; circuits de purification des piscines ; drainage, vidange et pour l'installation de systèmes de climatisation. Le tube, en PVC, a les caractéristiques principales suivantes : surface interne lisse ; résistance à la propagation des flammes : V0 (UL 94) ; température d'application : de -5°C à + 60°C.

This hose has several applications: Draining, sanitary water piping, swimming pool purification circuits, hydro-massage baths, waste pipes, condensation in air conditioning installations. It is made of PVC with smooth internal surface, resistant against fire. Application temperatures from -5° to +60°C.

cod	Ø			€
9899-070- ☒	Ø13X16	25 mt	4500	
9899-071- ☒	Ø16x20	25 mt	4200	
9899-072- ☒	Ø20x25	25 mt	2700	

Cod.	Col.	
01	☐	Bianco Blanc White
06	☒	Grigio Gris Grey

Prezzo al metro | Prix au mètre | Price per meter




RACCORDI PER TUBO SPIRALATO SERIE VTUBO

Raccords pour tube à spirale série Vtubo

Connectors for coiled hose VTubo type

cod	Ø		€
9899-134-06	Ø 16/20	50 Pz	
9899-135-06	Ø 20/20	50 Pz	
9899-136-06	Ø 20/25	50 Pz	



TANICA RACCOGLI CONDENSA

Bidon de récupération condensat

Condensate collection tank

Tanica da 5 litri per raccolta condensa nel caso di indisponibilità di scarichi nelle prossimità, fornita con supporto in metallo verniciato che permette il fissaggio alla parete.

Bidon de 5 litres pour récupération condensat en cas de non-disponibilité d'évacuations dans le voisinage, fourni avec un support en métal peint qui permet la fixation au mur.

5 Lt tank developed to collect the condensate from the air conditioning units where it is not possible to use other draining systems. Supplied with metal support which allows the fitting on the wall.



cod		€
9898-520	1 Pz	




RACCORDI ADATTATORI

Raccords adaptateurs / Adapter connections

Giunzioni studiate per raccordare **tubo rigido e tubo flessibile di scarico condensa**. Sono adatti per raccordare i tubi di uscita dell'acqua di condensa dell'evaporatore interno al tubo rigido o flessibile di misura diversa. Permettono una facile installazione collegandoli a tubi di Ø 14-16-18-20.

Joints étudiés pour relier un **tube rigide et un tuyau flexible d'évacuation du condensat**. Ils permettent de raccorder les tuyaux de sortie de l'eau de condensation de l'évaporateur interne au tube rigide ou flexible de différentes tailles. Ils permettent une installation facile en les connectant à des tubes de Ø 14-16-18-20.

Joints designed to connect **rigid pipe to flexible drain hose**. They are suitable for joining the outlet pipes of the evaporator to the pipe or hose of a different size. They allow easy connection to pipes Ø 14-16-18-20.



cod	Øi	Øe		€
9899-143-01	Ø 16 mm	Ø 19,4 mm	10 Pz	
9899-144-01	Ø 18 mm	Ø 21,4 mm	10 Pz	
9899-145-01	Ø 20 mm	Ø 23,4 mm	10 Pz	
9899-149-01	Ø 22 mm	Ø 25,4 mm	10 Pz	
9899-146-01	Ø 25 mm	Ø 28,4 mm	10 Pz	
9899-147-01	Ø 32 mm	Ø 35,4 mm	10 Pz	
9899-148-01	Ø 40 mm	Ø 43,4 mm	10 Pz	

Øi: Diametro interno | Diamètre intérieur | Internal diameter

Øe: Diametro esterno | Diamètre extérieur | External diameter

Raccordi speciali per tubo rigido, corrugato e spiralato.

DUE DIVERSI DIAMETRO DI TUBO IN UN SOLO RACCORDO

Raccords spéciaux pour tube rigide, ondulé et à spirale.

DEUX DIAMÈTRES DIFFÉRENTS DE TUBE EN UN SEUL RACCORD

Special fittings for rigid, flexible and coiled pipe. The range allows

TWO DIFFERENT PIPE DIAMETERS IN ONE FITTING


cod	Øi	Øe		€
9899-138-01	Ø 18/22 mm	Ø 21,4/25,4 mm	10 Pz	



TERMINALE ANTI INSETTO DA ESTERNO

Extrémité anti-insecte pour extérieur / Outdoor anti-insect end connector

Il terminale impedisce che gli insetti possano entrare all'interno del tubo di scarico della condensa ostruendone il passaggio.
L'extrémité terminale empêche que les insectes entrent à l'intérieur du tube d'évacuation du condensat en obstruant le passage.
This end connector prevents insects from entering the condensate drain pipe.




cod	Øi	Øe		€
9899-213-01	Ø 16 mm	Ø 19,4 mm	10 Pz	
9899-214-01	Ø 18 mm	Ø 21,4 mm	10 Pz	
9899-215-01	Ø 20 mm	Ø 23,4 mm	10 Pz	
9899-219-01	Ø 22 mm	Ø 25,4 mm	10 Pz	
9899-216-01	Ø 25 mm	Ø 28,4 mm	10 Pz	
9899-217-01	Ø 32 mm	Ø 35,4 mm	10 Pz	
9899-218-01	Ø 40 mm	Ø 43,4 mm	10 Pz	


Øi: Diametro interno | Diamètre intérieur | Internal diameter

Øe: Diametro esterno | Diamètre extérieur | External diameter

Esempio di installazione
Exemple d'installation
Installation example



Tubo rigido, corrugato e spiralato
Tube rigide, ondulé et à spirale
For rigid, flexible and coiled pipe



Raccordi speciali per tubo rigido, corrugato e spiralato.
DUE DIVERSI DIAMETRO DI TUBO IN UN SOLO RACCORDO

Raccords spéciaux pour tube rigide, ondulé et à spirale.
DEUX DIAMÈTRES DIFFÉRENTS DE TUBE EN UN SEUL RACCORD

Special fittings for rigid, flexible and coiled pipe. The range allows
TWO DIFFERENT PIPE DIAMETERS IN ONE FITTING

cod	Øi	Øe		€
9899-212-01	Ø 18/22 mm	Ø 21,4/25,4 mm	10 Pz	

BASI A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE IN SBR


Base au sol antivibratoire en sbr / *Anti-vibration floor bases in sbr*



Base a pavimento antivibrante realizzata in mescola SBR vulcanizzata, con profilo in alluminio per ancoraggio dell'unità esterna. Completa di viti, dadi e rondelle M10x40 e livelle per il posizionamento.

Base au sol anti-vibration réalisée en mélange SBR vulcanisé, avec profil en aluminium pour ancrage de l'unité extérieure. Munie de vis, écrous et rondelles M10x40 et de niveaux à bulle pour le positionnement.

Anti-vibration ground mounting block made of vulcanized SBR with aluminum profile to anchor the outdoor unit. Complete with screws, nuts, M10x40 washers and positioning levels.



VANTAGGI:

Avantages | Benefits

PROGETTATA PER LE UNITÀ REFRIGERANTI PESANTI

Conçue pour les groupes froid lourds

Designed for heavy duty refrigeration units

PERFORMANTE SIA CON PICCOLE UNITÀ REFRIGERANTI CHE CON IMPIANTI PIÙ COMPLESSI E STRUTTURATI

Performante aussi bien avec de petits
groupes réfrigérant qu'avec des installations
plus complexes et structurées

High performing both with small cooling
units and with more complex and structured
systems


DESIGN CHE CONSENTE IL MASSIMO ASSORBIMENTO DELLE VIBRAZIONI

Design qui permet le maximum d'absorption
des vibrations

Design that allows maximum absorption of
vibrations

COMPONENTI

Composants / Components





DATI TECNICI E PACKAGING

Données techniques et packaging / Technical data and packaging



Scatola da 2 pezzi

Boîte de 2 pièces
Two-piece box



cod	LxPxH	PER KIT				€
9898-051-95	250x160x90	300 Kg	2 Pz	144 Pz	72 Boxes	
9898-053-95	450x160x90	550 Kg	2 Pz	120 Pz	60 Boxes	
9898-054-95	600x160x90	700 Kg	2 Pz	144 Pz	72 Boxes	
9898-055-95	1000x160x90	1200 Kg	2 Pz	72 Pz	36 Boxes	

Prezzo per singolo pezzo | Prix pour chaque pièce | Price per piece

cod	LxPxH	PER KIT				€
9898-052-95	400x130x60	360 Kg	2 Pz	120 Pz	60 Boxes	
9898-050-95	500x130x60	450 Kg	2 Pz	120 Pz	60 Boxes	

Prezzo per singolo pezzo | Prix pour chaque pièce | Price per piece



Ready Smart Clean

Resistenti ai raggi UV, con base d'appoggio in PVC morbido. Permettono una sicura adattabilità a pavimento, assorbendo le vibrazioni dell'unità esterna. Fornite con viti e bulloni per il fissaggio della macchina.

Résistants aux UV, avec une base d'appui en PVC souple. Ils permettent une stabilité sûre au sol, en absorbant les vibrations de l'unité extérieure. Livrés avec vis et boulons pour la fixation de la machine.

UV ray resistant with soft PVC base for secure ground stability and vibration dampening. Supplied with screws and bolts for anchoring of the condenser.



STOP A:

- Polvere
- Insetti
- Piccoli animali
- Sporcizia

Stop à :

- poussière
- insectes
- petits animaux
- saleté


NO MORE:

- Dust
- Insects
- Small animals
- Dirt

- Non più polvere, insetti e sporcizia all'interno delle basi.
- Fornite con un kit di viti e dadi in polyamide molto resistenti e non intaccabili da: ruggine, raggi UV e salsedine.
- Pronte per l'installazione, agevolano il lavoro perchè complete di tappi già montati non removibili.
- Sono finalmente possibili installazioni dal design lineare.

- Plus de poussière, d'insectes et de saleté à l'intérieur des bases.
- Livrés avec un kit de vis et d'écrous en polyamide très résistant et non affecté par : la rouille, les rayons UV et le sel marin.
- Prêts à être installés, ils facilitent le travail car ils sont munis de bouchons déjà montés et non amovibles.
- Des installations de conception linéaire sont enfin possibles.

- No more dust, insects and dirt inside the ground blocks.
- Supplied with robust rust, salinity and UV ray resistant polyamide screws and nuts.
- With preassembled non removable caps, these ready for use ground blocks facilitate and speed up the installation.
- Help to improve installation's aesthetics



G10-465C



24 kit



Kit composto da | Kit composé de | Kit consisting of:

- n.4 viti M8x30 mm | n.4 dadi M8 | n.4 rondelle
- n.4 vis M8x30 mm | n.4 écrous M8 | n.4 rondelles
- 4 M8x30 mm screws | 4 M8 nuts | 4 washers

BASI A PAVIMENTO IN PVC BIESTRUSO H 80

Base au sol en PVC bi-extrudé h 80


Coextruded PVC ground blocks

cod		 PER KIT			€
9898-061-08	L 350	380 Kg	Kit da 2 pz	128 Pz	64 Boxes
9898-062-08	L 450	380 Kg	Kit da 2 pz	128 Pz	64 Boxes
9898-063-08	L 1000	380 Kg	Kit da 4 pz	100 Pz	25 Boxes


Prezzo per singolo pezzo | Prix pour chaque pièce | Price per piece

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	9898-058-08	L x P x H 200x490x120 mm
		9898-059-08	
		9898-060-08	
PALLET	-	9898-061-08	800x1200x1080 mm
		9898-062-08	
		9898-063-08	



Antivibrante
Anti-vibration
Antivibration Damper



BASI A PAVIMENTO IN PVC BIESTRUSO H 100

Base au sol en PVC bi-extrudé h 100


Coextruded PVC ground blocks

cod		 PER KIT			€
9898-058-08	L 350	380 Kg	Kit da 2 pz	128 Pz	64 Boxes
9898-059-08	L 450	380 Kg	Kit da 2 pz	128 Pz	64 Boxes
9898-060-08	L 1000	380 Kg	Kit da 4 pz	100 Pz	25 Boxes


Prezzo per singolo pezzo | Prix pour chaque pièce | Price per piece

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	9898-058-08	L x P x H 200x490x120 mm
		9898-059-08	
		9898-060-08	
PALLET	-	9898-058-08	800x1200x1080 mm
		9898-059-08	
		9898-060-08	



Antivibrante
Anti-vibration
Antivibration Damper




BASI A PAVIMENTO

Bases au sol / Ground blocks

Base a pavimento in materiale plastico antiurto e resistente ai raggi UV, dotata di viti e bulloni per il fissaggio all'unità esterna e di fasce adesive per un buon adattamento al pavimento.

Base au sol en matière plastique résistante aux chocs et aux UV, équipée de vis et de boulons pour la fixation à l'unité extérieure et de bandes adhésives pour une bonne adaptation au sol.

Shock proof and UV ray resistant condenser ground block supplied with screws and bolts to fix the unit. Adhesive base bands facilitate the installation on any ground surface.



M8



9898-033-01

L 420

320 Kg

24 Pz


672 Pz

28 Boxes

Prezzo per singolo pezzo | Prix pour chaque pièce | Price per piece

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 250x430x450 mm
PALLET	-	800x1200x1920 mm



BASI A PAVIMENTO IN PVC BIESTRUSO

Bases au sol en PVC bi-extrudé
Coextruded PVC condenser ground blocks



M8

Resistenti ai raggi UV, con base d'appoggio in PVC morbido. Permettono una sicura adattabilità a pavimento, assorbendo le vibrazioni dell'unità esterna. Fornite con viti e bulloni per il fissaggio della macchina.

Résistants aux UV, avec une base d'appui en PVC souple. Ils permettent une stabilité sûre au sol, en absorbant les vibrations de l'unité extérieure. Livrés avec vis et boulons pour la fixation de la machine.

Resistant to UV rays. Main surface made of soft PVC to dampen condenser's vibrations. Easy to install on any ground surface. Supplied with screws and bolts to fix the unit.



9898-032-☐

L 350

380 Kg

24 Pz

576 Pz

24 Boxes

9898-031-☐

L 450

380 Kg

24 Pz

576 Pz

24 Boxes

9898-030-☐

L 1000

380 Kg

4 Pz

100 Pz

25 Boxes

Prezzo per singolo pezzo | Prix pour chaque pièce | Price per piece

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	9898-032-☐	L x P x H 270x620x500 mm
		9898-031-☐	
		9898-030-☐	
PALLET	-	9898-032-☐	850x1200x2120 mm
		9898-031-☐	
		9898-030-☐	

TAPPO DI CHIUSURA PER BASI IN PVC


Bouchon de fermeture pour bases en PVC | End cap for PVC ground blocks



9898-029-☐

90x80

24 Pz



Cod.

08

Col.

☐

RAL 9010

95

■

RAL 9011

Cod. Col.
08 ☐ RAL 9010
95 ■ RAL 9011



BASI A PAVIMENTO IN PVC BIESTRUSO

Bases au sol en PVC bi-extrudé / Coextruded PVC condenser ground blocks

Resistenti ai raggi UV, con base d'appoggio in PVC morbido. Permettono una sicura adattabilità a pavimento, assorbendo le vibrazioni dell'unità esterna. Fornite con viti e bulloni per il fissaggio della macchina.

Résistants aux UV, avec une base d'appui en PVC souple. Ils permettent une stabilité sûre au sol, en absorbant les vibrations de l'unité extérieure. Livrés avec vis et boulons pour la fixation de la machine.

Resistant to UV rays. Main surface made of soft PVC to dampen condenser's vibrations. Easy to install on any ground surface. Supplied with screws and bolts to fix the unit.

cod					
		PER KIT			
9898-037-	L 350	380 Kg	30 Pz	480 Pz	16 Boxes
9898-036-	L 450	380 Kg	24 Pz	384 Pz	16 Boxes
9898-035-	L 1000	380 Kg	4 Pz	100 Pz	25 Boxes

Prezzo per singolo pezzo | Prix pour chaque pièce | Price per piece

PACKAGING


BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	9898-037-	L x P x H 420x600x500 mm
		9898-036-	
		9898-035-	
PALLET	-	9898-037-	850x1200x2120 mm
		9898-036-	850x1200x2120 mm
		9898-035-	1100x1100x1200 mm



TAPPO DI CHIUSURA PER BASI IN PVC BIESTRUSO

Bouchon de fermeture pour bases en PVC bi-extrudé
End cap for coextruded PVC ground blocks

cod				Cod.	Col.
9898-039-	100x100	24 Pz		08	RAL 9010
				95	RAL 9011



BASE A PAVIMENTO

Base au sol / Floor support for condensing units


Realizzata per posizionare l'unità esterna, al riparo da ghiaccio e neve. Prodotta in materiale plastico anti-urto e resistente ai raggi UV, fornita con viti di fissaggio e bulloni.

Conçue pour positionner l'unité extérieure loin du gel et de la neige. Fabriquée en matière plastique anti-chocs et résistante aux UV, fournie avec des vis et des boulons de fixation.

Thanks to this innovative block, your condensing unit can now be protected from snow and ice. Made of shock-proof plastic, resistant to UV rays, and supplied with fixing screws and bolts.

cod				
	AxBxC	PER KIT		
9898-040-01	300x100x520 mm	450 Kg	4 Pz	

Prezzo per singolo pezzo | Prix pour chaque pièce | Price per piece



SUPPORTO BASE Ø 100 MM

Support base Ø 100 mm / 100 mm Ø Ground riser

Supporti costruiti in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro, regolabili in altezza da un minimo di 100 mm fino ad un massimo di 130 mm. Completo di guarnizione o-ring in NBR per evitare lo scivolamento. Opzionale: Chiave per regolarne l'altezza e Base per aumentare la superficie d'appoggio e permettere l'ancoraggio a pavimento.

Supports en matière thermoplastique renforcée de fibre de verre, réglables en hauteur d'un minimum de 100 mm à un maximum de 130 mm. Équipés d'un joint torique en NBR pour éviter tout glissement. En option : Clé pour ajuster la hauteur des supports et Base pour augmenter la surface d'appui et permettre l'ancrage au sol.

Condenser risers made of glass fiber reinforced thermoplastic material with adjustable height from min. 100 mm up to max. 130 mm. Supplied with NBR anti-slipper seal. Optional key for height adjusting and base to increase standing surface and stability on the ground.



cod	KG	PER KIT		€
9898-045-□	325 Kg	1 Kit	200 Kits	200 Boxes
9898-042-□	325 Kg	1 Kit	200 Kits	200 Boxes
9898-041-□	325 Kg	1 Kit	200 Kits	200 Boxes

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Prix par kit (kit de 4 pièces) | Price per kit (including 4 pcs)

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 210x210x100 mm
PALLET	-	850x1200x920 mm

BASE APPOGGIO

Base soutien / Supporting base



9898-046-□ 8 kit



Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Prix par kit (kit de 4 pièces) | Price per kit (including 4 pcs)

Perno di fissaggio a pressione in
NYLON ruvido
Goupille de fixation à pression en
NYLON brut
Press-on pin made of rough nylon

Distanziale antivibrante
Entretoise anti-vibration
Antivibration spacer

Ralla
Crapaudine
Spherical joint

Perno centrale di regolazione
Goupille centrale de réglage
Adjusting central pin

Campana inferiore
Cloche inférieure
Lower bell

Guarnizione O-Ring in NBR antiscivolo
Joint torique en NBR anti-glisse
Anti-slip NBR O-ring



SUPPORTO BASE 110X110 MM

Support base 110x110 mm
110x110mm Ground riser

Supporti costruiti in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro, regolabili in altezza da un minimo di 90 mm fino ad un massimo di 120 mm. Completo di guarnizione o-ring in NBR per evitare lo scivolamento. Optional: Chiave per regolarne l'altezza.

Supports en matière thermoplastique renforcée de fibre de verre, réglables en hauteur d'un minimum de 90 mm à un maximum de 120 mm. Équipés d'un joint torique en NBR pour éviter tout glissement. En option : Clé pour régler la hauteur des supports.

Condenser risers made of glass fiber reinforced thermoplastic material with adjustable height from min. 90 mm up to max. 120 mm. Supplied with NBR anti-slippering seal. Optional key for height adjusting and base to increase standing surface and stability on the ground.



Cod.	Col.	
08	☐	RAL 9010
95	■	RAL 9011

9898-048-☐	325 Kg	1 Kit	200 Kit	200 Boxes
9898-049-☐	325 Kg	1 Kit	200 Kit	200 Boxes
9898-044-☐	325 Kg	1 Kit	200 Kit	200 Boxes

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Prix par kit (kit de 4 pièces) | Price per kit (including 4 pcs)

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 210x210x100 mm
PALLET	-	850x1200x920 mm

CHIAVE PER SUPPORTI A PAVIMENTO

Clé pour supports au sol | Spanner for ground risers



9899-993

5 Pz



MAJOR FEET

Supporto base diametro 300 mm costruito in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro, regolabili in altezza da un minimo di 185 mm fino ad un massimo di 205 mm. La ralla posta sulla superficie di aggancio, permette al momento dell'installazione di sopperire o livellare eventuali inclinazioni della superficie di appoggio. Garantito contro la vibrazione grazie alla presenza di elementi in gomma su ogni punto di giunzione.


Support base diamètre 300 mm en matière thermoplastique renforcée de fibre de verre, réglable en hauteur d'un minimum de 185 mm à un maximum de 205 mm. La crapaudine placée sur la surface de raccordement permet, au moment de l'installation, de compenser ou de niveler toute inclinaison de la surface d'appui. Garanti contre les vibrations grâce à la présence d'éléments en caoutchouc sur chaque point de jonction.

Base support with diameter 300 mm made of thermoplastic material reinforced with glass fiber, height adjustable from a minimum of 185 mm up to a maximum of 205 mm. The swivel allows compensation to any inclination of the ground. Guaranteed against the vibration due to the presence of rubber elements on each junction point.



Cod. 9898-075-95

Versione regolabile
Version réglable
Adjustable version



Cod. 9898-076-95

Versione regolabile adattabile con ralla + perno
Version réglable adaptable avec crapaudine + goupille
Adjustable version with spherical joint



Cod. 9898-077-95

Versione regolabile adattabile con ralla + vite
Version réglable adaptable avec crapaudine + vis
Adjustable version with spherical joint and screw



1500 Kg
per 4 support
(2 Kit)



cod

KG



€

PER 2 KIT

9898-075-95

1500 Kg

1 Kit

9898-076-95

1500 Kg

1 Kit

9898-077-95

1500 Kg

1 Kit

Prezzo per kit (kit da 2 pz) | Prix par kit (kit de 2 pièces)
Price per kit (including 2 pcs)

SUPPORTI A PAVIMENTO

Supports au sol Ground risers



SUPPORTO A PAVIMENTO IN PVC MORBIDO

Support AU SOL en PVC souple
Floor support in PVC



9898-032



PER KIT


200 Kg



5 Kit



Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Prix par kit (kit de 4 pièces)
Price per kit (including 4 pcs)



Consigliati per motocondensanti a pavimento
Conseillés pour les unités à moto-condensation au sol
Recommended for floor-standing condensing units

SUPPORTO A PAVIMENTO IN GOMMA

Support AU SOL en caoutchouc
Floor support in rubber



9898-033



PER KIT


325 Kg



5 Kit



Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Prix par kit (kit de 4 pièces)
Price per kit (including 4 pcs)



Consigliati per motocondensanti a pavimento
Conseillés pour les unités à moto-condensation au sol
Recommended for floor-standing condensing units

CUBE BRACKETS

Supports au sol / Ground risers


Cod.	Col.
9794-405-95	 RAL 9005 Nero Noir Black

Staffa telescopica a pavimento



- Soluzione alternativa alle tradizionali staffe a parete.
- Rapidissima da montare.
- Bracci ad incastro a sole 8 viti per il modello da 250/400 mm e 16 per il modello da 800 mm. Viti in acciaio inox per la versione epoxi e viti galvanizzate per la versione zincata a caldo.
- Telescopica, adatta per l'installazione di macchine con interasse da 450 a 880 mm.
- Non trasmette vibrazioni e rumori, perchè non viene avvitata alla parete portante dell'abitazione. Inoltre viene fornita con gommini antivibranti in pvc morbido.
- Adatta a tutti i tipi di terreno. Con l'optional picchetti può essere installata anche su terreni erbosi.
- Disponibile in 10 modelli: altezza 250, 400 e 800 mm - profondità da 450 a 520 mm verniciati epoxi o galvanizzati.
- Modello 800, altezza regolabile da 700 a 800 mm

Support télescopique au sol

- Solution alternative aux supports muraux traditionnels.
- Très rapide à monter.
- Bras à encastrement avec seulement 8 vis pour le modèle 250/400 mm et 16 pour le modèle 800 mm. Vis en acier inoxydable pour la version époxy et vis galvanisées pour la version galvanisée à chaud.
- Télescopique, convient pour l'installation de machines à empattement de 450 à 880 mm.
- Il ne transmet pas les vibrations et les bruits car il n'est pas vissé au mur porteur de la maison. Il est également fourni avec des caoutchoucs anti-vibration en pvc souple.
- Convient à tous les types de terrain. Avec l'option piquets, il peut également être installé sur un sol herbeux.
- Disponible en 10 modèles : hauteur 250, 400 et 800 mm - profondeur de 450 à 520 mm - peint à poudres époxy ou galvanisé.
- Modèle 800, hauteur réglable de 700 à 800 mm

New telescopic ground support

- New telescopic ground riser
- The alternative solution to traditional wall brackets.
- Very quick to mount
- Interlocking arms with only 8 stainless steel screws for the 250mm and 400mm models and with 16 screws for the model 800 mm. Stainless steel screws for the epoxi version and zinc plated screws for the hot galvanized version.
- Telescopic, suitable for outdoor units with centre distance ranging from 450 mm to 880 mm.
- No noise and vibration transmission since this riser is not screwed to the building's bearing wall. Soft PVC vibration dampers are included.
- Suitable for every ground. With optional soil anchor pegs it can be installed even on a lawn.
- Available in 10 different models. Height: 250-400 and 800 mm - Depth: and 450 and 520 mm epoxy painted or galvanized.
- The 800mm version features adjustable height from 700 to 800 mm.



■ COD: 9794-405-95


cod	 AxB			€
9794-403-06	250x450	230 Kg	108 Pz	
9794-404-06	250x520	230 Kg	104 Pz	
9794-401-06	400x450	230 Kg	84 Pz	
9794-405-06	400x520	230 Kg	104 Pz	
9794-405-95	400x520	230 Kg	104 Pz	
9794-402-06	800x450	230 Kg	104 Pz	

Verniciato | Peint | Painted



cod	 AxB			€
9794-403-99	250x450	230 Kg	108 Pz	
9794-404-99	250x520	230 Kg	104 Pz	
9794-401-99	400x450	230 Kg	84 Pz	
9794-405-99	400x520	230 Kg	104 Pz	
9794-402-99	800x450	230 Kg	104 Pz	

Galvanizzato | Galvanisé | Galvanized



PICCHETTO

Piquet
Anchor peg

cod	€
9794-400-99	

Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Prix par kit (kit de 4 pièces)
Price per kit (including 4 pcs)



ACCESSORI PER CUBE BRACKETS CONSIGLIATI

Accessoires pour Cube Brackets conseillés
Recommended Cube Bracket Accessories



vedere pag. 136
voir page 136
see page 136



vedere pag. 132
voir page 132
see page 132

A.G.S.

ADJUSTABLE GROUND SYSTEM

new
product

A.G.S. è un sistema per il supporto di unità esterne

- Permette di installare la vaschetta raccogli condensa con soli 110 mm di altezza dal pavimento
- È realizzato in materiale termoplastico ad alta resistenza
- Le basi di appoggio sono sovrapponibili e permettono molteplici applicazioni in altezza
- La barra di congiunzione permette lunghezze e profondità variabili
- Le basi sono complete di guarnizione costampata antivibrante per l'appoggio a pavimento
- Staffe in acciaio inox per il bloccaggio delle basi al pavimento
- Disponibile anche come supporto base a pavimento senza vaschetta

A.G.S. est un système pour le support des unités extérieures

- Permet d'installer la cuve à condensat à une hauteur de 110 mm seulement du sol
- Fabriqué en matière thermoplastique à haute résistance
- Les bases de support sont empilables et permettent des applications multiples en hauteur
- La barre de raccordement permet des longueurs et des profondeurs variables
- Les bases sont munies d'un joint moulé anti-vibration pour le positionnement au sol
- Supports en acier inoxydable pour bloquer les bases au sol
- Disponible aussi comme support de base pour le sol sans cuve

A.G.S. is a system for supporting condensing units

- It allows you to install the condensation drain pan as low as 110mm from the ground
- It is made of high resistance thermoplastic material.
- The ground supports are stackable and allow multiple applications in height.
- The connection bar allows for variations in length and depth
- The ground supports include vibration dampening TPE rubber gasket for secure ground installation
- Stainless steel brackets for anchoring of the supports to the ground
- Also available as ground support without condensate drain pan



VECAMCO DESIGN
Italian Style



Guarnizione costampata antivibrante
Joint moulé anti-vibration
Vibration dampening TPE rubber gasket



Altezza modulare variabile
Hauteur modulaire variable
Variable modular height



Optional ganci di ancoraggio a pavimento
En option crochets d'ancrage au sol
Optional ground anchoring hooks

VANTAGGI:


- COMPLETO DI VASCHETTE RACCOGLI CONDENSA POSIZIONATE A SOLI 110 MM DI ALTEZZA DA TERRA
- RAPIDO DA INSTALLARE
- POSSIBILITÀ DI ANCORAGGIO A TERRA
- REGOLABILE IN ALTEZZA, LUNGHEZZA E PROFONDITÀ
- ELIMINA LE VIBRAZIONI TRASMESSE DALLE UNITÀ ESTERNE AL PIANO D'APPOGGIO
- POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE IL SISTEMA GRAZIE AI SUOI COMPONENTI MODULARI

AVANTAGES

- Avec cuves de recuperation du condensat placees a une hauteur de 110 mm seulement du sol
- Rapide a installer
- Possibilite d'ancrage au sol
- Reglable en hauteur, longueur et profondeur
- Il elimine les vibrations transmises par les unites exte-rieures au plan d'appui
- Possibilite de personnaliser le systeme grace a ses composants modulaires

ADVANTAGES:

- Supplied with condensate drain pans that can be positioned as low as 110 mm from the ground
- Easy and fast installation
- Possibility of anchoring to the ground
- Adjustable in height, length and depth
- It reduces the vibrations transmitted by the condensing units to the installation surface
- Possibility to customize the system due to its modular components



KIT A.G.S. DA 790x548 h 158 mm COMPLETO DI VASCHETTA SEMPLICE RACCOGLI CONDENSA

KIT A.G.S. de 790x548 h 158 mm avec cuve simple à condensat

790x548 h 158 mm A.G.S. Kit supplied with standard condensate drain pan

Componenti di sistema:

- Kit 4 supporti a pavimento h 158 mm completi di gomma antivibrante
- Nr. 2 barre da 548 mm
- Vaschetta raccogli condensa da 790x390 h 30 mm con piletta a 90° Ø 20 mm
- Kit viti in Nylon

Composants de système :

- Kit 4 supports au sol h 158 mm avec caoutchouc anti-vibration
- N. 2 barres de 548 mm
- Cuve à condensat de 790x390 h 30 mm avec bonde à 90° Ø 20 mm
- Kit vis en Nylon


System components:

- 4 pcs 158 mm high ground supports, supplied with anti-vibration rubber
- 2 pcs 548 bars
- 790x390 h 30 mm Condensate drain pan with 90° condensate waste, Ø 20 mm
- Nylon screw kit



9898-064-08

790x548x158 mm



KIT A.G.S. DA 945x584 h 158 mm COMPLETO DI VASCHETTA SEMPLICE RACCOGLI CONDENSA

KIT A.G.S. de 945x584 h 158 mm avec cuve simple à condensat

945x584 h 158 mm A.G.S. Kit supplied with standard condensate drain pan

Componenti di sistema:

- Kit 4 supporti a pavimento h 158 mm completi di gomma antivibrante
- Nr. 2 barre da 584 mm
- Vaschetta raccogli condensa da 945x425 h 40 mm con piletta a 90° Ø 20 mm
- Kit viti in Nylon

Composants de système :

- Kit 4 supports au sol h 158 mm avec caoutchouc anti-vibration
- N. 2 barres de 584 mm
- Cuve à condensat de 945x425 h 40 mm avec bonde à 90° Ø 20 mm
- Kit vis en Nylon


System components:

- 4 pcs 158 mm high ground supports, supplied with anti-vibration rubber
- 2 pcs 584 mm bars
- 945x425 h 40 mm Condensate drain pan with 90° condensate waste, Ø 20 mm
- Nylon screw kit



9898-065-08

945x584x158 mm



KIT A.G.S. DA 790x548 h 158 mm COMPLETO DI VASCHETTA RISCALDATA RACCOGLI CONDENSA

Kit A.G.S. de 790x548 h 158 mm avec cuve chauffée à condensat
 790x548 h 158 mm A.G.S. Kit supplied with heated condensate drain pan

Componenti di sistema:

- Kit 4 supporti a pavimento h 158 mm completi di gomma antivibrante
- Nr. 2 barre da 548 mm
- Vaschetta riscaldata raccogli condensa da 790x390 h 40 mm con piletta a 90° Ø 20 mm
- Kit viti in Nylon

Composants de système :

- Kit 4 supports au sol h 158 mm avec caoutchouc anti-vibration
- N. 2 barres de 548 mm
- Cuve chauffée à condensat de 790x390 h 40 mm avec bonde à 90° Ø 20 mm
- Kit vis en Nylon



System components:

- 4 pcs 158 mm high ground supports, supplied with anti-vibration rubber
- 2 pcs 548 mm bars
- 790x390 h 40 mm Heated condensate drain pan with 90° condensate waste, Ø 20 mm
- Nylon screw kit



9898-066-08

790x548x158 mm



KIT A.G.S. DA 945x584 h 158 mm COMPLETO DI VASCHETTA RISCALDATA RACCOGLI CONDENSA

Kit A.G.S. de 945x584 h 158 mm avec cuve chauffée à condensat
 945x584 h 158 mm A.G.S. Kit supplied with heated condensate drain pan

Componenti di sistema:

- Kit 4 supporti a pavimento h 158 mm completi di gomma antivibrante
- Nr. 2 barre da 584 mm
- Vaschetta riscaldata raccogli condensa da 945x425 h 45 mm con piletta a 90° Ø 20 mm
- Kit viti in Nylon

Composants de système :

- Kit 4 supports au sol h 158 mm avec caoutchouc anti-vibration
- N. 2 barres de 584 mm
- Cuve chauffée à condensat de 945x425 h 45 mm avec bonde à 90° Ø 20 mm
- Kit vis en Nylon



System components:

- 4 pcs 158 mm high ground supports, supplied with anti-vibration rubber
- 2 pcs 584 mm bars
- 945x425 h 45 mm Heated condensate drain pan with 90° condensate waste, Ø 20 mm
- Nylon screw kit



9898-067-08

945x584x158 mm



KIT A.G.S. 2 - SEMPLICE SENZA BARRA (VASCHETTA NON INCLUSA)

KIT A.G.S. 2 - simple sans barre (cuve non incluse)

A.G.S. 2 - Standard kit without bar (condensate drain pan not included)

Componenti di sistema:




- Kit 4 supporti a pavimento h 158 mm completi di gomma antivibrante
- Kit viti in Nylon

Composants de système :

- Kit 4 supports au sol h 158 mm avec caoutchouc anti-vibration
- Kit vis en Nylon

System components:

- 4 pcs 158 mm high ground supports, supplied with anti-vibration rubber
- Nylon screw kit



cod




9898-070-08



ACCESSORI | ACCESSOIRES | ACCESSORIES

PROLUNGA H 130 mm

Rallonge h 130 mm | 130 mm extension kit



cod




9898-071-08

- Kit 4 supporti a pavimento h 130 mm completi di raccordi
- Kit 4 supports au sol h 130 mm avec raccords
- 4 pcs 130 mm high ground supports, supplied with connections



PROLUNGA H 65 mm

Rallonge h 65 mm | 65 mm extension kit



cod



9898-072-08


- Kit 4 supporti a pavimento h 65 mm completi di raccordi
- Kit 4 supports au sol h 65 mm avec raccords
- 4 pcs 65 mm high ground supports, supplied with connections



KIT STAFFE IN ACCIAIO INOX PER ANCORAGGIO A PAVIMENTO (Foro Ø10 mm)

Kit supports en acier inoxydable pour ancrage au sol (Trou Ø10 mm)

Stainless steel ground anchor bracket kit, (Ø10 mm hole)



cod



9898-073-99

- Kit composto da 8 staffe
- Kit composé de 8 supports
- 8 pc bracket kit



KIT VITI IN NYLON

Kit vis en nylon

Nylon screw kit



cod




G10-465C

- Kit viti m8x30 nylon per basi dado normale
- Kit vis m8x30 nylon pour bases écrou normal
- M8x30 nylon screw kit




SISTEMI PERSONALIZZABILI

Systèmes personnalisables
Customizable systems



Esempio di montaggio
Exemple de montage
Mounting example



IMPORTANTE : A richiesta si possono produrre vaschette con misure diverse usando la stessa struttura

IMPORTANT : Sur demande, il est possible de réaliser des cuves avec des dimensions différentes, en utilisant la même structure

PLEASE NOTE: Different drain pan sizes available upon request allowing the use of the same structure

MAGISTER CUBE S41

MAGISTER CUBE è un sistema per il supporto di unità esterne di medie e grandi dimensioni posizionate a tetto o a terra.

Realizzato da un telaio di profilati in metallo zincato a caldo con una sezione quadrata standard di 41x41 mm.

È disponibile nelle versioni standard da 1 mt, 2 mt, 3 mt.

Tramite l'apposita piastra di congiunzione è possibile comporre e modulare il sistema fino a lunghezze oltre i 3 mt standard.

È dotato di piedi di supporto regolabili completi di gomma antivibrante per l'appoggio a terra.

MAGISTER CUBE est un système pour le support d'unités extérieures de moyennes et grandes dimensions, positionnées au toit ou au sol.

Composé d'un châssis de profilés en métal galvanisé à chaud avec une section carrée standard de 41x41 mm.

Disponible dans les versions standard de 1 m, 2 m, 3 m.

Il est possible, à travers la plaque de raccordement, de composer et de moduler le système jusqu'à des longueurs supérieures à 3 m standard.

Muni de pieds de support réglables avec caoutchouc anti-vibration pour le positionnement au sol.


MAGISTER CUBE is a system for the support of medium and large outdoor units positioned on the roof or on the ground.

Made of a frame of hot-dip galvanized metal profiles with a standard square section of 41x41 mm.

Available in standard versions of 1 meters, 2 meters, 3 meters.

The special connection plate allows to reach lengths over 3 meters.


Delivered with adjustable feet featuring anti-vibration rubber .




Supporto regolabile
Support réglable
Adjustable support



Regolazione tramite asole di fissaggio
Réglage à travers des créneaux
de fixation
Regulation through fixing eyelet



Tappi di chiusura
Bouchons de fermeture
Closing caps



Regolazione assi XY
Réglage axes XY
XY axis regulation

VANTAGGI:

- ☐ RAPIDO DA INSTALLARE
- ☐ ADATTABILE A TUTTE LE MACCHINE IN COMMERCIO
- ☐ RIDUCE LE VIBRAZIONI TRASMESSE DALLE UNITÀ ESTERNE AL PIANO DI APPOGGIO
- ☐ REGOLABILE IN ALTEZZA
- ☐ POSSIBILITÀ DI COMPORRE ED ESTENDERE IL SISTEMA CON LUNGHEZZE SENZA NESSUN LIMITE A MEZZO DELL'APPOSITA PIASTRA DI CONGIUNZIONE
- ☐ NON NECESSITA DI FISSAGGIO A TERRA O A TETTO ELIMINANDO IL RISCHIO DI INFILTRAZIONI
- ☐ I PIEDI POSSONO ESSERE RIMOSSI IN MANIERA INDIPENDENTE PER EFFETTUARE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE

AVANTAGES:

- Rapide à installer
- Adaptable à toutes les machines présentes dans le commerce
- Il réduit les vibrations transmises par les unités extérieures au plan d'appui
- Reglable en hauteur
- Possibilité de composer et d'étendre le système avec des longueurs sans aucune limite au moyen de la plaque de raccordement spéciale
- Il ne nécessite aucune fixation au sol ou au toit, éliminant le risque d'infiltrations
- Les pieds peuvent être enlevés de façon indépendante pour effectuer des interventions de restructuration et de maintenance

ADVANTAGES:

- Quick to install
- Adaptable to all units on the market
- Reduces vibrations transmitted by external units to the support
- Adjustable in height
- Possibility to compose and extend the system with no limit lengths by means of the special conjunction plates
- No need of ground or roof fixing, eliminating the risk of infiltrations
- Independently removable feet for ease of maintenance or service

MODULO DA 1 M

Module de 1 m

1 m module

Componenti di sistema:

- n.2 barre da 1 mt, sezione 41x41 mm
- n.2 traverse da 1,2 mt, sezione 41x41 mm
- n.4 piedi con tappeti antivibranti 300x300 mm
- n.1 kit completo di viteria di fissaggio e tappi di chiusura
- n.1 kit da 4 pezzi di morsetti di serraggio

Composants de système :




- n.2 barres de 1 m, section 41x41 mm
- n.2 traverses de 1,2 m, section 41x41 mm
- n.4 pieds avec tapis anti-vibration 300x300 mm
- n.1 kit avec vis de fixation et bouchons de fermeture
- n.1 kit de 4 pièces d'étaux de serrage

System components:

- 2 bars in 1 mt length with 41x41 mm section
- 2 cross bars in 1,2 mt length with 41x41 mm section
- 4 feet with anti-vibration rubber 300x300 mm
- 1 kit complete with fixing screws and closing caps
- 1 kit of 4 pieces of clamps



9794-861-99 1000x1200 mm H570 mm



MODULO DA 2 M

Module de 2 m

2 m module

Componenti di sistema:

- n.2 barre da 2 mt, sezione 41x41 mm
- n.4 traverse da 1,2 mt, sezione 41x41 mm
- n.6 piedi con tappeti antivibranti 300x300 mm
- n.1 kit completo di viteria di fissaggio e tappi di chiusura
- n.2 kit da 4 pezzi di morsetti di serraggio

Composants de système :




- n.2 barres de 2 m, section 41x41 mm
- n.4 traverses de 1,2 m, section 41x41 mm
- n.6 pieds avec tapis anti-vibration 300x300 mm
- n.1 kit avec vis de fixation et bouchons de fermeture
- n.2 kit de 4 pièces d'étaux de serrage

System components:

- 2 bars in 2 mt length with 41x41 mm section
- 4 cross bars in 1,2 mt length with 41x41 mm section
- 6 feet with anti-vibration rubber 300x300 mm
- 1 kit complete with fixing screws and closing caps
- 2 kit of 4 pieces of clamps



9794-862-99 2000x1200 mm H570 mm



MODULO DA 3 M

Module de 3 m
3 m module

Componenti di sistema:



- n.2 barre da 3 mt, sezione 41x41 mm
- n.6 traverse da 1,2 mt, sezione 41x41 mm
- n.8 piedi con tappeti antivibranti 300x300 mm
- n.1 kit completo di viteria di fissaggio e tappi di chiusura
- n.3 kit da 4 pezzi di morsetti di serraggio

Composants de système :

- n.2 barres de 3 m, section 41x41 mm
- n.6 traverses de 1,2 m, section 41x41 mm
- n.8 pieds avec tapis anti-vibration 300x300 mm
- n.1 kit avec vis de fixation et bouchons de fermeture
- n.3 kit de 4 pièces d'étaux de serrage

System components:

- 2 bars in 1 m length with 41x41 mm section
- 6 cross bars in 1,2 m length with 41x41 mm section
- 8 feet with anti-vibration rubber 300x300 mm
- 1 kit complete with fixing screws and closing caps
- 3 kit of 4 pieces of clamps



cod



9794-863-99 3000x1200 mm H570 mm

ACCESSORI | ACCESSOIRES | ACCESSORIES




cod



9794-871-99

Kit con | Kit avec | Kit including:

- n.2 piedi completi di gomma antivibrante
- n.2 pieds avec caoutchouc anti-vibration
- n.2 feet with antivibration rubber




cod



9794-872-99

Kit con | Kit avec | Kit including:

- n.2 profili da 1,2 mt, completi di viteria di fissaggio e tappi di chiusura
- n.2 profils de 1,2 m, avec vis de fixation et bouchons de fermeture
- n.2 bars of 1,2 m supplied with fixing screws and end caps




cod



9794-873-99

Kit con | Kit avec | Kit including:

- n.2 profili da 1 mt, completi di viteria di fissaggio e tappi di chiusura
- n.2 profils de 1 m, avec vis de fixation et bouchons de fermeture
- n.2 bars of 1 m supplied with fixing screws and end caps



cod



9794-874-99

Kit con | Kit avec | Kit including:

- n.4 morsetti di serraggio per il fissaggio dell'unità esterna
- n.4 étaux de serrage pour la fixation de l'unité extérieure
- n. 4 clamps to fix the external unit

SISTEMI SU MISURA

Système sur mesure

Tailored systems



La piastra di congiunzione è studiata per fornire una soluzione a qualsiasi necessità dimensionale e permette di costruire strutture di lunghezza illimitata.

La plaque de raccordement est conçue pour apporter une solution à tout besoin dimensionnel et permet de construire des structures de longueur illimitée.

The connecting plate is designed to provide a solution to any dimensional need and allows to build structures of unlimited length.

Kit con | Kit avec | Kit including:

- n.2 piastre di congiunzione complete di viteria di fissaggio
- n.2 plaques de raccordement munies de vis de fixation
- n.2 junction plates with fixing screws

cod




9794-875-99

Strutture di lunghezza illimitata

Structures de longueur illimitée


Unlimited length structures



Strutture di lunghezza illimitata

Structures de longueur illimitée

Unlimited length structures



Esempio di montaggio

Exemple de montage

Mounting example

SISTEMI DI SUPPORTO PER CANALI E CONDOTTE

Systèmes de support pour conduits et canalisations

Stand range for ducts and pipes

Soluzione rapida studiata per il supporto di tubazioni, condutture e canali o qualsiasi combinazioni di essi che servono per la funzionalità dell'impianto. Il sistema è composto da nr. 2 profili verticali e da una mensola di congiunzione, nr. 2 piedi di supporto completi di gomma antivibrante per l'appoggio a terra ed il Kit di fissaggio.

Solution rapide, conçue pour le support des tubes, canalisations et conduits ou toute combinaison entre eux nécessaires pour le fonctionnement de l'installation. Le système se compose de n. 2 profils verticaux et un support de raccordement, n. 2 pieds de support munis d'un caoutchouc anti-vibration pour le positionnement au sol et Kit de fixation.

Quick solution designed to support pipes, ducts and channels or any combination of them needed to system functionality. The system consists of : 2 vertical profiles, 1 connecting bar, 2 supporting feet complete with anti-vibration rubber for ground support and fixing hardware kit.




cod



9794-864-99 500 x H600 mm

9794-865-99 750 x H600 mm

9794-866-99 1000 x H600 mm



Gabbie di protezione per unità esterne

CUBE GUARD

Cages de protection pour unités extérieures

Security cage for external condensing units



Per prevenire atti vandalici e proteggere da eventuali danni, anche atmosferici, le moto condensanti o VRF e mimetizzare le stesse.

Caratteristiche:

- Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche (RAL 9002)
- Velocità di assemblaggio grazie all'incastro tra i pannelli a "baionetta"
- Solo 4 viti di fissaggio
- Il telaio posteriore permette il montaggio anche con la moto condensante/VRF già installata
- Placchetta personalizzabile
- Pre-rotture per facilitare il passaggio dei tubi.

Pour prévenir les actes de vandalisme et éviter les dommages aux unités à motocondensation ou VRF et pour les mimétiser.

Caractéristiques :

- Structure en acier peint à poudres époxy (RAL 9002)
- Vitesse d'assemblage grâce à l'encastrement des panneaux à « baïonnette »
- Seulement 4 vis de fixation
- Le châssis arrière permet le montage même avec l'unité à motocondensation/ VRF déjà installée
- Plaque personnalisable
- Pré-ruptures pour faciliter le passage des tubes.


Protects your condensing unit from vandalism and external damages.

Features:

- Epoxy powder painted (RAL 9002) steel structure
- Bayonet mount quick and easy panel assembly
- Only 4 fixing screws
- The back frame allows mounting of the cage even with already installed condensing unit/VRF system.
- Customizable name plate
- Pre marked holes for refrigeration pipes

CUBE GUARD

mod	cod	AxBxC	€
XSmall	9794-602-06	900 x 660 x 450	
Small	9794-600-06	1150 x 750 x 490	
Medium	9794-620-06	1150 x 1150 x 650	
Large	9794-640-06	1150 x 1550 x 650	
XLarge	9794-660-06	1150 x 2000 x 850	



Cube Guard con porta

Cube Guard avec porte


Cube Guard with access panel

Versione con pannello lato destro munito di sportello estraibile per facilitare la manutenzione, completo di serratura e coppia chiavi.

Version avec panneau latéral droit muni d'une porte amovible pour faciliter la maintenance, munie d'une serrure et d'une paire de clés.

Cage version featuring removable right side panel's door for easy maintenance. Supplied with lock and two standard keys.

mod	cod	AxBxC	€
XSmall	9794-603-06	900 x 660 x 450	
Small	9794-601-06	1150 x 750 x 490	
Medium	9794-621-06	1150 x 1150 x 650	
Large	9794-641-06	1150 x 1550 x 650	
XLarge	9794-661-06	1150 x 2000 x 850	



Pannello Isola

Panneau îlot

Back panel


Pannello da fissare tramite viti al telaio posteriore. Permette di proteggere tutte le moto condensanti non posizionate a parete.

Panneau à fixer par vis sur le châssis arrière. Permet de protéger toutes les unités à motocondensation qui ne sont pas positionnées au mur.

Back panel to be screwed to the back frame.

Protects condensing units that are not installed next to a wall.


mod	cod	AxB	€
XSmall	9794-680-06	900 x 660	
Small	9794-681-06	1150 x 750	
Medium	9794-682-06	1150 x 1150	
Large	9794-683-06	1150 x 1550	
XLarge	9794-684-06	1150 x 2000	



CUBE VASCHETTA

Cube cuve

Condensate drain pan for CUBE cage



mod

cod



AxB




XSmall	9794-695-06	900 x 420	
Small	9794-699-06	1120 x 460	
Medium/Large	9794-698-06	1120 x 620	
XLarge	9794-694-06	1120 x 820	



TELO PROTETTIVO

Bache de protection

Protective cover for condensing units



cod



AxBxC



9899-089	700x550x250	
9899-088	810x560x290	
9899-087	840x640x340	
9899-086	945x610x310	
9899-085	970x750x370	
9899-084	860x840x325	

COPERTURA IN LAMIERA INCLINATA

Couverture en tôle inclinée

Metal sheet inclined condenser canopy



cod



9898-101-06	1000x470x123	2 Pz	28 Pz	
-------------	--------------	------	-------	--




COPERTURA

Couverture / Weather protection shield

Copertura in ABS+PMMA, leggera e resistente, facile e veloce da montare, dotata di staffe per un maggior sostegno. Unendo funzionalità ed estetica, la copertura favorisce la protezione dell'unità esterna dalle intemperie quali ghiaccio, freddo, sole e caldo che nel tempo potrebbero viceversa comprometterne il buon funzionamento.

Couverture en ABS+PMMA, légère et résistante, facile et rapide à monter, équipée de supports pour un meilleur maintien. Alliant fonctionnalité et esthétique, la couverture favorise la protection de l'unité extérieure contre les intempéries telles que le gel, le froid, le soleil et la chaleur, qui à terme pourraient compromettre son bon fonctionnement.

Made of ABS+PMMA, light and resistant, easy and quick to install. Supplied with supporting brackets for additional security. Protects condensing units against atmospheric agents such as ice, sunlight, cold and warm temperatures which might damage the unit. A very functional accessory with a touch of style.



9898-100-06 1000x500x180

2 Pz

28 Pz

DEFLETTORE



Déflecteur

Air conditioner baffle shield

Studiato per l'applicazione negli ambienti in cui il flusso d'aria proveniente dal condizionatore arriva in modo diretto, causando fastidi e disagi agli utenti. Realizzato in materiale trasparente e provvisto di viti di fissaggio.

Conçu pour une application dans des environnements où le flux d'air du climatiseur arrive directement, causant des désagréments et des inconvénients aux utilisateurs. Fabriqué en matériau transparent et équipé de vis de fixation.

Avoids discomfort caused by direct airflow coming from the internal split unit. Made of transparent plexiglass, it is available in two sizes. Fixing screws included.



9898-110 900x280x50

5 Pz

9898-111 1100x330x50


5 Pz

GAMMA DI STAFFE IN POLIAMMIDE

POLYD-V7

STAFFA FISSA IN POLIAMMIDE



Support fixe en polyamide
Fix polyamide bracket



POLYD-V8

STAFFA PIEGHEVOLE E PREMONTATA IN POLIAMMIDE

Support pliant et prémonté en polyamide
Foldable and pre-assembled polyamide bracket



Vecamco presenta la propria gamma di staffe in poliammide.

La scelta del materiale deriva dalle sue particolari caratteristiche che consentono alla staffa di distinguersi per:

- Resistenza
- Leggerezza
- Facilità d'utilizzo
- Un'ottima resistenza agli agenti atmosferici

Le nostre staffe sono certificate secondo gli standard **TUV SUD-GS**, questo ne garantisce la qualità nella scelta dei materiali di produzione, un attento studio di progettazione ed una maggiore sicurezza da parte dell'utilizzatore finale.



Gamme de supports en Polyamide / Polyamide Bracket Range

POLYD-V9


STAFFA IN POLIAMMIDE A INNESTO RAPIDO

Support en polyamide à
fixation rapide

Quick-mounting polyamide
brackets




CURSORE
DESLIZADOR
SLIDER



**new
product**



TECNOLOGIA RAIL
TECHNOLOGIE RAIL
RAIL TECHNOLOGY



POLYD-V10

STAFFA IN POLIAMMIDE CON GUIDA ANTICADUTA

Support en polyamide avec
rail antichute
Polyamide bracket with
anti-falling rail

**Patent
Pending**



**EASY TO
INSTALL**



ANTIVIBRATION



KIT OF 2 PCS

Vecamco présente sa gamme de supports en polyamide.
Le choix du matériau découle de ses caractéristiques particulières
qui permettent au support de se distinguer pour :

- Résistance
 - Légèreté
 - Facilité d'emploi
 - Une résistance optimale aux agents atmosphériques
- Nos supports sont certifiés selon les normes TUV SUD-GS, ce qui
garantit la qualité dans le choix des matériaux de production, une
étude de conception minutieuse et une plus grande sécurité de la
part de l'utilisateur final.


Vecamco presents its range of polyamide brackets. The choice of
material comes from its particular characteristics that allow the
bracket to stand out for:

- Resistance
 - Lightness
 - Easy to use
 - Excellent resistance to atmospheric agents
- Our brackets are certified according to the **TUV SUD-GS** stan-
dards, which guarantee high material quality, an accurate design
and greater safety for the end user

STAFFA FISSA IN POLIAMMIDE

POLYD V7

SUPPORT FIXE EN POLYAMIDE / FIX POLYAMIDE BRACKET



- Elevate proprietà meccaniche.
- Ottima resistenza all'invecchiamento.
- Portata che rimane inalterata, perché con gli sbalzi di temperatura e con la presenza di umidità la poliammide, anziché deteriorarsi, si rigenera, aumentando pertanto la sua resa.
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici, quali raggi UV e salsedine.
- Può essere utilizzata in ambienti con temperature comprese tra -20°C e + 50°C.
- Eliminazione del rischio di arrugginimento.
- Montaggio semplice e rapido.
- Non sono previsti gommini antivibranti in quanto il materiale stesso funge già da ammortizzatore.

- Propriétés mécaniques élevées.
- Résistance optimale au vieillissement.
- Capacité de charge qui reste inchangée, car avec les variations de température et la présence d'humidité, le polyamide, au lieu de se détériorer, se régénère, augmentant ainsi son rendement.
- Excellente résistance aux agents atmosphériques, tels que les rayons UV et le sel marin.
- Il peut être utilisé dans des environnements dont la température est comprise entre -20°C et + 50°C.
- Élimination du risque de rouille.
- Montage simple et rapide.
- Aucun caoutchouc anti-vibration n'est prévu car le matériau lui-même agit déjà comme un amortisseur de chocs.

- High mechanical properties;
- High aging resistance;
- Maximum load capacity remains unaltered. In fact, when these brackets are exposed to sudden changes in temperature or high humidity levels, polyamide does not deteriorate. On the contrary, its efficiency increases;
- High UV-ray and salt resistance;
- No more rust problems;
- Easy and quick installation;
- Not provided with antivibration dampers as the material is antivibrating itself.

Esempio di calcolo

*Exemple de calcul
Calculation example*



Carico di prova
Charge d'essai
Load test

Metodo di calcolo
Méthode de calcul
Method of calculation

Portata certificata
Capacité de charge certifiée
Certified load capacity

450 Kg

450 Kg : 3

150 Kg



Carico di prova
Charge d'essai
Load test

Portata certificata
Capacité de charge certifiée
Certified load capacity

9794-511-08

450x450

330 Kg

110 Kg

9794-512-08

520x450

270 Kg

90 Kg

STAFFA FISSA IN POLIAMMIDE

POLYD V7




SUPPORT FIXE EN POLYAMIDE | FIX POLYAMIDE BRACKET



cod	AxB	KG	Portata certificata Capacité de charge certifiée Certified load capacity	Carico di prova Charge d'essai Load test	BOX	PALLET	€
9794-511-08	450x450	110 Kg		330 Kg	1,90 Kg	140 Kg	
9794-512-08	520x450	90 Kg		270 Kg	2,10 Kg	160 Kg	

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H	Unit
	9794-511-08	530x460x150 mm	1
	9794-512-08	800x1200x1200 mm	70 Boxes




CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9010
MATERIALE Matériau Material	Poliammide Polyamide Polyamide
FINITURA Finition Finish	-
GIUNZIONE Joint Junction	-


SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme




POLYD V8


SUPPORT PLIANT ET PRÉMONTÉ EN POLYAMIDE / POLYAMIDE FOLDABLE AND PRE-ASSEMBLED BRACKET



COMPATTE
COMPACTS
COMPACT



PIEGHEVOLI
PLIABLES
FOLDABLE



PREMONTATE
PRÉ-ASSEMBLÉS
PRE-ASSEMBLED



FACILI DA IMMAGAZZINARE
FACILES À STOCKER
EASY TO STORE

La gamma delle staffe in poliammide si allarga con la nuova staffa POLYD V8.

- Interamente realizzata con tecnopolimeri che ne garantiscono un'alta resistenza e una grande capacità di carico
- Costruita completamente da elementi in poliammide
- Non necessita di utensili per l'assemblaggio
- Premontata e pronta all'installazione
- Minimo spazio di ingombro e di stoccaggio
- Può essere utilizzata in ambienti con temperature variabili da -20°C a +50°C
- Resistente alla corrosione, alla ruggine e agli agenti atmosferici
- Dotata di sistema di sicurezza che evita chiusure accidentali della staffa durante le fasi di installazione
- Compatibile con tutti gli accessori per staffe in polyamide Vecamco

La gamme des supports en polyamide s'enrichit avec le nouveau support POLYD V8.

- Entièrement fabriqué avec des technopolymères qui garantissent une grande résistance et une grande capacité de charge
- Entièrement construit à partir d'éléments en polyamide
- Ne nécessite pas d'outils de montage
- Pré-assemblé et prêts à être installés
- Encombrement et espace de stockage minimum
- Il peut être utilisé dans des environnements dont la température est comprise entre -20°C et +50°C
- Résistance à la corrosion, à la rouille et aux agents atmosphériques
- Doté d'un système de sécurité qui évite la fermeture accidentelle du support pendant les phases d'installation
- Compatible avec tous les accessoires pour supports en polyamide Vecamco

The range of polyamide brackets is expanding with the new bracket POLYD V8.

- Entirely made of technopolymers that guarantee high resistance and great load capacity
- Entirely made of polyamide elements
- No need of tools for assembly
- Pre-assembled and ready for installation
- Minimum size and storage space
- Can be used in areas with temperatures ranging from -20°C to +50°C
- Resistant against corrosion, rust and weather conditions
- Equipped with safety system, which prevents accidental closures of the bracket during the installation steps
- Compatible with all Vecamco accessories for polyamide brackets

Esempio di calcolo

Exemple de calcul
Calculation example



Carico di prova
Charge d'essai
Load test

450 Kg



Metodo di calcolo
Méthode de calcul
Method of calculation

450 Kg : 3



Carico di prova
Charge d'essai
Load test

240 Kg

210 Kg

Portata certificata
Capacité de charge certifiée
Certified load capacity

150 Kg



Portata certificata
Capacité de charge certifiée
Certified load capacity

80 Kg

70 Kg

9794-513-08

9794-514-08

450x450

520x450

STAFFA PIEGHEVOLE E PREMONTATA IN POLIAMMIDE

POLYD V8



SUPPORT PLIANT ET PRÉMONTÉ EN POLYAMIDE | POLYAMIDE FOLDABLE AND PRE-ASSEMBLED BRACKET

Portata certificata
Capacité de charge certifiée
Certified load capacityCarico di prova
Charge d'essai
Load test

BOX


PALLET



cod	AxB	KG		KG	BOX	PALLET	€
9794-513-08	450x450	80 Kg		240 Kg	2,40 Kg	240 Kg	
9794-514-08	520x450	70 Kg		210 Kg	2,70 Kg	270 Kg	

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 590x210x85 mm	1 Unit
	9794-513-08	800x1200x1200 mm	96 Boxes
	9794-514-08		




CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9010
MATERIALE Matériau Material	Poliammide Polyamide Polyamide
FINITURA Finition Finish	- -
GIUNZIONE Joint Junction	Perno di rotazione + perno di sicurezza in nylon Goupille de rotation + goupille de sécurité en nylon Rotation pin + nylon safety pin

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



POLYD V9

SUPPORT EN POLYAMIDE À FIXATION RAPIDE / QUICK-MOUNTING POLYAMIDE BRACKETS

Nuova staffa in poliammide non premon-
tata con tecnologia ad innesto rapido

- Montaggio rapido attraverso l'inserimento dell'orizzontale nel verticale
- Imballaggio ottimizzato grazie all'ingombro ridotto dei due componenti
- Elevate prestazioni meccaniche

Nouveau support en polyamide, non pré-
monté, avec technologie à fixation rapide


- Montage rapide à travers l'insertion de l'horizontale dans la verticale
- Emballage optimisé grâce à l'encombrement réduit des deux composants
- Haute performance mécanique

New, not pre-assembled polyamide
bracket with quick-coupling technology


- Quick mounting by inserting the horizontal into the vertical
- Optimized packaging thanks to the reduced size of the two components
- High mechanical performances

MONTAGGIO | Montage | Montaggio


- 1** Inserire il braccio verticale su quello orizzontale
Insérer le bras vertical sur le bras horizontal
Insert the vertical part in the horizontal part



- 2** Fissare la staffa alla parete e chiudere con i
tappi di protezione
Fixer le support au mur et fermer avec les
bouchons de protection
Fix the bracket to the wall and close the pro-
tective caps



- 3** Staffa pronta per l'installazione
della macchina esterna
Support prêt pour l'installation de
la machine externe
Bracket ready for external unit in-
stallation



CURSORE PER STAFFE IN POLIAMMIDE

Curseur pour supports en polyamide | Slider for polyamide brackets



cod

9898-010-08



20 Kits



Per informazioni sulle caratteristiche vedi pag. 100
Pour les informations sur les caractéristiques, voir p. 100
For information on features, see page 100



STAFFA IN POLIAMMIDE A INNESTO RAPIDO


POLYD V9




SUPPORT EN POLYAMIDE À FIXATION RAPIDE | QUICK-MOUNTING POLYAMIDE BRACKETS

Montaggio con una sola chiave grazie al sistema anticaduta

Assemblage à une clé grâce au système anti-chute
One-key assembly thanks to the anti-falling system



Patent Pending



cod



AxB



Portata certificata
Capacité de charge certifiée
Certified load capacity



Carico di prova
Charge d'essai
Load test



BOX

PALLET



9794-515-08

450x450

110 Kg



330 Kg

2,40 Kg

192 Kg

9794-516-08

520x450

90 Kg



270 Kg

2,70 Kg

216 Kg

PACKAGING



Scatola Cartone
Boîte en carton
Cardboard box

L x P x H

550x150x150 mm

1 Unit



9794-515-08

9794-516-08

800x1200x1300 mm

80 Boxes




FACILI DA IMMAGAZZINARE
FACILES À STOCKER
EASY TO STORE

CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9010
MATERIALE Matériau Material	Poliammide Polyamide Polyamide
FINITURA Finition Finish	- - -
GIUNZIONE Joint Junction	Perno di rotazione + perno di sicurezza in nylon Goupille de rotation + goupille de sécurité en nylon Rotation pin + nylon safety pin

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



POLYD V10

SUPPORT EN POLYAMIDE AVEC RAIL ANTICHUTE / POLYAMIDE BRACKET WITH ANTI-FALLING RAIL

Staffa in poliammide fornita con guida anticaduta e vite speciale di scorrimento per il fissaggio dell'unità esterna



- La staffa riduce i tempi di installazione
- La vite speciale di scorrimento si inserisce direttamente nella guida senza necessità di applicare ulteriori viti di fissaggio dal lato inferiore, eliminandone così il rischio di caduta

Support en polyamide fourni avec un rail de protection antichute et une vis coulissante spéciale pour la fixation de l'unité extérieure

- Le support réduit le temps d'installation
- La vis coulissante spéciale s'insère directement dans le rail sans nécessiter de vis de fixation supplémentaires sur la face inférieure, ce qui élimine le risque de chute


Polyamide bracket supplied with co-moulded anti-falling rail and special sliding screw for the fixing of the outdoor unit

- The bracket reduces installation time
- The special sliding screw fits directly into the rail without the need to apply any fixing screw on the lower side, thus eliminating the risk of falling




MONTAGGIO | Montage | Montaggio


- 1** Inserire il braccio verticale su quello orizzontale
Insérer le bras vertical sur le bras horizontal
Insert the vertical part in the horizontal part



- 2** Fissare la staffa alla parete e chiudere con i tappi di protezione
Fixer le support au mur et fermer avec les bouchons de protection
Fix the bracket to the wall and close the protective caps



- 3** Staffa pronta per l'installazione della macchina esterna
Support prêt pour l'installation de la machine externe
Bracket ready for external unit installation



STAFFA IN POLIAMMIDE CON GUIDA ANTICADUTA


POLYD V10



SUPPORT EN POLYAMIDE AVEC RAIL ANTICHUTE | POLYAMIDE BRACKET WITH ANTI-FALLING RAIL


Montaggio con una sola chiave grazie al sistema anticaduta

Assemblage à une clé grâce au système anti-chute
One-key assembly thanks to the anti-falling system



new product

Patent Pending



cod



AxB

Portata certificata
Capacité de charge certifiée
Certified load capacityCarico di prova
Charge d'essai
Load test

BOX

PALLET



9794-517-08

450x450

110 Kg



330 Kg

2,40 Kg

192 Kg

9794-518-08

520x450

90 Kg



270 Kg

2,70 Kg

216 Kg

PACKAGING

Scatola Cartone
Boîte en carton
Cardboard box

L x P x H

550x150x150 mm

1 Unit



9794-517-08

9794-518-08

800x1200x1300 mm

80 Boxes


FACILI DA IMMAGAZZINARE
FACILES À STOCKER
EASY TO STORE

CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9010
MATERIALE Matériau Material	Poliammide Polyamide Polyamide
FINITURA Finition Finish	- -
GIUNZIONE Joint Junction	Perno di rotazione + perno di sicurezza in nylon Goupille de rotation + goupille de sécurité en nylon Rotation pin + nylon safety pin


SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



CURSORE PER STAFFE IN POLIAMMIDE

CURSEUR POUR SUPPORTS EN POLYAMIDE / SLIDER FOR POLYAMIDE BRACKETS



Nuovo cursore per il fissaggio dell'unità esterna su staffa in poliammide.

Adatto a tutte le nostre staffe in poliammide purché dotate di foratura quadrata

- Il cursore riduce i tempi di installazione
- Si inserisce direttamente sul lato superiore dell'orizzontale senza necessità di applicare la vite di fissaggio dal lato inferiore, eliminandone così il rischio di caduta
- Scorre facilmente su tutta la guida, garantendo maggiore libertà di posizionamento per il fissaggio della macchina

Nouveau curseur pour le montage de l'unité extérieure sur un support en polyamide.

Convient à tous nos supports en polyamide, à condition qu'ils aient des trous carrés

- Le curseur réduit le temps d'installation
- Il s'adapte directement sur la face supérieure de l'horizontale sans avoir besoin d'une vis de fixation par le dessous, ce qui élimine le risque de chute
- Il glisse facilement sur l'ensemble du rail, offrant une plus grande liberté de positionnement pour la fixation de la machine

New slider for fixing the outdoor unit to polyamide brackets.

Suitable for all our polyamide brackets with square drilling.

- The slider reduces the installation time
- It fits directly on the upper side of the horizontal without the need to apply the fixing screw on the lower side, thus eliminating the risk of falling.
- It slides easily over the entire rail, guaranteeing more freedom in positioning the external unit



9898-010-08




20 Kits



Patent Pending

CURSORE PER STAFFE IN METALLO

CURSEUR POUR SUPPORTS MÉTALLIQUES / SLIDER FOR METAL BRACKETS



Nuovo cursore per il fissaggio dell'unità esterna su staffa in metallo.

Adatto a tutte le nostre staffe in metallo purché dotate di foratura quadrata

- Il cursore riduce i tempi di installazione
- Si inserisce direttamente sul lato superiore dell'orizzontale senza necessità di applicare la vite di fissaggio dal lato inferiore, eliminandone così il rischio di caduta
- Scorre facilmente su tutta la guida, garantendo maggiore libertà di posizionamento per il fissaggio della macchina

Nouveau curseur pour le montage de l'unité extérieure sur support en métal.

Il convient à tous nos supports en métal, à condition qu'ils aient des trous carrés

- Le curseur réduit le temps d'installation
- Il s'adapte directement sur la face supérieure de l'horizontale sans avoir besoin d'une vis de fixation par le dessous, ce qui élimine le risque de chute
- Il glisse facilement sur l'ensemble du rail, offrant une plus grande liberté de positionnement pour la fixation de la machine

New slider for the fixing of the outdoor unit to metal brackets.

Suitable for all our metal brackets with square drilling.

- The slider reduces the installation time
- It fits directly on the upper side of the horizontal rail without the need for additional fixing screws on the lower side, thus eliminating the risk of falling.
- It easily slides over the entire rail, guaranteeing more freedom in positioning the external unit

cod

9898-011-08



20 Kits




Patent Pending



ESEMPIO DI APPLICAZIONE ELEMENTO FERMA MACCHINA COD. 9898-008-95 (PAG. 101)


Exemple d'application élément de blocage machine COD. 9898-008-95 (p. 101)

Installation of Condenser Fixing System - Item 9898-008-95 (refer to page 101 for more details)



BARRA IN ALLUMINIO PER POLYD V7 E V8

Barre en aluminium POUR polyd v7 et v8
Aluminum bar for Poly V7 and V8



cod

9794-510



1000x30x10 mm



1 Pz



La barra è stata studiata per poter essere applicata tra le staffe e consentirne il posizionamento fino ad una distanza massima di 1000mm. Al termine dell'operazione può essere rimossa e riutilizzata per successive installazioni. Rende più semplice e veloce l'installazione.

La barre a été conçue pour être appliquée entre les supports et permettre leur positionnement jusqu'à une distance maximum de 1000 mm. À la fin de l'opération, elle peut être retirée et réutilisée pour des installations ultérieures. Elle rend l'installation plus facile et plus rapide.

Specially conceived and developed to be placed between the two supporting arms and to allow their positioning at a maximum distance of 1000mm. After fixation, this bar can be removed and re-used for future installations.

FERMA MACCHINA

Arrêt machine
Fixing system

Perno in nylon e fibra di vetro che fissa la macchina alle staffe e sostituisce la normale viteria. Veloce da montare, non arrugginisce, dotato di gommino antivibrante in poliuretano, utilizzabile per tutte le staffe in plastica.

Goujon en nylon et fibre de verre qui fixe la machine aux supports et remplace les vis normales. Rapide à monter, ne rouille pas, équipé d'un caoutchouc anti-vibration en polyuréthane, utilisable pour tous les supports en plastique.

This nylon and glass fibre pin is used to secure condensing units to the brackets. It replaces normal screws. Quick to fit, it does not rust. Supplied with polyurethane vibration damping washer. Can be used with all plastic brackets.

Patented



cod

9898-008-95



20 Kits



Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Prix par kit (kit de 4 pièces)
Price per kit (including 4 pcs)

KIT VITI IN ACCIAIO INOX 8X80

Kit vis en acier inoxydable 8x80
Set of 8x80 stainless steel screws



cod

G10-464



20 Kits



Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Prix par kit (kit de 4 pièces)
Price per kit (including 4 pcs)

KIT VITI IN METALLO ZINCATO 8X80

Kit vis en métal galvanisé 8x80
Set of 8x80 zinc-coated screws



cod

G10-463



20 Kits





Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Prix par kit (kit de 4 pièces)
Price per kit (including 4 pcs)

STAFFE UNIVERSALI PER UNITÀ ESTERNE STANDARD

SUPPORTS UNIVERSELS POUR UNITÉS EXTÉRIEURES STANDARD

UNIVERSAL BRACKETS FOR STANDARD OUTDOOR UNITS



USO STANDARD (MISURE $H \leq 830$ mm | $L \leq 900$ mm | $P \leq 330$ mm)

Usage standard (dimensions $H \leq 830$ mm | $L \leq 900$ mm | $P \leq 330$ mm)

Standard use (Dimensions $H \leq 830$ mm | $L \leq 900$ mm | $P \leq 330$ mm)

Gamma di staffe universali a parete in acciaio, verniciate con polveri epossidiche in poliestere per esterni altamente resistente agli agenti atmosferici, colore: RAL 9002

Completa di gommini antivibranti in PVC morbido, viti per il fissaggio dell'unità esterna, viti e tasselli per il fissaggio a muro con o senza barra di scorrimento (escluse le staffe saldate e industriali).

Gamme de supports muraux universels en acier, peints à la poudre époxy polyester pour l'extérieur très résistante aux agents atmosphériques, couleur : RAL 9002

Complète avec caoutchoucs anti-vibration en PVC souple, vis pour la fixation de l'unité extérieure, vis et chevilles pour le montage mural avec ou sans barre coulissante (à l'exclusion des supports soudés et industriels).


Range of universal wall steel brackets painted with polyester epoxidic powders for outdoor use and highly weather resistant. Color: RAL 9002. Supplied with soft PVC antivibration dampers, screws for the fixation of the condensing unit, screws and plugs for the fixation to the wall with or without cross bar (not included for welded and industrial use brackets).

UNIKA

Staffe con livella e piedino regolabile
 Supports avec niveau à bulle et pied réglable
 Brackets with level and back plate spacer



Sezione barra
 Section barre
 Bar section



cod



AxBxC



Portata certificata
 Capacité de charge certifiée
 Certified load capacity



Carico di prova
 Charge d'essai
 Load test



BOX



PALLET

9794-023

450x400x800

70 Kg



210 Kg

1,2 mm


3,00 Kg

346 Kg

Non premontata | Non pré-assemblée | Not pre-assembled

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 85x820x75 mm	1 Unit
	9794-023	850x1200x720 mm	112 Boxes




CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9002
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Elettrozincato Acier électrozingué Electrogalvanized steel
FINITURA Finition Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Peinture à poudres époxy pour l'extérieur Epoxy powder paint for exterior
GIUNZIONE Joint Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Vis à haute résistance M8x70 High strength screws M8x70

SCHEMA FORATURA

Schéma perçages | Drilling scheme



VB10



Staffe premontate con livella e piedino regolabile

Supports pré-assemblés avec niveau à bulle et pied de réglage

Pre-assembled brackets with level and adjustable back plate spacer




Sezione barra
Section barre
Bar section



cod	AxBxC	KG	Portata certificata Capacité de charge certifiée Certified load capacity	Carico di prova Charge d'essai Load test	KG	KG	€
9794-091	450x400x800	90 Kg		270 Kg	1,5 mm	3,40 Kg	391 Kg
9794-091-95	450x400x800	90 Kg		270 Kg	1,5 mm	3,40 Kg	391 Kg
9794-021	450x400x800	70 Kg		210 Kg	1,2 mm	3,00 Kg	346 Kg
9794-021-95	450x400x800	70 Kg		210 Kg	1,2 mm	3,00 Kg	346 Kg

Premontata | Pré-assemblé | Pre-assembled PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 85x820x75 mm	1 Unit
	9794-091	850x1200x720 mm	112 Boxes




CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9002
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Elettrozincato Acier électrozingué Electrogalvanized steel
FINITURA Finition Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Peinture à poudres époxy pour l'extérieur Epoxy powder paint for exterior
GIUNZIONE Joint Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Vis à haute résistance M8x70 High strength screws M8x70

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme




VB11

Staffe premontate
Supports pré-assemblées
Pre-assembled brackets



Sezione barra
Section barre
Bar section




cod	AxBxC	Portata certificata Capacité de charge certifiée Certified load capacity	Carico di prova Charge d'essai Load test		BOX	PALLET	€
9794-081	450x400x800	90 Kg	270 Kg	1,5 mm	3,40 Kg	391 Kg	
9794-082	450x400x800	150 Kg	450 Kg	2,0 mm	4,00 Kg	458 Kg	

Premontata | Pré-assemblé | Pre-assembled

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H	Unit
9794-081		85x820x75 mm	1
9794-082		850x1200x720 mm	112 Boxes




CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9002
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Elettrozincato Acier électrozingué Electrogalvanized steel
FINITURA Finition Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Peinture à poudres époxy pour l'extérieur Epoxy powder paint for exterior
GIUNZIONE Joint Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Vis à haute résistance M8x70 High strength screws M8x70

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



VB12

Staffe premontate con livella e piedino regolabile

Supports pré-assemblés avec niveau à bulle et pied de réglage

Pre-assembled brackets with level and adjustable back plate spacer



Sezione barra
Section barre
Bar section




cod	AxBxC	Portata certificata Capacité de charge certifiée Certified load capacity	Carico di prova Charge d'essai Load test		BOX	PALLET	€
9794-181	450x400x800	110 Kg	330 Kg	1,5 mm	4,20 Kg	480 Kg	
9794-182	520x400x800	110 Kg	330 Kg	1,5 mm	4,50 Kg	514 Kg	

Premontata | Pré-assemblé | Pre-assembled

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H	1 Unit
9794-181		85x950x75 mm	
9794-182		850x1200x870 mm	112 Boxes




CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9002
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Elettrozincato Acier électrozingué Electrogalvanized steel
FINITURA Finition Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Peinture à poudres époxy pour l'extérieur Epoxy powder paint for exterior
GIUNZIONE Joint Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Vis à haute résistance M8x70 High strength screws M8x70

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



VB13

Staffe con livella e piedino regolabile

Supports avec niveau à bulle et pied réglable


Brackets with level and adjustable back plate spacer



Sezione barra

Section barre


Bar section



cod	AxBxC	Portata certificata Capacité de charge certifiée Certified load capacity	Carico di prova Charge d'essai Load test		BOX	PALLET	€
9794-022	450x400x800	70 Kg	210 Kg	1,2 mm	1,40 Kg	167 Kg	

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 85x820x75 mm	1 Unit
	9794-022	850x1200x720 mm	112 Boxes




CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9002
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Elettrozincato Acier électrozingué Electrogalvanized steel
FINITURA Finition Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Peinture à poudres époxy pour l'extérieur Epoxy powder paint for exterior
GIUNZIONE Joint Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Vis à haute résistance M8x70 High strength screws M8x70

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



VB14

Staffe premontate con livella magnetica e piedino regolabile
Supports pré-assemblés avec niveau magnétique et pied réglable
Pre-assembled brackets with magnetic level and adjustable back plate spacer



Sezione barra
Section barre
Bar section



cod	AxBxC	Portata certificata Capacité de charge certifiée Certified load capacity	Carico di prova Charge d'essai Load test		BOX	PALLET	€
9794-189	450x400x800	150 Kg	450 Kg	2,0 mm	4,40 Kg	503 Kg	
9794-190	520x400x800	120 Kg	360 Kg	2,0 mm	5,00 Kg	570 Kg	
9794-192	600x400x800	100 Kg	300 Kg	2,0 mm	5,20 Kg	592 Kg	


Premontata | Pré-assemblé | Pre-assembled

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H	1 Unit
9794-189		85x820x75 mm	
9794-190		850x1200x720 mm	112 Boxes
9794-192			

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features


COLORE Couleur Color	RAL 9002
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Elettrozincato Acier électrozingué Electrogalvanized steel
FINITURA Finition Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Peinture à poudres époxy pour l'extérieur Epoxy powder paint for exterior
GIUNZIONE Joint Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Vis à haute résistance M8x70 High strength screws M8x70

VB15

Staffe regolabili
Supports réglables
Adjustable brackets



Sezione barra
Section barre
Bar section




cod	AxBxC	Portata certificata Capacité de charge certifiée Certified load capacity	Carico di prova Charge d'essai Load test		BOX	PALLET	€
9794-071	450x400x800	150 Kg	450 Kg	2,0 mm	4,00 Kg	458 Kg	
9794-140	520x400x800	150 Kg	450 Kg	2,0 mm	4,40 Kg	503 Kg	
9794-141	560x400x800	120 Kg	360 Kg	2,0 mm	4,60 Kg	525 Kg	
9794-142	600x400x800	100 Kg	300 Kg	2,0 mm	4,80 Kg	548 Kg	

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H	1 Unit
9794-071		85x820x75 mm	
9794-140			
9794-141		850x1200x720 mm	112 Boxes
9794-142			

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features


COLORE Couleur Color	RAL 9002
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Elettrozincato Acier électrozingué Electrogalvanized steel
FINITURA Finition Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Peinture à poudres époxy pour l'extérieur Epoxy powder paint for exterior
GIUNZIONE Joint Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Vis à haute résistance M8x70 High strength screws M8x70

VB16

Staffe con livella e piedino regolabile
Supports avec niveau à bulle et pied réglable
Brackets with level and back plate spacer




Sezione barra
Section barre
Bar section



cod	AxBxC	Portata certificata Capacité de charge certifiée Certified load capacity	Carico di prova Charge d'essai Load test	1,5 mm	BOX	PALLET	€
9794-051	450x400x800	110 Kg	330 Kg	1,5 mm	3,60 Kg	413 Kg	

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H	1 Unit
		85x820x75 mm	
	9794-051	850x1200x720 mm	112 Boxes




CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9002
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Elettrozincato Acier électrozingué Electrogalvanized steel
FINITURA Finition Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Peinture à poudres époxy pour l'extérieur Epoxy powder paint for exterior
GIUNZIONE Joint Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Vis à haute résistance M8x70 High strength screws M8x70

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme




VB17

Staffe regolabili
Supports réglables
Adjustable brackets




Sezione barra
Section barre
Bar section



cod	AxBxC	KG			BOX	PALLET	€
9794-053X	380x400x800	110 Kg		1,5 mm	3,20 Kg	368 Kg	
9794-051X	450x400x800	110 Kg		1,5 mm	3,60 Kg	413 Kg	

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 85x820x75 mm	1 Unit
	9794-053X	850x1200x720 mm	112 Boxes
	9794-051X		




CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9002
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Elettrozincato Acier électrozingué Electrogalvanized steel
FINITURA Finition Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Peinture à poudres époxy pour l'extérieur Epoxy powder paint for exterior
GIUNZIONE Joint Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Vis à haute résistance M8x70 High strength screws M8x70


SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



VBZ19

Staffe premontate galvanizzate a caldo con livella e piedino regolabile
Supports pré-assemblés galvanisés à chaud avec niveau à bulle et pied réglable
Hot-galvanized pre-assembled brackets with level and adjustable back plate space




cod	AxBxC	Portata certificata Capacité de charge certifiée Certified load capacity	Carico di prova Charge d'essai Load test		BOX	PALLET	€
9794-091-99	450x400x800	90 Kg	270 Kg	1,5 mm	3,80 Kg	436 Kg	

Premontata | Pré-assemblé | Pre-assembled

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H	1 Unit
		85x820x75 mm	
	9794-091-99	850x1200x720 mm	112 Boxes




CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	-
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Elettrozincato Acier électrolytique Electrolytized steel
FINITURA Finition Finish	Galvanizzate a caldo Galvanizados en caliente Hot-galvanized
GIUNZIONE Joint Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Tornillos de alta resistencia M8x70 High strength M8x70 screws

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme




VBZ20

Staffe regolabili e galvanizzate a caldo
Supports réglables et galvanisés à chaud
Hot-galvanized adjustable brackets



Sezione barra
Section barre
Bar section



cod



Portata certificata
Capacité de charge certifiée
Certified load capacity



Carico di prova
Charge d'essai
Load test



BOX

PALLET



9794-202-99

600x400x800

100 Kg



300 Kg

2,0 mm

5,40 Kg

615 Kg

PACKAGING



Scatola Cartone
Boîte en carton
Cardboard box

L x P x H

85x820x75 mm


1 Unit



9794-091-99

850x1200x720 mm

112 Boxes



CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE | Couleur | Color

MATERIALE
Matériau | Material

Acciaio Elettrozincato
Acier électrolytique
Electrolytically galvanized steel

FINITURA
Finition | Finish


Galvanizzate a caldo
Galvanizados en caliente
Hot-galvanized

GIUNZIONE
Joint | Junction

Viti ad alta resistenza M8x70
Tornillos de alta resistencia M8x70
High strength M8x70 screws

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



VS43

Coppia Staffe semplici premontate
 Paire supports simples pré-assemblés
 Standard pre-assembled brackets




cod	AxB	KG			BOX	PALLET	€
9794-086	450x400	90 Kg		1,5 mm	3,00 Kg	310 Kg	
9794-055	450x400	70 Kg		1,2 mm	2,50 Kg	260 Kg	
9794-055X*	450x400	70 Kg		1,2 mm	2,50 Kg	260 Kg	

Premontata | Pré-assemblé | Pre-assembled

* Non premontata | PremontéeNon prémontée | Not pre-assembled

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 80x540x90 mm	1 Unit
	9794-086		
	9794-055	800x1200x570 mm	100 Boxes
	9794-055X		




CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9002
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Elettrozincato Acier électrozingué Electrogalvanized steel
FINITURA Finition Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Peinture à poudres époxy pour l'extérieur Epoxy powder paint for exterior
GIUNZIONE Joint Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Vis à haute résistance M8x70 High strength screws M8x70

SCHEMA FORATURA

Schéma perçages | Drilling scheme



VS40


Coppia Staffe semplici
Paire supports simples
Standard brackets



cod	AxB	KG			BOX	PALLET	€
9794-057X	380x400	90 Kg		1,5 mm	2,20 Kg	230 Kg	
9794-056X	450x400	90 Kg		1,5 mm	2,60 Kg	270 Kg	

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H	
	9794-057X	80x540x90 mm	1 Unit
	9794-056X	800x1200x570 mm	100 Boxes




CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9002
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Elettrozincato Acier électrozingué Electrogalvanized steel
FINITURA Finition Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Peinture à poudres époxy pour l'extérieur Epoxy powder paint for exterior
GIUNZIONE Joint Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Vis à haute résistance M8x70 High strength screws M8x70

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



VS42

Coppia Staffe semplici
Paire supports simples
Standard brackets



cod	AxB	KG			BOX	PALLET	€
9794-076	450x400	120 Kg		2,0 mm	3,60 Kg	370 Kg	
9794-145	520x400	120 Kg		2,0 mm	4,00 Kg	458 Kg	
9794-146	560x400	100 Kg		2,0 mm	4,20 Kg	480 Kg	
9794-147	600x400	90 Kg		2,0 mm	4,40 Kg	503 Kg	

PACKAGING


	9794-076	80x540x90 mm	1 Unit
	9794-145		
	9794-146	85x820x75 mm	
	9794-147		
	9794-076	800x1200x570 mm	100 Boxes
	9794-145		
	9794-146	850x1200x720 mm	112 Boxes
	9794-147		

CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9002
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Elettrozincato Acier électrozingué Electrogalvanized steel
FINITURA Finition Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Peinture à poudres époxy pour l'extérieur Epoxy powder paint for exterior
GIUNZIONE Joint Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Vis à haute résistance M8x70 High strength screws M8x70

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



VSX44


Coppia Staffe semplici in acciaio inox
 Paire supports simples en acier inoxydable
 Standard stainless steel brackets



cod	AxB	KG			BOX	PALLET	€
9794-059	380x400	110 Kg		1,5 mm	2,60 Kg	270 Kg	
9794-058	450x400	110 Kg		1,5 mm	3,00 Kg	310 Kg	

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H	Unit
	9794-059	80x540x90 mm	1
	9794-058	800x1200x570 mm	100 Boxes




CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	-
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Inox - AISI 304 Acier inoxydable - AISI 304 Stainless Steel - AISI 304
FINITURA Finition Finish	- - -
GIUNZIONE Joint Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Inox Vis à haute résistance M8x70 Inox High strength inox M8x70 screws

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



VIX45

Coppia Staffe Industriali in acciaio inox provviste di sole viti per il fissaggio del braccio orizzontale al braccio verticale.

Paire de supports Industriels en acier inoxydable munis de vis pour la fixation du bras horizontal au bras vertical.


Heavy-duty, stainless steel brackets supplied only with screws to fix together horizontal and vertical arms.



cod	AxB	Portata certificata Capacité de charge certifiée Certified load capacity	Carico di prova Charge d'essai Load test		BOX	PALLET	€
9794-131	520x400	200 Kg	600 Kg	2,0 mm	4,60 Kg	470 Kg	

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 80x540x90 mm	1 Unit
	9794-131	800x1200x570 mm	100 Boxes




CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	-
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Inox - AISI 304 Acier inoxydable - AISI 304 Stainless Steel - AISI 304
FINITURA Finition Finish	-
GIUNZIONE Joint Junction	Viti ad alta resistenza M8x90 Inox Vis à haute résistance M8x90 Inox High strength stainless steel M8x90 screws

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



VI46

Coppia Staffe Industriali provviste di sole viti per il fissaggio del braccio orizzontale al braccio verticale.

Paire de supports Industriels munis de vis pour la fixation du bras horizontal au bras vertical.


Heavy-duty brackets supplied with screws only to fix together horizontal and vertical arms.



cod	AxB	Portata certificata Capacité de charge certifiée Certified load capacity	Carico di prova Charge d'essai Load test		BOX	PALLET	€
9794-130	520x400	200 Kg	600 Kg	2,0 mm	4,60 Kg	470 Kg	

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 80x540x90 mm	1 Unit
	9794-130	800x1200x570 mm	100 Boxes




CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9002
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Elettrozincato Acier électrozingué Electrogalvanized steel
FINITURA Finition Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Peinture à poudres époxy pour l'extérieur Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Joint Junction	Viti ad alta resistenza M8x90 Vis à haute résistance M8x90 High strength M8x90 screws

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme




MAGISTER BRACKETS

STAFFE PER UNITÀ ESTERNE DI GRANDI DIMENSIONI

SUPPORTS POUR UNITÉS EXTÉRIEURES DE GRANDES DIMENSIONS

BRACKETS FOR EXTERNAL UNITS OF LARGE DIMENSIONS



USO INDUSTRIALE (MISURE $H \leq 1300$ mm | $L \leq 900$ mm | $P \leq 330$ mm)

Usage industriel (dimensions $H \leq 1300$ mm | $L \leq 900$ mm | $P \leq 330$ mm)

Industrial use (Dimensions $H \leq 1300$ mm | $L \leq 900$ mm | $P \leq 330$ mm)

Gamma di staffe a parete in acciaio, verniciate con polveri epossidiche in poliestere per esterni altamente resistente agli agenti atmosferici, colore: RAL 9002

Complete di gommini antivibranti in PVC morbido, viti per il fissaggio dell'unità esterna, viti e tasselli per il fissaggio a muro con o senza barra di scorrimento (escluse le staffe saldate).

Gamme de supports muraux en acier, peints à la poudre époxy polyester pour l'extérieur très résistante aux agents atmosphériques, couleur : RAL 9002

Complète avec caoutchoucs anti-vibration en PVC souple, vis pour la fixation de l'unité extérieure, vis et chevilles pour le montage mural avec ou sans barre coulissante (à l'exclusion des supports soudés).


Range of wall steel brackets painted with epoxidic powders made in polyester for outdoor environment and highly resistant to the climate factors, color: RAL 9002. Supplied with antivibrating dampers made in soft PVC, screws for the fixation of the external unit, screws and plugs for the fixation on the wall, with or without slipping bar. (Not included in welded brackets).

VB15D

Staffe regolabili
Supports réglables
Adjustable brackets



Sezione barra
Sección barra
Bar section



cod



AxBxC



Portata certificata
Capacité de charge certifiée
Certified load capacity



Carico di prova
Charge d'essai
Load test



BOX

PALLET



cod	AxBxC	KG				BOX	PALLET	€
9794-140D	520x400x800	110 Kg		330 Kg	2,0 mm	4,40 Kg	503 Kg	
9794-141D	560x400x800	110 Kg		330 Kg	2,0 mm	4,60 Kg	525 Kg	

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H	Unit
	9794-140D	85x820x75 mm	1
	9794-141D	850x1200x720 mm	112 Boxes




CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9002
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Elettrozincato Acier électrozingué Electrogalvanized steel
FINITURA Finition Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Peinture à poudres époxy pour l'extérieur Epoxy powder paint for exterior
GIUNZIONE Joint Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Vis à haute résistance M8x70 High strength screws M8x70

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



VI46D

Coppia Staffe Industriali provviste di sole viti per il fissaggio del braccio orizzontale al braccio verticale.
 Paire de supports Industriels munis de vis pour la fixation du bras horizontal au bras vertical.
 Heavy-duty wall brackets supplied only with screws to connect the horizontal and vertical arms together.



cod	AxB	Portata certificata Capacité de charge certifiée Certified load capacity	Carico di prova Charge d'essai Load test		BOX	PALLET	€
9794-130D	520x400	110 Kg	330 Kg	2,0 mm	4,60 Kg	470 Kg	

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 80x540x90 mm	1 Unit
	9794-130D	800x1200x570 mm	100 Boxes




CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9002
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Elettrozincato Acier électrozingué Electrogalvanized steel
FINITURA Finition Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Peinture à poudres époxy pour l'extérieur Epoxy powder paint for exterior
GIUNZIONE Joint Junction	Viti ad alta resistenza M8x90 Vis à haute résistance M8x90 High strength M8x90 screws

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



VIX45D

Coppia Staffe Industriali in acciaio inox provviste di sole viti per il fissaggio del braccio orizzontale al braccio verticale.
 Paire de supports Industriels en acier inoxydable munis de vis pour la fixation du bras horizontal au bras vertical.
 Heavy-duty stainless steel wall brackets supplied only with screws to connect the horizontal and vertical arms together.



cod	AxB	Portata certificata Capacité de charge certifiée Certified load capacity	Carico di prova Charge d'essai Load test		BOX	PALLET	€
9794-131D	520x400	110 Kg	330 Kg	2,0 mm	4,60 Kg	470 Kg	

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 80x540x90 mm	1 Unit
	9794-131D	800x1200x570 mm	100 Boxes




CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	-
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Inox - AISI 304 Acier inoxydable - AISI 304 Stainless Steel - AISI 304
FINITURA Finition Finish	- -
GIUNZIONE Joint Junction	Viti ad alta resistenza M8x90 Inox Vis à haute résistance M8x90 Inox High strength stainless steel M8x90 screws

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme




VW47D

Coppia di staffe saldate
Paire de supports soudés
Standard welded brackets



MAGISTER BRACKETS



cod	AxB	KG Portata certificata Capacité de charge certifiée Certified load capacity	Carico di prova Charge d'essai Load test	2,0 mm	CP 2,80 Kg	PALLET 816 Kg	€
9794-176D	500x450	110 Kg	330 Kg				

Prezzo per coppia | Precio por pareja | Price per pair

PACKAGING

	9794-176D	LxP x H 800x1200x1500 mm	288 Cp
--	-----------	-----------------------------	--------




CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9002
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Decapato Acier décapé Pickled steel
FINITURA Finition Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Peinture à poudres époxy pour l'extérieur Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Joint Junction	Saldatura MIG Soudage MIG MIG Welding

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



VW47D

Coppia di staffe saldate
Paire de supports soudés
Standard welded brackets



							
9794-175D	520x400	110 Kg	330 Kg	2,0 mm	4,40 Kg	450 Kg	

Prezzo per coppia | Precio por pareja | Price per pair

PACKAGING

	9794-175D	L x P x H 800x1200x1200 mm	100 Cp
---	-----------	-------------------------------	--------




CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9002
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Decapato Acier décapé Pickled steel
FINITURA Finition Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Peinture à poudres époxy pour l'extérieur Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Joint Junction	Saldatura MIG Soudage MIG MIG Welding

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



VW47D

Coppia di staffe saldate
 Paire de supports soudés
 Standard welded brackets



cod	AxB	KG Portata certificata Capacité de charge certifiée Certified load capacity	TÜV GS Carico di prova Charge d'essai Load test	3,0 mm	CP KG	PALLET	€
9794-174D	650x370	110 Kg	330 Kg	3,0 mm	5,20 Kg	530 Kg	

Prezzo per coppia | Precio por pareja | Price per pair

PACKAGING


	9794-174D	L x P x H	100 Cp
		800x1200x1200 mm	



CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9002
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Decapato Acier décapé Pickled steel
FINITURA Finition Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Peinture à poudres époxy pour l'extérieur Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Joint Junction	Saldatura MIG Soudage MIG MIG Welding

SCHEMA FORATURE Schéma perçages | Drilling scheme



Esempio di calcolo
Exemple de calcul
Calculation example



Carico di prova
Charge d'essai
Load test

Metodo di calcolo
Méthode de calcul
Method of calculation

Portata certificata
Capacité de charge certifiée
Certified load capacity

450 Kg

450 Kg : 3

150 Kg

cod				Pag.
		Carico di prova Charge d'essai Load test	Portata certificata Capacité de charge certifiée Certified capacity	
9794-023	450x400x800	210 Kg	70 Kg	97
9794-091	450x400x800	270 Kg	90 Kg	98
9794-021	450x400x800	210 Kg	70 Kg	98
9794-081	450x400x800	270 Kg	90 Kg	99
9794-082	450x400x800	450 Kg	150 Kg	99
9794-181	450x400x800	330 Kg	110 Kg	100
9794-182	520x400x800	330 Kg	110 Kg	100
9794-022	450x400x800	210 Kg	70 Kg	101
9794-189	450x400x800	450 Kg	150 Kg	102
9794-190	520x400x800	360 Kg	120 Kg	102
9794-192	600x400x800	300 Kg	100 Kg	102
9794-071	450x400x800	450 Kg	150 Kg	103
9794-140	520x400x800	450 Kg	150 Kg	103
9794-141	560x400x800	360 Kg	120 Kg	103
9794-142	600x400x800	300 Kg	100 Kg	103
9794-051	450x400x800	330 Kg	110 Kg	104
9794-091-99	450x400x800	270 Kg	90 Kg	106
9794-202-99	600x400x800	300 Kg	100 Kg	107
9794-130	520x400	600 Kg	200 Kg	112
9794-131	520x400	600 Kg	200 Kg	113
9794-140D	520x400x800	330 Kg	110 Kg	115
9794-141D	560x400x800	330 Kg	110 Kg	115
9794-130D	520x400	330 Kg	110 Kg	116
9794-131D	520x400	330 Kg	110 Kg	117
9794-176D	500x450	330 Kg	110 Kg	118
9794-175D	520x400	330 Kg	110 Kg	119
9794-174D	650x370	330 Kg	110 Kg	120

CERTIFICAZIONI TUV-GS

Certifications TUV-GS
Certificazioni TUV-GS



NUOVI TRATTAMENTI PER STAFFE E CUBE BRACKETS



RESISTENZA ALLA CORROSIONE

I materiali utilizzati per le nostre staffe garantiscono un'**alta resistenza alla corrosione, certificata secondo normativa ISO 7253:2002.**

RÉSISTANCE À LA CORROSION

Les matériaux utilisés pour nos supports garantissent une **haute résistance à la corrosion, certifiée selon la norme ISO 7253:2002.**

RESISTANCE TO CORROSION

The materials used for our brackets guarantee a **high resistance to corrosion, certified according to ISO 7253:2002 standard.**

Nouveaux traitements pour supports et cube brackets New treatments for brackets and cube brackets

JUSQU'À 3 LIVELLI DI PROTEZIONE
HASTA 3 NIVEAUX DE PROTECTION
UP TO 3 LEVELS OF PROTECTION

JUSQU'À 1800 ORE DI RESISTENZA
HASTA 1800 ALLA NEBBIA SALINA
UP TO 1800 HEURES DE RÉSISTANCE
AU BROUILLARD SALIN
HOURS OF RESISTANCE
TO SALT FOG A

**new
product**

PROFESSIONAL



Verniciatura
di uso
comune

Peinture d'usage
commun | Common use
painting

ELITE



Cataforesi +
verniciatura

Cataphorèse +
peinture | Cataphoresis +
painting

V.I.P.



Cataforesi +
plastificazione


Cataphorèse +
plastification | Cataphoresis +
plastic coating

GAMMA/FINITURA GAMME/FINITION RANGE/TREATMENT	VERNICIATURA PEINTURE PAINTING	CATAFORESI CATAPHORÈSE CATAPHORESIS	PLASTIFICAZIONE PLASTIFICATION PLASTIC COATING	RESISTENZA ALLE NEBBIE SALINE RÉSISTANCE AU BROUILLARD SALIN RESISTANCE TO SALT FOG
V.I.P.		✓	✓	1800 ore
ELITE	✓	✓		1000 ore
PROFESSIONAL	✓			500 ore

NUOVI TRATTAMENTI PER STAFFE E CUBE BRACKETS


PROFESSIONAL | ELITE | V.I.P.

V.I.P.
VERY
IMPORTANT
PRODUCT



 **1800**
Ore | Heures | Hours

ELITE



 **1000**
Ore | Heures | Hours

**SISTEMA DI VERNICIATURA DI USO
COMUNE IN RESINA EPOSSIDICA
POLIESTERI PER ESTERNI**

 **500**
Ore | Heures | Hours



PROFESSIONAL

SYSTÈME DE PEINTURE À BASE DE RÉSINE
ÉPOXY-POLYESTER COURAMMENT UTILISÉ
POUR L'EXTÉRIEUR

COMMON USE POLYESTER EPOXY POWDER
COATING

ORE IN NEBBIA SALINA | HEURES EN BROUILLARD SALIN

**RESISTENZA IN
NEBBIA SALINA
RÉSISTANCE AU
BROUILLARD
SALIN
RESISTANCE TO
SALT FOG**

**V.I.P.
+ 1800 h**

**ELITE
+ 1000 h**

**PROFESSIONAL
+ 500 h**

I materiali utilizzati per le nostre staffe garantiscono un'alta resistenza alla corrosione, certificata secondo normativa ISO 7253:2002.

Les matériaux utilisés pour nos supports garantissent une haute résistance à la corrosion, certifiée selon la norme ISO 7253:2002.

The materials used for our brackets guarantee a high resistance to corrosion, certified according to ISO 7253:2002 standard.



**new
product**

NUOVI TRATTAMENTI PER STAFFE E CUBE BRACKETS

PROFESSIONAL | ELITE | V.I.P.

NOUVEAUX TRAITEMENTS POUR SUPPORTS ET CUBE BRACKETS
NEW TREATMENTS FOR BRACKETS AND CUBE BRACKETS

V.I.P | "VERY IMPORTANT PRODUCT"



Acciaio + Cataforesi + Plastificazione


Acier + Cataphorèse + Plastification

Steel + Cataphoresis + Plastic coating

Procedimento speciale: base in cataforesi con finitura di plastificazione ad alta resistenza alla corrosione; resistenza fino a 1800 ore alle nebbie saline.

Procédé spécial : base en cataphorèse avec finition de plastification haute résistance à la corrosion ; résistance jusqu'à 1800 heures au brouillard salin.

Special process: Cataphoresis base with highly corrosion-resistant plastic coating treatment; up to 1800 hours resistance to salt fog.



Plastificazione:  **RAL 9006**
Plastification:
Plastic coating:

ELITE



Acciaio + Cataforesi + Verniciatura


Acier + Cataphorèse + Peinture

Steel + Cataphoresis + Painting

Prima della verniciatura di uso comune viene applicato un trattamento in cataforesi per garantire una maggiore resistenza alla corrosione; resistenza fino a 1000 ore alle nebbie saline.

Un traitement par cataphorèse est appliqué avant la peinture pour garantir une résistance accrue à la corrosion ; résistance jusqu'à 1000 heures au brouillard salin.

A cataphoresis treatment is applied before the common use painting to ensure higher corrosion resistance; up to 1000 hours resistance to salt fog.



Verniciatura:  **RAL 9001**
Peinture:
Painting:

PROFESSIONAL



Acciaio + Verniciatura


Acier + Peinture

Steel + Painting

Viene applicata una verniciatura con polveri epossidiche in poliestere per esterni resistente agli agenti atmosferici; resistenza fino a 500 ore alle nebbie saline.

Un revêtement en poudre époxy polyester résistant aux intempéries est appliqué à l'extérieur ; jusqu'à 500 heures de résistance au brouillard salin.

A weatherproof polyester epoxy powder coating is applied to the brackets; up to 500 hours resistance to salt fog.



Verniciatura:  **RAL 9002**
Peinture:  **RAL 9005**
Painting:

VB10



Staffe premontate con livella e piedino regolabile

Supports pré-assemblés avec niveau à bulle et pied de réglage

Pre-assembled brackets with level and adjustable back plate spacer




Sezione barra
Section barre
Bar section



	cod	AxBxC	Portata certificata Capacité de charge certifiée Certified load capacity	Carico di prova Charge d'essai Load test	1,5 mm	BOX	PALLET	
	9794-091-V	450x400x800	90 Kg		270 Kg	3,40 Kg	391 Kg	
	9794-091-E	450x400x800	90 Kg		270 Kg	3,40 Kg	391 Kg	
	9794-091-95	450x400x800	90 Kg		270 Kg	3,40 Kg	391 Kg	
	9794-091	450x400x800	90 Kg		270 Kg	3,40 Kg	391 Kg	

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 85x820x75 mm	1 Unit
	9794-091	850x1200x720 mm	112 Boxes



CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

RESISTENZA NEBBIA SALINA Résistance brouillard salin Resistance to salt fog	V.I.P. : 1800 h ELITE : 1000 h PROFESSIONAL : 500 h
COLORE Couleur Color	PROFESSIONAL RAL 9002 RAL 9005
	ELITE RAL 9001
	V.I.P. RAL 9006

GIUNZIONE | Joint | Junction

PROFESSIONAL | ELITE


Viti ad alta resistenza M8x70
Vis à haute résistance M8x70
High strength M8x70 screws

V.I.P.

Kit viti in acciaio inox
Kit vis en acier inox
Stainless steel screw kit

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme





PROFESSIONAL



ELITE



V.I.P.


CLIMAplus
components for air conditioning

VB11

Staffe premontate
Supports pré-assemblées
Pre-assembled brackets



Sezione barra
Section barre
Bar section




Premontata | Pré-assemblé | Pre-assembled

	cod	AxBxC	Portata certificata Capacité de charge certifiée Certified load capacity	Carico di prova Charge d'essai Load test		BOX	PALLET	€
	9794-082-V	450x400x800	150 Kg	450 Kg	2,0 mm	4,00 Kg	458 Kg	
	9794-082-E	450x400x800	150 Kg	450 Kg	2,0 mm	4,00 Kg	458 Kg	
	9794-082	450x400x800	150 Kg	450 Kg	2,0 mm	4,00 Kg	458 Kg	

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 85x820x75 mm	1 Unit
	9794-082	850x1200x720 mm	112 Boxes



CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

RESISTENZA NEBBIA SALINA Résistance brouillard salin Resistance to salt fog	V.I.P. : 1800 h ELITE : 1000 h PROFESSIONAL : 500 h		
COLORE Couleur Color	PROFESSIONAL RAL 9002	ELITE RAL 9001	V.I.P. RAL 9006

GIUNZIONE | Joint | Junction

PROFESSIONAL | ELITE


Viti ad alta resistenza M8x70
Vis à haute résistance M8x70
High strength M8x70 screws

V.I.P.

Kit viti in acciaio inox
Kit vis en acier inox
Stainless steel screw kit

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme




VB15

Staffe regolabili
Supports réglables
Adjustable brackets




Sezione barra
Section barre
Bar section



	 cod	 AxBxC	 Portata certificata Capacité de charge certifiée Certified load capacity	 Carico di prova Charge d'essai Load test		 BOX	 PALLET	
	9794-140-V	520x400x800	150 Kg 	450 Kg	2,0 mm	4,40 Kg	503 Kg	
	9794-140-E	520x400x800	150 Kg 	450 Kg	2,0 mm	4,40 Kg	503 Kg	
	9794-140	520x400x800	150 Kg 	450 Kg	2,0 mm	4,40 Kg	503 Kg	

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 85x820x75 mm	1 Unit
	9794-140	850x1200x720 mm	112 Boxes

**CARATTERISTICHE** | Caractéristiques | Features


RESISTENZA NEBBIA SALINA Résistance brouillard salin Resistance to salt fog	 V.I.P. : 1800 h  ELITE : 1000 h  PROFESSIONAL : 500 h 		
COLORE Couleur Color	PROFESSIONAL  RAL 9002	ELITE  RAL 9001	V.I.P.  RAL 9006

GIUNZIONE | Joint | Junction

PROFESSIONAL ELITE	V.I.P.
Viti ad alta resistenza M8x70 Vis à haute résistance M8x70 High strength M8x70 screws	Kit viti in acciaio inox Kit vis en acier inox Stainless steel screw kit

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme




VB15

Staffe regolabili
 Supports réglables
 Adjustable brackets




Sezione barra
 Section barre
 Bar section



		 AxBxC	 Portata certificata Capacité de charge certifiée Certified load capacity	 Carico di prova Charge d'essai Load test		 BOX	 PALLET	
	9794-141-V	560x400x800	120 Kg		2,0 mm	4,60 Kg	525 Kg	
	9794-141-E	560x400x800	120 Kg		2,0 mm	4,60 Kg	525 Kg	
	9794-141	560x400x800	120 Kg		2,0 mm	4,60 Kg	525 Kg	

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 85x820x75 mm	1 Unit
	9794-141	850x1200x720 mm	112 Boxes



CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

**RESISTENZA
 NEBBIA SALINA**
 Résistance brouillard salin
 Resistance to salt fog

 **V.I.P. : 1800 h**
 **ELITE : 1000 h**
 **PROFESSIONAL : 500 h**



COLORE
 Couleur | Color

PROFESSIONAL
 RAL 9002

ELITE
 RAL 9001

V.I.P.
 RAL 9006

GIUNZIONE | Joint | Junction

PROFESSIONAL | ELITE


Viti ad alta resistenza M8x70
 Vis à haute résistance M8x70
 High strength M8x70 screws

V.I.P.

Kit viti in acciaio inox
 Kit vis en acier inox
 Stainless steel screw kit

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



CUBE BRACKETS

Supporti a pavimento / Supports de sol / Ground risers



Cod.

9794-405-95

Col.



RAL 9005 Nero
Noir | Black

Staffa telescopica a pavimento


- Soluzione alternativa alle tradizionali staffe a parete.
- Rapidissima da montare.
- Bracci ad incastro a sole 8 viti.
- Non trasmette vibrazioni e rumori, perchè non viene avvitata alla parete portante dell'abitazione. Inoltre viene fornita con gommini antivibranti in pvc morbido.
- Adatta a tutti i tipi di terreno. Con l'optional picchetti può essere installata anche su terreni erbosi.

Support télescopique au sol

- Solution alternative aux supports muraux traditionnels.
- Très rapide à monter.
- Bras à encastrement à seulement 8 vis.
- Il ne transmet pas les vibrations et les bruits car il n'est pas vissé au mur porteur de la maison. Il est également fourni avec des caoutchoucs anti-vibration en pvc souple.
- Convient à tous les types de terrain. Avec l'option piquets, il peut également être installé sur un sol herbeux.

New telescopic ground support

- The alternative solution to traditional wall brackets.
- Very quick to mount
- Interlocking arms with 8 stainless steel screws.
- No noise and vibration transmission since this riser is not screwed to the building's bearing walls. Soft PVC vibration dampers are included.
- Suitable for every ground. With optional soil anchor pegs it can be installed even on a lawn.


cod

9794-405-06-V

400x520

230 Kg

9794-405-06-E

400x520

230 Kg


9794-405-95

400x520

230 Kg

9794-405-06

400x520

230 Kg

CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

**RESISTENZA
NEBBIA SALINA**
 Résistance brouillard salin
 Resistance to salt fog

 **V.I.P. : 1800 h**
 **ELITE : 1000 h**
 **PROFESSIONAL : 500 h**

COLORE
 Couleur | Color

PROFESSIONAL
 RAL 9002
 RAL 9005

ELITE
 RAL 9001

V.I.P.
 RAL 9006

GIUNZIONE | Joint | Junction

PROFESSIONAL | ELITE

 Viti ad alta resistenza M8x70
 Vis à haute résistance M8x70
 High strength M8x70 screws

V.I.P.

 Kit viti in acciaio inox
 Kit vis en acier inox
 Stainless steel screw kit

GAMMA DI STAFFE SALDATE

Gamme de supports soudés / Welded Bracket Range

VW47



cod	AxB	Portata certificata Capacité de charge certifiée Certified load capacity	Carico di prova Charge d'essai Load test		KG	CP	PALLET	€
9794-160	400x400	140 Kg		420 Kg	2,0 mm	2,35 Kg	743 Kg	
9794-167	400x500	140 Kg		420 Kg	2,0 mm	2,65 Kg	773 Kg	
9794-161	450x450	140 Kg		420 Kg	2,0 mm	2,55 Kg	744 Kg	
9794-168	450x500	140 Kg		420 Kg	2,0 mm	2,80 Kg	816 Kg	
9794-162	500x450	140 Kg		420 Kg	2,0 mm	2,75 Kg	802 Kg	
9794-169	500x500	140 Kg		420 Kg	2,0 mm	2,95 Kg	718 Kg	
9794-163	600x500	100 Kg		300 Kg	2,0 mm	3,15 Kg	766 Kg	
9794-175	520x400	200 Kg		600 Kg	2,0 mm	4,40 Kg	644 Kg	
9794-165	750x500	100 Kg		300 Kg	2,0 mm	4,20 Kg	514 Kg	
9794-174	650x370	210 Kg		630 Kg	3,0 mm	5,20 Kg	634 Kg	

Prezzo per coppia | Prix par paire | Price per pair

Su richiesta, disponibili saldate rovesce.

Sur demande, disponibles soudés à l'envers.

Reverse welded brackets available upon request.

PACKAGING


	9794-165 9794-174	L x P x H 800x1200x1500 mm	120 Cp
	9794-175	800x1200x1500 mm	144 Cp
	9794-163	800x1200x1500 mm	240 Cp
	9794-169		288 Cp
	9794-161		
	9794-162		
	9794-167		
	9794-168		
	9794-160	800x1200x1500 mm	312 Cp

CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9002
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Decapato Acier décapé Pickled steel
FINITURA Finition Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Peinture à poudres époxy pour l'extérieur Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Joint Junction	Saldatura MIG Soudage MIG MIG Welding

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



Esempio di calcolo | Exemple de calcul | Calculation example



Carico di prova
Charge d'essai
Load test

Metodo di calcolo
Méthode de calcul
Method of calculation

Portata certificata
Capacité de charge certifiée
Certified load capacity

420 Kg

420 Kg : 3

140 Kg

cod



Carico di prova
Charge d'essai
Load test



Portata certificata
Capacité de charge certifiée
Certified capacity

cod		Carico di prova Charge d'essai Load test	Portata certificata Capacité de charge certifiée Certified capacity
9794-160	400x400	420 Kg	140 Kg
9794-167	400x500	420 Kg	140 Kg
9794-161	450x450	420 Kg	140 Kg
9794-168	450x500	420 Kg	140 Kg
9794-162	500x450	420 Kg	140 Kg
9794-169	500x500	420 Kg	140 Kg
9794-163	600x500	300 Kg	100 Kg
9794-175	520x500	600 Kg	200 Kg
9794-165	750x500	300 Kg	100 Kg
9794-174	650x370	630 Kg	210 Kg

STAFFA IN METALLO A INCASTRO RAPIDO

STAFFA QUICK-APP

SUPPORT EN MÉTAL À ENCASTREMENT RAPIDE | QUICK-COUPLING BRACKET

Staffa a **incastro rapido con aletta di aggancio posteriore**, innesti anti-schiacciamento e relative nervature laterali di rinforzo

- Orizzontale dotato di aletta di aggancio posteriore per garantire l'incastro immediato al verticale
- **Innesti anti-schiacciamento e relative nervature laterali di rinforzo** sull'orizzontale per garantire una maggiore resistenza e stabilità all'installazione
- Fornita con kit viti nella versione ad incastro rapido
- Disponibile con spessori da 1,5 mm e 2 mm




Facili da immagazzinare
Faciles à stocker
Easy to store

Support à **fixation rapide avec patte de fixation arrière**, raccords anti-écrasement et nervures de renfort latérales

- Horizontal avec languette de verrouillage arrière pour une fixation verticale immédiate
- **Raccords anti-écrasement et nervures latérales de renfort** sur l'horizontale pour garantir une plus grande résistance et stabilité de l'installation
- Fourni avec un kit de vis dans la version à fixation rapide
- Disponible en épaisseur de 1,5 mm et 2 mm

Quick-coupling bracket with rear hooking lug, anti-crush clutches and reinforcement ribs

- Horizontal with rear hooking lug for immediate coupling to the vertical
- **Anti-crush clutches and lateral reinforcement ribs on the horizontal** to guarantee greater strength and stability of installation
- Supplied with screw kit in the quick-coupling version
- Available in 1.5 mm and 2 mm thicknesses



Incluso kit con n.4 tasselli in nylon e viti per il fissaggio a muro
Kit inclus avec 4 bouchons en nylon et vis pour le montage mural
Including kit with n.4 plugs and screws for wall mounting

**new
product**

FISSARE OBBLIGATORIAMENTE
 a parete la vite di giunzione tra i
 bracci della staffa prima di procedere
 al posizionamento della macchina
 esterna.

**IL EST OBLIGATOIRE DE
 FIXER** au mur la vis de
 jonction entre les bras
 du support avant de
 positionner l'unité
 extérieure.

The joint screw **MUST
 BE FIXED** to the wall
 before positioning the
 external unit.



cod



			AxB	€
9794-170-B	400x400	70 Kg	2,0 mm	
9794-178-B	420x400	70 Kg	2,0 mm	
9794-171-B	450x450	70 Kg	2,0 mm	
9794-172-B	470x450	70 Kg	2,0 mm	
9794-179-B	500x500	70 Kg	2,0 mm	
9794-173-B	600x500	70 Kg	2,0 mm	

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



POP-LINE

by Vecamco

Coppia di Staffe Saldate
Pareja de soportes soldados
Standard Welded brackets



cod	AxB	KG			CP	PALLET	€
9794-160X	400x400	110 Kg		1,5 mm	1,80 Kg	-	
9794-161X	450x450	110 Kg		1,5 mm	2,00 Kg	-	
9794-162X	500x450	110 Kg		1,5 mm	2,20 Kg	-	

Prezzo per coppia | Prix par paire | Price per pair

PACKAGING


		LxPxH
	9794-160X	780x1100x1200 mm
	9794-161X	820x1100x2200 mm
	9794-162X	880x1100x2200 mm

CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9002
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Decapato Acier décapé Pickled steel
FINITURA Finition Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Peinture à poudres époxy pour l'extérieur Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Joint Junction	Saldatura MIG Soudage MIG MIG Welding

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



VW47 STAFFE SALDATE VERNICIATE A MURO

VW47 Supports soudés peints muraux / VW47 Painted welded wall brackets

Coppia di staffe con due piastrine di sostegno laterali


Paire de supports avec deux plaquettes de soutien latérales

Brackets with two plates for support



cod						
9794-240	400x150	90 Kg		2,0 mm	1,80 Kg	
9794-241	450x150	90 Kg		2,0 mm	2,00 Kg	
9794-242	500x150	90 Kg		2,0 mm	2,20 Kg	
9794-243	600x150	90 Kg		2,0 mm	2,40 Kg	


Prezzo per coppia | Prix par paire | Price per pair

**CARATTERISTICHE** | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9002
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Decapato Acier décapé Pickled steel
FINITURA Finition Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Peinture à poudres époxy pour l'extérieur Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Joint Junction	- -

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



VT81

Staffe a tetto con inclinazione da 12° a 60°

Supports pour montage au toit avec inclinaison de 12° à 60°


12° to 60° adjustable roof bracket



cod	AxB		KG			BOX	PALLET	€
9794-004	800x480	12° - 28°	140 Kg		2,0 mm	5,40 Kg	334 Kg	
9794-009	800x480	28° - 60°	140 Kg		2,0 mm	5,60 Kg	346 Kg	

PACKAGING

	Scatola Cartone Boîte en carton Cardboard box	L x P x H 82x1020x75 mm	1 Unit
	9794-004	850x1200x570 mm	60 Boxes
	9794-009		




CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9002
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Elettrozincato Acier électrozingué Electrogalvanized steel
FINITURA Finition Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Peinture à poudres époxy pour l'extérieur Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Joint Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Vis à haute résistance M8x70 High strength M8x70 screws

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



VST80

Coppia di Staffe sospese telescopiche regolabili da un'altezza minima di 650 mm ad un'altezza di 950 mm

Paire de supports suspendus télescopiques réglables à partir d'une hauteur minimum de 650 mm jusqu'à une hauteur de 950 mm

Suspended telescopic brackets with mounting height adjustable between 650 mm (minimum) and 950 mm (maximum)



9794-016



520x650x950



70 Kg



2,0 mm



BOX

8,00 Kg

PALLET

-



PACKAGING




Scatola Cartone
Boîte en carton
Cardboard box

L x P x H

650x460x85 mm

1 Unit




CARATTERISTICHE | Caractéristiques | Features

COLORE Couleur Color	RAL 9002
MATERIALE Matériau Material	Acciaio Elettrozincato Acier électrozingué Electrogalvanized steel
FINITURA Finition Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Peinture à poudres époxy pour l'extérieur Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Joint Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Vis à haute résistance M8x70 High strength M8x70 screws

SCHEMA FORATURE

Schéma perçages | Drilling scheme



Antivibranti Joints Anti-Vibration Vibration Dampers

TACCO COLOURS RANGE

Antivibrante con supporto inferiore e superiore in materiale termoplastico rinforzato; superfici in rilievo deformabili per un corretto posizionamento, corpo centrale antivibrante in elastomero vulcanizzato che riduce totalmente le vibrazioni.

L'antivibrante viene prodotto con differenti durezza (shore) identificate dal colore, al fine di coprire il più ampio range di applicazioni. Resiste all'invecchiamento atmosferico, ai raggi UV ed alle temperature da -50°C a +120°C.

Il Kit è composto da:

- n.4 antivibranti nella combinazione Vite/Dado
- viteria per il montaggio su staffa e/o a terra

Antivibration avec support inférieur et supérieur en thermoplastique renforcé ; surfaces gaufrées déformables pour un positionnement correct, corps central antivibration en élastomère vulcanisé qui réduit totalement les vibrations.

Le joint anti-vibration est produit avec différentes duretés (shore) identifiées par leur couleur, afin de couvrir le plus large éventail d'applications.

Résistant au vieillissement atmosphérique, aux rayons UV et aux températures de -50°C à +120°C.

Le Kit se compose de :

- n.4 joints anti-vibration dans la combinaison vis/écrou
- vis pour le montage sur support et/ou au sol

Vibration Damper with lower and upper support in reinforced thermoplastic material; deformable relief surfaces for a correct positioning, anti-vibration central body in vulcanized elastomer that totally reduces the vibrations.

The vibration damper is produced with different hardnesses (shore) identified by the color, in order to cover the widest range of applications.

It resists atmospheric aging, UV rays and temperatures from -50 °C to +120 °C

The kit consists of:

- n.4 vibration dampers in the Screw / Nut combination
- screws for mounting on bracket and / or on the ground



Superfici in rilievo deformabili per un corretto posizionamento


Surfaces surélevées déformables pour un positionnement correct
Deformable surface in relief for proper position

Corpo centrale in elastomero vulcanizzato che riduce totalmente le vibrazioni

Corps central en élastomère vulcanisé qui réduit totalement les vibrations
Central body in vulcanized elastomer that totally reduces vibrations


Superfici in rilievo deformabili per un corretto posizionamento

Surfaces surélevées déformables pour un positionnement correct
Deformable surface in relief for proper position




Supporto inferiore e superiore in materiale termoplastico rinforzato

Support inférieur et supérieur en matière thermoplastique renforcée
Lower and upper support in reinforced plastic material




SU STAFFA

Sur support | On bracket



A TERRA

Au sol | To the ground



ESPOSITORE / Présentoir / Display

Espositore da banco composto da:
Présentoir de comptoir composé de :
Bench display including:



cod



EXPO20

n.6 confezioni **BIANCO** 9898-041
n.6 confezioni **VERDE** 9898-037
n.6 confezioni **GIALLO** 9898-038
n.6 confezioni **ROSSO** 9898-039
n.6 confezioni **NERO** 9898-040

6 paquets **BLANC** 9898-XXX
6 paquets **VERT** 9898-037
6 paquets **JAUNE** 9898-038
6 paquets **ROUGE** 9898-039
6 paquets **NOIR** 9898-040

n.6 **WHITE** packs 9898-XXX
n.6 **GREEN** packs 9898-037
n.6 **YELLOW** packs 9898-038
n.6 **RED** packs 9898-039
n.6 **BLACK** packs 9898-040



BIANCO - PER MACCHINE FINO A 50 KG
BLANC - POUR MACHINES JUSQU'À 50 KG
WHITE - FOR CONDENSERS UP TO 50 KG

cod

shore



9898-041

35

12 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Prix par kit (kit de 4 pièces) | Price per kit (including 4 pcs)



VERDE - PER MACCHINE FINO A 100 KG
VERT - POUR MACHINES JUSQU'À 100 KG
GREEN - FOR CONDENSERS UP TO 100 KG

cod

shore



9898-037

35

12 Kit



GIALLO - PER MACCHINE FINO A 200 KG
JAUNE - POUR MACHINES JUSQU'À 200 KG
YELLOW - FOR CONDENSERS UP TO 200 KG

cod

shore



9898-038

45

12 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Prix par kit (kit de 4 pièces) | Price per kit (including 4 pcs)



ROSSO - PER MACCHINE FINO A 350 KG
ROUGE - POUR MACHINES JUSQU'À 350 KG
RED - FOR CONDENSERS UP TO 350 KG

cod

shore



9898-039

60

12 Kit



NERO - PER MACCHINE FINO A 450 KG
NOIR - POUR MACHINES JUSQU'À 450 KG
BLACK - FOR CONDENSERS UP TO 450 KG

cod

shore



9898-040

70

12 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Prix par kit (kit de 4 pièces) | Price per kit (including 4 pcs)

Antivibranti Joints Anti-Vibration Vibration Dampers

SUSTA AND SUSTA+ COLOURS RANGE

new
product

Antivibrante con supporto inferiore e superiore in materiale termoplastico rinforzato; superfici in rilievo deformabili per un corretto posizionamento, molla centrale in acciaio armonico al silicio e carbonio con trattamento protettivo per cataforesi.

L'antivibrante viene realizzato con diverse sezioni della molla, corrispondenti a diverse durezza, al fine di coprire il più ampio range di applicazioni.

Resiste all'invecchiamento atmosferico, ai raggi UV ed alle temperature da -50°C a +120°C.

Il Kit è composto da:

- n.4 antivibranti di 2 colorazioni per differenziarne le diverse portate di carico.
- viteria per il montaggio su staffa e/o a terra

Joint anti-vibrations avec support inférieur et supérieur en matériau thermoplastique renforcé ; surfaces en relief pour un positionnement correct, ressort central en acier harmonique à la silice et au carbone avec traitement de protection par cataphorèse. Le joint anti-vibration est réalisé avec différentes sections du ressort correspondant à plusieurs duretés, afin de couvrir le plus grand éventail d'applications.

Résiste au vieillissement atmosphérique, aux rayons UV et à des températures de -50°C à +120°C.

Le Kit se compose de :

- 4 joints anti-vibrations de 2 couleurs pour différencier les différentes capacités de charge.
- vis pour le montage sur support et/ou au sol

Vibration damper with lower and upper support in reinforced thermoplastic material; deformable relief surfaces for correct positioning, central spring in harmonic steel with silicon and carbon with protective cataphoresis treatment. The vibration dampers are produced with different sizes of the spring section corresponding to different hardnesses (shore) in order to cover the widest range of applications.

It is resistant to weathering, UV rays, and temperatures from -50°C to +120°C.

The Kit includes:

- n°.4 vibration dampers in 2 different colours to distinguish the different load capacities.
- fasteners for mounting on bracket and/or floor

SUSTA

SUSTA+

Superfici in rilievo deformabili per un corretto posizionamento

Surfaces surélevées déformables
pour un positionnement correct
Deformable relief surfaces for a
correct positioning

Acciaio armonico al silicio e carbonio con trattamento protettivo per cataforesi

Acier au silicium-carbone avec traitement de
protection par cataphorèse
Harmonic steel with silicon and carbon with
protective cataphoresis treatment

Cover in materiale termoplastico rinforzato
Enveloppe en matériau thermoplastique renforcé
Thermoplastic reinforced material

Materiale termoplastico costampato con molla d'acciaio

Matériau thermoplastique moulé avec ressort en acier
Thermoplastic material co-molded to the steel spring



SU STAFFA

Sur support / On bracket



A TERRA

Au sol / To the ground



SU STAFFA

Sur support / On bracket



A TERRA

Au sol / To the ground



SUSTA

COLOURS RANGE



new
product

PER MACCHINE FINO A 55 KG | POUR LES MACHINES ALLANT JUSQU'À 55 KG | FOR CONDENSERS UP TO 55 KG

Gli antivibranti di colore **AZZURRO** devono essere posizionati sul lato opposto della griglia

Les joints anti-vibration de couleur **BLEU CLAIR** doivent être positionnés sur le côté opposé de la grille
LIGHT BLUE dampers to be mounted on the opposite side of the condenser grille



cod



9898-134

12 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz)

Prix par kit (kit de 4 pièces) | Price per kit (including 4 pcs)

LATO DI INSTALLAZIONE
CÔTÉ INSTALLATION | INSTALLATION SIDE

PER MACCHINE FINO A 80 KG | POUR LES MACHINES ALLANT JUSQU'À 80 KG | FOR CONDENSERS UP TO 80 KG

Gli antivibranti di colore **GIALLO** devono essere posizionati sul lato opposto della griglia

Les joints anti-vibration de couleur **JAUNE** doivent être positionnés sur le côté opposé de la grille
YELLOW dampers to be mounted on the opposite side of the condenser grille



cod



9898-135

12 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz)

Prix par kit (kit de 4 pièces) | Price per kit (including 4 pcs)

LATO DI INSTALLAZIONE
CÔTÉ INSTALLATION | INSTALLATION SIDE

PER MACCHINE FINO A 120 KG | POUR LES MACHINES ALLANT JUSQU'À 120 KG | FOR CONDENSERS UP TO 120 KG

Gli antivibranti di colore **ROSSO** devono essere posizionati sul lato opposto della griglia

Les joints anti-vibration de couleur **ROUGE** doivent être positionnés sur le côté opposé de la grille
RED dampers to be mounted on the opposite side of the condenser grille



cod



9898-136

12 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz)

Prix par kit (kit de 4 pièces) | Price per kit (including 4 pcs)

LATO DI INSTALLAZIONE
CÔTÉ INSTALLATION | INSTALLATION SIDE

SUSTA+

COLOURS RANGE



new
product

PER MACCHINE FINO A 55 KG | POUR LES MACHINES ALLANT JUSQU'À 55 KG | FOR CONDENSERS UP TO 55 KG

Gli antivibranti di colore **AZZURRO** devono essere posizionati sul lato opposto della griglia

Les joints anti-vibration de couleur **BLEU CLAIR** doivent être positionnés sur le côté opposé de la grille

LIGHT BLUE dampers to be mounted on the opposite side of the condenser grille



cod



9898-034

9 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz)

Prix par kit (kit de 4 pièces) | Price per kit (including 4 pcs)

LATO DI INSTALLAZIONE
CÔTÉ INSTALLATION / INSTALLATION SIDE

PER MACCHINE FINO A 80 KG | POUR LES MACHINES ALLANT JUSQU'À 80 KG | FOR CONDENSERS UP TO 80 KG

Gli antivibranti di colore **GIALLO** devono essere posizionati sul lato opposto della griglia

Les joints anti-vibration de couleur **JAUNE** doivent être positionnés sur le côté opposé de la grille

YELLOW dampers to be mounted on the opposite side of the condenser grille



cod



9898-035

9 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz)

Prix par kit (kit de 4 pièces) | Price per kit (including 4 pcs)

LATO DI INSTALLAZIONE
CÔTÉ INSTALLATION / INSTALLATION SIDE

PER MACCHINE FINO A 120 KG | POUR LES MACHINES ALLANT JUSQU'À 120 KG | FOR CONDENSERS UP TO 120 KG

Gli antivibranti di colore **ROSSO** devono essere posizionati sul lato opposto della griglia

Les joints anti-vibration de couleur **ROUGE** doivent être positionnés sur le côté opposé de la grille

RED dampers to be mounted on the opposite side of the condenser grille



cod



9898-036

9 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz)

Prix par kit (kit de 4 pièces) | Price per kit (including 4 pcs)

LATO DI INSTALLAZIONE
CÔTÉ INSTALLATION / INSTALLATION SIDE

ESPOSITORE / Présentoir / Display



SUSTA

Espositore da banco composto da:
Présentoir de comptoir composé de:
Bench display including:

n.12 confezioni **VERDE-AZZURRO** 9898-134
n.6 confezioni **GIALLO-AZZURRO** 9898-135
n.6 confezioni **GIALLO-ROSSO** 9898-136

12 paquets **VERT-BLEU CLAIR** 9898-134
6 paquets **JAUNE-BLEU CLAIR** 9898-135
6 paquets **JAUNE-ROUGE** 9898-136

n.12 **GREEN-LIGHT BLUE** packs 9898-134
n.6 **YELLOW-LIGHT BLUE** packs 9898-135
n.6 **YELLOW-RED** packs 9898-136

cod



EXPO40




È possibile comporre l'espositore con diverse combinazioni di prodotti.
il est possible de composer le présentoir avec différentes combinaisons de produits.
The bench display can be composed with different combinations of products.

**new
product**



**DESIGN
REGISTERED**



SUSTA+

Espositore da banco composto da:
Présentoir de comptoir composé de:
Bench display including:

n.12 confezioni **VERDE-AZZURRO** 9898-034
n.6 confezioni **GIALLO-AZZURRO** 9898-035
n.6 confezioni **GIALLO-ROSSO** 9898-036

12 paquets **VERT-BLEU CLAIR** 9898-034
6 paquets **JAUNE-BLEU CLAIR** 9898-035
6 paquets **JAUNE-ROUGE** 9898-036

n.12 **GREEN-LIGHT BLUE** packs 9898-034
n.6 **YELLOW-LIGHT BLUE** packs 9898-035
n.6 **YELLOW-RED** packs 9898-036

cod



EXPO30



È possibile comporre l'espositore con diverse combinazioni di prodotti.
il est possible de composer le présentoir avec différentes combinaisons de produits.
The bench display can be composed with different combinations of products.

**new
product**



**DESIGN
REGISTERED**

PUNTA

COLOURSRANGE

Antivibrante in materiale termoplastico rinforzato, con due diverse durezza (SHORE) per kit, per un totale assorbimento delle vibrazioni.

Superfici in rilievo deformabili per un corretto posizionamento.

Resiste all'invecchiamento atmosferico e ai raggi UV.

SOFT: Antivibrante di colore GRIGIO CHIARO da 50 shore da posizionare sotto il lato ventola della macchina esterna

HARD: Antivibrante di colore GRIGIO SCURO da 70 shore da posizionare sotto il lato motore della macchina esterna

Il Kit è composto da:

- n. 4 antivibranti di 2 colorazioni diverse (2 pz HARD e 2 pz SOFT)
- viteria necessaria per il montaggio su staffa

Joint anti-vibrations en matériau thermoplastique renforcé, avec deux duretés (SHORE) différentes par kit, pour une absorption totale des vibrations.

Surfaces en relief déformables pour un positionnement correct.

Résiste au vieillissement et aux rayons UV.

SOFT : Joint anti-vibrations couleur GRIS CLAIR de 50 shore à placer sous le côté ventilation de la machine externe

HARD : Joint anti-vibrations couleur GRIS FONCÉ de 70 shore à placer sous le côté moteur de la machine externe

Le Kit se compose de :

- 4 joints anti-vibrations de 2 couleurs différentes (2 pcs HARD et 2 pcs SOFT)
- vis nécessaires au montage sur support

Vibration damper in reinforced plastic material with two different hardnesses (SHORE) per kit, for total absorption of vibrations.

Deformable relief surfaces for correct positioning.

Resistant to weathering and UV rays.

SOFT: LIGHT GREY vibration damper with shore hardness 50 to be positioned under the fan side of the external machine

HARD: DARK GREY vibration damper with shore hardness 70 to be positioned under the motor side of the external machine

The Kit includes:

- no.4 vibration dampers in 2 different colours (2 HARD pcs and 2 SOFT pcs)
- fasteners for mounting on bracket

H 10 mm



Parte inferiore
Partie inférieure
Lower part


Parte superiore con superficie in rilievo deformabile per un corretto posizionamento

Partie supérieure avec surface en relief déformable pour un positionnement correct

Upper part with deformable relief surface for correct positioning



Viti di installazione incluse
Vis d'installation incluses
Installation screws included



cod



9898-009-7073

10 Kit

Prezzo per kit (kit da 2 pz HARD e n.2 pz SOFT)

Prix par kit (kit de 2 pcs HARD et 2 pcs SOFT)

Price per kit (kit with 2 HARD pcs and 2 SOFT pcs)

GRINTA

COLOURS RANGE

Antivibrante in materiale termoplastico rinforzato, con due diverse durezza (SHORE) per kit, per un totale assorbimento delle vibrazioni. Superfici in rilievo deformabili per un corretto posizionamento. Resiste all'invecchiamento atmosferico e ai raggi UV.

Il Kit è composto da:

- n. 4 antivibranti
- viteria necessaria per il montaggio su staffa

Joint anti-vibrations en matériau thermoplastique renforcé, avec deux duretés (SHORE) différentes par kit, pour une absorption totale des vibrations. Surfaces en relief déformables pour un positionnement correct. Résiste au vieillissement et aux rayons UV.

Le Kit se compose de :

- 4 joints anti-vibrations
- vis nécessaires au montage sur support

Vibration damper in reinforced plastic material with two different hardnesses (SHORE) per kit, for total absorption of vibrations. Deformable relief surfaces for correct positioning. Resistant to weathering and UV rays.

The Kit includes:

- no.4 vibration dampers
- fasteners for mounting on bracket



Parte superiore con superficie in rilievo deformabile per un corretto posizionamento



Partie supérieure avec surface en relief déformable pour un positionnement correct

Upper part with deformable relief surface for correct positioning

H 10 mm

H 15 mm

Parte inferiore
Partie inférieure
Lower part



cod



shore



€

9898-013-95

H 10 mm

50

10 Kit

9898-017-95

H 10 mm

70

10 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Prix par kit (kit de 4 pcs) | Price per kit (kit with 4 pcs)

cod



shore



€

9898-014-95

H 15 mm

50

10 Kit

9898-018-95

H 15 mm

70

10 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Prix par kit (kit de 4 pcs) | Price per kit (kit with 4 pcs)

ANTIVIBRANTI

Antivibrantes / Vibration Dampers


Realizzati in gomma naturale vulcanizzata con inserti metallici filettati, permettono di isolare ed in molti casi eliminare del tutto le vibrazioni prodotte dalle macchine. Forniti in buste da 4 antivibranti, completi di dadi e rondelle.

Réalisés en caoutchouc naturel vulcanisé avec éléments métalliques filetés, ils permettent d'isoler et très souvent d'éliminer complètement les vibrations produites par les machines. Fournis dans des sachets de n° 4 joints anti-vibration, avec écrous et rondelles.

Made of vulcanized natural rubber with threaded metal inserts, they allow to reduce and often totally eliminate the unit vibrations. Pack of 4 pieces including nuts and washers.


9899-023

9899-024




cod		PER KIT	shore		€
9898-023	35x25	50 Kg	55	25 co	
9898-024	40x20	50 Kg	55	25 co	

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Prix par kit (kit de 4 pcs) | Price per kit (kit with 4 pcs)




cod		PER KIT	shore		€
9898-019	40x25	80 Kg	55	25 co	

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Prix par kit (kit de 4 pcs) | Price per kit (kit with 4 pcs)



cod		PER KIT	shore		€
9898-028	30x20	50 Kg	65	25 co	
9898-027	40x40	100 Kg	65	25 co	



Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Prix par kit (kit de 4 pcs) | Price per kit (kit with 4 pcs)



cod		PER KIT	shore		€
9898-025	48x20	80 Kg	65	25 co	
9898-022	56x20	150 Kg	65	25 co	
9898-018	56x20	250 Kg	65	25 co	

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Prix par kit (kit de 4 pcs) | Price per kit (kit with 4 pcs)

Esempio di montaggio
Exemple de montage
Mounting example



cod



shore



9898-026


40x40

80 Kg

65

25 co

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Prix par kit (kit de 4 pcs) | Price per kit (kit with 4 pcs)



cod



shore



9898-030

50x50

80 Kg

65

1 co

9898-031


100x100

150 Kg

65

1 co

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Prix par kit (kit de 4 pcs) | Price per kit (kit with 4 pcs)



cod




9898-032

200 Kg

5 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Prix par kit (kit de 4 pcs)
Price per kit (including 4 pcs)



cod



9898-033

325 Kg

5 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Prix par kit (kit de 4 pcs)
Price per kit (including 4 pcs)

ACCESSORI PER STAFFE CONSIGLIATI

Accessoires pour supports conseillés

Recommended accessories for brackets



• pag. 148



• pag. 150



• pag. 156



• pag. 158



• pag. 160



FERMA MACCHINA


Arrêt machine

Fixing system

Perno in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro che fissa la macchina alle staffe e sostituisce la normale viteria. Veloce da montare, non arrugginisce, dotato di gommino antivibrante in poliuretano, utilizzabile per tutte le staffe in plastica e metallo.

Goujon en matériau thermoplastique renforcé de fibre de verre qui fixe la machine aux supports et remplace les vis normales. Rapide à monter, ne rouille pas, équipé d'un caoutchouc anti-vibration en polyuréthane, utilisable pour tous les supports en plastique et en métal.

This glass fibre pin is used to secure condensing units to the brackets. It replaces normal screws. Quick to fit, it does not rust. Supplied with polyurethane vibration damping washer. Can be used with all plastic and metal brackets.



Patented



	cod	i		
1	9898-009-95	Kit per staffe in metallo Kit pour supports en métal Kit for metal brackets	20 kits	
2	9898-008-95	Kit per staffe in Polyamide Kit pour supports en Polyamide Kit for polyamide brackets	20 kits	
3	9898-006-95	Kit per staffe in metallo Kit pour supports en métal Kit for metal brackets	20 kits	

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Prix par kit (kit de 4 pcs) | Price per kit (kit with 4 pcs)

PROTEZIONI PER RUBINETTI GAS FREON DELLE UNITÀ ESTERNE

Protections pour robinets gaz fréon des unités extérieures

Plastic covers for freon taps

Realizzati in gomma naturale vulcanizzata, evitano il formarsi di condensa nei rubinetti durante l'uso del condizionatore. Adattabili ad ogni dimensione.

Fabriquées en caoutchouc naturel vulcanisé, elles évitent la formation de condensation dans les robinets pendant l'usage du climatiseur. Appropriées pour toutes les dimensions.

Made of vulcanized natural rubber, they prevent water condensation while the air conditioner is in use. One size fits all.

cod



9898-010-95

24 cp



Prezzo per coppia | Prix par paire | Price per pair

PILETTA SCARICO CON ATTACCO Ø19 / Ø32

Bonde vidange avec prise Ø19 / Ø32

Condensate waste with Ø19 / 32 connect

Adattabile alle principali unità esterne del mercato, mediante chiusura elastica a pressione. Fornita di guarnizione e 2 tappi.

Adaptable aux principales unités extérieures vendues sur le marché, grâce à une fermeture élastique à pression. Livrée avec joint et 2 bouchons.

Thanks to its elastic, press-on stopper, this condensate waste is compatible with most leading mini split condensing units. Supplied with gasket and 2 plugs.

cod

Ø



1 9899-109

Ø 19

10 Pz

2 9899-108


Ø 32

10 Pz

3 9899-110

Ø 29

10 Pz



1

3

2



PILETTE SCARICO CONDENZA

Bondes vidange condensat

Condensate waste

cod

Ø



3 18578.01

Ø 20

Ø 12

10 Pz

1 18563.01

Ø 20

Ø 16

10 Pz

1 18562.01

Ø 25

Ø 20

10 Pz

4 18579.01

Ø 20

Ø 12

10 Pz

2 18561.01

Ø 20

Ø 16

10 Pz

2 18560.01

Ø 25

Ø 20

10 Pz

1

2

3


4



VASCHETTA RISCALDATA RACCOGLI CONDENSA PER UNITÀ ESTERNE

Cuve chauffée de récupération du condensat pour unités extérieures

Heated condensate drain pan for condensing units



Adatta alle basse temperature, l'acqua non ghiaccia e scorre facilmente attraverso lo scarico. Il cavo elettrico può essere collegato ad un termostato o ad un interruttore.

Indiquée pour les basses températures, l'eau ne gèle pas et coule facilement à travers l'évacuation. Le câble électrique peut être branché à un thermostat ou à un interrupteur.

Suitable for low temperatures, water does not freeze and easily flows through the outlet. Electrical cable can be connected to a thermostat or a switch.



Dati tecnici Données techniques Technical data		
MOD.	9899-401-01	9899-400-01
Tensione max Tension max Max. voltage	230V-AC	230V-AC
Assorbimento resistenza Absorption résistance Heating element's power consumption	100W	160W
Cavo di alimentazione con guaina e cavo di terra Câble d'alimentation avec gaine et câble de terre Power cable with sheath and ground cable		
Temperatura esercizio Température de service Operating temperature	40/45°	40/45°



9899-401-01

790x390x40

5 Pz

9899-400-01


945x425x45

4 Pz

VASCHETTA SEMPLICE RACCOGLI CONDENSA PER UNITÀ ESTERNE

Cuve simple de récupération du condensat pour unités extérieures

Standard condensate drain pan for outside condensing units



Adattabile a tutti i tipi di staffe in commercio

Adaptable à tous les types de supports vendus dans le commerce

Suitable for any type of wall brackets

PLASTICA | PLÁSTICO | PLASTIC



9899-098-01

790x390x30

5 Pz

9899-099-01

945x425x40

5 Pz

METALLO VERNICIATO | MÉTAL PEINT PAINTED METAL



9794-013-06

790x390x30

5 Pz


9794-014-06

945x425x40

5 Pz

RESISTENZA

Résistance
Resistance



Cavo riscaldante per lo scarico della condensa e le bacinelle di raccolta della condensa.

Caratteristiche:

- Forte, morbida e flessibile.
- Altezza: 1-2-3 mt di cavo di riscaldamento + 1 mt cavo freddo.
- Facile da installare.
- Giunto integrato tra i conduttori caldi e freddi.

Informazioni tecniche:

- Effetto 15W/metro. Totale 15-30-45W.
- Tensione: 230 Volt
- Lunghezza totale: 2-3-4 metri
- Cavo 6 mm di diametro.

Câble chauffant pour l'évacuation du condensat et les cuves de collecte du condensat.

Caractéristiques :

- Forte, souple et flexible.
- Hauteur : 1-2-3 m de câble chauffant + 1 m de câble froid.
- Facile à installer.
- Joint intégré entre les conducteurs chauds et froids.

Informations techniques :

- Effet 15W/mètre. Total 15-30-45W.
- Tension : 230 Volts
- Longueur totale : 2-3-4 mètres
- Câble 6 mm de diamètre.

1

Rivestito in gomma
Revêtu en caoutchouc
Rubber finishing



2

Rivestito in maglia d'acciaio
Revêtu en maille d'acier
Steel finishing

Heating cable suitable for the draining trays and for the draining hoses.

Characteristics:

- Strong, soft and flexible
- Height: 1-2-3 mt heated cable + 1 mt electrical cable
- Easy to fit

Technical information:

- Power 15W/mt. Total 15-30-45 W
- Voltage: 230 Volt
- Total length : 2-3-4 mt
- Cable 6 mm diameter

cod



9899-421

1 mt

1

9899-422

2 mt

9899-423

3 mt

cod



9899-431

1 mt

2

9899-432

2 mt

9899-433

3 mt

TERMOSTATO UNIVERSALE CON SONDA ESTERNA

Thermostat universel avec sonde extérieure

Universal thermostat with external sensor

Consigliato il suo utilizzo assieme alla vaschetta riscaldata che con tale strumento entra in funzione o meno al raggiungimento di una temperatura impostata.

Temperatura di esercizio -35 ° / +35 °C.

Lunghezza sonda 1200 mm. Carica 15 Amp. Tensione 230 Volt. Grado di protezione IP 44.

Il est recommandé de l'utiliser avec la cuve chauffée qui, avec cet instrument, se met en marche ou non lorsqu'une température programmée est atteinte.

Température de service -35 ° / +35 °C.

Longueur sonde 1200 mm. Charge 15 Amp. Tension 230 Volts. Degré de protection IP 44.

Its use is recommended with the heated tray that starts or not at the set temperature.

Operating temperature -35 ° / +35 °C.

Probe length 1200 mm. Charge 15 Amp. Voltage of 230 Volts. Degree of protection IP 44.



cod



9899-411

POMPE SCARICO CONDENZA



ALBATREX[®] condensate pump by Vecamco

Pompe di scarico condensa Albatrex:

- ✓ Silenziose e compatte
- ✓ Ideali per climatizzatori con ridotto spazio interno.
- ✓ Facilità di installazione
- ✓ Bassa rumorosità
- ✓ Adatte a tutti gli ambienti



TECHNOLOGY BY
ALBATREX



EASY TO
INSTALL



LOW NOISE
LEVEL



ACIDIC
CONDENSATE

Pompes évacuation condensat/ Condensate Pumps



ALBATREX[®] condensate pump by Vecamco

Pompes d'évacuation du condensat Albatrex :

- ✓ Silencieuses et compactes
- ✓ Idéales pour les climatiseurs à installer dans les espaces interne réduits.
- ✓ Faciles à installer
- ✓ Faible nuisance sonore
- ✓ Adaptées à tous les environnements

Albatrex condensate draining pumps:

- ✓ Silent and compact
- ✓ Perfect for installation on air conditioning units with limited space inside
- ✓ Easy installation
- ✓ Low noise level
- ✓ It suitable in all places.

GAMMA DI POMPE

AL-218 | AL-222 | AL-225

GAMME DE POMPES | RANGE OF PUMPS

**new
product**



TECHNOLOGY BY
ALBATREX



EASY TO
INSTALL



20 DBA



Serbatoio
Réservoir
Tank

Cavo da 2 m
Câble de 2 m
2 m Cable


Pompa
Pompe
Pump

15 L/H

12 L/H

8 L/H

6x9 mm
standard



Fornite con:

- Cavo di alimentazione e allarme da 2 m
- Tubo di raccordo serbatoio-split
- Biadesivi di fissaggio
- Per il tubo di mandata e per il collegamento serbatoio-pompa usare tubo 6x9 mm standard cod. 9899-049-00 (non fornito di serie)


Fournies avec :

- Câble d'alimentation et d'alarme de 2 m
- Tuyau de raccord réservoir-split
- Bande adhésive de fixation
- Pour le tuyau d'alimentation et pour le raccordement réservoir-pompe, utiliser le tuyau 6x9 mm standard cod. 9899-049-00 (non fourni)

The pump is supplied with:

- 2 m power and alarm cable
- Tank-split connection pipe
- Double-sided tape to fix the pump-tank
- For the flow pipe and for the tank-pump connection use the standard 6x9 mm hose cod. 9899-049-00 (not supplied as standard equipment)

Esempio di installazione | Exemple d'installation | Installation example



1 Installazione esclusivamente orizzontale

Installation exclusivement en horizontal
Horizontal installation only

3 Pompa installata all'interno dello split

o nella cassetta di predisposizione
Pompe installée à l'intérieur du split
ou dans le boîtier de prédisposition
Pump installed inside the split or in the
predisposition box

4 Pompa installata in orizzontale nel condotto

Pompe installée en horizontal dans le
conduit
Pump installed in the duct horizontally

5 Pompa installata in verticale nel condotto

Pompe installée en vertical dans le conduit
Pump installed in the duct vertically

6 Pompa installata sul controsoffitto

Pompe installée sur le faux-plafond
Pump installed on the false ceiling

AL-218


**new
product**



**20 DBA
8 L/H**



Dati tecnici Données techniques Technical performance:	
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection	IPX4
Alimentazione Alimentation Requires	230V 50/60 Hz
Portata massima Débit maximum Max flow rate	8 l/h
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming	2 m
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head	12 m
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index	20 dBA
Allarme Alarme Alarm	Si Oui Yes
Colore Couleur Color	RAL 7001
Dimensioni Dimensions Sizes:	
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block	mm 112x27,5x29 h
Blocco rilevazione Bloc détection Sensor unit	mm 80x40x35 h



cod



AL-218

AL-222


**new
product**



**20 DBA
12 L/H**



Dati tecnici Données techniques Technical performance:	
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection	IPX4
Alimentazione Alimentation Requires	230V 50/60 Hz
Portata massima Débit maximum Max flow rate	12 l/h
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming	2 m
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head	12 m
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index	20 dBA
Allarme Alarme Alarm	Si Oui Yes
Colore Couleur Color	RAL 7001
Dimensioni Dimensions Sizes:	
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block	mm 112x27,5x29 h
Blocco rilevazione Bloc détection Sensor unit	mm 80x40x35 h



cod



AL-222

AL-225


**new
product**



**20 DBA
15 L/H**



Dati tecnici Données techniques Technical performance:	
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection	IPX4
Alimentazione Alimentation Requires	230V 50/60 Hz
Portata massima Débit maximum Max flow rate	15 l/h
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming	2 m
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head	12 m
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index	20 dBA
Allarme Alarme Alarm	Si Oui Yes
Colore Couleur Color	RAL 7001
Dimensioni Dimensions Sizes:	
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block	mm 112x27,5x29 h
Blocco rilevazione Bloc détection Sensor unit	mm 80x40x35 h



cod



AL-225

GAMMA DI POMPE

AL-318 | AL-322 | AL-325

GAMME DE POMPES | RANGE OF PUMPS

new product



TECHNOLOGY BY
ALBATREX




EASY TO
INSTALL



20 DBA

Seratoio
Réservoir
Tank



6x9 mm standard

15 L/H

12 L/H

8 L/H

Cavo da 2 m
Câble de 2 m
2 m Cable

Fornite con:

- Cavo di alimentazione e allarme da 2 m
- Tubo di raccordo serbatoio-split
- Biadesivi di fissaggio
- Per il tubo di mandata e per il collegamento serbatoio-pompa usare tubo 6x9 mm standard cod. 9899-049-00 (non fornito di serie)


Fournies avec :

- Câble d'alimentation et d'alarme de 2 m
- Tuyau de raccord réservoir-split
- Bande adhésive de fixation
- Pour le tuyau d'alimentation et pour le raccordement réservoir-pompe, utiliser le tuyau 6x9 mm standard cod. 9899-049-00 (non fourni)

The pump is supplied with:

- 2 m power and alarm cable
- Tank-split connection pipe
- Double-sided tape to fix the pump-tank
- For the flow pipe and for the tank-pump connection use the standard 6x9 mm hose cod. 9899-049-00 (not supplied as standard equipment)

Esempio di installazione | Exemple d'installation | Installation example



- 1** Installazione esclusivamente orizzontale
Installation exclusivement en horizontal
- 2** Horizontal installation only
- 3** Pompa installata all'interno dello split o nella cassetta di predisposizione
Pompe installée à l'intérieur du split ou dans le boîtier de prédisposition
Pump installed inside the split or in the predisposition box
- 4** Pompa installata in orizzontale nel condotto
Pompe installée en horizontal dans le conduit
Pump installed in the duct horizontally
- 5** Pompa installata in verticale nel condotto
Pompe installée en vertical dans le conduit
Pump installed in the duct vertically
- 6** Pompa installata sul controsoffitto
Pompe installée sur le faux-plafond
Pump installed on the false ceiling

AL-318


**new
product**



**21 DBA
8 L/H**



Dati tecnici Données techniques Technical performance:		
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection	IP20	
Alimentazione Alimentation Requires	230V 50/60 Hz	
Portata massima Débit maximum Max flow rate	8 l/h	
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming	2 m	
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head	20 m	
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index	21 dBA	
Allarme Alarme Alarm	Si Oui Yes	
Colore Couleur Color	RAL 7001	
Dimensioni Dimensions Sizes:		
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block	mm 91x36x53 h	
Blocco rilevazione Bloc détection Sensor unit	mm 80x40x35 h	



cod



AL-318

AL-322


**new
product**



**21 DBA
12 L/H**



Dati tecnici Données techniques Technical performance:		
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection	IP20	
Alimentazione Alimentation Requires	230V 50/60 Hz	
Portata massima Débit maximum Max flow rate	12 l/h	
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming	2 m	
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head	20 m	
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index	21 dBA	
Allarme Alarme Alarm	Si Oui Yes	
Colore Couleur Color	RAL 7001	
Dimensioni Dimensions Sizes:		
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block	mm 91x36x53 h	
Blocco rilevazione Bloc détection Sensor unit	mm 80x40x35 h	



cod



AL-322


AL-325



**21 DBA
15 L/H**



Dati tecnici Données techniques Technical performance:		
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection	IP20	
Alimentazione Alimentation Requires	230V 50/60 Hz	
Portata massima Débit maximum Max flow rate	15 l/h	
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming	2 m	
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head	20 m	
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index	21 dBA	
Allarme Alarme Alarm	Si Oui Yes	
Colore Couleur Color	RAL 7001	
Dimensioni Dimensions Sizes:		
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block	mm 91x36x53 h	
Blocco rilevazione Bloc détection Sensor unit	mm 80x40x35 h	



cod



AL-325

AL-422

**20 DBA
12 L/H**

Serbatoio
Réservoir
Tank





TECHNOLOGY BY
ALBATREX



EASY TO
INSTALL



20 DBA



cod



AL-422

6x9 mm standard



Fornita con:


- Predisposizione cablaggio elettrico per alimentazione e allarme
- Tubo di raccordo serbatoio-split
- Biadesivi di fissaggio
- Per il tubo di mandata e per il collegamento serbatoio-pompa usare tubo 6x9 mm standard cod. 9899-049-00 (non fornito di serie)

Fournie avec :

- Predisposition câblage électrique pour alimentation et alarme
- Tuyau de raccord réservoir-split
- Bande adhésive de fixation
- Pour le tuyau d'alimentation et pour le raccordement réservoir-pompe, utiliser le tuyau 6x9 mm standard cod. 9899-049-00 (non fourni)


The pump is supplied with:

- Predisposition for power and alarm cable
- Tank-split connection pipe
- Double-sided tape to fix the pump-tank
- For the flow pipe and for the tank-pump connection use the standard 6x9 mm hose cod. 9899-049-00 (not supplied as standard equipment)



Esempio di installazione | Exemple d'installation | Installation example

- 1 Installazione esclusivamente orizzontale
Installation exclusivement en horizontal
Horizontal installation only
- 2 Pompa installata in orizzontale nel condotto
Pompe installée en horizontal dans le conduit
Pump installed in the duct horizontally
- 3 Pompa installata all'interno dello split
o nella cassetta di predisposizione
Pompe installée à l'intérieur du split
ou dans le boîtier de predisposition
Pump installed inside the split or in the
predisposition box
- 4 Pompa installata sul controsoffitto
Pompe installée sur le faux-plafond
Pump installed on the false ceiling




Dati tecnici Données techniques Technical performance:	
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection	IP20
Alimentazione Alimentation Requires	230V 50/60 Hz
Portata massima Débit maximum Max flow rate	12 l/h
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming	2 m
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head	20 m
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index	20 dBA
Allarme Alarme Alarm	Si Oui Yes
Colore Couleur Color	RAL 7001
Dimensioni Dimensions Sizes:	
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block	mm 75x47x55 h
Blocco rilevazione Bloc détection Sensor unit	mm 80x40x35 h

POMPA A DIAFRAMMA

Pompe à membrane / Diaphragm pump

new
product



- ✓ **Motore super silenzioso**
Moteur super silencieux
Super quiet motor

- ✓ **Large Flow Pumps (L/H)** Motore adatto per condense con impurità
Moteur adapté pour condensats avec impuretés
Motor suitable for condensate with impurities

- ✓ **Progettato per una lunga durata**
Conçu pour une longue durée
Designed to last long



- ✓ **Autoadescante, può funzionare a secco**
Auto-amorçante, peut fonctionner à sec
Self-priming, can run dry
Pompe di grande portata (L/H)
Pompes de grand débit (L/H)

cod





9899-308

18 l/h

9899-309

36 l/h

Dati tecnici Données techniques Technical performance:	9899-308	9899-309
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection	IP20	IP20
Alimentazione Alimentation Requires	220 - 240 V 50/60 Hz	220 - 240 V 50/60 Hz
Portata massima Débit maximum Max flow rate	18 l/h	36 l/h
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming	1 m	1 m
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head	10 m	10 m
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index	19 dBA	19 dBA
Allarme Alarme Alarm	Si Oui Yes	Si Oui Yes
Dimensioni Dimensions Sizes:		
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block	mm 150x45x50 h	mm 150x45x50 h
Blocco rilevazione Bloc détection Sensor unit	mm 75x40x40 h	mm 75x40x40 h



GAMMA DI POMPE

AL-618 | AL-625

GAMME DE POMPES / RANGE OF PUMPS

**new
product**



Fornite con:

- Cavo di alimentazione da 2 m
- Tubo di raccordo serbatoio-split
- Biadesivi di fissaggio
- Per il tubo di mandata e per il collegamento serbatoio-pompa usare tubo 6x9 mm standard cod. 9899-049-00 (non fornito di serie)


Fournies avec :

- Câble d'alimentation de 2 m
- Tuyau de raccord réservoir-split
- Bande adhésive de fixation
- Pour le tuyau d'alimentation et pour le raccordement réservoir-pompe, utiliser le tuyau 6x9 mm standard cod. 9899-049-00 (non fourni)

The pump is supplied with:

- 2 m power and alarm cable
- Tank-split connection pipe
- Double-sided tape to fix the pump-tank
- For the flow pipe and for the tank-pump connection use the standard 6x9 mm hose cod. 9899-049-00 (not supplied as standard equipment)

Esempio di installazione | Exemple d'installation | Installation example



- 1** Installazione esclusivamente orizzontale
Installation exclusivement en horizontal
- 2** Horizontal installation only
- 3** Pompa installata all'interno dello split o nella cassetta di predisposizione
Pompe installée à l'intérieur du split ou dans le boîtier de predisposition
Pump installed inside the split or in the predisposition box
- 4** Pompa installata in orizzontale nel condotto
Pompe installée en horizontal dans le conduit
Pump installed in the duct horizontally
- 5** Pompa installata in verticale nel condotto
Pompe installée en vertical dans le conduit
Pump installed in the duct vertically
- 6** Pompa installata sul controsoffitto
Pompe installée sur le faux-plafond
Pump installed on the false ceiling


AL-618



**21 DBA
8 L/H**



Dati tecnici Données techniques Technical performance:	
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection	IP20
Alimentazione Alimentation Requires	230V 50/60 Hz
Portata massima Débit maximum Max flow rate	8 l/h
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming	2 m
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head	20 m
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index	21 dBA
Allarme Alarme Alarm	No Non
Colore Couleur Color	RAL 7001
Dimensioni Dimensions Sizes:	
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block	mm 122x26x37 h
Blocco rilevazione Bloc détection Sensor unit	mm 80x40x35 h



cod



AL-618


AL-625



**21 DBA
15 L/H**



Dati tecnici Données techniques Technical performance:	
Grado di protezione Nivel de protección Degree of protection	IP20
Alimentazione Alimentación Requires	230V 50/60 Hz
Portata massima Capacidad máx Max flow rate	15 l/h
Altezza di aspirazione massima Altura máxima de aspiración Self priming	2 m
Altezza di mandata massima Altura máxima de impulsión Discharge head	20 m
Indice di rumorosità Índice ruido Noise index	21 dBA
Allarme Alarma Alarm	No Non
Colore Color Color	RAL 7001
Dimensioni Dimensions Sizes:	
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block	mm 122x26x37 h
Blocco rilevazione Bloc détection Sensor unit	mm 80x40x35 h



cod



AL-625


AL-5365



TECHNOLOGY BY
ALBATREX



EASY TO
INSTALL



**SERBATOIO
DA 1 L**



Pompa dal design compatto ma studiata per evacuare grosse quantità di condensa. Facile da installare e grazie alle dimensioni contenute si adatta perfettamente a tutti gli spazi.


Costruita con materiale che ne permette l'uso sia nel campo dei banchi frigo che nel campo dei condizionatori. Fornita con cablaggio elettrico per alimentazione e allarme.

Pompe au design compact mais conçue pour évacuer de grandes quantités de condensat. Facile à installer et, grâce à ses dimensions réduites, elle s'adapte parfaitement à tous les espaces.

Fabriquée avec un matériau qui permet de l'utiliser dans le secteur des comptoirs réfrigérés ainsi que dans le secteur de la climatisation. Fournie avec câbles électriques pour alimentation et alarme.

This condensate draining pump was created with a compact design but able to drain huge quantities of condensate. It is easy to install and suitable for installations in all spaces, thanks to its small dimensions. Made of materials that allow the application both on refrigerator cases and on air conditioning units. The pump is supplied with for power and alarm cable.

Dati tecnici Données techniques Technical performance:	
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection	IP20
Alimentazione Alimentation Requires	230V 50 Hz
Portata massima Débit maximum Max flow rate	250 l/h
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming	---
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head	3 m
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index	44 dBA
Allarme Alarme Alarm	Si Oui Yes
Colore Couleur Color	RAL 7001
Dimensioni Dimensions Sizes:	
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block	mm 280x125x130 h




cod



AL-5365

AL-5375

TECHNOLOGY BY
ALBATREXEASY TO
INSTALLSERBATOIO
DA 2 L

Pompa dal design compatto ma studiata per evacuare grosse quantità di condensa. Facile da installare e grazie alle dimensioni contenute si adatta perfettamente a tutti gli spazi.


Costruita con materiale che ne permette l'uso sia nel campo dei banchi frigo che nel campo dei condizionatori. Fornita con cablaggio elettrico per alimentazione e allarme.

Pompe au design compact mais conçue pour évacuer de grandes quantités de condensat. Facile à installer et, grâce à ses dimensions réduites, elle s'adapte parfaitement à tous les espaces.

Fabriquée avec un matériau qui permet de l'utiliser dans le secteur des compteurs réfrigérés ainsi que dans le secteur de la climatisation. Fournie avec câbles électriques pour alimentation et alarme.

This condensate draining pump was created with a compact design but able to drain huge quantities of condensate. It is easy to install and suitable for installations in all spaces, thanks to its small dimensions. Made of materials that allow the application both on refrigerator cases and on air conditioning units. The pump is supplied with for power and alarm cable.

Dati tecnici Données techniques Technical performance:		
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection		IP20
Alimentazione Alimentation Requires		230V 50 Hz
Portata massima Débit maximum Max flow rate		260 l/h
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming		---
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head		3 m
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index		44 dBA
Allarme Alarme Alarm		Si Oui Yes
Colore Couleur Color		RAL 7001
Dimensioni Dimensions Sizes:		
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block		mm 280x125x200 h



cod



AL-5375

KIT DI INSTALLAZIONE AD ANGOLO

AL-925

Kit d'installation an angle / Ducting elbow kit



Fornito con:

- Pompa AL-225
- Cavo di alimentazione e allarme da 2 m
- Tubo di raccordo serbatoio-split
- Biadesivi di fissaggio
- Canalina 80x60 mm L=750 mm;
- Base ad angolo 165x165xH60mm
- Passaggio a muro 80x60 mm
- Per il tubo di mandata e per il collegamento serbatoio-pompa usare tubo 6x9 mm standard cod. 9899-049-00 (non fornito di serie)

Fourni avec :

- Pompe AL-225
- Câble d'alimentation et d'alarme de 2 m
- Tuyau de raccord réservoir-split
- Bande adhésive de fixation
- Conduit 80x60 mm L=750 mm ;
- Base angulaire 165x165xH60mm
- Passage au mur 80x60 mm
- Pour le tuyau d'alimentation et pour le raccordement réservoir-pompe, utiliser le tuyau 6x9 mm standard cod. 9899-049-00 (non fourni)

Supplied with:

- AL-225 pump
- 2 m power and alarm cable
- Tank-split connection pipe
- Double-sided tape to fix the pump-tank
- Duct 80x60 mm L = 750 mm
- Corner 165x165xH60 mm
- Wall duct 80x60 mm
- For the flow pipe and for the tank-pump connection use the standard 6x9 mm hose cod. 9899-049-00 (not supplied as standard equipment)



MONTAGGIO SERBATOIO REVERSIBILE DX e/o SX
MONTAGE RÉSERVOIR RÉVERSIBLE DRTE ET/OU GCHE
RIGHT and / or LEFT REVERSIBLE TANK ASSEMBLY



Serbatoio AL-002
Réservoir AL-002
AL-002 Tank



AL-925




15 l/h



PRESTAZIONI POMPA

Performance pompe / Pump performance




Dati tecnici Données techniques Technical performance:	
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection	IPX4
Alimentazione Alimentation Requires	230V 50/60 Hz
Portata massima Débit maximum Max flow rate	15 l/h
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming	2 m
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head	12 m
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index	20 dBA
Allarme Alarme Alarm	Sì Oui Yes
Colore Couleur Color	RAL 7001
Dimensioni Dimensions Sizes:	
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block	mm 112x27,5x29 h
Blocco rilevazione Bloc détection Sensor unit	mm 80x40x35 h

CARATTERISTICHE CANALINA

Caractéristiques goulotte / Duct features

Dimensioni Dimensions Dimensions	Spazio interno per le tubazioni Espace interne pour les canalisations Internal area for piping
80x60 mm	40 cm²



PACKAGING

Packaging / Packaging



GAMMA DI POMPE SOTTOSPLIT

AL-730 | AL-740 | AL-750

GAMME DE POMPES SOUS-SPLIT | RANGE OF PUMPS FOR INSTALLATION UNDER THE SPLIT



TECHNOLOGY BY
ALBATREX


EASY TO
INSTALL

20 L/H

30 L/H

**new
product**

40 L/H



Pompa scarico condensa estetica e silenziosa **per installazione sotto lo split interno**. Completa di cavo allarme e alimentazione serbatoio integrato dotato di troppopieno da 230 ml.

Pompe de vidange du condensat esthétique et silencieuse **pour installation sous le split interne**. Munie d'un d'alarme et d'alimentation du réservoir intégré avec trop-plein de 230 ml.

Drain pump for aesthetic and silent **installation under the split**. Complete with alarm cable and power supply for integrated tank with 230 ml overflow.



Serbatoio integrato dotato di troppopieno da 230 ml
Réservoir intégré avec trop-plein de 230 ml
Integrated tank with 230 ml overflow



Installazione sotto lo Split
Installation sous le split
Installation under the split

AL-730




21 DBA
20 L/H

**new
product**



Dati tecnici Données techniques Technical performance:		
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection	IP20	
Alimentazione Alimentation Requires	230V 50/60 Hz	
Portata massima Débit maximum Max flow rate	20 l/h	
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming	2 m	
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head	20 m	
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index	21 dBA	
Allarme Alarme Alarm	Si Oui Yes	
Colore Couleur Color	RAL 7001	
Dimensioni Dimensions Sizes:		
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block	mm 164x70x102 h	



cod

€

AL-730

AL-740




21 DBA
30 L/H

**new
product**



Dati tecnici Données techniques Technical performance:		
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection	IP20	
Alimentazione Alimentation Requires	230V 50/60 Hz	
Portata massima Débit maximum Max flow rate	30 l/h	
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming	2 m	
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head	20 m	
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index	21 dBA	
Allarme Alarme Alarm	Si Oui Yes	
Colore Couleur Color	RAL 7001	
Dimensioni Dimensions Sizes:		
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block	mm 164x70x102 h	



cod

€

AL-740

AL-750




21 DBA
40 L/H

**new
product**



Dati tecnici Données techniques Technical performance:		
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection	IP20	
Alimentazione Alimentation Requires	230V 50/60 Hz	
Portata massima Débit maximum Max flow rate	40 l/h	
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming	2 m	
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head	20 m	
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index	21 dBA	
Allarme Alarme Alarm	Si Oui Yes	
Colore Couleur Color	RAL 7001	
Dimensioni Dimensions Sizes:		
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block	mm 164x70x102 h	



cod

€

AL-750

GAMMA DI NEBULIZZATORI PER SCARICO CONDENSA

AL-840 | AL-850

GAMME DE NÉBULISSEURS POUR ÉVACUATION DU CONDENSAT
RANGE OF ATOMISERS FOR CONDENSATE DRAINAGE



TECHNOLOGY BY
ALBATREX





EASY TO
INSTALL



Pompa scarico condensa dotata di nebulizzatore
in grado di **vaporizzare l'acqua dello scarico
condensa del condizionatore.**

Pompe de vidange du condensat dotée
d'un nébuleur capable de **vaporiser
l'eau de l'évacuation du condensat du
climatiseur.**

Condensate drain pump equipped with
atomiser able to **vaporise the water from
the air conditioner condensate drain.**



AL-840


**21 DBA
20 L/H**



**new
product**



Dati tecnici Données techniques Technical performance:	
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection	IP20
Alimentazione Alimentation Requires	230V 50/60 Hz
Portata massima Débit maximum Max flow rate	20 l/h
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming	2 m
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head	20 m
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index	21 dBA
Allarme Alarme Alarm	Si Oui Yes
Colore Couleur Color	RAL 7001
Dimensioni Dimensions Sizes:	
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block	mm 195x85x125 h



cod



AL-840

AL-850


**21 DBA
40 L/H**



**new
product**



Dati tecnici Données techniques Technical performance:	
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection	IP20
Alimentazione Alimentation Requires	230V 50/60 Hz
Portata massima Débit maximum Max flow rate	40 l/h
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming	2 m
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head	20 m
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index	21 dBA
Allarme Alarme Alarm	Si Oui Yes
Colore Couleur Color	RAL 7001
Dimensioni Dimensions Sizes:	
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block	mm 195x85x125 h



cod




AL-850

AL-1248



32 DBA
38 L/H



Installazione sotto
lo Split
Installation sous le split
Installation under
the split



AL-1248



38 l/h




Pompa scarico condensa estetica per installazione sotto lo split interno, completa di cavo di alimentazione e serbatoio interno dotato di troppopieno da 300 ml.

Pompe de vidange de condensat esthétique pour installation sous le split interne, munie d'un câble d'alimentation et d'un réservoir interne équipé d'un trop-plein de 300 ml.

Drain pump for aesthetic installation under the split, complete with power cable and internal tank with 300 ml overflow.

Dati tecnici Données techniques Technical performance:	AL-1248
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection	-
Alimentazione Alimentation Requires	220 - 240 V 50/60 Hz
Portata massima Débit maximum Max flow rate	38 l/h
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming	4 m
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head	-
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index	32 dBA
Dimensioni Dimensions Sizes:	
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block	mm 160x80x160 h



ACCESSORI

Accessoires

Accessories

TUBO PVC TRASPARENTE

Tuyau PVC transparent

Clear PVC hose



cod	Ø		€
9899-049-00	Ø 6x9 int	25 m	
9899-076-00	Ø 10x14 int	25 m	

Prezzo al metro
 Prix au mètre
 Price per meter

BLOCCO DI RILEVAZIONE PER AL-318/322/325/422

Bloc de détection pour al-318/322/325/422

Detection unit for AL-318/322/325/422




cod		€
AL-002	1 Pz	

Prezzo al pezzo
 Prix/pièce
 Price per piece

RACCORDI RIGIDI DIRITTI E A GOMITO

Raccords rigides droits et à coude

Rigid connectors (straight/elbow)




cod	Ø		€
1 + 2 9899-388	Ø 6 - 1/4"	5+5 Pz	
1 9899-390	Ø 6 - 1/4"	10 Pz	
1 9899-378	Ø 10 - 3/8"	5 Pz	
3 9899-389	Ø 6 - 1/4"	5 Pz	

Prezzo per confezione
 Prix par boîte
 Price per pack

ANTIVIBRANTI ADESIVI

Joint anti-vibration adhésifs

Adhesive antivibration dampers



cod		€
AL-004	20 Pz	

Prezzo al pezzo
 Prix/pièce
 Price per piece

Neutralizzatore di condensa **AKUA7®**

Neutralisateur de condensat / Condensate neutralizer

NEUTRALIZZA LA CONDENZA DELLE CALDAIE FINO A 35 KW

NEUTRALISE LE CONDENSAT DES CHAUDIÈRES JUSQU'À 35 KW

IT NEUTRALIZES BOILERS CONDENSATE UP TO 35 KW

VANTAGGI

- FACILE DA INSTALLARE
- ADATTO PER INSTALLAZIONI IN PICCOLI SPAZI
- PER CALDAIE CONDOMINIALI DI GRANDE POTENZA E CALDAIE CASALINGHE UNIFAMILIARI
- DOPPIO ATTACCO OPZIONALE PER IL COLLEGAMENTO ALLA CALDAIA

AVANTAGES

- Facile à installer
- Indiqué pour les espaces réduits
- Pour chaudières d'immeubles de grande puissance et chaudières d'appartements individuels
- double prise en option pour le raccordement à la chaudière

ADVANTAGES

- Easy to install
- Suitable for installation in small spaces
- For condominium boilers of high power and single-family home boilers
- Optional double connection for connection to the boiler



cod



1

AL-006

2

AL-005

Installare in locali protetti dal gelo, vapori solventi, oli combustibili, detersivi, sostanze chimiche di ogni genere, raggi UV e fonti di calore.

Installer dans des pièces protégées du gel, des vapeurs de solvants, des huiles combustibles, des détergents, des substances chimiques de tout genre, des rayons UV et des sources de chaleur.

Install in rooms protected from freezing, solvent vapors, combustible oils, detergents, all kinds of chemicals, UV rays and heat sources.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Utilizzo su caldaie fino a 35 kW di potenza
- Portata massima del fluido 3 l/h
- Colonna minima necessaria 18 cm
- Durata media del neutralizzante 8/12 mesi
- Utilizzare neutralizzante specifico per condensa acida
- Temperatura di esercizio Min/Max +4°C/+35°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Utilisation sur chaudières jusqu'à 35 kW de puissance
- Débit maximum du fluide 3 l/h
- Colonne minimum nécessaire 18 cm
- Durée moyenne du neutralisant 8/12 mois
- Utiliser un neutralisant spécifique pour condensat acide
- Température de service Min/Max +4°C/+35°C

TECHNICAL FEATURES

- Use on boilers up to 35 kW power
- Maximum flow rate of the fluid 3 l/h
- Minimum water seal required 18 cm
- Average length of neutralizing 8/12 months
- Use specific neutralizing for acidic condensation
- Max/Min operating temperature +4°C/+35°C

RICARICA

Recharge / Refill

cod



AL-006A

TUBO FLESSIBILE BIESTRUSO

Tuyau flexible bi-extrudé / Flexible coextruded hose

PER CALDAIE A CONDENSAZIONE
POUR CHAUDIÈRES À CONDENSATION
FOR CONDENSING BOILERS SYSTEM

cod

Ø



9899-053-30

Ø 16/18

50 m

3000 m

9899-052-30

Ø 18/20

50 m


3000 m

Prezzo al metro | Prix au mètre | Price per meter



Schema di montaggio
Schéma de montage
Assembly scheme

SCARICO DISCONTINUO
VIDANGE DISCONTINUE
DISCONTINUOUS DISCHARGE



DOSATORI DI POLIFOSFATI

Doseurs de polyphosphates / Polyphosphate dosers

DOSATORI DI POLIFOSFATI PER ACQUA POTABILE (USO ALIMENTARE D.M.174)

Doseurs de polyphosphates pour eau potable (usage alimentaire d.m.174)

Polyphosphate dosers for drinking water (food use d.M.174)

Sistemi di dosaggio proporzionale di polifosfato dotati di un particolare dispositivo di aspirazione basato sull'effetto Venturi, e progettati per l'uso con acqua potabile.

Systèmes de dosage proportionnel de polyphosphate munis d'un dispositif spécial d'aspiration basé sur l'effet Venturi, et conçus pour l'usage avec de l'eau potable.

Proportional polyphosphate dosing systems equipped with a particular suction device based on the Venturi effect, and designed for use with drinking water.



cod



1	AL-008A2	1/2" FF
2	AL-008B2	1/2" DG

F-F: attacco Femmina - Femmina
DG: attacco con Dado Girevole

F-F: prise femelle - femelle
EP: prise avec Écrou Pivotant

F-F: female-female connection
DG: connection with rotating nut

CONDIZIONI DI ESERCIZIO CONDITIONS DE SERVICE EXERCISE CONDITIONS

Pressione massima di esercizio Pression maximum de service Maximum working pressure	8 bar (116 psi)
Massima temperatura di esercizio Température maximum de service Maximum operating temperature	45°C (113°F)
Minima temperatura di esercizio Température minimum de service Minimum operating temperature	4°C (39,2°F)
Max durezza totale Dureté maximum totale Max total hardness	35°F (350 ppm CaCO ₃)

INCLUSI NELLA CONFEZIONE



INCLUS DANS L'EMBALLAGE | INCLUDED IN THE PACKAGING



Chiave | Clé | Key



Ricariche | Recharges | Refill




ESEMPIO DI MONTAGGIO


Exemple de montage
Mounting example




Caldaia
Chaudière
Boiler





Scaldabagno
Chauffe-eau
Water heater



Lavatrice
Machine à laver
Washing machine



Lavastoviglie
Lave-vaisselle
Dishwasher



Esempio di montaggio
Exemple de montage
Mounting example

Avvertenza - L'acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°C - 80°C, oltre questa temperatura il polifosfato perde gradualmente efficacia.

Avertissement - L'eau traitée peut être chauffée jusqu'à 75°C - 80°C, au-delà de cette température, le polyphosphate perd graduellement son efficacité.

Warning - The treated water can be heated up to 75°C - 80°C, beyond this temperature the polyphosphate gradually loses its effectiveness.



RICARICHE DI POLIFOSFATI

Recharges de polyphosphates
Polyphosphate refills

n.6 Ricariche da 80 gr.

n.6 recharges de 80 gr.

n.6 Refills of 80 gr.

cod

AL-008C1



6 Pz



Prezzo per confezione da 6 pezzi
Prix par boîte de 6 pièces
Price per pack of 6 pieces

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO

Filtre à boues magnétique / Magnetic dirt separator

Il filtro defangatore magnetico è la soluzione ottimale per risolvere problemi impiantistici dovuti a inquinamento da particelle che si formano per effetto della corrosione e delle incrostazioni durante il normale funzionamento di un impianto termico.

Il defangatore va installato sul circuito di ritorno prima dell'ingresso in caldaia.

Le filtre à boues magnétique est la solution optimale pour résoudre les problèmes sur les installations dus à la pollution par particules qui se forment par effet de la corrosion et des incrustations pendant le fonctionnement normal d'un système de chauffage.

Le filtre à boues doit être installé sur le circuit de retour avant l'entrée dans la chaudière.

The magnetic dirt separator filter is the optimal solution to solve plant problems due to pollution from particles formed as a result of corrosion and incrustations during the normal operation of a heating system.

The dirt separator must be installed on the return circuit before entering into the boiler.



cod





AL-007A




COMPACT

TECHNOLOGY BY
VECAMCO®EASY TO
CLEANMAGNETIC
SYSTEM

Dati tecnici Données techniques / Technical data:	AL-007A
Fluidi compatibili Fluides compatibles / Compatible fluids	Acqua, acqua + glicole Eau, eau + glycol Water, Water+glycol
Pressione max esercizio Pression max de service / Max working pressure	3 bar a 90°C 3 bar at 90°C
Temperatura di lavoro Température de fonctionnement / Working temperature	4+90°C
Grado di filtrazione Degré de filtration / Filtration degree	600 µm
Connessioni Connexions / Connections	Poliamide PA66 rinforzato da 3/4" Polyamide PA66 renforcé de 3/4" Polyamide PA66 reinforced at 3/4"
Corpo Corps / Body	Poliamide PA66 rinforzato Polyamide PA66 renforcé Polyamide PA66 reinforced
Tappo Bouchon / Plug	Poliamide - Ottone Polyamide - Laiton Polyamide - Brass
Cartuccia filtrante Cartouche filtrante Filter cartridge	Acciaio inox AISI 304 L Acier inoxydable AISI 304 L Stainless steel AISI 304 L
Valvola a sfera Clapet à bille / Ball valve	Ottone CW 617 N Laiton CW617 N Brass CW617 N
Raccordo girevole Raccord pivotant Swivel connector	Ottone CW 617 N Laiton CW617 N Brass CW617 N
O-ring Joint torique / O-ring	EPDM
Tappo scarico Bouchon de vidange / Drain plug	Ottone CW 614 N - 1/2" Laiton CW 614 N - 1/2" Brass CW 614 N - 1/2"
Magnete Aimant / Magnet	NdFeB - 9000 Gauss
Portamagnete Porte-aimant / Magnet holder	PA66





ATTENZIONE: Conducibilità elettrica, i magneti sono di metallo e conducono energia elettrica.

ATTENZIONE ai portatori di Pacemaker

ATTENZIONE: Campo magnetico intenso per il Trasporto aereo e per la Spedizione Postale

ATTENZIONE all'Effetto sulle persone, per sicurezza evitare il contatto prolungato con i magneti

ATTENZIONE alla Resistenza al calore, i magneti al neodimio hanno una temperatura massima di esercizio di 80 °C

ATTENTION : Conductivité électrique, les aimants sont faits de métal et conduisent de l'énergie électrique.

ATTENTION aux porteurs de Pacemaker

ATTENTION : Champ magnétique intense pour le transport aérien et aux expéditions postales

ATTENTION à l'effet sur les personnes ; pour des raisons de sécurité, éviter le contact prolongé avec les aimants

ATTENTION à la résistance à la chaleur, les aimants au néodyme ont une température maximum de service de 80°C

ATTENTION: Electrical conductivity, the magnets are made of metal and conduct electricity.

ATTENTION to Pacemaker wearers

ATTENTION: Intense magnetic field for air transport and postal dispatch


ATTENTION to the Effect on people, avoid prolonged contact with magnets

ATTENTION at the heat Resistance, the neodymium magnets have a maximum operating temperature of 80 °C



ESEMPIO DI MONTAGGIO

*Exemple de montage
Mounting example*



AVVISI PER UN USO APPROPRIATO AVIS POUR UN USAGE APPROPRIÉ NOTICES FOR APPROPRIATE USE

I magneti impiegati nell'apparecchio possono rappresentare tuttavia una potenziale fonte di pericolo e vanno pertanto rispettate alcune avvertenze, sopra riportate.

Les aimants utilisés dans l'appareil peuvent représenter cependant une source potentielle de danger et certains des avertissements donnés ci-dessus doivent donc être respectés.

The magnets used in the device may represent a potential source of danger and must therefore be observed some warnings, shown above.

KIT BOILER CARE

Protegge la tua caldaia ed il circuito di riscaldamento da:

- ACIDITÀ
- CALCARE
- RESIDUI FERROSI

Protège votre chaudière et le circuit de chauffage contre :

- ACIDITÉ
- CALCAIRE
- RÉSIDUS FERREUX

Protect your boiler and your heating circuit from:

- ACIDITY
- LIMESTONE
- FERROUS RESIDUALS

**NEW
PACKAGING**



cod



AL-0578

AL-0678

CIRCUITO SCARICO CONDENSA

CIRCUIT DE VIDANGE CONDENSAT
CONDENSATE DRAIN CIRCUIT

CIRCUITO SANITARIO

CIRCUIT SANITAIRE
SANITARY CIRCUIT

CIRCUITO DI RISCALDAMENTO

CIRCUIT DE CHAUFFAGE
HEATING CIRCUIT



NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA ACIDA

NEUTRALISEUR DE CONDENSAT ACIDE
CONDENSATE NEUTRALIZER

DOSATORE DI POLIFOSFATI

DOSEUR DE POLYPHOSPHATES
POLYPHOSPHATE DOSER

DEFANGATORE MAGNETICO

FILTRE À BOUES MAGNÉTIQUE
SEPARATOR

AKUA7®

AL-006



AL-005

AL-008B2



AL-007A



COPRICALDAIA

Couverture chaudière / Boiler cover

Armadietto in kit per la protezione e l'alloggiamento della caldaia.

Realizzato in acciaio preverniciato con pellicola di protezione.

- Assemblaggio di tutto il telaio con inserimento anta alla fine
- Componenti anta premontati
- Anta sfilabile e reversibile
- Serratura a cilindro maschio
- Chiave di apertura femmina
- Perno cerniera ad inserimento rapido
- Sistema di montaggio elementi rapido
- Serratura a cilindro YALE applicabile su richiesta
- La coibentazione è già applicata su tutti i pannelli ed ha una reazione al fuoco certificata in classe I (UNI 9177)

Petite armoire en kit pour la protection et le logement de la chaudière.

Fabriquée en acier pré-peint avec film de protection.

- Assemblage de l'ensemble du châssis avec de la insertion porte à la fin
- Composants de la porte pré-assemblés
- Porte amovible et réversible
- Serrure à cylindre mâle
- Clé d'ouverture femelle
- Goujon charnière à insertion rapide
- Système de montage éléments rapide
- Serrure à cylindre YALE applicable sur demande
- L'isolation est déjà appliquée sur tous les panneaux et a une réaction au feu certifiée de classe I (UNI 9177)

Cabinet to be assembled for the protection and housing of the boiler. Made of pre-painted steel with protection film.

- Assembly of the whole frame with door insert at the end
- Pre-assembled door components
- Detachable and reversible door
- Male cylinder door lock
- Opening female key
- Quick insert hinge pin
- Quick element assembly system
- Cylinder lock YALE available on request
- Insulation is already applied to all panels and it is fire resistant certified in class (UNI 9177)

Copricaldaia in acciaio verniciato bianco con prefori

Couverture de chaudière en acier peint blanc avec trous ébauchés

White painted steel cover for boiler with pre-holes


cod	 AxBxC	€
8703-001	850x500x320	
8703-002	1000x540x430	
8703-003	1070x600x430	
8703-004	1200x600x430	

Copricaldaia in acciaio verniciato bianco coibentato con prefori

Couverture de chaudière en acier peint blanc avec trous ébauchés

White painted insulated steel cover for boiler with pre-holes

cod	 AxBxC	€
8703-005	850x500x320	
8703-006	1000x540x430	
8703-007	1070x600x430	
8703-008	1200x600x430	



AL-6365

POUR CHAUDIÈRES À CONDENSATION | FOR CONDENSING BOILERS



TECHNOLOGY BY
ALBATREX



EASY TO
INSTALL



ACIDIC
CONDENSATE




AL-6365
250 l/h

ALBATREX
condensate pump
by Vecamco

VECAMCO

AL-6365

CONDENSATE PUMP
250 l/h



SERBATOIO
DA 1 L

Pompa dal design compatto ma studiata per evacuare grosse quantità di condensa. Facile da installare e grazie alle dimensioni contenute si adatta perfettamente a tutti gli spazi.


Costruita con materiale che ne permette l'uso sia nel campo dei banchi frigo che nel campo dei condizionatori. Fornita con cablaggio elettrico per alimentazione e allarme.

Pompe au design compact mais conçue pour évacuer de grandes quantités de condensat. Facile à installer et, grâce à ses dimensions réduites, elle s'adapte parfaitement à tous les espaces.

Fabriquée avec un matériau qui permet de l'utiliser dans le secteur des comptoirs réfrigérés ainsi que dans le secteur de la climatisation. Fournie avec câbles électriques pour alimentation et alarme.

This condensate draining pump was created with a compact design but able to drain huge quantities of condensate. It is easy to install and suitable for installations in all spaces, thanks to its small dimensions. Made of materials that allow the application both on refrigerator cases and on air conditioning units. The pump is supplied with power and alarm cable.

Dati tecnici Données techniques Technical performance:	
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection	IP20
Alimentazione Alimentation Requires	230V 50 Hz
Portata massima Débit maximum Max flow rate	250 l/h
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming	---
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head	3 m
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index	44 dBA
Allarme Alarme Alarm	Si Oui Yes
Colore Couleur Color	RAL 7001
Dimensioni Dimensions Sizes:	
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block	mm 280x125x130 h



cod




AL-6365

PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

AL-6375

POUR CHAUDIÈRES À CONDENSATION | FOR CONDENSING BOILERS

SERBATOIO
DA 2 L

Pompa dal design compatto ma studiata per evacuare grosse quantità di condensa. Facile da installare e grazie alle dimensioni contenute si adatta perfettamente a tutti gli spazi.


Costruita con materiale che ne permette l'uso sia nel campo dei banchi frigo che nel campo dei condizionatori. Fornita con cablaggio elettrico per alimentazione e allarme.

Pompe au design compact mais conçue pour évacuer de grandes quantités de condensat. Facile à installer et, grâce à ses dimensions réduites, elle s'adapte parfaitement à tous les espaces.

Fabriquée avec un matériau qui permet de l'utiliser dans le secteur des comptoirs réfrigérés ainsi que dans le secteur de la climatisation. Fournie avec câbles électriques pour alimentation et alarme.

This condensate draining pump was created with a compact design but able to drain huge quantities of condensate. It is easy to install and suitable for installations in all spaces, thanks to its small dimensions. Made of materials that allow the application both on refrigerator cases and on air conditioning units. The pump is supplied with power and alarm cable.

Dati tecnici Données techniques Technical performance:		
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection		IP20
Alimentazione Alimentation Requires		230V 50 Hz
Portata massima Débit maximum Max flow rate		260 l/h
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming		---
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head		3 m
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index		44 dBA
Allarme Alarme Alarm		Sì Oui Yes
Colore Couleur Color		RAL 7001
Dimensioni Dimensions Sizes:		
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block		mm 280x125x200 h



cod



AL-6375

CON NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

AL-7365

AVEC NEUTRALISEUR DE CONDENSAT POUR CHAUDIÈRES À CONDENSATION
WITH CONDENSATE NEUTRALIZER FOR CONDENSING BOILER



TECHNOLOGY BY
ALBATREX



EASY TO
INSTALL



ACIDIC
CONDENSATE



SERBATOIO
DA 1 L

cod



AL-7365

Pompa dal design compatto ma studiata per evacuare grosse quantità di condensa. Facile da installare e grazie alle dimensioni contenute si adatta perfettamente a tutti gli spazi.


Costruita con materiale in grado di resistere alla condensa acida, completa di neutralizzatore di condensa AL-006. Fornita con cablaggio elettrico per alimentazione e allarme.

Pompe au design compact mais conçue pour évacuer de grandes quantités de condensat. Facile à installer et, grâce à ses dimensions réduites, elle s'adapte parfaitement à tous les espaces.

Construite avec un matériau résistant aux condensats acides, équipée d'un neutraliseur de condensation AL-006. Fournie avec câbles électriques pour alimentation et alarme.

This condensate draining pump was created with a compact design but able to drain huge quantities of condensate. It is easy to install and suitable for installations in all spaces, thanks to its small dimensions. **Made of materials that resists at acid condensation, complete with AL-006 condensate neutralizer.** The pump is supplied with power and alarm cable.

Dati tecnici Données techniques Technical performance:		
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection		IP20
Alimentazione Alimentation Requires		230V 50 Hz
Portata massima Débit maximum Max flow rate		250 l/h
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming		---
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head		3 m
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index		44 dBA
Allarme Alarme Alarm		Sì Oui Yes
Colore Couleur Color		RAL 7001
Dimensioni Dimensions Sizes:		
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block		mm 280x125x130 h



Schema di montaggio
Schéma de montage
Assembly scheme



CON NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

AL-7375


AVEC NEUTRALISEUR DE CONDENSAT POUR CHAUDIÈRES À CONDENSATION
WITH CONDENSATE NEUTRALIZER FOR CONDENSING BOILER

TECHNOLOGY BY
ALBATREXEASY TO
INSTALLACIDIC
CONDENSATESERBATOIO
DA 2 L

cod



AL-7375



Pompa dal design compatto ma studiata per evacuare grosse quantità di condensa. Facile da installare e grazie alle dimensioni contenute si adatta perfettamente a tutti gli spazi.


Costruita con materiale in grado di resistere alla condensa acida, completa di neutralizzatore di condensa AL-006. Fornita con cablaggio elettrico per alimentazione e allarme.

Pompe au design compact mais conçue pour évacuer de grandes quantités de condensat. Facile à installer et, grâce à ses dimensions réduites, elle s'adapte parfaitement à tous les espaces.

Construite avec un matériau résistant aux condensats acides, équipée d'un neutraliseur de condensation AL-006. Fournie avec câbles électriques pour alimentation et alarme.

This condensate draining pump was created with a compact design but able to drain huge quantities of condensate. It is easy to install and suitable for installations in all spaces, thanks to its small dimensions. **Made of materials that resists at acid condensation, complete with AL-006 condensate neutralizer.** The pump is supplied with power and alarm cable.

Dati tecnici Données techniques Technical performance:	
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection	IP20
Alimentazione Alimentation Requires	230V 50 Hz
Portata massima Débit maximum Max flow rate	260 l/h
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming	---
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head	3 m
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index	44 dBA
Allarme Alarme Alarm	Si Oui Yes
Colore Couleur Color	RAL 7001
Dimensioni Dimensions Sizes:	
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block	mm 280x125x300 h



Schema di montaggio
Schéma de montage
Assembly scheme



GAMMA DI POMPE PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

AL-1030 | AL-1040 | AL-1050

GAMME DE POMPES POUR CHAUDIÈRES À CONDENSATION | RANGE OF PUMPS FOR CONDENSING BOILERS



TECHNOLOGY BY
ALBATREX



EASY TO
INSTALL



ACIDIC
CONDENSATE




20 L/H

30 L/H

**new
product**

40 L/H



Pompa scarico condensa estetica e silenziosa **per installazione sotto caldaia**. Completa di cavo allarme e alimentazione serbatoio integrato dotato di troppopieno da 230 ml.

Pompe de vidange du condensat esthétique et silencieuse **pour installation sous la chaudière**. Munie d'un d'alarme et d'alimentation du réservoir intégré avec trop-plein de 230 ml.

Drain pump for aesthetic and silent **installation under the split**. Complete with alarm cable and power supply for integrated tank with 230 ml overflow.



Serbatoio integrato dotato di troppopieno da 230 ml
Réservoir intégré avec trop-plein de 230 ml
Integrated tank with 230 ml overflow



Installazione sotto la Caldaia
Installation sous la chaudière
Installation under the split

AL-1030




21 DBA
20 L/H

**new
product**



Dati tecnici Données techniques Technical performance:		
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection	IP20	
Alimentazione Alimentation Requires	230V 50/60 Hz	
Portata massima Débit maximum Max flow rate	20 l/h	
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming	2 m	
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head	20 m	
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index	21 dBA	
Allarme Alarme Alarm	Si Oui Yes	
Colore Couleur Color	RAL 7001	
Dimensioni Dimensions Sizes:		
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block	mm 164x70x102 h	



cod

€

AL-1030

AL-1040




21 DBA
30 L/H

**new
product**



Dati tecnici Données techniques Technical performance:		
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection	IP20	
Alimentazione Alimentation Requires	230V 50/60 Hz	
Portata massima Débit maximum Max flow rate	30 l/h	
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming	2 m	
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head	20 m	
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index	21 dBA	
Allarme Alarme Alarm	Si Oui Yes	
Colore Couleur Color	RAL 7001	
Dimensioni Dimensions Sizes:		
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block	mm 164x70x102 h	



cod

€

AL-1040

AL-1050




21 DBA
40 L/H

**new
product**



Dati tecnici Données techniques Technical performance:		
Grado di protezione Degré de protection Degree of protection	IP20	
Alimentazione Alimentation Requires	230V 50/60 Hz	
Portata massima Débit maximum Max flow rate	40 l/h	
Altezza di aspirazione massima Hauteur d'aspiration maximum Self priming	2 m	
Altezza di mandata massima Hauteur de refoulement maximum Discharge head	20 m	
Indice di rumorosità Indice de bruit Noise index	21 dBA	
Allarme Alarme Alarm	Si Oui Yes	
Colore Couleur Color	RAL 7001	
Dimensioni Dimensions Sizes:		
Blocco pompa Bloc pompe Pump Block	mm 164x70x102 h	



cod

€

AL-1050

NASTRO ISOLANTE ANTICONDENSA

Bande isolante anti-condensat
 Condensation Prevention Tape



GOMMA
 CAOUTCHOUC
 RUBBER
 cod. 9898-500

POLIETILENE
 POLYÉTHYLÈNE
 POLYETHYLENE
 cod. 9898-501

Fornito in due versioni (gomma o polietilene). Reazione al fuoco Classe I. Temperatura di utilizzo: -15°C/+80°C.

Fourni en deux versions (caoutchouc et polyéthylène). Réaction au feu Classe I. Température de service : -15°C/+80°C.

Supplied in two versions (rubber or polyethylene). Class I fire rating. Operating temperature: From -15°C/+80°C.



9898-500

50 x 3 mm x 10 m

24 Pz

9898-501

50 x 3 mm x 10 m

24 Pz



ALLUMINIO
 ALLUMINIUM
 ALUMINUM
 cod. 9898-400

ALLUMINIO RETINATO
 ALUMINIUM TRAMÉ
 REINFORCED ALUMINUM TAPE
 cod. 9898-401

Nastro in alluminio autoadesivo con collante forte. Classe I. Anticondensa. Temperatura di utilizzo -15°C/+80°C.

Bande en aluminium adhésive avec colle forte. Classe I. Anti-condensat. Température de service -15°C/+80°C.

Self-adhesive, condensation prevention aluminum tape with strong glue. Class I fire rating. Operating temperature: From -15°C/+80°C.



9898-400

50 x 0,3 mm x 50 m

24 Pz

9898-401

50 x 0,3 mm x 50 m

24 Pz

BENDA VINILICA

Bande en Vinyle
 Vinyl Band

Rotoli in pvc elastico non adesivo. Rapidità e semplicità di montaggio, ottima resistenza agli acidi.

Vengono impiegati per:

- Rivestimento esterno di protezione per tubi isolati;
- Protezione tubi interrati contro ossidazione e correnti vaganti;
- Protezione parti di manufatti da non trattare nei bagni galvanici (Es: cromatura, zincatura ecc.);
- Si sconsiglia l'impiego su tubi esposti alla luce diretta del sole.

Rouleaux en PVC élastique non adhésif. Rapidité et simplicité de montage, excellente résistance aux acides.

Utilisés pour :

- Revêtement extérieur de protection pour tubes isolés ;
- Protection des canalisations souterraines contre l'oxydation et les courants vagabonds ;
- Protection des parties de produits qui ne doivent pas être traitées dans des bains galvaniques (par exemple : chromage, galvanisation, etc.) ;
- Il n'est pas recommandé de les utiliser sur des tuyaux exposés à la lumière directe du soleil.

Rolls of elastic non adhesive PVC. Quick and easy to apply, excellent resistance to acid.

They are used for:

- External finishing and protection of insulated pipes;
- Protection for in ground pipes against oxidation and stray air flow;
- Protection of parts that cannot be treated with galvanizing baths, (i.e. chromium plating, galvanization, etc.);
- Not recommended for use on pipes exposed to direct sunlight.



9898-550-01

60m - h. 10 cm

30 Pz

9898-551-01


25m - h. 10 cm

30 Pz

KIT DI CURVATURA

Kit de courbure / Bending kit

- Facilita la piega dei tubi di rame
- Evita lo schiacciamento del tubo durante l'installazione
- Evita i problemi di resa dell'impianto dovuti allo schiacciamento dei tubi
- Facile rimozione
- Riutilizzabile per molteplici installazioni
- Confezionati in sacchetto apri - chiudi
- Fascette di chiusura riutilizzabili



Facile da inserire e da togliere
Facile à monter et à retirer
Easy to insert and remove



Facilita la curvatura dei tubi di rame
Facilite la courbure des tubes en cuivre
It facilitates the bending of copper tubes



Basta tubi schiacciati durante l'installazione
Élimine le problème de l'écrasement des tubes pendant l'installation
No more crashed pipes during installation

Ø 12 mm

Ø 10 mm

Ø 7 mm

Ø 4 mm



- Facilite le pli des tubes en cuivre
- Évite l'écrasement du tube durant l'installation
- Évite les problèmes de rendement de l'installation dus à l'écrasement des tubes
- Retrait facile
- Réutilisable pour de multiples installations
- Emballés dans des sachets refermables
- Colliers de fermeture réutilisables

- Facilitates bending of copper pipes
- Prevents the tube from crushing during installation
- Avoids system failure due to pipe crushing
- Easy removal
- Reusable for multiple installations
- Packed in open/close bag
- Reusable closure straps



● 1/4" ● 3/8"
● 5/8" ● 1/2"

cod



Copper Tube



cod	Ø Copper Tube		€
9899-851-00	1/4" + 3/8" 6,35 + 9,52 mm mm	2 bobine da 4 m per diametro 2 bobines de 4 m pour diamètre 2 rolls of 4 m per diameter	
9899-852-00	1/2" + 5/8" 12,7 + 15,87 mm mm	2 bobine da 4 m per diametro 2 bobines de 4 m pour diamètre 2 rolls of 4 m per diameter	
9899-850-00	1/4" + 3/8" + 1/2" + 5/8" 6,35 + 9,52 + 12,7 + 15,87 mm mm mm mm	4 bobine da 4 m per diametro 4 bobines de 4 m pour diamètre 4 rolls of 4 m per diameter	

TUBO IN RAME ISOLATO E ACCOPPIATO

Tube en cuivre isolé et accouplé
 Insulated and twin copper tube




cod	Ø		Spessore rame Épaisseur cuivre Copper thickness	Spessore isolamento Épaisseur isolation Insulation thickness		
	inch	mm	mm	mm		
9899-821-500	1/4" 3/8"	6,35 - 9,52	0,80	6,5-7	25 m	400 m
9899-822-500	1/4" 1/2"	6,35 - 12,70	0,80	6,5-9	25 m	400 m

Prezzi al metro su richiesta | Prix au mètre sur demande | Price per metre on request

TUBO IN RAME ISOLATO

Tube en cuivre isolé
 Insulated copper tube



cod	Ø		Spessore rame Épaisseur cuivre Copper thickness	Spessore isolamento Épaisseur isolation Insulation thickness	Pressione di scoppio Pression d'éclatement Bursting pressure	Pressione d'esercizio Pression de service Operating pressure		
	inch	mm	mm	mm	bar	bar		
9899-801-500	1/4"	6,35	0,80	6,5	558,02	139,51	50 m	1000 m
9899-831-500	1/4"	6,35	1	6,5	697,53	174,38	50 m	1000 m
9899-802-500	1/2"	12,70	0,80	8	279,01	69,75	50 m	750 m
9899-832-500	1/2"	12,70	1	9	348,76	87,19	50 m	750 m
9899-803-500	3/8"	9,52	0,80	7	372,21	93,05	50 m	1000 m
9899-833-500	3/8"	9,52	1	7	465,26	116,32	50 m	1000 m
9899-804-500	5/8"	15,88	1	10	278,92	69,73	25 m	450 m
9899-805-500	3/4"	19,05	1	10	232,51	58,13	25 m	400 m
9899-836-500	7/8"	22,23	1	10	199,25	49,81	25 m	250 m

Prezzi al metro su richiesta | Prix au mètre sur demande | Price per metre on request

KIT D'INSTALLAZIONE CON TUBO IN RAME DA 3/8"X0,80 + 1/4"X0,80

Kit d'installation avec tube en cuivre de 3/8"x0,80 + 1/4"x0,80

Installation kit with 3/8"x0,80 + 1/4"x0,80 copper pipe

Componenti | Composants | Components:

Tubo in rame accoppiato (rotolo da 5 m) | Tube en cuivre accouplé (rouleau de 5 m)

Twin copper tube (L=5 m) (pg. 170)

Rondelle | Rondelles | Washers

Kit ferma macchina | Kit arrêt machine | Condensing unit catch kit (pg. 134)

Bocchettone 3/8" | Goulotte 3/8" | Nut 3/8" (pg. 172)

Bocchettone 1/4" | Goulotte 1/4" | Nut 1/4" (pg. 172)

Coppia di Staffe | Paire de Supports | Pair of Brackets

9794-161 (pg. 122)

9794-055X (pg. 108)



	Tubo Tube Pipe	Rondelle Rondelles Washers	Kit ferma macchina Kit arrêt machine Anchoring machine kit	Bocchettone 3/8" Goulotte 3/8" Nut 3/8"	Bocchettone 1/4" Goulotte 1/4" Nut 1/4"	Coppia di Staffe Paire de supports Pair of Brackets
KIT794-161	■	■	■	■	■	9794-161
KIT794-055X	■	■		■	■	9794-055X

BOMBOLA RICARICABILE IN ACCIAIO AL CARBONIO

Bombonne rechargeable en acier au carbone

Refillable carbon steel cylinders



Gas refrigeranti ecologici.

Gaz réfrigérants écologiques.

Environmentally friendly refrigerant gases.

cod			
9100-121	Gas R410A	(1 Lt / 800 gr)	12 Pz
9100-122	Gas R410A	(2,5 Lt / 2 kg)	6 Pz
9100-123	Gas R410A	(7 Lt / 5 kg)	2 Pz
9100-141	Gas R32	(1 Lt / 800 gr)	12 Pz
9100-144	Gas R32	(12,5 Lt/9 KG)	1 Pz

Prezzi su richiesta | Prix sur demande | Prices on request

RUBINETTO A SFERA PER BOMBOLE GAS R32

Robinet vanne pour bombonne gaz r32

Ball valve for gas cylinders

Rubinetto a sfera dritto 1/2" ACME SX F x 1/4" M

Robinet vanne droit 1/2" ACME SX F x 1/4" M

Straight ball valve 1/2" ACME L F x 1/4" M

cod

9002-401

€



cod



cod


Guarnizione in rame per raccordi

 Joint en cuivre pour raccords
 Copper flares

9020-051	1/4"	100 Pz
9020-052	3/8"	100 Pz
9020-053	1/2"	100 Pz
9020-054	5/8"	100 Pz
9020-055	3/4"	100 Pz

Bocchettone per tubi

 Goulotte pour tubes
 Nut

9020-061	1/4"	10 Pz
9020-062	3/8"	10 Pz
9020-063	1/2"	10 Pz
9020-064	5/8"	10 Pz
9020-065	3/4"	10 Pz
9020-066	7/8"	10 Pz

Bocchettone ridotto per tubi

 Goulotte réduite pour tubes
 Reducing nut

9020-161	3/8" - 1/4"	10 Pz
9020-162	1/2" - 3/8"	10 Pz
9020-163	5/8" - 1/2"	10 Pz

Bocchettone cieco

 Goulotte aveugle
 Blind nut

9020-041	1/4"	10 Pz
9020-042	3/8"	10 Pz
9020-043	1/2"	10 Pz
9020-044	5/8"	10 Pz

Giunto M-M

 Joint M-M
 Male-male union

9020-071	1/4" - 1/4"	10 Pz
9020-072	3/8" - 3/8"	10 Pz
9020-073	1/2" - 1/2"	10 Pz
9020-074	5/8" - 5/8"	10 Pz
9020-075	3/4" - 3/4"	10 Pz

Giunto ridotto M-M

 Joint réduit M-M
 Male-male

9020-101	1/4" - 3/8"	10 Pz
9020-102	3/8" - 1/2"	10 Pz
9020-103	1/2" - 5/8"	10 Pz
9020-104	5/8" - 3/4"	10 Pz
9020-105	1/4" - 1/2"	10 Pz
9020-106	3/8" - 5/8"	10 Pz
9020-107	1/2" - 3/4"	10 Pz
9020-108	1/4" - 5/8"	10 Pz

Giunto a gomito M-M

 Joint en coude M-M
 Male-male elbow

9020-081	1/4" - 1/4"	10 Pz
9020-082	3/8" - 3/8"	10 Pz
9020-083	1/2" - 1/2"	10 Pz
9020-084	5/8" - 5/8"	10 Pz
9020-085	3/4" - 3/4"	10 Pz

Giunto a gomito M-F

 Joint en coude M-P
 Male-female elbow


9020-091	1/4" - 1/4"	10 Pz
9020-092	3/8" - 3/8"	10 Pz
9020-093	1/2" - 1/2"	10 Pz
9020-094	5/8" - 5/8"	10 Pz
9020-095	3/4" - 3/4"	10 Pz

Riduzione M-F

 Réduction M-F
 Male-female reducing union

9020-201	1/4" - 3/8"	10 Pz
9020-202	1/4" - 1/2"	10 Pz
9020-203	3/8" - 1/4"	10 Pz
9020-204	3/8" - 1/2"	10 Pz
9020-205	1/2" - 3/8"	10 Pz
9020-206	1/2" - 5/8"	10 Pz
9020-207	5/8" - 1/2"	10 Pz

RACCORDO AD INVERSIONE

 Empalme a inversión
 Inverting connector


cod

ØM

ØF



9020-301*	1/4"	1/4"	10 Pz
9020-302*	3/8"	3/8"	10 Pz
9020-303*	1/2"	1/2"	10 Pz
9020-304*	5/8"	5/8"	10 Pz
9020-311**	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	5 Kit
9020-312**	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	5 Kit

*Prezzo per pezzo | Prix/pièce | Price per piece

**Prezzo per kit | Prix par kit | Price per kit

RACCORDO AUTOCARTELLANTE IN DUE PEZZI

Manchon évasé en deux pièces


Flare fittings – two pieces

Sostituisce le tradizionali cartelle reallizzate a mano. Permette un risparmio economico e di tempo, senza compromettere la sicurezza della sigillatura. Composto da dado e boccia di compressione con bussola già inserita. Universale per tubi di rame spessore 0,80 e 1 mm. Garantito e testato a 240 bar di pressione, è utilizzabile con qualsiasi gas refrigerante.

Remplace les manchons évasés traditionnels fabriqués à la main. Permet une économie d'argent et de temps, sans compromettre la sécurité de l'étanchéité. Composé d'une écrou et d'une douille de compression avec un manchon déjà inséré. Universel pour tubes en cuivre épaisseur 0,80 et 1 mm. Garanti et testé à 240 bars de pression, il peut être utilisé avec tous les gaz réfrigérants.


It replaces traditional, hand-made flare fittings. Money and time saving is granted while obtaining a safe sealing. The system is made of a nut, a compression bush and an already inserted sleeve. Universal application for copper tubes with 0,80 and 1 mm thickness. Tested and guaranteed at 240 Bar, it can be used with all refrigerant gases.

cod	Ø		€
9020-151	1/4"	10 Pz	
9020-152	3/8"	10 Pz	
9020-153	1/2"	10 Pz	



Prezzo Kit (dado+ogiva) | Prix kit (écrou+ogive) | Price per kit (nut and ogive)

cod	Ø		€
9020-181	1/4"-1/4"	10 kit	
9020-182	3/8"-3/8"	10 kit	
9020-183	1/2"-1/2"	10 kit	




Prezzo per Kit | Prix pas kit | Price per kit

VALVOLE BI-DIREZIONALI

Vannes bi-directionnelles

Bi-directional valve

cod	Ø	Diametro Diamètre Diameter mm	Lunghezza Longueur Lenght mm	Altezza Hauteur Height mm	€
9006-400	1/4"	10	132	56,5	
9006-402	3/8"	10	132	56,5	
9006-403	1/2"	10	132	56,5	
9006-404	5/8"	15	148	65	
9006-405	3/4"	15	148	65	
9006-406	7/8"	19	185	87	
9006-407	1-1/8"	25	210	89	
9006-408	1-3/8"	32	210	102	
9006-409	1-5/8"	40	245	114	




VALVOLE PER IMPIANTI SPLIT

Vannes pour installations Split

Valves for split systems

cod	i	€
9002-420	1/4" SAE	
9002-421	5/16" SAE	



TUBI FLESSIBILI ISOLATI ANTIRUMORE IN ALLUMINIO - DOPPIA PARETE

Tuyaux flexibles isolés anti-bruit en aluminium - double paroi
 Insulated noise-reducing flexible aluminium ducts – Two ply



Realizzato con un condotto interno in alluminio/poliestere microforato, un materassino isolante in fibra di vetro e/o in fibra di poliestere di spessore 25 mm e densità 16 kg/m³ e una protezione esterna anch'essa in alluminio/poliestere. Adatto a diverse tipologie di impianti civili ed industriali di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.

Réalisés avec un conduit intérieur en aluminium/polyester microperforé, un matelas isolant en fibre de verre et/ou en fibre de polyester de 25 mm d'épaisseur et de 16 kg/m³ de densité et une protection extérieure également en aluminium/polyester. Indiqué aux différents types d'installations civiles et industrielles de ventilation, climatisation et chauffage.

With an inner ply of micro-perforated aluminium/polyester, an insulating glass fiber and/or polyester fiber mattress (thickness: 25 mm, density: 16 kg/m³) and an outer aluminium/polyester protective layer. Suitable for many ventilation, air-conditioning and heating applications.

Classe di reazione al fuoco Classe de réaction au feu Reaction to fire perform

Gamma di diametri
 Gamme de diamètres
 Diameter range

Temperatura esercizio interno
 Température de service intérieur
 Inner operating temperature

MI

82 - 315 mm

-30°C
 +140°C

Temperatura esercizio esterno
 Température de service extérieur
 Outer operating temperature

-30°C
 +140°C


Velocità max aria
 Vitesse maximum air
 Max air speed

30 m/sec

Pressione max
 Pression maximum
 Max pressure

2500 Pa

cod	Ø		€
9899-600-600	82	10 m	
9899-601-600	102	10 m	
9899-602-600	127	10 m	
9899-604-600	152	10 m	
9899-605-600	160	10 m	
9899-606-600	180	10 m	
9899-607-600	204	10 m	
9899-608-600	229	10 m	
9899-609-600	254	10 m	
9899-610-600	305	10 m	
9899-611-600	315	10 m	



Prezzo al metro | Prix au mètre | Price per meter

TUBI FLESSIBILI IN PVC - DOPPIA PARETE*Tuyaux flexibles en PVC - double paroi**PVC flexible ducts - Two ply*

Condotto isolante per impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. Garantisce un adeguato isolamento termico ed acustico.

Conduit isolant pour installations de ventilation, climatisation et chauffage. Garantit une isolation thermique et acoustique adéquate.

Insulated duct for air-conditioning, heating and ventilation systems requiring thermal and noise reducing insulation.


Classe di reazione al fuoco
 Classe de réaction au feu
 Reaction to fire perform
MI
 Velocità max aria
 Vitesse maximum air
 Max air speed

30 m/sec

 Gamma di diametri
 Gamme de diamètres
 Diameter range

76 - 315 mm

 Pressione max
 Pression maximum
 Max pressure

2000 Pa

 Temperatura esercizio
 Température de service
 Operating temperature

-20°C/+75°C

cod**Ø****€****9899-600-00**

82

10 m

9899-601-00

102

10 m

9899-602-00

127

10 m

9899-604-00

152

10 m

9899-605-00

160

10 m

9899-606-00

180

10 m

9899-607-00

204

10 m

9899-609-00

254

10 m

9899-610-00

305

10 m

9899-611-00

315

10 m

Prezzo al metro | Prix au mètre | Price per meter



BOCCHETTE DI MANDATA REGOLABILI

Clapets de refoulement réglables

Adjustable grilles





Le bocchette di mandata regolabili assicurano una distribuzione dell'aria silenziosa e priva di turbolenza. Sono composte da doppio filare di alette frontali singolarmente orientabili passo 20 mm, al fine di ottenere varie direzioni del flusso dell'aria.

Les clapets de refoulement réglables assurent une distribution de l'air silencieuse et sans turbulence. Ils sont composés d'une double rangée d'ailettes frontales dont chacune est orientable, avec pas 20 mm, afin d'obtenir différentes directions du flux d'air.

Our adjustable supply vents guarantee silent air distribution without any turbulence. Thanks to their individually steerable front blades – pitch: 20mm – in double row, the airflow can be directed in different directions.

Materiale Matériau Material	Alluminio Aluminium Aluminium
Finitura Finition Finish	Anodizzato al naturale Anodisé au naturel Natural anodized
Verniciato su richiesta Peint sur demande Painted on request:	607 ☐ RAL9010 (maggiorazione 15% sul prezzo di listino) (supplément de 15% sur le prix de catalogue) (15% surcharge on current price list)
Accessori Accessoires Accessories	- Serranda di taratura ad alette con movimento contrapposto - Plenum di raccordo - Vanne d'étalonnage à ailettes avec mouvement opposé - Plénium de raccord - Regulation blade damper with opposed movement - Connecting plenum
Metodi di fissaggio Méthodes de fixation Fixing	Con clips Avec clips By clips

Altre misure su richiesta
Autres mesures sur demande
Further measurements on request





	cod	€	cod	€	cod	Ø	€	cod	€
200x100	7001-013-641		7006-013		7007-013	98		7008-013	
300x100	7001-014-641		7006-014		7007-014	98		7008-014	
400x100	7001-015-641		7006-015		7007-015	*98		7008-015	
500x100	7001-016-641		7006-016		7007-016	*98		7008-016	
200x150	7001-035-641		7006-035		7007-035	148		7008-035	
300x150	7001-036-641		7006-036		7007-036	148		7008-036	
400x150	7001-037-641		7006-037		7007-037	148		7008-037	
500x150	7001-038-641		7006-038		7007-038	*148		7008-038	
300x200	7001-058-641		7006-058		7007-058	198		7008-058	
400x200	7001-059-641		7006-059		7007-059	198		7008-059	
500x200	7001-060-641		7006-060		7007-060	198		7008-060	
400x300	7001-070-641		7006-070		7007-070	248		7008-070	
500x300	7001-071-641		7006-071		7007-071	248		7008-071	

* Plenum a 2 attacchi | Plénum à 2 prises | Plenum 2 attacks



Serranda di taratura a contrasto

con alette a movimento contrapposto da montare in abbinamento a griglie di mandata e ripresa.

Materiale: Alluminio.

Vanne d'étalonnage à contraste: avec des ailettes à mouvement contrasté à monter avec les grilles de refoulement et de recyclage.

Matériau: Aluminium

Regulation dampers with opposed blade movement: to be installed with outlet grilles and return grilles.

Material: Aluminium.

Plenum in lamiera zincata, in abbinamento a griglie di mandata, griglie di ripresa e diffusori.

Materiale: Lamiera zincata

Installazione: Con clips delle griglie.

Plénum en tôle galvanisée, à monter associé avec les grilles de refoulement, les grilles de recyclage et les diffuseurs.

Matériau: Tôle galvanisée

Installation: Avec les clips des grilles.

Plenum, made of zinc-coated sheet metal, suitable for outlet grilles to be installed with return grilles and ceiling diffusers.

Material: zinc-coated sheet metal.

Fixing: with grille clips.

Plenum in lamiera zincata con isolamento sp. 3 mm

Materiale: lamiera zincata e polietilene ignifugo autoestinguente.

Installazione: Con clips delle griglie.

Plénum en tôle galvanisée avec isolation ép. 3 mm

Matériau: tôle galvanisée et polyéthylène ignifuge et auto-extinguible.

Installation: Avec les clips des grilles.

Plenum in galvanized steel with 3 mm insulation.

Material: galvanized steel and polyethylene fire retardant, self-extinguishing.

Installation: with clips of the grids.

GRIGLIE DI RIPRESA AD ALETTE FISSE 45°

Grilles de recyclage à ailettes fixes 45°

Return grilles with fixed 45° bent blades




Le griglie ad alette fisse passo 25 mm inclinate a 45° trovano applicazione come prese d'aria all'interno ed all'esterno di edifici. Il particolare profilo anti-pioggia delle alette assicura la massima protezione.

Les grilles et les ailettes fixes à pas de 25 mm inclinées à 45° sont utilisées comme prises d'air à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Le profil spécial anti-pluie des ailettes garantit une protection optimale.

These grilles with fixed, 45° bent blades – pitch: 25mm – are ideal both as internal and as external air intakes. The blades special rainproof profile guarantees maximum protection.

Materiale Matériau Material	Alluminio Aluminium Aluminium
Finitura Finition Finish	Anodizzato al naturale Anodisé au naturel Natural anodized
Verniciato su richiesta Peint sur demande Painted on request:	607 ☐ RAL9010 (maggiorazione 15% sul prezzo di listino) (supplément de 15% sur le prix de catalogue) (15% surcharge on current price list)
Accessori Accessoires Accessories	• Serranda di taratura ad alette con movimento contrapposto • Plenum di raccordo • Vanne d'étalonnage à ailettes avec mouvement opposé • Plénum de raccord • Regulation blade damper with opposed movement • Connecting plenum
Metodi di fissaggio Méthodes de fixation Fixing	Con clips Avec clips By clips


Altre misure su richiesta
Autres mesures sur demande
Further measurements on request





	cod	€	cod	€	cod	Ø	€	cod	€
200x100	7003-013-641		7006-013		7007-013	98		7008-013	
300x100	7003-014-641		7006-014		7007-014	98		7008-014	
400x100	7003-015-641		7006-015		7007-015	*98		7008-015	
500x100	7003-016-641		7006-016		7007-016	*98		7008-016	
200x150	7003-035-641		7006-035		7007-035	148		7008-035	
300x150	7003-036-641		7006-036		7007-036	148		7008-036	
400x150	7003-037-641		7006-037		7007-037	148		7008-037	
500x150	7003-038-641		7006-038		7007-038	*148		7008-038	
300x200	7003-058-641		7006-058		7007-058	198		7008-058	
400x200	7003-059-641		7006-059		7007-059	198		7008-059	
500x200	7003-060-641		7006-060		7007-060	198		7008-060	
400x300	7003-070-641		7006-070		7007-070	248		7008-070	
500x300	7003-071-641		7006-071		7007-071	248		7008-071	

* Plenum a 2 attacchi | Plénum à 2 prises | Plenum 2 attacks



Serranda di taratura a contrasto

con alette a movimento contrapposto da montare in abbinamento a griglie di mandata e ripresa.


Materiale: Alluminio.

Vanne d'étalement à contraste: avec des ailettes à mouvement contrasté à monter avec les grilles de refoulement et de recyclage.

Matériau: Aluminium

Regulation dampers with opposed blade movement: to be installed with outlet grilles and return grilles.

Material: Aluminium.



Plenum in lamiera zincata, in abbinamento a griglie di mandata, griglie di ripresa e diffusori.

Materiale: Lamiera zincata

Installazione: Con clips delle griglie.

Plénum en tôle galvanisée, à monter associé avec les grilles de refoulement, les grilles de recyclage et les diffuseurs.

Matériau: Tôle galvanisée

Installation: Avec les clips des grilles.

Plenum, made of zinc-coated sheet metal, suitable for outlet grilles to be installed with return grilles and ceiling diffusers.

Material: zinc-coated sheet metal.

Fixing: with grille clips.



Plenum in lamiera zincata con isolamento sp. 3 mm

Materiale: lamiera zincata e polietilene ignifugo autoestinguente.

Installazione: Con clips delle griglie.

Plénum en tôle galvanisée avec isolation ép. 3 mm

Matériau: tôle galvanisée et polyéthylène ignifuge et auto-extinguible.

Installation: Avec les clips des grilles.

Plenum in galvanized steel with 3 mm insulation.

Material: galvanized steel and polyethylene fire retardant, self-extinguishing.

Installation: with clips of the grids.

VALVOLE DI VENTILAZIONE

Vannes de ventilation

Ventilation valves

Valvola di ripresa o mandata, costruita in acciaio verniciato di colore bianco con cono centrale regolabile e cono adattatore. Montata a soffitto o direttamente a canale per la ventilazione o la ripresa in locali di servizio, bagni e negozi.

Vanne de recyclage ou de refoulement, fabriquée en acier peint en blanc avec cône central réglable et cône adaptateur. Montage au plafond ou directement en canal pour la ventilation ou le recyclage des locaux de service, des salles de bains et des magasins.

Outlet or recovery valves. Made of white painted steel, with adjustable central cone and adaptor. To be fitted on the ceiling or directly on the duct for air supply or air return in ancillary facilities, bathrooms and shops.

Materiale:

Acciaio verniciato RAL 9010

Installazione:

Fornito con cono adattatore per aggancio a baionetta

Matériau :

Acier peint RAL 9010

Installation :


Fournie avec cône adaptateur pour prise à baionnette

Material:

Painted steel RAL 9010

Installation:

Delivered with cone adapter for bayonet fitting



cod	Ø	ØA	ØB	ØC	ØE	L1	L		€
9755-580-501	100	99	125	95	139	50	55	6 Pz	
9755-581-501	125	124	150	115	169	50	65	6 Pz	
9755-582-501	160	159	185	149	209	60	65	6 Pz	
9755-583-501	200	199	225	203	145	60	65	6 Pz	

Valvola ripresa o mandata in ABS di colore bianco con cono centrale regolabile. Fornite con una flangia e un anello per l'installazione e montaggio. Il cono centrale è regolabile con un numero di giri pari.

Installazione: Con anello e flangia


Vanne de recyclage ou de refoulement en ABS de couleur blanche avec cône central réglable. Fournies avec bride et bague pour l'installation et le montage. Le cône central est réglable avec un nombre de tours pairs.

Installation : Avec bague et bride

White ABS outlet or recovery valves. Adjustable central cone. Delivered with ring and flange for easy mounting. Their central cone is adjustable with an even number of turns.

Installation: With ring and flange

cod	Ø		€
9750-061-01	100	7 Pz	
9750-063-01	125	6 Pz	
9750-062-01	150	6 Pz	
9750-065-01	200	6 Pz	



MANICOTTO DRITTO MASCHIO/MASCHIO

Manchon droit mâle/mâle

Straight Sleeve male/male




cod	Ø	€	cod	Ø	€
7301-001	80		7301-006	200	
7301-002	100		7301-007	250	
7301-003	125		7301-008	315	
7301-004	150		7301-009	355	
7301-005	160		7301-010	400	

MANICOTTO CARTELLATO

Manchon évasé

Sleeve flared




cod	Ø	€	cod	Ø	€
7302-001	80		7302-006	200	
7302-002	100		7302-007	250	
7302-003	125		7302-008	315	
7302-004	150		7302-009	355	
7302-005	160		7302-010	400	

MANICOTTO CONCENTRICO

Manchon concentrique

Concentric sleeve



cod	Ø	€	cod	Ø	€
7303-001	100/80		7303-011	200/150	
7303-002	125/80		7303-012	200/160	
7303-003	150/80		7303-013	250/160	
7303-004	125/100		7303-014	250/200	
7303-005	150/100		7303-015	315/160	
7303-006	150/125		7303-016	315/200	
7303-007	160/100		7303-017	315/250	
7303-008	160/125		7303-018	355/250	
7303-009	200/100		7303-019	355/315	
7303-010	200/125				

VALVOLE DI NON-RITORNO

Vannes de non-retour
Shutters

Le valvole di non-ritorno vengono montate negli impianti di ventilazione che funzionano in maniera puntuale o intermittente, e consentono di evitare il passaggio d'aria dall'esterno all'interno, in caso di arresto dell'impianto di ventilazione.

- Installare la valvola con il perno in posizione verticale

Les vannes de non-retour sont installées dans les systèmes de ventilation qui fonctionnent de manière ponctuelle ou intermittente, et empêchent le passage de l'air de l'extérieur vers l'intérieur si le système de ventilation est arrêté.

- Installer la vanne avec son goujon en position verticale

These shutters are mounted in air-conditioning installations that do not work continuously. When the installation stops, they prevent backdraughts.

- The shutter needs to be installed with the pin in a vertical position

cod	Ø		€
9753-301	80	32 Pz	
9753-302	100	54 Pz	
9753-303	110	40 Pz	
9753-304	125	25 Pz	
9753-305	150	17 Pz	
9753-306	160	12 Pz	
9753-307	175	10 Pz	
9753-308	200	8 Pz	
9753-309	250	1 Pz	
9753-310	300	1 Pz	
9753-311	315	1 Pz	
9753-312	355	1 Pz	



DropChemical



**Linea di prodotti chimici per la sanificazione
e la manutenzione degli impianti**

Ligne de produits chimiques pour l'assainissement
et la maintenance des installations

Chemical products for sanitation and units maintenance



216



Drop Detergente 400 ml
Drop Détergent 400ml
Drop cleaner 400 ml

217



Detergente 750 ml
Détergent 750 ml
Cleaner 750 ml

218



Detergente universale
Détergent universel
Universal cleaner

218



Fluido di lavaggio
Fluide de lavage
Flushing fluid

219



Alcool isopropilico
Alcool isopropylique
Isopropyl alcohol

220



Lubrificante multifunzione
Lubrifiant multifonction
Multifunction oil

220



Olio universale per cartelle
Huile universelle pour manchons évasés
Universal oil for flare

221



Sbloccante protettivo
Débloquant protecteur
Unlocking protective

221



Passacavi
Passe-câbles
Cable-seal

222



Protettivo skin
Protecteur skin
Protective skin

222



Rilevatore di fughe
Détecteur de fuites
Leak detector

222



Zinco chiaro
Zinc clair
Clear Zinc

223



Aria Compressa
Air comprimé
Compressed air

223



Olio per pompe vuoto
Huile pour pompes à vide
Vacuum pump oil

224



Igienizzante monouso
Désinfectant jetable
Single use cleaner

224



Igienizzanti profumati
Désinfectants parfumés
Air freshener



Drop^{leaf}Chemical

PRODOTTI PER LA PULIZIA, LA MANUTENZIONE E LA CURA DEL VOSTRO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

*Produits pour le nettoyage, la maintenance et l'entretien de
votre installation de climatisation*

Products for cleaning, maintenance and care of your air conditioning system

DETERGENTI / *Détergents* | Cleaners

LUBRIFICANTI / *Lubrifiants* | Lubricants

SBLOCCANTI / *Débloquants* | Unlocking

PROTETTIVI / *Protecteurs* | Protective

RILEVATORI GAS / *Détecteurs gaz* | Gas detector

PROFUMATORI / *Parfumeurs* | Fresheners



DROP DETERGENTE SCHIUMOGENO 400 ML

Drop Détergent mousseux 400 ml

Drop foam cleaner 400 ml

Prodotto spray schiumogeno igienizzante appositamente ideato per la pulizia e la manutenzione di filtri e condotti di impianti di condizionamento. Elimina la polvere, il grasso, lo sporco in genere e gli odori sgradevoli. Fornito con apposito erogatore.



Spray moussant assainissant spécialement conçu pour le nettoyage et l'entretien des filtres et des conduits des installations de climatisation. Il élimine la poussière, la graisse, la saleté en général et les mauvaises odeurs. Livré avec un distributeur spécial.

Hygienizing spray foam cleaner. Specifically developed for cleaning air conditioning filters and pipes, it removes dust, grease and bad smells. Delivered with dispenser.



9105-001



12 Pz



Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece

Espositore da banco compreso nel prezzo
Présentoir pour comptoir compris dans le prix
Display included in the price

DROP DETERGENTE LIQUIDO 400 ML

Drop Détergent liquide 400 ml

Drop liquid cleaner 400 ml

Prodotto spray igienizzante, adatto alla pulizia di tutti gli ambienti. Elimina odori ristagnanti causati da microrganismi e sostanze organiche.



Spray d'assainissement, indiqué pour le nettoyage de tous les environnements. Élimine les odeurs stagnantes causées par les microorganismes et les substances organiques.

Hygienizing spray cleaner suitable for cleaning all environments. It eliminates stale smells caused by micro-organisms and organic substances.



9105-002



12 Pz



Prezzo per pezzo | Prix/pièce | Price per piece

Espositore da banco compreso nel prezzo
Présentoir pour comptoir compris dans le prix
Display included in the price

DROP DETERGENTE LIQUIDO 750 ML*Drop Détergent liquide 750 ml**Drop liquid cleaner 750 ml*

Detergente liquido appositamente ideato per la pulizia e la manutenzione delle batterie di raffreddamento dei climatizzatori, termoconvettori, condensatori ecc. Elimina la polvere, il grasso, lo sporco in genere e gli odori ristagnanti, ora con le nuove fragranze al pino e ocean. Fornito con apposito nebulizzatore.

Détergent liquide spécialement conçu pour le nettoyage et l'entretien des batteries de refroidissement des climatiseurs, chauffages à convection, condenseurs, etc. Élimine la poussière, la graisse, la saleté en général et les odeurs stagnantes, maintenant avec les nouvelles fragrances pin et océan. Livré avec un nébuliseur spécial.

Liquid cleaner specifically designed for the cleaning and the maintenance of air conditioning cooling coils, convectors, condensers, etc. It eliminates dust, grease, dirt in general and stagnant odors thanks to the pleasant pine fragrance. Supplied with a special nebulizer.



	9105-020	12 Pz	Pino Pin Pine
	9105-020-1	12 Pz	Blue Ocean

Prezzo per pezzo | Prix/pièce | Price per piece

**DROP DETERGENTE LIQUIDO 750 ML***Drop Détergent liquide 750 ml**Drop liquid cleaner 750 ml*

Detergente liquido concentrato indicato per la pulizia delle scocche interne ed esterne di condizionatori, termoconvettori, superfici sintetiche in gomma e metallo. Formulato per rimuovere la polvere, il grasso e lo sporco in genere, ora con le nuove fragranze al limone e agli agrumi. Fornito con apposito nebulizzatore.

Détergent liquide concentré adapté au nettoyage des surfaces internes et externes des climatiseurs, des convecteurs, du caoutchouc synthétique et des surfaces métalliques. Formulé pour éliminer la poussière, la graisse et la saleté en général, maintenant avec les nouvelles fragrances au citron et aux agrumes. Livré avec un nébuliseur spécial.

Liquid detergent suitable for cleaning internal and external bodies of air conditioners, convectors, synthetic rubber and metal surfaces. Formulated to remove dust, grease and dirt in general, leaving a pleasant scent of lemon. Supplied with a special nebulizer.



	9105-021	12 Pz	Limone Limon Limón
	9105-021-1	12 Pz	Agrumi Agrumes Citrus Fruits

Prezzo per pezzo | Prix/pièce | Price per piece



DROP DETERGENTE UNIVERSALE

Drop Détergent universel / Drop Universal cleaner

Formula concentrata detergente e sgrassante. Ideale per tutte le superfici plastiche, ceramiche e verniciate, per la pulizia di filtri, condensatori, termoconvettori etc. Indicato per la pulizia ed il mantenimento degli ambienti e dei vari componenti degli impianti di condizionamento e refrigerazione.

Formule nettoyante et dégraissante concentrée. Idéal pour toutes les surfaces en plastique, en céramique et peintes, pour le nettoyage des filtres, des condenseurs, des convecteurs, etc. Convient pour le nettoyage et l'entretien des environnements et des différents composants des installations de climatisation et de réfrigération.

Concentrate formula made for cleaning and degreasing. Ideal for cleaning plastic, ceramic and painted surfaces, filters, condensators, convector heaters. It is also indicated for the cleaning and the maintenance of all environments and the components of air conditioning and refrigeration systems.



9105-019	2 Lt	6 Pz	Limone Citron Lemon
9105-019-1	2 Lt	6 Pz	Muschio Bianco Musc blanc
9105-019-2	2 Lt	6 Pz	White musk
			Agrumi Agrumes
			Citrus Fruits
9105-009	5 Lt	4 Pz	Limone Citron Lemon
9105-009-1	5 Lt	4 Pz	Muschio Bianco Musc blanc
9105-009-2	5 Lt	4 Pz	White musk
			Agrumi Agrumes
			Citrus Fruits

Prezzo per pezzo | Prix/pièce | Price per piece

FLUIDO DI LAVAGGIO

Fluide de lavage / Flushing fluid

Fluido per il lavaggio interno degli impianti frigoriferi di facile evaporazione in lattine da 1 lt. Non lascia alcun residuo. Utilizzabile solo con sistemi a pressione (A/CF-P).

Fluide pour le lavage interne des systèmes de réfrigération à évaporation facile en bidons de 1 litre. Ne laisse aucun résidu. Utilisable uniquement avec les systèmes à pression (A/CF-P).

Washing fluid for the inside of a A/C and HVAC systems. It dries off easily, 1 lt can. Cleans perfectly. Usable only with pressure systems (A/CF-P).



9002-298 12 Pz

Prezzo per pezzo | Prix/pièce | Price per piece



ALCOOL ISOPROPILICO 400 ML - INODORE*Alcool isopropylique 400 ml - inodore**Isopropyl alcohol 400 ml*

Nuovo ALCOOL ISOPROPILICO, igienizzante efficace per tutte le strutture ed apparecchiature per la climatizzazione e per l'ufficio quali computer, stampanti, etc. Ideale per la pulizia ed igienizzazione di qualsiasi superficie di casa e ufficio. Evapora senza lasciare alcun residuo. Elimina lo sporco e le cariche statiche. Si consiglia prima dell'applicazione, di testarne la compatibilità con i materiali. Non utilizzare su apparecchiature in tensione, non azionare il circuito prima della completa evaporazione del prodotto.

Nouvel **ALCOOL ISOPROPYLIQUE**, désinfectant efficace pour toutes les structures et appareils pour la climatisation et pour le bureau, comme les ordinateurs, les imprimantes, etc. Idéal pour nettoyer et assainir toute surface à la maison ou au bureau. S'évapore sans laisser de résidu. Élimine la saleté et les charges statiques. Nous recommandons de tester la compatibilité avec les matériaux avant l'application. Ne pas utiliser sur des appareils sous tension, ne pas mettre le circuit sous tension avant que le produit ne soit complètement évaporé.

New **ISOPROPYL ALCOHOL**, effective sanitizer for all structures and equipment for air conditioning and for the office such as computers, printers, etc. Ideal for cleaning and sanitizing any surface in the home or office. It evaporates without leaving any residue. Removes dirt and static charges. It is recommended to test its compatibility with materials before the application. Do not use on electrical devices, do not operate the circuit before the complete evaporation of the product.

**9105-022****12 Pz**

Prezzo per pezzo | Prix/pièce | Price per piece

Espositore da banco compreso nel prezzo

Présentoir pour comptoir compris dans le prix

Display included in the price

ALCOOL ISOPROPILICO 750 ML - INODORE*Alcool isopropylique 750 ml - inodore**Isopropyl alcohol 750 ml***9105-022-01****12 Pz**

Prezzo per pezzo | Prix/pièce | Price per piece

**new
product****new
product**

LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE ALL-IN-ONE 400 ML

Lubrifiant multifonction tout-en-un 400 ml

Multifunction oil all-in-one 400 ml

Prodotto multiuso "All in one" che lubrifica tutte le parti in movimento, elimina cigolii, sblocca meccanismi arrugginiti od ossidati. Protegge dalla corrosione e dall'umidità, pulisce dalle ossidazioni, grassi, resine, lucida le parti metalliche. 100% Idrorepellente.

Produit polyvalent « tout en un » qui lubrifie toutes les pièces mobiles, élimine les grincements, débloque les mécanismes rouillés ou oxydés. Protège contre la corrosion et l'humidité, nettoie de l'oxydation, graisse, résines, polit les pièces métalliques. 100% hydrofuge.

Multi-purpose product "All in one" that lubricates all moving parts, eliminates squeaks, loosens rusted or oxidized mechanisms. It protects against corrosion and moisture, cleans from oxidation, fats, resins and polishes metal parts. 100% water repellent.



9105-006



12 Pz



Prezzo per pezzo | Prix/pièce | Price per piece

Espositore da banco compreso nel prezzo

Expositor incluido en el precio

Display included in the price

OLIO UNIVERSALE PER CARTELLE 400 ML

Huile universelle pour manchons évasés 400 ml

Universal oil for flare 400 ml

Olio studiato specificamente per lubrificare la cartella. Risulta fondamentale per la lubrificazione durante la cartellatura e prima del serraggio con chiavi dinamometriche.

Huile spécialement conçue pour lubrifier le manchon évasé. Elle est essentiel pour la lubrification lors de l'évasement des manchons et avant le serrage avec les clés dynamométriques.

This oil is developed for lubricating the flare. It is indicate during the flaring and before closing with torque wrenches.



9105-010



12 Pz



Prezzo per pezzo | Prix/pièce | Price per piece

Espositore da banco compreso nel prezzo

Présentoir pour comptoir compris dans le prix

Display included in the price

SBLOCCANTE PROTETTIVO 400 ML*Dérippant de protection 400 ml**Unlocking protective 400 ml*

Grazie alle forti proprietà lubrificanti, anticorrosive ed antiossidanti, la formula è specifica per lo sbloccaggio dei metalli e la rimozione della ruggine; il prodotto è idrorepellente e vanta un poderoso potere protettivo contro l'umidità eliminando anche i fastidiosi cigolii. Erogato in spray è la soluzione 'all-in-one' per tutti i tipi di intervento.

Grâce à ses fortes propriétés lubrifiantes, anticorrosives et antioxydantes, la formule est spécifique pour le déblocage des métaux et l'élimination de la rouille ; le produit est hydrofuge et possède un puissant pouvoir protecteur contre l'humidité, éliminant également les grincements gênants. Livré en spray, c'est la solution « tout en un » pour tous les types d'intervention.

Thanks to its lubricating, anticorrosive and antioxidant properties, this product is specialized for the metal disengagement and for the removal of the rust. Product is water-repellent and has a strong attitude against humidity, removing also the creakings. In a spray dispenser, this solution "all in one" is perfect for any situation.

**9105-011****12 Pz**

Prezzo per pezzo | Prix/pièce | Price per piece

PASSACAVI 400 ML*Passe-câbles 400 ml**Cable-seal 400 ml*

Formula specificamente studiata per agevolare l'inserimento nella guaina di cavi elettrici, cavi telefonici e fibre ottiche. Non intaccando plastica e gomma e grazie al suo alto potere protettivo, aiuta a preservare le parti dall'usura e ne prolunga la vita.

Formule spécialement conçue pour faciliter l'insertion de câbles électriques, de câbles téléphoniques et de fibres optiques dans la gaine. Il n'affecte pas le plastique et le caoutchouc et grâce à son haut pouvoir de protection, il contribue à préserver les pièces de l'usure et à prolonger leur durée de vie.

This product is developed in order to facilitate the introduction of the wires into the sheath. Thanks to its protecting power, it does not damage plastic or rubber, it helps to keep the wires safe from abrasion and it extends the wires life time.

**9105-008****12 Pz**

Prezzo per pezzo | Prix/pièce | Price per piece



PROTETTIVO SKIN 400 ML

Protecteur skin 400 ml
Protective skin 400 ml



Pellicola spray rimovibile ottima per cambiare rapidamente il colore di oggetti come auto, moto, camion, biciclette, scooter, caschi, elettrodomestici, ecc. Applicabile su superfici metalliche, vetro e plastiche dure verniciabili. Protegge dagli agenti atmosferici, ruggine e urti lievi.

Film en spray amovible excellent pour changer rapidement la couleur des objets tels que les voitures, les motos, les camions, les vélos, les scooters, les casques, les appareils ménagers, etc. Peut être appliqué sur des surfaces en métal, en verre et en plastique dur qui peuvent être peintes. Protège contre les agents atmosphériques, la rouille et les impacts légers.

Removable spray film great to quickly change the color of objects such as cars, motorcycles, trucks, bikes, scooters, helmets, appliances, ecc. Applicable on metal surfaces, glass and hard plastics. It protects against weathering, rust and minor bumps.



9105-013



12 Pz



Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece

RILEVATORE DI FUGHE 400 ML

Détecteur de fuites 400 ml | Leak detector 400 ml

Studiato espressamente come cerca fughe di gas o aria compressa negli impianti, nelle tubazioni, nei serbatoi in pressione e nelle bombole. Il suo particolare film schiumogeno e l'erogazione in spray rendono molto facile l'individuazione della fuga.

Spécialement conçu pour rechercher les fuites de gaz ou d'air comprimé dans les systèmes, les tuyaux, les réservoirs sous pression et les bouteilles. Son film moussant spécial et sa distribution par pulvérisation permettent de détecter très facilement la fuite.

Developed as leak detector for gas or pressurized air in the installations, in the hoses, in the pressurized tanks and in the cylinders. Its particular foam and the spray system help to individuate the leaks.



9105-004



12 Pz



Prezzo per pezzo | Prix/pièce | Price per piece

ZINCO CHIARO 400 ML

Zinc clair 400 ml | Clear Zinc 400 ml

Prodotto spray particolarmente indicato per il ritocco di parti zincate. È un ottimo protettivo per parti saldate e resistente a grassi e olii. Asciuga rapidamente.

Produit en spray particulièrement adapté à la retouche de pièces galvanisées ; il constitue une excellente protection des pièces soudées et résiste aux graisses et aux huiles. Sèche rapidement.

Spray product particularly suitable for the covering of galvanized parts. It is a great protection for welded parts and resistant to oils and greases. It dries quickly.



9105-012



12 Pz



Prezzo per pezzo | Prix/pièce | Price per piece



ARIA COMPRESSA 400 ML

Air comprimé 400 ml
Compressed air 400 ml

L'aria compressa rimuove tutta la sporcizia dai posti delicati o difficili da raggiungere. Adatta per la pulizia di filtri, tastiere ed attrezzature elettriche. Rispetto dell'ozono al 100%.

L'air comprimé permet d'éliminer toute la saleté des endroits délicats ou difficiles d'accès. Convient pour le nettoyage des filtres, des claviers et des équipements électriques. 100 % sans danger pour l'ozone.

The compressed air removes all the dirt from delicate or hard to reach places. Suitable for cleaning of filters, keyboards and electrical equipment. 100% ozone friendly.

		
9105-014	12 Pz	

Prezzo per pezzo | Prix/pièce | Price per piece



OLIO PER POMPE VUOTO

Huile pour pompes à vide
Vacuum pump oil

Capacità 1000 cc. 46 viscosità per tipo Minerale, 68 viscosità per tipo Estere.
Capacité 1000 cc. 46 viscosité pour le type Minérale, 68 viscosité pour le type Ester.
1000cc 46 of viscosity capacity for Mineral and 68 viscosity for Estere.

			
9002-199	Mineral	10	
9002-198	Ester	12	

Prezzo per pezzo | Prix/pièce | Price per piece



IGIENIZZANTE MONOUSO 200 ML

Désinfectant jetable 200 ml

Single use cleaner 200 ml



Spray ideale per il trattamento igienizzante di piccoli ambienti, autovetture e camper. Coadiuvante nel trattamento di muffe, è perfetto anche per sale riunioni e camere d'albergo.

Spray idéal pour le traitement hygiénique des petites pièces, des voitures et des camping-cars. Adjuvant dans le traitement des moisissures, il est également parfait pour les salles de réunion et les chambres d'hôtel.

This spray is suitable for the cleaning of small environments, cars and motorhomes. It helps to remove molds, it's perfect also for meeting rooms and hotel rooms.



9105-003



24 Pz



Prezzo per pezzo | Prix/pièce | Price per piece

IGIENIZZANTE PROFUMATO

Désinfectant parfumé

Air Freshener

Spray ideale per il trattamento igienizzante dei condizionatori. Ottimo contro muffe e cattivi odori. Si applica facilmente su filtri o batterie evaporanti.

Spray idéal pour la désinfection des climatiseurs. Excellent contre les moisissures et les mauvaises odeurs. Il s'applique facilement sur les filtres ou les batteries d'évaporation.

Ideal spray for hygienic treatment of air conditioners. Great against mold and unpleasant smells. It is easily applied on filters or evaporator coils.



Pacco Ricarica | Paquet recharge | Refill Pack

	9105-016-01	20 Pz	
	9105-016-02	20 Pz	
	9105-016-03	20 Pz	
	9105-016-04	20 Pz	
	9105-016-05	20 Pz	

Prezzo per pezzo | Prix/pièce | Price per piece

Espositore da banco completo di 20 bombolette igienizzanti

Présentoir de 20 canettes | Display with 20 cans

- n.4 pz Vaniglia | Vanille | Vanilla (cod.9105-016-01)
- n.4 pz Menta | Menthe | Mint (cod.9105-016-02)
- n.4 pz Blu Ocean (cod.9105-016-03)
- n.4 pz Papaya (cod.9105-016-04)
- n.4 pz Fresh (cod.9105-016-05)

Espositore | Présentoir | Display



9105-016



1 Pz



Prezzo per pezzo | Prix/pièce | Price per piece

FRESH HOME - DEODORANTE PER CLIMATIZZATORI

Fresh Home - déodorant pour climatiseurs

Fresh Home - air freshener for air conditioners

Prodotto ideale per profumare delicatamente tutta la casa, l'ufficio o l'ambiente di lavoro. Una volta estratto il profumatore dal blister posizionarlo sopra il fitro anti-polvere del condizionatore, accendere l'impianto di climatizzazione e lasciare che Fresh Home rilasci una delle sue 4 essenze durante tutta la giornata.

Produit idéal pour parfumer délicatement toute la maison, le bureau ou l'environnement de travail. Une fois le parfumeur retiré du blister, placez-le sur le filtre anti-poussière du climatiseur, allumez le système de climatisation et laissez Fresh Home libérer l'une de ses 4 essences tout au long de la journée.

This product is ideal for gently perfuming the whole house, the office or work environment. Once extracted from the blister and placed it over the filter, turn the air conditioning on and let one of his 4 essences release its perfume throughout the day.

Espositore da banco completo di 40 profumatori


Présentoir pour comptoir muni de 40 parfumeurs

Display with 40 cases

- n.10 pz Arancia-Papaya (cod.9105-015-01A) ■
Orange-Papaye; Orange-Papaya
- n.10 pz Oceano (cod.9105-015-02A) ■
Océan; Ocean
- n.10 pz Muschio bianco (cod.9105-015-03A) ■
Musc blanc; White musk
- n.10 pz Vaniglia-Cannella (cod.9105-015-04A) ■
Vanille-Cannelle; Vanilla-cinnamon

Esempio di installazione

Exemple d'installation | Installation example



Espositore | Présentoir | Display

cod



9105-015

1 Pz

Prezzo per confezione da 40 pz
Prix pas boîte de 40 pièces
Price per pack of 40 pcs

Pacco Ricarica | Paquet recharge | Refill Pack

- 9105-015-01A 10 Pz
- 9105-015-02A 10 Pz
- 9105-015-03A 10 Pz
- 9105-015-04A 10 Pz

Prezzo per confezione da 10 pz
Prix pas boîte de 10 pièces
Price per pack of 10 pcs







Componenti per la ventilazione permanente

Composants pour la ventilation permanente

Components for permanent ventilation



230

Griglie circolari universali
Grilles circulaires universelles
Round universal grilles

232

Griglie circolari chiudi e apri
Grille circulaire à ouverture-fermeture
Round open-close grille

233

Griglie circolari ad incasso
Grilles circulaires à encastrément
Round recessed grilles

236

Griglie quadrate universali
Grilles carrées universelles
Square universal grilles

237

Griglie quadrate ad incasso
Grilles carrées à encastrément
Square recessed grilles

239

Griglie modulari e componibili
Grilles modulaires et par éléments
Modular grilles

241


Coppia di griglie
Paire de grilles
Pair of grilles

243

Griglie a flusso regolabile
Grilles à flux réglable
Grilles with adjustable air-flow

246

Aeratori per finestra
Aérateurs pour fenêtre
Window ventilator

247

Griglie per porte e mobili
Grilles pour portes et meubles
Grilles for doors and furniture

250

Griglie "Style"
Grilles « Style »
"Style" grilles

251

Griglie in metallo da incasso
Grilles en métal à encastrément
Metal recessed grilles

252

Griglie universali in metallo
Grilles universelles en métal
Universal metal grilles

256

Griglie da appoggio in metallo
Grilles métalliques en appui
Free standing grilles

258

Griglie Pop-Line
Grilles Pop-Line
Pop-line grilles

262

Griglie per caminetto
Grilles pour cheminée
Fireplace grilles

265


**Disponibile con sacchetto cavaliere
o con gancetto self service**

Disponibile avec sac chevalier ou crochet
libre-service
Available with plastic bag or with adhesive
hook suitable for self-service use

Legenda: molle pieghevoli per griglie

Légende : ressorts pliables pour grilles

Legend: foldable springs for grilles



- | | |
|---|-----------|
| A | Ø 80/125 |
| B | Ø 125/160 |
| C | Ø 160/200 |
| D | Ø 200/260 |



PRODOTTI CHE GARANTISCONO IL COSTANTE RICAMBIO DELL'ARIA IN AMBIENTI DOMESTICI E INDUSTRIALI

*Produits garantissant un renouvellement constant de l'air dans les environnements
domestiques et industriels*

Products for cleaning, maintenance and care of your air conditioning system

GRIGLIE IN MATERIALE TERMOPLASTISCO | Détergent | Cleaners

GRIGLIE METALLICHE | Lubrifiants | Lubricants

GRIGLIE PER CAMINETTI | Déverrouillage | Unlocking

TUBI DI CONNESSIONE IN ALLUMINIO | Déverrouillage | Unlocking



DISPONIBILE CON SACCHETTO CAVALIERE O CON GANCETTO SELF SERVICE

*Disponible avec sachet plastique ou avec crochet self service
Available with plastic bag or with adhesive hook suitable for
self-service use*

GRIGLIE CIRCOLARI UNIVERSALI IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON MOLLE RECLINABILI A 90°

Grilles circulaires universelles en matériau thermoplastique avec ressorts inclinables à 90°

Round universal grilles in thermoplastic with reclining springs at 90°

Molle universali: con sole 4 misure coprono un'estensione applicativa variabile da un Ø min. di 80 mm ad un Ø max. di 260 mm. La caratteristica più rilevante è la possibilità di piegare la molla a 90° (brevetto industriale ed europeo) con una considerevole riduzione dello spazio necessario per l'immagazzinamento.


Ressorts universels : avec seulement 4 mesures, ils couvrent une gamme d'application allant d'un Ø minimum de 80 mm à un Ø maximum de 260 mm. La caractéristique la plus importante est la possibilité de courber le ressort à 90° (brevet industriel et européen) avec une réduction considérable de l'espace nécessaire au stockage.

Universal grilles: with 4 different measures only, it is possible to fit any Ø ranging from 80 to 260 mm. The most relevant feature lies in the possibility of folding the spring of the grille at 90° (Italian and European patent), reducing stock volume considerably.

Le griglie sono fornite con o senza rete.

Les grilles sont fournies avec ou sans réticule.

Grilles with or without mesh



**PATENTED
SYSTEM**

								
cod	Ø							€
9611-006-06/60	Ø 145	Ø 80/125	-	100 Pz	4,20			
9611-006-40	Ø 145	Ø 80/125	-	100 Pz	6,50			
9611-006-50	Ø 145	Ø 80/125	-	100 Pz	8,10			
9611-006-66	Ø 145	Ø 80/125	-	100 Pz	4,20			
9615-006-06/60	Ø 180	Ø 125/160	-	48 Pz	5,30			
9615-006-40	Ø 180	Ø 125/160	-	48 Pz	8,70			
9615-006-50	Ø 180	Ø 125/160	-	48 Pz	10,80			
9611-002-06/60	Ø 145	Ø 80/125	100	100 Pz	3,80			
9611-002-40	Ø 145	Ø 80/125	100	100 Pz	6,00			
9611-002-50	Ø 145	Ø 80/125	100	100 Pz	7,40			
9615-002-06/60	Ø 180	Ø 125/160	140	48 Pz	4,80			
9615-002-40	Ø 180	Ø 125/160	140	48 Pz	8,20			
9615-002-50	Ø 180	Ø 125/160	140	48 Pz	10,20			



Cod. Col./RAL

06		9002 Bianco ghiaccio Blanc glace Grey white
40		Cromata Chromée Chrome-colored
50		Ramata Cuivrée Copper-colored
60		RAL 8017 Marrone Marron Brown
66		RAL 7016 Grigio antracite Gris anthracite Anthracite gray

GRIGLIE CIRCOLARI UNIVERSALI IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON MOLLE RECLINABILI A 90°

Grilles circulaires universelles en matériau thermoplastique avec ressorts inclinables à 90°

Round universal grilles in thermoplastic with reclining springs at 90°



	cod	Ø				€
	9604-006-06	Ø 166	Ø 80/125	-	48 Pz	5,10
	9603-006-06	Ø 190	Ø 125/160	-	48 Pz	5,90
	9616-006-06	Ø 220	Ø 160/200	-	48 Pz	7,00
	9616-006-40	Ø 220	Ø 160/200	-	48 Pz	13,70
	9616-006-50	Ø 220	Ø 160/200	-	48 Pz	15,80
	9605-006-06	Ø 262	Ø 200/260	-	48 Pz	7,80
	9604-002-06	Ø 166	Ø 80/125	100	48 Pz	4,80
	9603-002-06	Ø 190	Ø 125/160	130	48 Pz	5,70
	9616-002-06	Ø 220	Ø 160/200	210	48 Pz	6,30
	9616-002-40	Ø 220	Ø 160/200	210	48 Pz	13,00
	9616-002-50	Ø 220	Ø 160/200	210	48 Pz	15,10
	9605-002-06	Ø 262	Ø 200/260	300	48 Pz	6,90



Griglie fornite con o senza rete.
Grilles fournies avec ou sans réticule.
Grilles with or without mesh

Cod. Col./RAL

06		9002 Bianco ghiaccio Blanc glace Grey white
40		Cromata Chromée Chrome-colored
50		Ramata Cuivrée Copper-colored



Alette inclinate
Ailettes inclinées
Inclined fins



Con alette dritte e rete stampata
Avec ailettes droites et réticule moulé
With straight fins and injected mesh

	cod	Ø				€
	9604-252-06	Ø 166	Ø 80/125	80	48 Pz	5,50
	9603-252-06	Ø 190	Ø 125/160	100	48 Pz	6,40

GRIGLIA CIRCOLARE CHIUDI E APRI IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON MOLLA E RETE RECLINABILE A 90°

Grille circulaire de fermeture et ouverture en matériau thermoplastique avec ressort et treillis aile inclinable à 90°

Round open-close grille in thermoplastic with 90° reclining spring and mesh



La griglia "CHIUDI e APRI" consente l'applicazione in opera dall'interno senza l'utilizzo di scale o ponteggi.

E' dotata di un filo che permette di eseguire il posizionamento all'esterno in totale sicurezza.


La grille de « FERMETURE/OUVERTURE » permet une installation de l'intérieur sans utiliser d'échelle ou d'échafaudage.

Elle est équipée d'un fil qui permet de le placer en toute sécurité à l'extérieur.

The "open-close" grille allows the installation from inside the building without using scaffolds. Provided with a thread to facilitate the installation, it can be safely positioned externally.



Squadretta di sicurezza ferma filo in dotazione
Étrier de sécurité fourni
Thread-fixing safety square provided



cod

Ø

36 Pz

€



9629-006-06

Ø 170

36 Pz

11,10

Completa di rete stampata
Munie d'un treillis moulée
Supplied with injected mesh

cod

A

B



9629-006-06


15

Ø 170

Ø 100/140

ADATTABILE PER FORI DA Ø 100 A Ø 140 MM

Adaptable pour trous de Ø 100 à Ø 140 mm
Suitable for bounds from Ø 100 a Ø 140



7

Fissare la squadretta di sicurezza
Fixez le support de sécurité
Secure the safety bracket



1



2



3



4



5



6

GRIGLIE CIRCOLARI DA INCASSO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON TELAIO

Grilles circulaires à encastrement en matériau thermoplastique avec châssis

Recessed round grill in thermoplastic with frame

Griglie circolari in materiale termoplastico. Il telaio viene fissato a muro tramite viti. La griglia viene inserita ad incastro. Con o senza rete.

Grilles circulaires en matériau thermoplastique. Le châssis est fixé au mur par des vis. La grille est installée par encastrement. Avec ou sans réticule.


Round thermoplastic grilles. The frame is fixed on the wall by screws. The grill is inserted into the frame. With or without mesh.



Alette inclinate
Ailettes inclinées
Inclined fins



	cod	Ø	A	B	C			€
	9604-005-06	Ø 166	Ø 195	Ø 168	20	-	52 Pz	8,30
	9603-005-06	Ø 190	Ø 217	Ø 194	20	-	40 Pz	10,00
	9604-003-06	Ø 166	Ø 195	Ø 168	20	100	52 Pz	7,10
	9603-003-06	Ø 190	Ø 217	Ø 194	20	130	40 Pz	7,90



GRIGLIE CIRCOLARI DA INCASSO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON TELAIO



Grilles circulaires à encastrement en matériau thermoplastique avec châssis

Recessed round grill in thermoplastic with frame

Griglie circolari da interni in materiale termoplastico ad alette dritte e rete stampata. Il telaio viene fissato a muro tramite viti. La griglia viene inserita ad incastro.

Grilles circulaires pour intérieur en matériau thermoplastique à ailettes droites et réticule moulé. Le châssis est fixé au mur par des vis. La grille est installée par encastrement.


Round thermoplastic grilles with straight fins and injected mesh for indoor use. The frame is fixed on the wall by screws. The grill is inserted into the frame.




Alette dritte
Ailettes droites
Straight fins




	cod	Ø	A	B	C			€
	9604-253-06	Ø 166	Ø 195	Ø 168	20	80	52 Pz	7,70
	9603-253-06	Ø 190	Ø 217	Ø 194	20	100	40 Pz	8,60



GRIGLIE CIRCOLARI DA INCASSO IN MATERIALE TERMOPLASTICO, CON E SENZA RETE APPLICATA
Grilles circulaires à encastrement en matériau thermoplastique, avec et sans réticule
Recessed round grill in thermoplastic with or without applied mesh


cod	Ø	A	B	C			€
9614-004-06	Ø 60	70	57	20	-	102 Pz	2,40
9609-004-06	Ø 80	90	75	20	-	102 Pz	2,60
9608-004-06	Ø 100	120	95	20	-	102 Pz	2,80
9610-004-06	Ø 125	145	121	20	-	102 Pz	3,10
9617-004-06	Ø 160	190	156	17	-	50 Pz	4,90
9618-004-06	Ø 200	238	200	23	-	30 Pz	7,30
9614-001-06	Ø 60	70	57	20	20	102 Pz	2,40
9609-001-06	Ø 80	90	75	20	30	102 Pz	2,50
9608-001-06	Ø 100	120	95	20	40	102 Pz	2,60
9610-001-06	Ø 125	145	121	20	65	102 Pz	2,90
9617-001-06	Ø 160	190	156	17	135	50 Pz	4,60
9618-001-06	Ø 200	238	200	23	220	30 Pz	6,00




cod	Ø	A	B	C			€
9611-005-06	Ø 120	145	118	20	-	52 Pz	4,80
9611-003-06	Ø 120	145	118	20	100	52 Pz	4,20

GRIGLIE CIRCOLARI IN MATERIALE TERMOPLASTICO SENZA RETE

Grilles circulaires en matériau thermoplastique sans réticule

Recessed round grill in thermoplastic without mesh




cod	ØA	A	B	C		€
9750-081-01	Ø 100	124	100	27	50 Pz	2,90
9750-082-01	Ø 120	148	127	27	24 Pz	3,50



GRIGLIE TONDE DA SOFFITTO IN ABS CON RETE

Grilles rondes pour plafond en ABS avec réticule

Round ABS ceiling mounting grilles with mesh




cod	Ø	A	B	C		€
9751-060-01	Ø 100	144	99	58	24 Pz	6,00
9751-061-01	Ø 125	165	124	62	24 Pz	6,70
9751-062-01	Ø 150	188	149	65	24 Pz	7,50



GRIGLIE QUADRATE DA SOFFITTO IN ABS CON IMBOCCO E RETE

Grilles carrées pour plafond en ABS avec profil et réticule

Square ABS ceiling mounting grilles with round entrance and mesh



cod	Ø	A	C		€
9751-070-01	Ø 100	150x150	25	24 Pz	7,90
9751-071-01	Ø 125	150x150	25	24 Pz	9,50
9751-072-01	Ø 150	190x190	25	24 Pz	11,20



GRIGLIE QUADRATE UNIVERSALI IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON MOLLE RECLINABILI A 90°


Grilles carrées universelles en matériau thermoplastique avec ressorts inclinables à 90°

Square universal grilles in thermoplastic with reclining springs at 90°



Con molle, con o senza rete
Avec ressorts, avec ou sans réticule
With springs, with or without mesh

	cod					€
	9602-006-06	166x166	Ø 80/125	-	48 Pz	6,10
	9601-006-06	190x190	Ø 125/160	-	48 Pz	6,30
	9600-006-06	238x238	Ø 160/200	-	48 Pz	7,20
	9602-002-06	166x166	Ø 80/125	120	48 Pz	5,40
	9601-002-06	190x190	Ø 125/160	160	48 Pz	5,60
	9600-002-06	238x238	Ø 160/200	270	48 Pz	6,50



**PATENTED
SYSTEM**




Alette inclinate
Ailettes inclinées
Inclined fins




Con molle ed alette dritte e rete stampata
Avec ressorts et ailettes droites et réticule moulé
With springs, straight fins and injected mesh

	cod					€
	9602-252-06	166x166	Ø 80/125	100	48 Pz	6,70
	9601-252-06	190x190	Ø 125/160	120	48 Pz	7,30
	9600-252-06	238x238	Ø 160/200	210	48 Pz	8,00



**PATENTED
SYSTEM**



Alette dritte
Ailettes droites
Straight fins

GRIGLIE QUADRATE AD INCASSO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON TELAIO


Grilles carrées à encastrement en matériau thermoplastique avec châssis

Recessed round grill in thermoplastic with frame

Griglie quadrate in materiale termoplastico. Il telaio viene fissato a muro tramite viti. La griglia viene inserita ad incastro. Con o senza rete.

Grilles carrées en matériau thermoplastique. Le châssis est fixé au mur par des vis. La grille est installée par encastrement. Avec ou sans réticule.

Square thermoplastic grilles. The frame is fixed on the wall by screws. The grill is inserted into the frame. With or without mesh.



Alette inclinate
Ailettes inclinées
Inclined fins





cod		A	B	C			€
9602-005-06	166x166	193x193	170x170	20	-	52 Pz	9,30
9601-005-06	190x190	217x217	194x194	20	-	40 Pz	10,10
9600-005-06	238x238	265x265	242x242	20	-	48 Pz	10,30
9602-003-06	166x166	193x193	170x170	20	120	52 Pz	8,20
9601-003-06	190x190	217x217	194x194	20	160	40 Pz	8,50
9600-003-06	238x238	265x265	242x242	20	270	48 Pz	8,80

Griglie quadrate in materiale termoplastico da interni con alette dritte e rete stampata. Il telaio viene fissato a muro tramite viti. La griglia viene inserita ad incastro.

Grilles carrées en matériau thermoplastique pour intérieur avec ailettes droites et réticule moulé. Le châssis est fixé au mur par des vis. La grille est installée par encastrement.

Square thermoplastic grilles with straight fins and injected mesh for indoor use. The frame is fixed on the wall by screws. The grill is inserted into the frame.



Alette dritte
Ailettes droites
Straight fins



GRIGLIE IN MATERIALE TERMOPLASTICO QUADRATE E RETTANGOLARI DA APPOGGIO

Grilles en matériau thermoplastique carrées et rectangulaires en appui

Square and rectangular thermoplastic free-standing grilles

Griglie in materiale termoplastico quadrate e rettangolari da appoggio. Con e senza rete.

Grilles en matériau thermoplastique carrées et rectangulaires en appui. Avec ou sans réticule.

Square and rectangular thermoplastic free-standing grilles. With or without mesh.



cod	AxB			€
9619-004-06	150x200	-	52 Pz	3,90
9620-004-06	230x230	-	60 Pz	5,30
9621-004-06	230x430	-	27 Pz	10,20
9622-004-06	230x620	-	16 Pz	16,30
9619-001-06	150x200	140	52 Pz	3,20
9620-001-06	230x230	210	60 Pz	3,60
9621-001-06	230x430	420	27 Pz	8,00
9622-001-06	230x620	630	16 Pz	13,40

Griglie quadrate in materiale termoplastico, da appoggio, per interni, con alette dritte. Con rete stampata e predisposizione foro viti.

Grilles carrées en matériau thermoplastique, en appui, pour intérieur, avec ailettes droites. Avec réticule moulé et prédisposition trou vis.


Square thermoplastic free-standing grilles for indoor use with straight fins. With injected mesh and premarked screw holes.



cod				€
9602-251-06	166x166	100	64 Pz	4,80
9601-251-06	190x190	120	60 Pz	5,50
9600-251-06	238x238	210	60 Pz	5,70



Predisposizione foro viti
Prédisposition trou vis
Pre-marked screw holes



Alette dritte
Ailettes droites
Straight fins

Griglie quadrate in materiale termoplastico da appoggio con predisposizione foro viti. Con e senza rete.

Grilles carrées en matériau thermoplastique en appui avec prédisposition trou vis. Avec ou sans réticule.

Square thermoplastic free-standing grilles with pre-marked screw holes. With or without mesh.



cod				€
9602-004-06	166x166	-	64 Pz	4,00
9601-004-06	190x190	-	60 Pz	4,60
9600-004-06	238x238	-	60 Pz	5,30
9602-001-06	166x166	120	64 Pz	3,60
9601-001-06	190x190	160	60 Pz	4,10
9600-001-06	238x238	270	60 Pz	4,30



Alette inclinate
Ailettes inclinées
Inclined fins




Predisposizione foro viti
Prédisposition trou vis
Pre-marked screw holes

MODULO 100X100

Module 100x100

Module 100x100



cod



€

9624-001-06

100x100

60


100 Pz

2,10

Profilo lineare da incasso

Profil linéaire à encastrement
Recessed linear profile


1



Profilo lineare da sovrapporre

Profil linéaire à superposer
Overlapping linear profile

3



Profilo ad angolo da incasso

Profil angulaire à encastrement
Recessed elbow profile

2



Profilo ad angolo da sovrapporre

Profil angulaire à superposer
Overlapping elbow profile

4



cod



€

1

9624-411-06

100 Pz

0,70

2

9624-412-06

100 Pz

0,70

3

9624-413-06

100 Pz

0,70

4

9624-414-06

100 Pz

0,70

GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI DA APPOGGIO IN ABS

Grilles carrées et rectangulaires en appui en ABS

Square and rectangular ABS free-standing grilles

cod



€

9751-001-01

150x150

95x110

85 Pz

5,50

9751-002-01

190x190

140x140

65 Pz

6,00

9751-003-01

170x250

220x150

50 Pz

5,30

9751-004-01

140x300

260x120


60 Pz

5,50

Fissaggio tramite viti.

Fixation par vis.

To be fixed by screws.



GRIGLIE componibili CON MODULI 100X100 MM

Grilles par éléments avec modules 100x100 mm

Modular grilles with 100x100 mm modules




cod	A	B	C	D	E	€
9624-101-06	140	140	108	108	15	4,50
9624-102-06	240	140	108	208	15	7,10
9624-103-06	340	140	108	308	15	10,20
9624-104-06	440	140	108	408	15	13,00
9624-112-06	140	240	208	108	15	7,10
9624-113-06	140	340	308	108	15	10,20
9624-151-06	240	240	208	208	15	13,00


da incasso | à encastrerement | recessed



440 x 140




340 x 140



240 x 140



140 x 140




240 x 240



140 x 240




140 x 140



cod	A	B	€
9624-201-06	140	140	4,10
9624-202-06	240	140	6,70
9624-203-06	340	140	9,60
9624-204-06	440	140	13,00
9624-212-06	140	240	6,70
9624-213-06	140	340	9,60
9624-251-06	240	240	12,50


da appoggio | en appui | free-standing



C96.011.06 (sx)
Modulo Sinistro
Module Gauche
L module

C96.012.06 (ce)
Modulo centrale
Module central
Central module

C96.010.06 (dx)
Modulo Destro
Module Droite
R module



cod	AxB			€
DX C96.010.06	230x210	210	4 Pz	3,60
SX C96.011.06	230x210	210	4 Pz	3,60
CE C96.012.06	230x200	210	4 Pz	3,60

Sistema di incastro a coda di rondine. Altezza (230 mm). Lunghezza a moduli con rete applicata.

Système à encastrerement à queue d'aronde. Hauteur (230 mm). Longueur modules avec réticule appliqué.

Lock dovetail system. Height (230 mm). Module length with applied mesh.

COPPIE DI GRIGLIE CIRCOLARI IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON MOLLE

Paire de grilles circulaires en matériau thermoplastique avec ressorts


Pair of round thermoplastic grilles with springs

Esterna con rete ed alette inclinate, interna senza rete e con alette dritte.

Extérieure avec réticule et ailettes inclinées, intérieure sans réticule et avec ailettes droites.

External with mesh and inclined fins, internal without mesh and with straight fins.

cod	Ø				€
9604-752-06	Ø 166	Ø 80/125	100/80	25 cp	9,10
9603-752-06	Ø 190	Ø 125/160	130/100	25 cp	11,80



PATENTED
SYSTEM

COPPIE DI GRIGLIE CIRCOLARI ESTERNA-INTERNA IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON TELAIO

Paire de grilles circulaire extérieur-intérieure en matériau thermoplastique avec châssis

Pair of round external-internal thermoplastic grilles with frame



Il telaio viene fissato a muro tramite viti. La griglia viene inserita ad incastro.

Le châssis est fixé au mur par des vis. La grille est installée par encastrement.

The frame is fixed on the wall by screws. The grill is inserted into the frame.

	cod	Ø	A	B	C			€
	9604-753-06	Ø 166	Ø 195	Ø 168	20	100/80	25 cp	14,70
	9603-753-06	Ø 190	Ø 217	Ø 194	20	130/100	20 cp	16,50


COPPIE ESTERNE-INTERNE DI GRIGLIE QUADRATE IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON MOLLE

Paires extérieures-intérieures de grilles carrées en matériau thermoplastique avec ressorts

Pair of square external-internal thermoplastic grilles with springs



cod					€
9602-752-06	166x166	Ø 80/125	120/100	25 cp	12,00
9601-752-06	190x190	Ø 125/160	160/120	25 cp	13,90
9600-752-06	238x238	Ø 160/200	270/210	25 cp	15,30



**PATENTED
SYSTEM**

COPPIE DI GRIGLIE QUADRATE ESTERNA - INTERNA IN MATERIALE TERMOPLASTICO DA APPOGGIO

Paire de grilles carrées extérieur - intérieur en matériau thermoplastique, en appui

Pair of thermoplastic free-standing external - internal grilles



Con predisposizione foro viti.


Avec prédisposition trou vis.

Pre-marked screw holes

cod				€
9602-751-06	166x166	120/100	32 cp	9,00
9601-751-06	190x190	160/120	30 cp	9,70
9600-751-06	238x238	270/210	30 cp	10,20

Il telaio viene fissato a muro tramite viti. La griglia viene inserita ad incastro.
Le châssis est fixé au mur par des vis. La grille est installée par encastrement.

The frame is fixed on the wall by screws. The grill is inserted into the frame.



cod		A	B	C			€
9602-753-06	166x166	193x193	170x170	20	120/100	25 cp	17,00
9601-753-06	190x190	217x217	194x194	20	160/120	20 cp	17,70
9600-753-06	238x238	265x265	242x242	20	270/210	24 cp	18,20

GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI IN ABS

Grilles carrées et rectangulaires en ABS


Square and rectangular ABS grilles

Apribile-chiudibile, con rete e fori per il fissaggio tramite viti. Disponibili in versione semplice o con imbocco tondo da incasso.

Ouverture/fermeture, avec réticule et avec trous pour la fixation par vis. Disponibles dans la version simple ou avec profil rond à encastrer.

Open-close system, with mesh and pre-marked holes to fix the grill with screws. Available both in standard version and with recessed round entrance.

cod	AxB	CxD	Ø		€
9751-020-01	150x150	95x110	-	85 Pz	6,50
9751-021-01	190x190	140x140	-	65 Pz	7,60
9751-040-01	150x150	95x110	100	100 Pz	6,50
9751-041-01	190x190	140x140	125	30 Pz	7,60
9751-042-01	190x190	140x140	150	30 Pz	8,00




Apribile-chiudibile, con rete e fori per il fissaggio tramite viti.

Ouverture/fermeture, avec réticule et avec trous pour la fixation par vis.

Open-close system, with mesh and pre-marked holes to fix the grill with screws.

cod	AxB	CxD		€
9751-022-01	170x250	220x150	50 Pz	6,70
9751-023-01	140x300	260x120	60 Pz	7,00



GRIGLIE A GRAVITÀ IN ABS

Grille à gravité en ABS

ABS gravity grilles





Disponibile in versione semplice per fissaggio tramite viti o con imbocco tondo da incasso. Colori disponibili: Bianco, Avorio, Antracite e Marrone.

Disponible dans la version simple pour fixation par vis ou avec profil rond à encaster. Couleurs disponibles : Blanc, Ivoire, Anthracite et Marron.

Available both in standard version to be fitted with screws and with round recessed entrance. Available colors: White, Ivory, Anthracite and Brown.

cod	 AxB	 CxD			€
9751-080-01	150x150	95x110	-	50 Pz	6,80
9751-081-01	190x190	140x140	-	50 Pz	9,40
9751-011-☐	150x150	95x110	100	30 Pz	6,70
9751-010-☐	190x190	140x140	125	30 Pz	9,20
9751-009-☐	190x190	140x140	150	30 Pz	13,80



Cod.	Col./RAL
01	 9003 Bianco Blanc White
13	 1015 Avorio Ivoire Ivory
60	 8017 Marrone Marron Brown
66	 7016 Grigio antracite Gris anthracite Anthracite gray

GRIGLIE A FLUSSO REGOLABILE QUADRATE

Grilles carrées à flux réglable

Grilles with adjustable air-flow



Con fissaggio tramite viti. Apribile/chiudibile con cordino. Senza rete.
 Avec fixation par vis. Ouverture/fermeture avec cordon. Sans réticule.
 Fixing by screws. Pull-cord operated, without mesh.

cod			€
9750-031-01	160x160	24 Pz	14,20
9750-032-01	200x200	24 Pz	15,50
9750-033-01	200x250	24 Pz	16,90

VALVOLE A FLUSSO REGOLABILE DI ESTRAZIONE ARIA, IN ABS

Vanne d'extraction air à flux réglable, en ABS
 ABS duct valves with entrance

cod	Ø		€
9750-061-01	Ø 100	6 Pz	11,30
9750-063-01	Ø 125	6 Pz	13,90
9750-062-01	Ø 150	6 Pz	20,30
9750-065-01	Ø 200	6 Pz	28,50



GRIGLIA CIRCOLARE DA INCASSO IN MATERIALE TERMOPLASTICO

Grille circulaire à encastrement en matériau thermoplastique
 Round thermoplastic recessed grill

Il collare posteriore è formato da 3 elementi posizionabili su qualsiasi diametro compreso tra Ø 100 e Ø 150 mm.

Le collier arrière est formé de 3 éléments positionnables sur tous les diamètres compris entre Ø 100 et Ø 150 mm.

The back entrance is composed of three parts which can be adjusted to fit any diameters from Ø 100 to Ø 150 mm.


cod		€
9750-079-01	48 Pz	9,30



BOCCHETTA ANTIVENTO CON DISPOSITIVO A GRAVITÀ AD IMBOCCO CIRCOLARE

Clapet anti-vent avec dispositif à gravité à profil circulaire
 Windproof grill with gravity device and circular entrance


cod	AxB	Ø		€
9750-001-01	190x190	Ø 100	10 Pz	11,60



COPPIA DI GRIGLIE IN MATERIALE TERMOPLASTICO TRASPARENTE

Paire de grilles en matériau thermoplastique transparent

Pair of thermoplastic transparent grilles.



Fornite con rete anti insetti, specifica per installazione su vetro.
 Fournies avec réticule anti-insectes, spécifique pour installation sur verre.
 Supplied with mosquito-net, specific for windows installation.



9799-070



240x240



Ø 220



260



39,50



Fornite con rete anti insetti, specifica per installazione su vetro.
 Fournies avec réticule anti-insectes, spécifique pour installation sur verre.
 Supplied with mosquito-net, specific for windows installation.



9799-060



Ø 160



138



16,30

AERATORI TERMICI

Aérateurs thermiques

Thermal ventilators



Con griglia anti-pioggia con o senza ventola, con chiusura a cordicella, con rete di protezione.

Avec grille anti-pluie avec ou sans ventilateur, avec fermeture à ficelle, avec réticule de protection.

With anti-rain grill with or without fan, pullcord operated, with or without flyscreen.



9799-025



Ø 160



con ventola
avec ventilateur
with fan



18,70

9799-026

Ø 200

senza ventola con
retina di protezione

16,40

9799-030

Ø 160

sans ventilateur avec réticule de protection
without fan with flyscreen

24,80

9799-032

Ø 200

con chiusura a cordicella
avec fermeture à ficelle
pullcord operated

15,90

9799-004

Ø 160

20,70

9799-006

Ø 200

43,40


AERATORI CIRCOLARI DA INCASSO IN MATERIALE TERMOPLASTICO PER INTERNO MOBILI

Aérateurs circulaires à encastrer en matériau thermoplastique pour intérieur des meubles

Circular recessed aerators in thermoplastic for furniture


cod	Ø	A	B	C			€
22129-☑	Ø 32	39	32	8	5	100 Pz	0,50

Disponibili in vari colori.
Disponibles en différentes couleurs.
Available in different colors.



cod	Ø	A	B	C			€
22128-☑	Ø 60	67	61	10	10	100 Pz	0,60
22127-☑	Ø 70	77	71	10	15	100 Pz	0,60

Disponibili in vari colori.
Disponibles en différentes couleurs.
Available in different colors.




GRIGLIE DA INCASSO IN MATERIALE TERMOPLASTICO PER ANTE CUCINA

Grilles à encastrer en matériau thermoplastique pour portes de cuisine

Recessed grilles in thermoplastic for kitchen doors

Ventilazione frigorifero.
Ventilation réfrigération.
Fridge ventilation.



cod	AxB	DxE	C		€
20755-☑	180x45	170x35	8	50 Pz	2,60

Cod.	Col./Ral
01	☐ RAL 9003 Bianco Blanc White
11	☐ RAL 1013 Bianco perla Blanc perle Oyster white
06	☐ RAL 9002 Bianco ghiaccio Blanc glace Grey White
07	☐ RAL 9010 Bianco puro Blanc pur Pure White
60	■ RAL 8017 Marrone Marron Brown

GRIGLIE RETTANGOLARI IN MATERIALE TERMOPLASTICO DA INCASSO


Grilles rectangulaires en matériau thermoplastique à encastrer

Rectangular recessed grilles in thermoplastic

Griglie rettangolari in materiale termoplastico da incasso. Con o senza rete. Disponibile in vari colori. Fissaggio tramite viti.

Grilles rectangulaires en matériau thermoplastique à encastrer. Avec ou sans réticule. Disponible en différentes couleurs. Fixation par vis.

Rectangular recessed grilles in thermoplastic. With or without mesh. Available in different colors. Fixing with screws.



cod	 AxB	 DxE	 C			€
 9613-004- 	270x120	254x104	20	-	60 Pz	6,70
 9606-004- 	370x123	335x95	20	-	60 Pz	8,10
 9612-004- 	370x223	335x185	20	-	30 Pz	19,50
 9613-001- 	270x120	254x104	20	150	60 Pz	6,40
 9606-001- 	370x123	335x95	20	170	60 Pz	7,00
 9612-001- 	370x223	335x185	20	400	30 Pz	18,20



Cod.	Col./Ral
06	 RAL 9002 Bianco ghiaccio Blanc glace Grey White
07	 RAL 9010 Bianco Blanc White
60	 RAL 8017 Marrone Marron Brown
95	 RAL 9011 Nero grafite Noir graphite Graphite Black

GRIGLIE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DA APPOGGIO

Grilles en matériau thermoplastique en appui
Free-standing thermoplastic grilles

Con e senza rete. Fissaggio tramite viti.
Avec ou sans réticule. Fixation par vis.
With or without mesh. Fixing with screws.

	cod				€
	9607-004-06	230x80	-	102 Pz	3,30
	9607-001-06	230x80	35	102 Pz	3,20



GRIGLIE TELESCOPICHE IN MATERIALE TERMOPLASTICO


Grilles télescopiques en matériau thermoplastique
Telescopic grilles in thermoplastic

Per porte adattabili a diversi spessori. Disponibili in vari colori.
Pour portes adaptables à différentes épaisseurs. Disponibles en différentes couleurs.
For doors, adjustable to different thickness. Available in different colors.




	cod					€
		AxB	DxE			
	9613-050- 	270x120	254x104	150	30 Pz	9,60
	9750-050- 	453x90	430x70	200	40 Pz	7,80
	9750-051- 	480x98	445x80	250	40 Pz	8,00

Cod.	Col./Ral	
06		RAL 9002 Bianco ghiaccio Blanc glace Grey White
07		RAL 9010 Bianco Blanc White
60		RAL 8017 Marrone Marron Brown
95		RAL 9011 Nero grafite Noir graphite Graphite Black



MIN 26
MAX 40



GRIGLIE STYLE IN ABS

Grilles Style en ABS / ABS Style grilles



Con imbocco tondo e rete anti-insetto. Fornito con una livella di posizionamento e viti per il fissaggio a muro. Il frontale si applica a incastro sul telaio della griglia. Adatta per ambienti esterni e interni.

Avec profil rond et réticule anti-insecte. Livré avec un niveau à bulle de positionnement et des vis pour le montage mural. Le panneau frontal s'applique par encastrement au cadre de la grille. Convient aux environnements extérieurs et intérieurs.



Circular recessed grill with mesh. It is supplied with a positioning level and screws for the fixation on the wall. The frontal plate is fit on the frame of the grill. Suitable for internal and external applications.




cod	Ø			€
9655-004-03*	Ø 100	126	1 Pz	32,20
9656-004-03*	Ø 120	126	1 Pz	32,20
9657-004-03*	Ø 100	126	1 Pz	32,20
9658-004-03*	Ø 120	126	1 Pz	32,20

*DISPONIBILI IN BLISTER. PREZZI SU RICHIESTA

*DISPONIBLES EN BLISTER. PRIX SUR DEMANDE

*AVAILABLE IN BLISTER. PRICES ON REQUEST




GRIGLIE IN ACCIAIO INOX | GRIGLIE IN RAME | GRIGLIE IN ALLUMINIO
Grilles en acier inoxydable | Grilles en cuivre | Grilles en aluminium
Stainless steel grilles | Round copper grilles | Round aluminium grilles


Da incasso, fornite con pellicola protettiva antigraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.

À encastrément, fournies avec un film de protection anti-rayures sur la partie frontale. Avec ou sans réticule en fibre de verre.

Recessed grilles, with anti-scratch and protective film. With or without in glass fiber mesh.



con pellicola protettiva antigraffio
avec film de protection anti-rayures
with anti-scratch and protective film



rete in fibra di vetro
réticule en fibre de verre
glass fiber mesh

Acciaio inox
Acier inoxydable
Stainless Steel

Rame
Cuivre
Copper

Alluminio
Aluminium
Aluminium

Ø	ØA	ØB			cod	€	cod	€	cod	€
Ø 80	110	77/80	-	24 Pz	9700-004-400	13,60	9700-004-500	16,40	9700-004-600	8,40
Ø 100	130	96/100	-	24 Pz	9701-004-400	16,50	9701-004-500	20,00	9701-004-600	9,60
Ø 120	150	116/120	-	24 Pz	9702-004-400	18,20	9702-004-500	23,00	9702-004-600	11,20
Ø 140	180	138/142	-	24 Pz	9703-004-400	23,70	9703-004-500	28,10	9703-004-600	13,10
Ø 150	180	146/150	-	24 Pz	9704-004-400	25,20	9704-004-500	30,30	9704-004-600	14,40
Ø 160	180	156/160	-	24 Pz	9710-004-400	25,50	9710-004-500	31,40	9710-004-600	14,90
Ø 200	240	190/194	-	12 Pz	9705-004-400	35,80	9705-004-500	47,30	9705-004-600	20,70
Ø 80	110	77/50	35	24 Pz	9700-001-400	11,50	9700-001-500	13,90	9700-001-600	7,40
Ø 100	130	96/100	50	24 Pz	9701-001-400	14,40	9701-001-500	17,60	9701-001-600	8,20
Ø 120	150	116/120	60	24 Pz	9702-001-400	16,10	9702-001-500	20,50	9702-001-600	9,50
Ø 140	180	138/142	75	24 Pz	9703-001-400	21,00	9703-001-500	26,50	9703-001-600	10,80
Ø 150	180	146/150	80	24 Pz	9704-001-400	22,60	9704-001-500	28,60	9704-001-600	12,10
Ø 160	180	156/160	85	24 Pz	9710-001-400	23,50	9710-001-500	29,00	9710-001-600	12,60
Ø 200	240	190/194	130	12 Pz	9705-001-400	32,20	9705-001-500	41,20	9705-001-600	17,20

GRIGLIE CIRCOLARI UNIVERSALI IN ACCIAIO INOX


Grilles circulaires universelles en acier inoxydable

Round universal stainless steel grilles

Con molle, fornite con pellicola protettiva antigraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.

avec ressorts, fournies avec un film de protection anti-rayures sur la partie frontale. Avec ou sans réticule en fibre de verre.

With springs and anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.



**PATENTED
SYSTEM**



GRIGLIE CIRCOLARI UNIVERSALI IN RAME


Grilles circulaires universelles en cuivre

Round universal copper grilles

Con molle, fornite con pellicola protettiva antigraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.

avec ressorts, fournies avec un film de protection anti-rayures sur la partie frontale. Avec ou sans réticule en fibre de verre.

With springs and anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.



**PATENTED
SYSTEM**



cod	Ø				€
9699-806-400	Ø 130	Ø 80/125	-	25 Pz	17,00
9692-806-400	Ø 150	Ø 80/125	-	25 Pz	17,30
9698-806-400	Ø 180	Ø 125/160	-	25 Pz	23,40
9697-806-400	Ø 240	Ø 160/200	-	20 Pz	36,40
9699-802-400	Ø 130	Ø 80/125	80	25 Pz	16,00
9692-802-400	Ø 150	Ø 80/125	110	25 Pz	16,10
9698-802-400	Ø 180	Ø 125/160	150	25 Pz	22,30
9697-802-400	Ø 240	Ø 160/200	250	20 Pz	33,20

cod	Ø				€
9699-806-500	Ø 130	Ø 80/125	-	25 Pz	17,80
9692-806-500	Ø 150	Ø 80/125	-	25 Pz	18,70
9698-806-500	Ø 180	Ø 125/160	-	25 Pz	25,20
9697-806-500	Ø 240	Ø 160/200	-	20 Pz	41,70
9699-802-500	Ø 130	Ø 80/125	80	25 Pz	16,60
9692-802-500	Ø 150	Ø 80/125	110	25 Pz	17,60
9698-802-500	Ø 180	Ø 125/160	150	25 Pz	24,00
9697-802-500	Ø 240	Ø 160/200	250	20 Pz	38,90


GRIGLIE CIRCOLARI UNIVERSALI IN ALLUMINIO

Grilles circulaires universelles en aluminium

Round universal aluminium grilles

Con molle, fornite con pellicola protettiva antigraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.
avec ressorts, fournies avec un film de protection anti-rayures sur la partie frontale. Avec ou sans réticule en fibre de verre.
With springs and anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.

	cod	Ø				€
	9699-806-600	Ø 130	Ø 80/125	-	25 Pz	10,80
	9692-806-600	Ø 150	Ø 80/125	-	25 Pz	11,10
	9698-806-600	Ø 180	Ø 125/160	-	25 Pz	13,50
	9697-806-600	Ø 240	Ø 160/200	-	20 Pz	25,60
	9699-802-600	Ø 130	Ø 80/125	80	25 Pz	9,90
	9692-802-600	Ø 150	Ø 80/125	110	25 Pz	10,10
	9698-802-600	Ø 180	Ø 125/160	150	25 Pz	12,50
	9697-802-600	Ø 240	Ø 160/200	250	20 Pz	24,80





GRIGLIE CIRCOLARI UNIVERSALI SMALTATE BIANCHE

Grilles circulaires universelles émaillées blanches

Round universal stainless steel grilles white painted

Con molle, fornite con pellicola protettiva antigraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.
avec ressorts, fournies avec un film de protection anti-rayures sur la partie frontale. Avec ou sans réticule en fibre de verre.
With springs and anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.

	cod	Ø				€
	9699-806-501	Ø 130	Ø 80/125	-	25 Pz	12,20
	9692-806-501	Ø 150	Ø 80/125	-	25 Pz	12,50
	9698-806-501	Ø 180	Ø 125/160	-	25 Pz	15,10
	9697-806-501	Ø 240	Ø 160/200	-	20 Pz	24,10
	9699-802-501	Ø 130	Ø 80/125	80	25 Pz	11,50
	9692-802-501	Ø 150	Ø 80/125	110	25 Pz	11,70
	9698-802-501	Ø 180	Ø 125/160	150	25 Pz	14,50
	9697-802-501	Ø 240	Ø 160/200	250	20 Pz	22,70




GRIGLIE IN ACCIAIO INOX | *Grilles en acier inoxydable* | *Stainless steel grilles*

Con molle, fornite con pellicola protettiva antigraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.
 Avec ressorts, fournies avec un film de protection anti-rayures sur la partie frontale. Avec ou sans réticule en fibre de verre.

With springs and anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.

		cod					€
		9696-806-400	150x150	Ø 80/125	-	25 Pz	19,10
		9693-806-400	230x230	Ø 160/200	-	20 Pz	28,80
		9696-802-400	150x150	Ø 80/125	140	25 Pz	18,00
		9693-802-400	230x230	Ø 160/200	280	20 Pz	27,30



Versione da appoggio senza molla, con predisposizione foro viti.

Version en appui sans ressort, avec prédisposition trou vis.

Free-standing version without springs, with pre-marked screw holes.

		cod				€
		9696-804-400	150x150	-	25 Pz	14,00
		9693-804-400	230x230	-	20 Pz	23,80
		9696-801-400	150x150	140	25 Pz	13,60
		9693-801-400	230x230	280	20 Pz	23,60


GRIGLIE IN RAME | *Grilles en cuivre* | *Copper grilles*

Con molle, fornite con pellicola protettiva antigraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.

Avec ressorts, fournies avec un film de protection anti-rayures sur la partie frontale. Avec ou sans réticule en fibre de verre.

With springs and anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.

		cod					€
		9696-806-500	150x150	Ø 80/125	-	25 Pz	25,40
		9693-806-500	230x230	Ø 160/200	-	20 Pz	34,70
		9696-802-500	150x150	Ø 80/125	140	25 Pz	23,10
		9693-802-500	230x230	Ø 160/200	280	20 Pz	31,30



Versione da appoggio senza molla, con predisposizione foro viti.

Version en appui sans ressort, avec prédisposition trou vis.

Free-standing version without springs, with pre-marked screw holes.

		cod				€
		9696-804-500	150x150	-	25 Pz	19,70
		9693-804-500	230x230	-	20 Pz	33,20
		9696-801-500	150x150	140	25 Pz	16,30
		9693-801-500	230x230	280	20 Pz	30,70

GRIGLIE SMALTATE BIANCHE | Grilles émaillées blanches | White painted grilles

Con molle, fornite con pellicola protettiva antigraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.
Avec ressorts, fournies avec un film de protection anti-rayures sur la partie frontale. Avec ou sans réticule en fibre de verre.
With springs and anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.

	cod					€
	9696-806-501	150x150	Ø 80/125	-	25 Pz	11,70
	9693-806-501	230x230	Ø 160/200	-	20 Pz	22,90
	9696-802-501	150x150	Ø 80/125	140	25 Pz	10,90
	9693-802-501	230x230	Ø 160/200	280	20 Pz	21,90

Versione da appoggio senza molla, con predisposizione foro viti.
Version en appui sans ressort, avec prédisposition trou vis.
Free-standing version without springs, with pre-marked screw holes.

	cod			€
	9696-804-501	150x150	-	12,60
	9693-804-501	230x230	-	16,50
	9696-801-501	150x150	140	10,50
	9693-801-501	230x230	280	14,50



GRIGLIE IN ALLUMINIO | Grilles en aluminium | Aluminium grilles

Con molle, fornite con pellicola protettiva antigraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.
Avec ressorts, fournies avec un film de protection anti-rayures sur la partie frontale. Avec ou sans réticule en fibre de verre.
With springs and anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.

	cod				€
	9696-806-600	150x150	Ø 80/125	-	12,80
	9693-806-600	230x230	Ø 160/200	-	23,80
	9696-802-600	150x150	Ø 80/125	140	11,80
	9693-802-600	230x230	Ø 160/200	280	22,80

Versione da appoggio senza molla, con predisposizione foro viti.
Version en appui sans ressort, avec prédisposition trou vis.
Free-standing version without springs, with pre-marked screw holes.

	cod			€
	9696-804-600	150x150	-	10,20
	9693-804-600	230x230	-	20,90
	9696-801-600	150x150	140	9,20
	9693-801-600	230x230	280	19,70



GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI IN ACCIAIO INOX

Grilles carrées et rectangulaires en acier inoxydable

Square and rectangular stainless steel grilles

Da appoggio, fornite con pellicola protettiva antiraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.


En appui, fournies avec film de protection anti-rayures sur la partie frontale. Avec ou sans réticule en fibre de verre.

Free-standing, supplied with anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.

140x140 mm



360x140 mm



cod



AxB



9691-804-400	140x140	-	50 Pz	11,40
9695-804-400	250x140	-	25 Pz	19,00
9694-804-400	360x140	-	25 Pz	22,30
9690-804-400	470x140	-	25 Pz	33,80
9691-801-400	140x140	100	50 Pz	10,10
9695-801-400	250x140	145	25 Pz	17,00
9694-801-400	360x140	215	25 Pz	20,20
9690-801-400	470x140	240	25 Pz	32,10




GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI IN RAME

Grilles carrées et rectangulaires en cuivre

Square and rectangular copper grilles

140x140 mm

250x140 mm



Da appoggio, fornite con pellicola protettiva antiraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.

En appui, fournies avec film de protection anti-rayures sur la partie frontale. Avec ou sans réticule en fibre de verre.

Free-standing, supplied with anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.

cod



AxB



9691-804-500	140x140	-	50 Pz	13,60
9695-804-500	250x140	-	25 Pz	22,20
9694-804-500	360x140	-	25 Pz	26,30
9690-804-500	470x140	-	25 Pz	38,70
9691-801-500	140x140	100	50 Pz	12,20
9695-801-500	250x140	145	25 Pz	20,10
9694-801-500	360x140	215	25 Pz	24,20
9690-801-500	470x140	240	25 Pz	35,40

GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI IN ALLUMINIO

Grilles carrées et rectangulaires en aluminium

Square and rectangular aluminium grilles

Da appoggio, fornite con pellicola protettiva antigraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.

En appui, fournies avec film de protection anti-rayures sur la partie frontale. Avec ou sans réticule en fibre de verre.

Free-standing, supplied with anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.

cod	AxB			€
9691-804-600	140x140	-	50 Pz	9,70
9695-804-600	250x140	-	25 Pz	13,40
9694-804-600	360x140	-	25 Pz	17,40
9690-804-600	470x140	-	25 Pz	27,30
9691-801-600	140x140	100	50 Pz	7,70
9695-801-600	250x140	145	25 Pz	12,50
9694-801-600	360x140	215	25 Pz	15,90
9690-801-600	470x140	240	25 Pz	24,20



GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI SMALTATE BIANCHE

Grilles carrées et rectangulaires émaillées blanches


Square and rectangular stainless steel grilles white painted

Da appoggio, fornite con pellicola protettiva antigraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.

En appui, fournies avec film de protection anti-rayures sur la partie frontale. Avec ou sans réticule en fibre de verre.

Free-standing, supplied with anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.

cod	AxB			€
9691-804-501	140x140	-	50 Pz	9,20
9695-804-501	250x140	-	25 Pz	11,10
9694-804-501	360x140	-	25 Pz	13,30
9690-804-501	470x140	-	25 Pz	16,90
9691-801-501	140x140	100	50 Pz	7,10
9695-801-501	250x140	145	25 Pz	9,00
9694-801-501	360x140	215	25 Pz	11,20
9690-801-501	470x140	240	25 Pz	17,30



GRIGLIE IN MATERIALE TERMOPLASTICO


Grilles en matériau thermoplastique

Round grilles in thermoplastic

Griglie tonde universali in materiale termoplastico con rete stampata, fornite con molle da montare.

Grilles rondes universelles en matériau thermoplastique avec réticule moulé, fournies avec ressorts à installer.

Round universal grilles in thermoplastic with springs and injected mesh. Supplied with springs to be fitted by the customer.




cod	Ø				€
9501-006-01	Ø 140	Ø 80/125	100	100 Pz	2,60
9502-006-01	Ø 175	Ø 125/160	150	50 Pz	4,00
9503-006-01	Ø 220	Ø 160/200	220	25 Pz	5,20

Griglie tonde da incasso in materiale termoplastico con rete stampata.

Grilles rondes à encastrer en matériau thermoplastique avec réticule moulé.

Round recessed grilles in thermoplastic with injected mesh.



cod	Ø	A	B	C			€
9520-004-01	Ø 60	70	57	20	20	102 Pz	1,40
9521-004-01	Ø 80	90	75	20	30	102 Pz	1,50
9522-004-01	Ø 100	120	95	20	40	102 Pz	1,80
9523-004-01	Ø 125	145	121	20	65	102 Pz	1,90
9524-004-01	Ø 160	190	156	17	135	100 Pz	4,00
9525-004-01	Ø 200	238	200	23	220	50 Pz	6,10


Griglie quadrate e rettangolari da appoggio in materiale termoplastico con rete stampata, fissaggio tramite viti.

Grilles carrées et rectangulaires en appui en matériau thermoplastique avec réticule moulé, fixation par vis.

Square and rectangular recessed grilles in thermoplastic with injected mesh, fixing with screws.



cod	AxB			€
9505-004-01	150x200	140	52 Pz	2,90
9506-004-01	230x230	210	60 Pz	3,60
9507-004-01	230x430*	420	25 Pz	7,20
9508-004-01	230x620*	630	20 Pz	10,80



*Fornite da assemblare. | Fournies à assembler. | Modules to be assembled.

POP-LINE

by Vecamco

GRIGLIE IN METALLO

Grilles en métal

Metal grilles

Griglie in rame da incasso fornite senza pellicola protettiva sul frontale.


Con rete in metallo.

Grilles en cuivre à encastrément fournies sans film de protection sur la partie frontale.


Avec réticule métallique.

Recessed copper grilles supplied without protective film.

With metal mesh.



cod	Ø	ØA	ØB			€
9700-004-500P	Ø 80	110	77/80	-	24 Pz	11,50
9701-004-500P	Ø 100	130	96/100	-	24 Pz	14,00
9702-004-500P	Ø 120	150	116/120	-	24 Pz	16,10
9704-004-500P	Ø 150	180	146/150	-	24 Pz	21,20



Griglie in alluminio da incasso fornite senza pellicola protettiva sul frontale.

Con rete in metallo.

Grilles en aluminium à encastrément fournies sans film de protection sur la partie frontale.


Avec réticule métallique.

Recessed aluminium grilles supplied without protective film.

With metal mesh.



cod	Ø	ØA	ØB			€
9700-004-600P	Ø 80	110	77/80	-	24 Pz	5,90
9701-004-600P	Ø 100	130	96/100	-	24 Pz	6,80
9702-004-600P	Ø 120	150	116/120	-	24 Pz	7,90
9704-004-600P	Ø 150	180	146/150	-	24 Pz	10,10



GRIGLIE IN METALLO


 Grilles en métal
 Metal grilles

POP-LINE
 by Vecamco


Griglie da appoggio quadrate e rettangolari in alluminio con fissaggio tramite viti. Con e senza rete in fibra di vetro.

Grilles en appui carrées et rectangulaires en aluminium avec fixation par vis. Avec ou sans réticule en fibre de verre.

Aluminium square and rectangular free-standing grilles, fixing with screws. With or without glass fiber mesh.



Su richiesta disponibili in rame o acciaio inox con quantitativi minimi.

Sur demande, disponibles en cuivre ou en acier inoxydable avec des quantités minimales.

Available on request and with a minimum quantity in copper and stainless steel.

cod	 AxB		€
9670-806-600	100x100	20	4,30
9671-806-600	100x200	20	6,20
9672-806-600	100x300	20	7,90
9673-806-600	100x400	20	9,90
9674-806-600	150x150	20	6,40
9675-806-600	150x200	10	7,50
9676-806-600	150x300	10	9,50
9677-806-600	150x400	10	11,10
9678-806-600	200x200	5	9,70
9679-806-600	200x300	5	12,40
9680-806-600	200x400	5	15,10
9681-806-600	250x250	5	14,10
9682-806-600	250x400	5	15,90
9683-806-600	300x300	5	16,60
9684-806-600	300x400	5	23,40

cod	 AxB			€
9670-802-600	100x100	16	20	3,80
9671-802-600	100x200	33	20	5,70
9672-802-600	100x300	50	20	7,40
9673-802-600	100x400	65	20	9,30
9674-802-600	150x150	25	20	5,80
9675-802-600	150x200	50	10	7,00
9676-802-600	150x300	74	10	9,00
9677-802-600	150x400	98	10	10,50
9678-802-600	200x200	65	5	9,20
9679-802-600	200x300	98	5	11,90
9680-802-600	200x400	130	5	14,60
9681-802-600	250x250	82	5	13,60
9682-802-600	250x400	163	5	15,40
9683-802-600	300x300	147	5	16,10
9684-802-600	300x400	196	5	22,90

GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI IN METALLO DA INTERNI


Grilles carrées et rectangulaires en métal pour intérieurs

Square and rectangular metal grilles for indoor use

Smaltate bianche, apribili-chiudibili, da appoggio, a flusso regolabile. Senza rete.
Culotte blanche, avec système d'ouverture/fermeture, autoportante, à débit d'air réglable, sans réticule.

White painted, with open/close system, free-standing, with adjustable air flow, without mesh.

cod	AxB			€
9752-053-501	150x150	50	25 Pz	24,80
9752-052-501	150x200	70	25 Pz	25,70
9752-056-501	200x150	60	25 Pz	25,70
9752-051-501	200x200	100	25 Pz	27,90
9752-055-501	200x250	135	25 Pz	33,30
9752-057-501	250x200	110	25 Pz	33,30
9752-058-501	250x300	170	25 Pz	73,60
9752-059-501	300x200	170	25 Pz	73,60




PROFILI RETTANGOLARI DI AERAZIONE DA INCASSO

Profils rectangulaires d'aération à encastrement



Rectangular recessed ventilation profiles

cod	AxB		€
9752-081-600	200x80	30	15,40
9752-082-600	300x80	50	20,90
9752-083-600	300x100	65	22,60
9752-080-600	400x60	50	23,40
9752-084-600	400x100	80	28,20



Senza rete | Sans réticule | Without mesh


Cod.	Col.
600	□ Alluminio Aluminium Aluminium



GRIGLIE CON TELAIO

Grilles avec châssis

Grilles with frame



9721-001-641	160x160	6 Pz	33,40
9722-001-641	180x180	6 Pz	38,20
9721-001-900	160x160	6 Pz	40,00
9722-001-900	180x180	6 Pz	45,80
9721-001-607	160x160	6 Pz	40,00
9722-001-607	180x180	6 Pz	45,80

Cod.

Col.

641



Alluminio | Aluminium | Aluminium

900



Bronzo | Bronze | Bronze

607




Bianco | Blanc | White

GRIGLIE REGOLABILI CON TELAIO E SERRANDA

Grilles réglables avec châssis et clapet

Adjustable grilles with frame and air lock



9721-003-641	160x160	6 Pz	47,40
9722-003-641	180x180	6 Pz	53,20
9721-003-900	160x160	6 Pz	55,20
9722-003-900	180x180	6 Pz	63,80
9721-003-607	160x160	6 Pz	55,20
9722-003-607	180x180	6 Pz	63,80

Cod.

Col.

641



Alluminio | Aluminium | Aluminium

900



Bronzo | Bronze | Bronze

607




Bianco | Blanc | White

ADATTATORI PER GRIGLIE REGOLABILI

Adaptateurs pour grilles réglables

Adapter for adjustable grilles



9721-049-100	160x160	Ø 80	20,60
9721-048-100	160x160	Ø 100	20,60
9722-049-100	180x180	Ø 120	23,50
9722-048-100	180x180	Ø 140	23,50

TUBO IN ALLUMINIO ESTENSIBILE

Tube en aluminium extensible

Extendible aluminium pipe

Tubo in alluminio estensibile da 0,5 mt a 3 mt. Applicabile a impianti di riscaldamento, condizionamento, sistemi di ventilazione, aspirazione e fumi.

Tube en aluminium extensible de 0,5 m à 3 m. Applicable aux systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, d'aspiration et de fumée.

Extendible aluminium pipe 0,5-3 mt. Suitable for heating, air-conditioning installations, ventilation and aspiration systems.

cod	Ø	€
6000-500-600	Ø 80	13,50
6000-501-600	Ø 100	17,50
6000-502-600	Ø 125	22,50
6000-503-600	Ø 150	26,00

Prezzo per singolo pezzo


Prix pour chaque pièce

Price per piece



ESPOSITORE DA TERRA

Présentoir au sol
Ground display



Possibili personalizzazioni!
Personnalisations possibles !
Special customizations are available on request!



cod



num
max



€

EXPO50 - composto da / composé de / made of



9611-006-06



9602-004-06



9603-006-06

9611-006-06	Ø 145	con molle e rete avec ressorts et réticule with springs and mesh	100	264 Pz	1.199,00
9602-004-06	166x166	da appoggio con rete en appui avec réticule free-standing with mesh	88		
9603-006-06	Ø 190	con molle e rete avec ressorts et réticule with springs and mesh	76		

EXPO51 - composto da / composé de / made of

9611-006-06	Ø 145	con molle e rete avec ressorts et réticule with springs and mesh	180	288 Pz	1.365,00
9603-006-06	Ø 190	con molle e rete avec ressorts et réticule with springs and mesh	108		

EXPO52 - composto da / composé de / made of

9611-006-06	Ø 145	con molle e rete avec ressorts et réticule with springs and mesh	-	360 Pz	1.490,00
-------------	-------	--	---	--------	----------

EXPO2 1000x500 mm

Espositore griglie da parete per negozi e showroom.

Grilles murales pour magasins et showrooms.

Wall grilles display for shops and showrooms.



Griglie in plastica quadrate e rettangolari da appoggio
Grilles en plastique carrées et rectangulaires en appui
Square and rectangular plastic free-standing grilles



Griglie quadrate e rettangolari in alluminio
Grilles carrées et rectangulaires en aluminium
Square and rectangular aluminium grilles



Griglie in rame
Grilles en cuivre
Copper grilles



Griglie circolari universali in plastica con molle reclinabili a 90°
Grilles circulaires universelles en plastique avec ressorts inclinables à 90°
Round universal plastic grilles with springs at 90°



Griglie quadrate universali in plastica con molle reclinabili a 90°
Grilles carrées universelles en plastique avec ressorts inclinables à 90°
Square universal plastic grilles with springs at 90°



Griglie circolari universali in plastica con molle reclinabili a 90°
Grilles circulaires universelles en plastique avec ressorts inclinables à 90°
Round universal plastic grilles with springs at 90°



solo griglia | grille | grill
con sacchetto cavaliere
avec sachet plastique
with plastic bag



DISPONIBILE CON GANCETTO PER SELF-SERVICE

Disponible avec crochet pour self-service

Available with adhesive hook suitable for self-service use

Creazione codice | Création code | Code creation:

Cod. 9604-006-06 solo griglia | grille | grill

aggiungere la **lettera T**

añadir la **letra T**

add the **letter T**

Cod. **9604-006T06** griglia con gancetto per self-service
grille avec crochet pour self-service
grill with adhesive hook suitable for self-service use



Prezzi su richiesta
Prix sur demande
Prices on request

DISPONIBILE CON SACCHETTO CAVALIERE

Disponible avec sachet plastique

Available with plastic bag

Creazione codice | Création code | Code creation:

Cod. 9604-006-06 solo griglia | grille | grill

aggiungere la **lettera Z**

añadir la **letra Z**


add the **letter Z**

Cod. **9604-006Z06** griglia con sacchetto cavaliere
grille avec sachet plastique
grill with plastic bag



Prezzi su richiesta
Prix sur demande
Prices on request

MECHANICAL COVENT



components for forced ventilation

**Accessori e componenti per la Ventilazione
Meccanica Controllata e il trattamento dell'aria**

Accessoires et composants pour la Ventilation Mécanique
Contrôlée et le traitement de l'air

Accessories and components for Mechanical controlled ventilation
and air treatment



269



Barriera d'aria
Rideaux d'air
Air Curtain

273



Recuperatore di calore
Récupérateur de chaleur
Heat exchanger

280



Ventilazione permanente
Ventilation permanente
Permanent ventilation

282



Aspiratori elettrici decorativi
Aspirateurs électriques décoratifs
Extractor fans

285



Aspiratori elettrici
Aspirateurs électriques
Extractor fans

288



Aspiratore elicoidale con serranda
Aspirateur hélicoïdal avec clapet
Extractor fan with damper

289



Aspiratore in ABS
Aspirateur en ABS
ABS Extractor fan

290



Aspiratore elettrico Ø 100 mm
Aspirateur électrique Ø 100 mm
Ø100 mm Extractor fan

290



Aspiratore elettrico per finestra
Aspirateur électrique pour fenêtre
Ventilation fan for window

291



Aspiratori sotto-cappa sopra-cappa
Aspirateur sous la hotte/sur la hotte
Hood extractor fan

292



Condotto termoplastico rigido
Conduit thermoplastique rigide
Rigid thermoplastic duct

293



Accessori
Accessoires
Accessories

299



Griglie
Grilles
Grilles

301



Tubo in alluminio estensibile
Tube en aluminium extensible
Extendible aluminium pipe

BARRIERE D'ARIA

Rideaux d'air / Air curtains



pag.270



pag.271



pag.272

TRATTIENE
Retient | Hold back

ARIA CALDA
Air chaud | Warm air

ARIA FREDDA
Air froid | Cold air

ARIA PULITA
Air propre | Clean air

RESPINGE
Repousse | Rejects

CALDO ESTIVO
Chaleur estivale | Summer heat

FREDDO INVERNALE
Froid hiver | Winter cold

CATTIVI ODORI
Mauvaises odeurs | Bad odors

POLVERE
Poussière | Dust

INQUINAMENTO
Pollution | Pollution

RUMORE
Bruit | Noise

Le barriere d'aria sono studiate per limitare la dispersione termica nei locali climatizzati impedendo all'aria esterna di entrare all'interno. Inoltre impedisce a polveri e cattivi odori di entrare liberamente.

La loro applicazione è esclusivamente per uso interno e particolarmente indicata per negozi, ristoranti, hotel e strutture commerciali.

- Le barriere d'aria a temperatura ambiente lavorano aspirando l'aria dalla griglia frontale e la spingono con velocità verso il pavimento. Perciò l'aria mantiene la temperatura dell'ambiente stesso.
- Le barriere d'aria con resistenza elettrica lavorano aspirando l'aria dalla griglia frontale, questa viene riscaldata attraverso una resistenza e spinta con velocità verso il pavimento. Perciò l'aria ha una temperatura superiore rispetto all'ambiente. Tuttavia, questa azione non comporta un riscaldamento dell'ambiente circostante quindi la barriera non può essere scambiata per un elemento riscaldante. Lo scopo della barriera d'aria con resistenza è quello di scaldare l'aria in uscita rendendo piacevole ai clienti l'entrata nei locali durante i periodi freddi.

Les rideaux d'air sont conçus pour limiter la dispersion thermique dans les pièces climatisées, empêchant à l'air extérieur de pénétrer à l'intérieur. Par ailleurs, ils empêchent la poussière et les odeurs de pénétrer librement.

Leur application est exclusivement destinée à un usage intérieur et convient particulièrement aux magasins, aux restaurants, aux hôtels et aux structures commerciales.

- Les rideaux d'air à température ambiante fonctionnent en aspirant l'air de la grille frontale et en le poussant rapidement vers le sol. Par conséquent, l'air maintient la température de l'environnement.
- Les rideaux d'air à résistance électrique fonctionnent en aspirant l'air de la grille frontale, qui est chauffé par un élément chauffant et poussé à grande vitesse vers le sol. L'air a donc une température plus élevée que l'environnement. Toutefois, cette action n'implique pas de chauffer le milieu environnant ; le rideau ne peut donc pas être pris pour un élément chauffant. Le but du rideau d'air avec résistance est de réchauffer l'air sortant pour rendre l'entrée des clients dans les locaux agréable pendant les périodes froides.

Air curtains are designed to limit the thermal dispersion in air conditioned rooms preventing outdoor air from entering inside. They additionally prevent dust and bad odors from entering freely into the building.

Their application is exclusively intended for internal use and particularly suitable for stores, restaurants, hotels and commercial facilities.

- Ambient air curtains operate by sucking air in through the front grille and blowing it downwards to the floor at high speed allowing to consistently maintain the room temperature
- Air curtains with an electric integrated heating element operate by sucking air in through the front grille, heating it up through the heater and blowing it down to the floor at high speed providing a temperature higher than the room's one. However this warming effect doesn't involve an actual heating action of the surrounding environment and therefore air curtains cannot replace a heating system. Their purpose is exclusively that of warming the outgoing air and creating a comfortable welcome to customers into the stores during cold months.



REMOTE CONTROL



HIGH EFFICIENT
MOTOR



KEY SWITCH



FULL STEEL
CABINET



SUPER THIN BODY
NO RUST



BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA A TEMPERATURA AMBIENTE

*Rideau d'air centrifuge
À température ambiante*

*Centrifuge Air Curtain
at ambient temperature*

Le barriera d'aria sono studiate per limitare la dispersione termica nei locali climatizzati impedendo all'aria esterna di entrare all'interno. Inoltre impedisce a polveri e cattivi odori di entrare liberamente.

- Temperatura di esercizio $-10^{\circ} + 50^{\circ}$
- Con telecomando e comandi manuali
- 2 velocità
- Facile pulizia e manutenzione
- Facile regolazione del flusso d'aria
- Con prestazioni elevate e bassi consumi
- Altezza di installazione: 2,5-3 m
- Installazione a 50 mm dal soffitto

Les rideaux d'air sont conçus pour limiter la dispersion thermique dans les pièces climatisées, empêchant à l'air extérieur de pénétrer à l'intérieur. Par ailleurs, ils empêchent la poussière et les odeurs de pénétrer librement.

- Température de service $-10^{\circ} + 50^{\circ}$
- Avec télécommande et commandes manuelles
- 2 vitesses
- Facilité de nettoyage et de maintenance
- Facilité de réglage du flux d'air
- Performances élevées et consommations réduites
- Hauteur d'installation : 2,5-3 m
- Installation à 50 mm du plafond

Air curtains are designed to limit heat loss in air-conditioned rooms by preventing outdoor air from entering inside. It also prevents dust and bad smells from entering freely.

- Exercise temperature $-10^{\circ} + 50^{\circ}$
- With remote control and manual controls
- 2 Speeds
- Easy to clean and maintain
- Easy air flow regulation
- High performance and low consumption
- Installation height 2,5-3 m
- Install 50 mm from the ceiling

cod	UNITÀ UNITÉ UNIT	Hz	V~	m/s	m³/h	dB	W	Kg		ALTEZZA D'INSTALLAZIONE HAUTEUR D'INSTALLATION INSTALLATION HEIGHT	€
H900-SRC	900 mm	50/60	220	11 Max	1400	57	160	10	900x190x210	2,5-3 m	
H1200-SRC	1200 mm	50/60	220	11 Max	1900	58	200	12	1200x190x210	2,5-3 m	
H1500-SRC	1500 mm	50/60	220	11 Max	2500	59	230	13,5	1500x190x210	2,5-3 m	
H2000-SRC	2000 mm	50/60	220	11 Max	3600	60	350	18	2000x190x210	2,5-3 m	



QUITE WIN WHEEL



REMOTE CONTROL



KEY SWITCH



ALUMINIUM SHELL

BARRIERA D'ARIA CROSS FLOW CON RESISTENZA ELETTRICA

*Rideau d'air cross flow
Avec resistance électrique*

*Cross Flow air curtain with
electric resistance*

Le barriere d'aria con resistenza elettrica sono studiate per essere utilizzate in tutte le stagioni, garantendo costantemente un elevato confort nell'ambiente in cui viene utilizzata. La sua versatilità permette di limitare la dispersione termica nei locali climatizzati e/o riscaldati impedendo all'aria esterna di entrare all'interno. Inoltre impedisce a polveri e cattivi odori di entrare liberamente.
La barriera d'aria non riscalda l'ambiente.

- Temperatura di esercizio $-10^{\circ} + 50^{\circ}$
- Con telecomando e comandi manuali
- 2 Velocità
- 3 Livelli di potenza: minimo / medio / massimo
- Facile pulizia e manutenzione
- Facile regolazione del flusso d'aria
- Con prestazione elevate e bassi consumi
- Altezza di installazione 4-4,5 m
- Installare a 50 mm dal soffitto

Les rideaux d'air à résistance électrique sont conçus pour être utilisés en toutes saisons, assurant en permanence un confort élevé dans l'environnement dans lequel ils sont utilisés. Leur polyvalence permet de limiter la dispersion de la chaleur dans les locaux climatisés et/ou chauffés en empêchant l'air extérieur de pénétrer à l'intérieur. Par ailleurs, ils empêchent la poussière et les odeurs de pénétrer librement.
Le rideau d'air ne réchauffe pas l'environnement.

- Température de service $-10^{\circ} + 50^{\circ}$
- Avec télécommande et commandes manuelles
- 2 vitesses
- 3 Niveaux de puissance : minimum / moyen / maximum
- Facilité de nettoyage et de maintenance
- Facilité de réglage du flux d'air
- Performances élevées et consommations réduites
- Hauteur d'installation 4-4,5 m

Air curtains with electric resistance are designed to be used in all seasons, constantly ensuring a high comfort in the environment in which it is used. Its versatility allows to limit the thermal dispersion in air-conditioned and/or heated rooms, preventing the outside air from entering inside. It also prevents dust and bad smells from entering freely.
The air curtains do not heat the environment.

- Exercise temperature $-10^{\circ} + 50^{\circ}$
- With remote control and manual controls
- 2 Speeds
- 3 Power levels: minimum / middle / maximum
- Easy to clean and maintain
- Easy air flow regulation
- High performance and low consumption
- Installation height 4-4,5 mm
- Install 50 mm from the ceiling

cod	UNITÀ UNITÉ UNIT mm	Hz	V~	m/s	m³/h	dB	W	KW	K	Kg		€
				H L	H L	H L	H L	H M L				
H900-RRC	900	50/60	220	11 9	1600 1300	≤61 ≤59	260 200	8 5,5 2,5	35-40	15,5	900x190x210	
H1200-RRC	1200	50/60	220	11 9	2400 1950	≤62 ≤60	380 330	10 7 3,5	35-40	19	1200x190x210	
H1500-RRCY	1500	50/60	380	11 9	3150 2550	≤63 ≤61	490 400	12 8 4	35-40	22,5	1500x190x210	



REMOTE CONTROL



HIGH EFFICIENT
MOTOR



KEY SWITCH



FULL STEEL
CABINET



SUPER THIN BODY
NO RUST

BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE AD INCASSO A TEMPERATURA AMBIENTE

*Rideau d'air tangential
À encastrement à température ambiante
Built-in tangential air curtain at
ambient temperature*

Le barriere d'aria ad incasso sono studiate per limitare la dispersione termica nei locali climatizzati impedendo all'aria esterna di entrare all'interno. Offrono una soluzione estetica e molto gradevole e sono poco invasive perché vengono posizionate all'interno, fino al bordo esterno, del controsoffitto.

- Temperatura di esercizio $-10^{\circ} + 50^{\circ}$
- Con telecomando
- 2 velocità
- Facile pulizia e manutenzione
- Facile regolazione del flusso d'aria
- Con prestazioni elevate e bassi consumi
- Altezza di installazione: 2,5-3 m

Les rideaux d'air à encastrement sont conçus pour limiter la dispersion thermique dans les pièces climatisées, empêchant à l'air extérieur de pénétrer à l'intérieur. Ils offrent une solution esthétique et très agréable et sont discrets car ils sont placés à l'intérieur, jusqu'au bord extérieur du faux-plafond.

- Température de service $-10^{\circ} + 50^{\circ}$
- Avec télécommande
- 2 vitesses
- Facilité de nettoyage et de maintenance
- Facilité de réglage du flux d'air
- Performances élevées et consommations réduites
- Hauteur d'installation : 2,5-3 m

Built-in air curtain are designed to limit the thermal dispersion in air-conditioned rooms preventing outside air from entering inside. They offer an aesthetic and very pleasant solution and not very invasive because they are installed inside, up to the outer edge of the suspended ceiling.

- Exercise temperature $-10^{\circ} + 50^{\circ}$
- With remote control
- 2 Speeds
- Easy to clean and maintain
- Easy air flow regulation
- High performance and low consumption
- Installation height 2,5-3 m

cod	UNITÀ UNITÉ UNIT	Hz	V~	m/s	$\frac{\text{m}^3}{\text{h}}$	dB	W	Kg		ALTEZZA D'INSTALLAZIONE HAUTEUR D'INSTALLATION INSTALLATION HEIGHT	€
HC900-SRC	900 mm	50/60	220	16 Max	1100	49	230 w	17	900x235x320	2,5-3 m	
HC1200-SRC	1200 mm	50/60	220	16 Max	1500	50	290 w	22	1200x235x320	2,5-3 m	
HC1500-SRC	1500 mm	50/60	220	16 Max	1900	52	380 w	27	1500x235x320	2,5-3 m	



HOME-VMC

HEAT EXCHANGER



RICAMBIO D'ARIA CONTINUO E AUTOMATICO

I suoi filtri permettono di ridurre l'ingresso di polveri e pollini aumentando il confort nelle varie stanze in cui è installato.

EFFICIENZA ENERGETICA

Recupero del calore dall'80% al 93% a seconda dei modelli. Aria pre-riscaldata significa minor consumo di energia per riscaldare le stanze, risparmio energetico significa migliorare la classe energetica aumentando il valore della vostra abitazione.

RIDUCE L'UMIDITÀ

L'impermeabilizzazione della casa, abbinata a uno scarso ricambio d'aria, specialmente negli ambienti con un grado di umidità elevato, favorisce la formazione di muffe. HOME-VMC previene questo fenomeno permettendo l'ossigenazione dell'ambiente ed eliminando l'eccessiva umidità. La casa così si mantiene salubre e pulita.

REMOTE CONTROL

Accensione e velocità di ricambio aria possono essere facilmente controllate in remoto.

CHANGEMENT D'AIR CONTINU ET AUTOMATIQUE

Ses filtres permettent de réduire l'entrée de poussière et de pollen, augmentant ainsi le confort dans les différentes pièces où il est installé.

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE

Récupération de chaleur de 80% à 93% selon les modèles. L'air préchauffé signifie moins de consommation d'énergie pour chauffer les pièces ; économie d'énergie signifie améliorer la classe énergétique en augmentant la valeur de votre maison.

RÉDUIT L'HUMIDITÉ

L'imperméabilisation de la maison, combinée à un mauvais échange d'air, surtout dans les pièces à forte humidité, favorise la formation de moisissures. HOME-VMC prévient ce phénomène en permettant l'oxygénation de l'environnement et en éliminant l'humidité excessive. Cela permet de garder la maison saine et propre.

REMOTE CONTROL

La mise en marche et la vitesse d'échange d'air peuvent être facilement contrôlés à distance.

CONSTANT REGULAR VENTILATION

Regular ventilation keeps you and your home healthy, preventing the excessive dryness of the interior atmosphere and guaranteeing a good room climate, especially in winter.

ENERGY EFFICIENCY

Heat recovery from 80% to 93% depending on the models. HOME-VMC heat exchanger allows a better energy efficiency, avoiding expensive loss of thermal energy that happens when windows are open.

REDUCE MOISTURE

The waterproofing of the house, combined with a lack of air, especially in environments with a high humidity degree, allows the easy creation of mold. HOME-VMC prevents this phenomenon allowing oxygenation of the environment and eliminating the excessive moisture. The house will be healthy and clean

REMOTE CONTROL

Switch and speed can be easily controlled in remote.



cod

H30-X

Ø

Ø 100

Speed

2

EFFICIENZA
EFFICIENCY
EFFICIENCY

85%

€

DATI TECNICI | DONNÉES TECHNIQUES | TECHNICAL PERFORMANCE

Ø100

Velocità Vitesse Velocità		I	II
Portata d'aria alla velocità massima Débit d'air à la vitesse maximum Air flow at maximum speed	m ³ /h	30	45
Efficienza del recuperatore termico Efficacité du récupérateur thermique Unit efficiency	%	≤ 85	
Rumorosità alla velocità massima (a 3 m) Bruit à la vitesse maximum (à 3 m) Noise level at maximum speed (3 m)	dBA	27	32
Temperatura di funzionamento Température de fonctionnement Operating temperature	°C	-30 + 45	
Massima potenza assorbita Puissance absorbée maximum Maximum consumption power	W	1,5	2
Giri/min Tours/min Giri/min		2060	2450
Filtri in dotazione Filtres fournis Filters supplied	-	EUI	
Classe di efficienza energetica Classe d'efficacité énergétique Energy efficiency class	-	A	
Alimentazione Alimentation Power supply	V - Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Protezione Protection Protection	-	IPX4	
Peso Poids Weight	Kg	1,54	

PRINCIPIO DELLA VENTILAZIONE RESIDENZIALE DECENTRALIZZATA


Principe de la ventilation résidentielle décentralisée

Ventilation principle decentralized residential

Per 70 secondi il ventilatore estrae verso l'esterno l'aria calda e viziata.

Pendant 70 secondes, le ventilateur extrait vers l'extérieur l'air chaud et vicié.


For 70 seconds the fan extracts the hot and stale air outside.



Per 70 secondi l'aria esterna fredda passa attraverso lo scambiatore, viene pre-riscaldata e immessa come aria nuova nella stanza. Dopo si riattiva la fase di estrazione.




Pendant 70 secondes, l'air froid extérieur passe à travers l'échangeur de chaleur, est préchauffé et introduit dans la pièce comme air neuf. La phase d'extraction est alors réactivée.

For 70 seconds, the external cold air passes through the exchanger, is pre-heated and introduced as new air into the room. Then the extraction phase is reactivated.




- 1-Ventilatore
- 2-Convogliatore del flusso d'aria
- 3-Filtri
- 4-Rigeneratore
- 5-Condotto telescopico
- 6-Griglia

- 1-Fan
- 2-Air flow straightener
- 3-Filters
- 4-Regenerators
- 5-Telescopic air duct
- 6-Mesh



Dimension (mm)	
A	140
B	300 - 555
C	81
D	106
E	153
F	147

Dimension (mm)	
A	87
B	10



MANUTENZIONE SEMPLICE E VELOCE


Nell'estrazione dell'unità ventilante non viene coinvolta la morsetteria.

MAINTENANCE SIMPLE ET RAPIDE

La boîte à bornes n'est pas impliquée dans l'extraction de l'unité de ventilation.

MANTEINANCE SIMPLE AND FAST

The terminal block is not involved in the extraction of the fan unit.



PIÙ EFFICIENTE

Scambiatore ceramico più lungo, 150mm per una maggiore efficienza.

PLUS EFFICACE

Échangeur céramique plus long, 150 mm pour une meilleure efficacité.

MORE EFFICIENT

150 mm long ceramic exchanger for greater efficiency.

PIÙ SILENZIOSO

Griglia esterna disegnata per garantire un miglior flusso di aria e ridurre il rumore proveniente dall'esterno.

Motore posizionato all'interno del muro oltre lo scambiatore.

PLUS SILENCIEUX

Grille extérieure dessinée pour assurer une meilleure circulation de l'air et réduire le bruit provenant de l'extérieur.

Moteur positionné à l'intérieur du mur au-delà de l'échangeur.

MORE SILENT

External grill is designed to guarantee better air flow and reduce external noise.

The motor is positioned inside the wall beyond the exchanger.

cod	Ø	Speed	EFFICIENZA EFFICIENCY EFFICIENCY	€
HG60-S	Ø 160	3	93%	
HG60-RC	Ø 160	3	93%	
HG60-RCW	Ø 160	3	93%	

cod	Ø	Hz	V~	m³/h IN-OUT	dB	W	CONTROLLO UMITÀ CONTRÔLE HUMIDITÉ HUMIDITY CONTROL			PRESSIONE PRESSION PRESSURE		TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT OPERATING TEMPERATURE
							H	M	L	mmH ₂ O	Pa	
HG60-S	Ø 160	50	220-240	60	30	9	40%	60%	80%	3,7	36	-20°C + 50°C
HG60-RC	Ø 160	50	220-240	60	30	9	40%	60%	80%	3,7	36	-20°C + 50°C
HG60-RCW	Ø 160	50	220-240	60	30	9	40%	60%	80%	3,7	36	-20°C + 50°C



HG60-S

Comandi a bordo o remotabili a parete (non forniti):

- accensione/spengimento
- velocità 1 e 2

Commandes à bord ou à distance au mur (non fournis):

- marche/arrêt
- vitesse 1 et 2

Controls on board or applicable on the wall (not supplied):

- switch ON/OFF
- speed 1 and 2

3 VERSIONI | 3 versions | 3 versions

HG60-RC

Comunicazione via cavo tra le unità:

- Telecomando con display
- Sensore di umidità e crepuscolare integrati, che consentono varie modalità di funzionamento automatiche (vedi telecomando)
- Possibilità di gestire fino a 16 unità all'interno di un sistema in modalità master/slave, con semplice configurazione tramite dip switches.
- 3 velocità impostabili (più funzione notte)

Communication par câble entre les unités :

- Télécommande avec affichage
- Capteur d'humidité et crépusculaire intégrés, permettant différents modes de fonctionnement automatique (voir télécommande)
- Possibilité de gérer jusqu'à 16 unités au sein d'un système en mode master/slave, avec une configuration simple par dip-switch.
- 3 vitesses réglables (plus fonction nuit)


- Remote control with display
- Integrated humidity and light sensor, which allow various automatic operating modes (see remote control)
- Possibility to manage up to 16 units within a system in master/slave mode, with simple configuration via dip switches.
- 3 adjustable speeds (plus night function)

HG60-RCW

Stesse caratteristiche della versione HG60-RC ma con comunicazione wireless fra le unità

Mêmes caractéristiques que la version HG60-RC mais avec communication sans fil entre les unités

Same features as the HG60-RC version but with wireless communication between the units.



PRINCIPIO DELLA VENTILAZIONE RESIDENZIALE DECENTRALIZZATA

Principe de la ventilation résidentielle décentralisée
Ventilation principe decentralized residential

Per 70 secondi il ventilatore estrae verso l'esterno l'aria calda e viziata.

Pendant 70 secondes, le ventilateur extrait vers l'extérieur l'air chaud et vicié.

For 70 seconds the fan extracts the hot and stale air outside.

Per 70 secondi l'aria esterna fredda passa attraverso lo scambiatore, viene pre-riscaldata e immessa come aria nuova nella stanza. Dopo si riattiva la fase di estrazione.

Pendant 70 secondes, l'air froid extérieur passe à travers l'échangeur de chaleur, est préchauffé et introduit dans la pièce comme air neuf. La phase d'extraction est alors réactivée.

For 70 seconds, the external cold air passes through the exchanger, is pre-heated and introduced as new air into the room. Then the extraction phase is reactivated.



VELOCITÀ FLUSSO:

3 velocità:

VITESSE DU FLUX :

3 vitesses:

SPEED FLOW:

3 speed:

- 60 m/h
- 45 m/h
- 30 m/h



CONTROLLO UMIDITÀ:

3 soglie d'umidità:


CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ :

3 seuils d'humidité :

HUMIDITY CONTROL:

3 humidity thresholds:

- 40%
- 60%
- 80%




Accumulatore di calore in ceramica con superficie a nido d'ape per ottimizzare i flussi
Accumulateur de chaleur en céramique avec surface à nid d'abeille pour optimiser les flux
Ceramic heat accumulator with honeycomb surface to optimize the flow


cod	Ø	Speed	€
H60-S	Ø 160	2	
H60-RC	Ø 160	3	
H60-RCW	Ø 160	5	

SCHEMA DI FLUSSO | SCHÉMA DE FLUX | FLOW CHART

Lunghezza massima del condotto: 3m (2,5 m se presente curvatura a 90°).
Longueur maximum du conduit : 3m (2,5 m avec courbure à 90°)..
Maximum length of the duct: 3m (2, 5 m if bended at 90°).



In ingresso
En entrée
Entrance



In uscita
En sortie
Output

Disponibile:
Disponibile con:
Available with:

**Ø 160
mm**

DATI TECNICI | DONNÉES TECHNIQUES | TECHNICAL PERFORMANCE

Portata d'aria alla velocità massima | Débit d'air à la vitesse maximum | Air flow at maximum speed

Efficienza del recuperatore termico | Efficacité du récupérateur thermique | Unit efficiency

Rumorosità alla velocità massima (a 1 m)

Bruit à la vitesse maximum (à 1 m) | Noise level at maximum speed (1 m)

Rumorosità alla velocità massima (a 3 m)

Bruit à la vitesse maximum (à 3 m) | Noise level at maximum speed (3 m)

Rumorosità alla velocità minima (a 1 m)

Bruit à la vitesse minimum (à 1 m) | Noise level at minimum speed (1 m)

Rumorosità alla velocità minima (a 3 m)

Bruit à la vitesse minimum (à 3 m) | Noise level at minimum speed (3 m)

Temperatura di funzionamento

Température de fonctionnement | Operating temperature

Massima potenza assorbita | Puissance absorbée maximum | Maximum consumption power

Filtri in dotazione | Filtres fournis | Filters supplied

Classe di filtrazione EN 779


Classe de filtration EN 779 | Filtration class EN 779

Alimentazione | Alimentation | Power supply

Protezione | Protection | Protection

Ø160

m ³ /h	60
%	80
dBA	33
dBA	24
dBA	28
dBA	19
°C	-20°C + 50°C
W	9
n.	2
-	G3
V - Hz	230 V - 50 Hz
-	IP44



H30-S / H60-S (Standard)

- Dotato di switch ON/OFF e controllo della velocità
- Muni d'un interrupteur ON/OFF et d'un contrôle de la vitesse
- With ON / OFF switch and speed control



H30-RC / H60-RC (Remote Control)

- Dotato di telecomando
- Dotato di funzione notte
- Dotato di switch ON/OFF a bordo
- Dotato di segnalatore visivo per le funzioni e segnale pulizia del filtro
- Connessione via cavo (opzionale)
- Muni d'une télécommande
- Muni de la fonction nuit
- Muni d'un interrupteur ON/OFF à bord
- Muni d'un signalateur visuel pour les fonctions et d'un signal nettoyage du filtre
- Connexion via câble (en option)
- Equipped with remote control
- With night function
- Equipped with ON / OFF switch
- With functions visual indicator and filter cleaning alert
- Cable connection to the control panel (optional)

H30-RCW / H60-RCW (Remote Control Wireless)

- Dotato di telecomando e collegamento wireless al pannello di controllo
- Dotato di funzione notte
- Dotato di switch ON/OFF a bordo
- Dotato di segnalatore visivo per le funzioni e segnale pulizia del filtro
- Non necessita di cablaggio tra i prodotti
- Sonda CO2 con pannello remoto (opzionale)
- Muni de télécommande et connexion sans fil au panneau de contrôle
- Muni de la fonction nuit
- Muni d'un interrupteur ON/OFF à bord
- Muni d'un signalateur visuel pour les fonctions et d'un signal nettoyage du filtre
- Ne nécessite pas de câblage entre les produits
- Sonde CO2 avec panneau à distance (en option)
- Equipped with remote control and wireless connection to the control panel
- With night function
- Equipped with ON / OFF switch
- With functions visual indicator and filter cleaning alert
- CO2 probe with remote panel (optional)
- No need for wiring among products
- CO2 probe with remote panel (optional)



PERMANENT VENTILATION

RICAMBIO D'ARIA GARANTITO

PERMANENT VENTILATION garantisce un ricambio d'aria continuo e costante. Inoltre i suoi filtri permettono di ridurre l'ingresso di polveri e pollini aumentando il comfort nelle varie stanze in cui è installato.

FILTRO INTERNO PER RIDURRE POLLINE E POLVERE

Grazie al filtro interno, la gamma **PERMANENT VENTILATION** è in grado di limitare l'ingresso di pollini e polveri all'interno degli ambienti domestici e/o di lavoro. I filtri a disposizione sono in grado di bloccare fino al 65% di impurità se in classe G1 e fino all'80% in classe G2.

RIDUCE L'UMIDITÀ

L'impermeabilizzazione della casa, abbinata a uno scarso ricambio d'aria, specialmente negli ambienti con un grado di umidità elevato, favorisce la formazione di muffe. **PERMANENT VENTILATION** previene questo fenomeno permettendo l'ossigenazione dell'ambiente ed eliminando l'eccessiva umidità. La casa così si mantiene salubre e pulita.

CHANGEMENT D'AIR GARANTI

PERMANENT VENTILATION garantit un changement d'air continu et constant. Par ailleurs, ses filtres permettent de réduire l'entrée de poussière et de pollen, augmentant ainsi le confort dans les différentes pièces où il est installé.

FILTRE INTERNE POUR RÉDUIRE LE POLLEN ET LA POUSSIÈRE

Grâce à son filtre interne, la gamme **PERMANENT VENTILATION** est en mesure de limiter l'entrée du pollen et de la poussière dans les environnements domestiques et/ou professionnels. Les filtres disponibles sont capables de bloquer jusqu'à 65 % des impuretés s'ils appartiennent à la classe G1 et jusqu'à 80 % s'ils appartiennent à la classe G2.

RÉDUIT L'HUMIDITÉ

L'imperméabilisation de la maison, combinée à un mauvais échange d'air, surtout dans les pièces à forte humidité, favorise la formation de moisissures. **PERMANENT VENTILATION** prévient ce phénomène en permettant l'oxygénation de l'environnement et en éliminant l'humidité excessive. Cela permet de garder la maison saine et propre.

GUARANTEED AIR EXCHANGE

PERMANENT VENTILATION guarantees a continuous and constant air exchange. Furthermore, its filters allow to reduce the entry of dust and pollen, increasing comfort in the various rooms in which it is installed.

INTERNAL FILTER TO REDUCE POLLEN AND DUST

Thanks to the internal filter, the **PERMANENT VENTILATION** range is able to limit the entry of pollen and dust inside the domestic and/or work environments. The filters available are able to block up to 65% of impurities if in G1 class and up to 80% if in G2 class.

REDUCE MOISTURE

The waterproofing of the house, combined with a poor air exchange, especially in environments with a high humidity degree, allows the easy creation of mold. **PERMANENT VENTILATION** prevents this phenomenon allowing oxygenation of the environment and eliminating the excessive humidity. The house will be healthy and clean.

VENTILAZIONE PERMANENTE

Ventilation permanente
Permanent ventilation



	cod	Ø Tubo Ø Tube Ø Pipe	Efficienza Filtro Efficacité Filtre Filter efficiency		€
☒	HV-S1-Permanent Ventilation	Ø 100	G1 - 65%	60	
☐	HV-S2-Permanent Ventilation	Ø 100	G1 - 65%	60	
☒	HV-S3-Permanent Ventilation	Ø 100	G2 - 80%	60	
☐	HV-S4-Permanent Ventilation	Ø 100	G2 - 80%	60	

Disponibile:
Disponibile con:
Available with:

Ø 100 mm
Ø 120 mm



	cod	Ø Tubo Ø Tube Ø Pipe	Efficienza Filtro Efficacité Filtre Filter efficiency		€
☒	HV-S5-Permanent Ventilation	Ø 120	G1 - 65%	80	
☐	HV-S6-Permanent Ventilation	Ø 120	G1 - 65%	80	
☒	HV-S7-Permanent Ventilation	Ø 120	G2 - 80%	80	
☐	HV-S8-Permanent Ventilation	Ø 120	G2 - 80%	80	

La griglia esterna può essere scelta tra tutte le griglie della linea Covent compatibili con il diametro del tubo

La grille externe peut être choisie parmi toutes les grilles de la ligne Covent compatibles avec le diamètre du tube

The external grill can be chosen from all range of Covent Line compatible with the diameter of the tube

**new
design**



- ELEVATA AFFIDABILITÀ
- COMPATTO
- SMART
- VERSATILE
- FACILE DA INSTALLARE

- GRANDE FIABILITÉ
- COMPACT
- SMART
- POLYVALENT
- FACILE À INSTALLER
- HIGH RELIABILITY
- COMPACT SIZE
- SMART
- ADAPTABLE
- EASY TO INSTALL

Ideali per bagni e toilette e sono utilizzati come supporto alla ventilazione naturale. Azionabili tramite interruttore della luce. Disponibili anche con timer e/o sensore umidità.


Idéaux pour les salles de bains et les toilettes, ils servent de support à la ventilation naturelle. Actionnement par l'interrupteur de l'éclairage. Disponible aussi avec minuterie et/ou capteur d'humidité.

Ideal for bathrooms applications. Used for supporting natural ventilation. Can be turned off/on with button switch. Timer and humidity control sensor.




Manuale d'istruzioni incluso
Manuel d'instructions inclus
Instruction manual


**new
design**



Ø 100



Ø 120



Ø 150

ASPIRATORI DECORATIVI Ø 100 / Ø 120 / Ø 150 MM

Aspirateurs décoratifs Ø 100 / Ø 120 / Ø 150 mm
Ø 100 / Ø 120 / Ø 150 mm Decorative extractor fans

	cod					
NEW	9799-150	S - -	19W	100	100	
NEW	9799-152	S T -	19W	100	100	
NEW	9799-154	S T U	19W	100	100	
NEW	9799-156	S - -	20W	150	120	
NEW	9799-158	S - -	24W	300	150	

S: Standard

T: Timer 6'-21'

U: Sensore umidità | Capteur d'humidité | Humidity control


	cod					
NEW	9799-151	S - -	19W	100	100	
NEW	9799-153	S T -	19W	100	100	
NEW	9799-155	S T U	19W	100	100	
NEW	9799-157	S - -	20W	150	120	
NEW	9799-159	S - -	24W	300	150	

S: Standard

T: Timer 6'-21'

U: Sensore umidità | Capteur d'humidité | Humidity control

Dimensiones (mm)	da 9799-150 a 9799-155	9799-156 9799-157	9799-158 9799-159
A	145	150	195
B	145	162	195
C	80	88	80
D	99	119	149
E	35	29	35



Dati Tecnici Données techniques Technical data	da 9799-150 a 9799-155	9799-156 9799-157	9799-158 9799-159
Tensione Tension Voltage (V)	230		
Frequenza Fréquence Frequency (Hz)	50		
Potenza Puissance Power (W)	15	20	20
Produttività Productivité Suction Power (m³/h)	100	150	200
Rumore Bruit Noise (dB)	32	42	40
Protezione Protection Security Level	IPX4	IPX4	IPX4
Rotazione Rotation Speed (min)	2550	2360	2100
Peso Poids Weight (kg)	0,55	0,67	0,70

ASPIRATORI DECORATIVI Ø 100 / Ø 120 / Ø 150 MM

Aspirateurs décoratifs Ø 100 / Ø 120 / Ø 150 mm

Ø 100 / Ø 120 / Ø 150 mm Decorative extractor fans

	cod					
NEW	9799-181	S - -	19W	100	100	
NEW	9799-183	S T -	19W	100	100	
NEW	9799-185	S T U	19W	100	100	
NEW	9799-187	S - -	20W	150	150	
NEW	9799-189	S T -	24W	300	150	

S: Standard

T: Timer 6'-21'

U: Sensore umidità | Capteur d'humidité | Humidity control



	cod					
NEW	9799-180	S - -	19W	100	100	
NEW	9799-182	S T -	19W	100	100	
NEW	9799-186	S - -	20W	150	150	
NEW	9799-188	S T -	24W	300	150	


S: Standard

T: Timer 6'-21'

U: Sensore umidità | Capteur d'humidité | Humidity control



Dimensiones (mm)	da 9799-180 a 9799-185	9799-186 9799-189
A	141	170
B	84	88
C	99	149
D	28	32



Dati Tecnici Données techniques Technical data	9799-180 9799-182 9799-181 9799-183 9799-185	9799-186 9799-187 9799-188 9799-189
Tensione Tension Voltage (V)	220-230	
Frequenza Fréquence Frequency (Hz)	50	
Potenza Puissance Power (W)	15	20
Produttività Productivité Suction Power (m³/h)	100	200
Rumore Bruit Noise (dB)	32	40
Protezione Protection Security Level	IPX4	
Rotazione Rotation Speed (min)	2550	2100
Peso Poids Weight (kg)	0,43	0,70

ASPIRATORI ELETTRICI Ø 100/150 MM


Aspirateurs électriques Ø 100/150 mm
Ø 100/120/150 mm ABS extractor fans



Realizzati in ABS. Adatti soprattutto per bagni, cucine e piccoli locali chiusi. Installabili a muro e soffitto. Azionabili tramite l'interruttore della luce.

Fabriqués en ABS. Indiqués surtout pour les salles de bain, les cuisines et les petites pièces fermées. Installables au mur ou au plafond. Actionnables à travers l'interrupteur de l'éclairage.

Specially designed for bathrooms, kitchens and small rooms. Suitable for wall and ceiling installation. Can be turned off/on with button switch.




9799-160

9799-161

9799-163

cod					
9799-160	S - - -	15W	100	100	
9799-161	S T - -	15W	100	100	
9799-163	S - - -	20W	150	150	



Dimensiones (mm)	da 9799-160 a 9799-161	9799-163
A	140	190
B	80	80
C	99	149
D	16	16

S: Standard T: Timer 6'-21'

Dati Tecnici Données techniques Technical data	9799-160 9799-161	9799-163
Tensione Tension Voltage (V)	220-230	
Frequenza Fréquence Frequency (Hz)	50	
Potenza Puissance Power (W)	15	20
Produttività Productivité Suction Power (m³/h)	100	200
Rumore Bruit Noise (dB)	32	40
Protezione Protection Security Level	IPX4	
Rotazione Rotation Speed (min)	2550	2100
Peso Poids Weight (kg)	0,37	0,56

ASPIRATORI ELETTRICI Ø 100/120/150 MM

Aspirateurs électriques Ø 100/120/150 mm

Ø 100/120/150 mm ABS extractor fans



Realizzati in ABS. Adatti soprattutto per bagni, cucine e piccoli locali chiusi. Installabili a muro e soffitto. Azionabili tramite l'interruttore della luce.


Fabriqués en ABS. Indiqués surtout pour les salles de bain, les cuisines et les petites pièces fermées. Installables au mur ou au plafond. Actionnables à travers l'interrupteur de l'éclairage.

Specially designed for bathrooms, kitchens and small rooms. Suitable for wall and ceiling installation. Can be turned off/on with button switch.


cod				
-----	--	---	---	---

9799-040	12W	100	100	
9799-042	14W	150	120	
9799-043	18W	300	150	

Dimensiones (mm)	9799-040	9799-042	9799-043
A	158	173	210
B	158	173	210
C	60	62	63
D	98	118	148
E	22	23	25



Dati Tecnici Données techniques Technical data	9799-040	9799-042	9799-043
Tensione Tension Voltage (V)	220-230		
Frequenza Fréquence Frequency (Hz)	50		
Potenza Puissance Power (W)	12	14	18
Produttività Productivité Suction Power (m³/h)	100	150	300
Rumore Bruit Noise (dB)	31	31	31
Protezione Protection Security Level	IPX4		
Rotazione Rotation Speed (min)	2400	2000	1750
Peso Poids Weight (kg)	0,62	0,70	0,95



 Ø 100 mm
  Ø 120 mm
  Ø 150 mm

ASPIRATORI ELETTRICI Ø 100/120/150 MM

Aspirateurs électriques Ø 100/120/150 mm
Ø 100/120/150 mm ABS extractor fans

Realizzati in ABS. Adatti soprattutto per bagni, cucine e piccoli locali chiusi. Installabili a muro e soffitto. Azionabili tramite l'interruttore della luce.

Fabriqués en ABS. Indiqués surtout pour les salles de bain, les cuisines et les petites pièces fermées. Installables au mur ou au plafond. Actionnables à travers l'interrupteur de l'éclairage.

Specially designed for bathrooms, kitchens and small rooms. Suitable for wall and ceiling installation. Can be turned off/on with button switch.




9799-142



9799-140 9799-143
9799-141

	9799-140	S - - -	15W	100	100	
	9799-141	S T - -	15W	100	100	
	9799-142	S - - -	20W	150	120	
	9799-143	S - - -	20W	300	150	



Dimensiones (mm)	da 9799-140 a 9799-141	9799-142	9799-143
A	140	150	190
B	140	162	190
C	80	88	80
D	99	119	149
E	16	12	16

S: Standard **T:** Timer 6'-21'

Dati Tecnici Données techniques Technical data	9799-140 9799-141	9799-142	9799-143
Tensione Tension Voltage (V)	220-230		
Frequenza Fréquence Frequency (Hz)	50		
Potenza Puissance Power (W)	15	20	20
Produttività Productivité Suction Power (m³/h)	100	150	200
Rumore Bruit Noise (dB)	32	42	40
Protezione Protection Security Level	IPX4	IP-44	IPX4
Rotazione Rotation Speed (min)	2550	2360	2100
Peso Poids Weight (kg)	0,37	0,59	0,56

ASPIRATORE ELICOIDALE CON SERRANDA

Aspirateur hélicoïdal avec rideau

Ø 100 mm ABS Extractor fan with damper



Aspiratore elicoidale a serranda automatica comandata elettronicamente. Elevato grado di protezione dalla penetrazione dell'acqua (spruzzi d'acqua, umidità) e dai corpi estranei (pulviscolo, polvere, granelli..).

Aspirateur hélicoïdal à clapet automatique commandé électroniquement. Haut degré de protection contre la pénétration de l'eau (éclaboussures d'eau, humidité) et des corps étrangers (poussières, grains, etc.).

Helical fan with automatic damper electrically controlled. High degree of protection against the water penetration (splashes of water, humidity) and foreign bodies (dust, grains ...)



9799-121



S - A




15W



80



100




S: Standard

A: Apertura e chiusura automatica
Ouverture et fermeture automatique
Automatic opening/closing

Mod.	A	B	C	D	Ø
9799-121	155	165	47	50	98

Dati tecnici Données techniques Technical performance	9799-121
Tensione Tension Voltage (V)	220
Frequenza Fréquence Frequency (Hz)	50
Potenza Puissance Power (W)	15
Produttività Productivité Suction Power (m³/h)	80
Rumore Bruit Noise (dB)	33
Protezione Protection Security Level	IP44
Rotazione Rotation Speed (min)	-
Peso Poids Weight (kg)	-



ASPIRATORE IN ABS CON APERTURA E CHIUSURA AUTOMATICA Ø 80/100/120 MM


Aspirateur en ABS avec ouverture et fermeture automatique Ø 80/100/120 mm

ABS extractor fan with automatic opening and closing system Ø 80/100/120 mm

Aspiratore da parete ad aspirazione assiale. Fissaggio a muro mediante tasselli in dotazione.

Aspirateur mural à aspiration axiale. Fixation au mur par tasseaux fournis.

Wall air fan with axial suction. Wall fixing by screws




cod				Ø	€
9799-170	S - -	15W	60	80	
9799-171	S - A	15W	110	100	
9799-172	S - A	15W	160	120	

S: Standard

A: Apertura e chiusura automatica (solo per Ø100 e Ø120 mm)

Ouverture et fermeture automatique (seulement pour Ø100 et Ø120 mm)

Automatic opening/closing (only for Ø100 and Ø120 mm)



Dimension (mm)	9799-170	9799-171	9799-172
A	163	163	163
B	163	163	163
C	70	70	70
D	78	98	118
E	27	27	27

Dati tecnici Données techniques Technical performance	9799-170	9799-171	9799-172
Tensione Tension Voltage (V)	240		
Frequenza Fréquence Frequency (Hz)	50		
Potenza Puissance Power (W)	15	15	15
Produttività Productivité Suction Power (m³/h)	60	110	160
Rumore Bruit Noise (dB)	36	36	38
Protezione Protection Security Level	IPX4		
Rotazione Rotation Speed (min)	-	-	-
Peso Poids Weight (kg)	-	-	-

ASPIRATORE ELETTRICO Ø 100 MM

Aspirateur électrique Ø 100 mm / Ø 100 mm ABS extractor fan



Realizzati in ABS. Adatti soprattutto per bagni, cucine e piccoli locali chiusi. Installabili a muro e soffitto. Azionabili tramite l'interruttore della luce.

Fabriqués en ABS. Indiqués surtout pour les salles de bain, les cuisines et les petites pièces fermées. Installables au mur ou au plafond. Actionnables à travers l'interrupteur de l'éclairage.

Specially designed for bathrooms, kitchens and small rooms. Suitable for wall and ceiling installation. Can be turned off/on with button switch.



9799-140X

S - -




15W

75

100

S: Standard

Dati Tecnici Données techniques Technical data	9799-140X
Tensione Tension Voltage (V)	220-230
Frequenza Fréquence Frequency (Hz)	50
Potenza Puissance Power (W)	15
Produttività Productivité Suction Power (m³/h)	75
Rumore Bruit Noise (dB)	32
Protezione Protection Security Level	IPX4
Rotazione Rotation Speed (min)	2550
Peso Poids Weight (kg)	0,35




ASPIRATORE ELETTRICO PER FINESTRA

Aspirateur électrique pour fenêtre / Extractor fan for window

In plastica similvetro, chiusura e interruttore incorporato. Foro vetro Ø 195 mm.

En plastique similiverre, fermeture et interrupteur intégré. Trou verre Ø 195 mm.

Transparent plastic ventilation fan for window installation, with switch on/off device. Window section Ø 195 mm.



Portata Débit Performance:	350 m³/h
Consumo Consommation Consumption:	30W
220V-240V ~ A.C. 50 Hz	



9799-051

ASPIRATORE SOTTO CAPPA


Aspirateur sous la hotte
Under hood extractor fan

Aspiratore che convoglia nella canna di aspirazione i vapori che ristagnano sotto la cappa.

Aspirateur qui transporte les vapeurs qui stagnent sous la hotte dans le tuyau d'aspiration.

This extractor fan conveys stagnant vapors under the hood into the suction reed.

cod	Ø	m³/h	Light	€
9799-111	100	130	20W	



ASPIRATORE SOPRA CAPPA IPX2


Aspirateur sur la hotte IPX2
Above hood extractor fan IPX2

Aspiratore che risolve il problema del tiraggio della cappa qualora non sia possibile installare un aspiratore sottocappa. Grado di protezione IPX2.

Aspirateur qui résout le problème du tirage de la hotte s'il n'est pas possible d'installer un aspirateur sous la hotte. Degré de protection IPX2.



This extractor fan can solve the draft problems of the hood when it's not possible to install the fan under the hood. Protection degree IPX2.

cod	Ø	m³/h	Light	€
9799-113	100	100	14W-230V	
9799-114	125	154	17W-230V	




SISTEMA DI AERAZIONE CANALIZZATO RIGIDO

Système d'aération canalisé rigide / Rigid air trunking system



Sistemi di canali extra piatti per il convogliamento e l'espulsione dell'aria verso l'esterno

- Per il collegamento a cappe d'aspirazione per cucine o luoghi senza finestre (ad esempio bagni ciechi);
- Facili da installare con innesto semplice;
- Completi con adattatori e raccordi, permettono di assemblare un impianto secondo qualunque esigenza;
- Facili da pulire;
- Soluzione discreta nell'architettura dell'ambiente.



Systèmes de conduits extra plats pour le transport et l'expulsion de l'air vers l'extérieur

- Pour le raccordement aux hottes aspirantes des cuisines ou des lieux sans fenêtre (par exemple, les salles de bains aveugles) ;
- Facile à installer avec une connexion simple ;
- Avec adaptateurs et leurs raccords, ils permettent d'assembler un système en fonction de n'importe quel besoin ;
- Facile à nettoyer ;
- Une solution discrète dans l'architecture de l'environnement.



Extra flat trunking system to convey and eject air to outside

- Connection to kitchen suction hoods or places without windows (e.g. bathrooms);
- Easy to fit with simple connection;
- Supplied with accessories and connectors, for installation in any kind of system;
- Easy to clean;
- Perfectly suitable to the architecture of the building.

CANALE PIATTO RETTANGOLARE

Conduit plat rectangulaire
Flat rectangular duct

cod			€
6002-003-08	55x110x1500	12 Pz	
6002-004-08	55x110x1000	12 Pz	
6001-003-08	55x220x1500	9 Pz	
6001-004-08	55x220x1000	9 Pz	

Prezzo per barra | Prix par barre | Price per bar



CANALE CIRCOLARE

Conduit circulaire
Round duct

cod			€
6002-013-08	Ø 100x1500	8 Pz	
6002-014-08	Ø 100x1000	8 Pz	
6001-013-08	Ø 125x1500	7 Pz	
6001-014-08	Ø 125x1000	7 Pz	

Prezzo per barra | Prix par barre | Price per bar



GIUNTO RETTANGOLARE

Joint rectangulaire
Rectangular connector

cod			€
6002-101-08	55x110	5 Pz	
6001-101-08	55x220	8 Pz	



GIUNTO CIRCOLARE

Joint circulaire
Round connector

cod	Ø		€
6002-102-08	Ø 100	8 Pz	
6001-102-08	Ø 125	6 Pz	





ADATTATORE RETTANGOLARE/CIRCOLARE

Adaptateur rectangulaire/circulaire

Round / rectangular adapter



6002-110-08

55x110 / Ø 100

6 Pz

6001-110-08

55x220 / Ø 125

1 Pz



GOMITO 90° RETTANGOLARE/CIRCOLARE

Coude 90° rectangulaire/circulaire

Round / rectangular vertical 90° elbow



6002-115-08

55x110 / Ø 100

4 Pz

6001-115-08

55x220 / Ø 125

1 Pz



GOMITO 90° RETTANGOLARE VERTICALE

Coude 90° rectangulaire vertical

Rectangular vertical 90° elbow



6002-116-08

55x110

6 Pz

6001-116-08

55x220

6 Pz



GOMITO 90° RETTANGOLARE ORIZZONTALE

Coude 90° rectangulaire horizontal

Rectangular horizontal 90° elbow



6002-117-08

55x110

8 Pz

6001-117-08

55x220

6 Pz

GOMITO 45° RETTANGOLARE VERTICALE

Coude 45° rectangulaire vertical
Rectangular vertical 45° elbow



6001-111-08

55x220

6 Pz



GOMITO 45° RETTANGOLARE ORIZZONTALE

Coude 45° rectangulaire horizontal
Rectangular horizontal 45° elbow



6002-114-08

55x110

8 Pz



GOMITO 90° CIRCOLARE

Coude 90° circulaire
Round 90° elbow



6002-118-08

Ø 100

4 Pz

6001-118-08

Ø 125

1 Pz



GOMITO 45° CIRCOLARE

Coude 45° circulaire
Round 45° elbow




6002-113-08

Ø 100

4 Pz





CORNICE TERMINALE

Cadre terminal
Rectangular end frame

				
1	6002-103-08	55x110	4 Pz	
2	6001-103-08	55x220	4 Pz	



RIDUTTORE MULTICONO

Réducteur multicône
Multi cone reducer

				
	6002-121-08	Ø 125 / Ø 100	4 Pz	



TAPPO TERMINALE RETTANGOLARE

Bouchon terminal rectangulaire
Rectangular end cap

				
	6002-119-08	55x110	4 Pz	
	6001-119-08	55x220	4 Pz	



RIDUTTORE

Réducteur
Adapter

				
	6002-120-08	Ø 100 / Ø 80	4 Pz	

RACCORDO A T RETTANGOLARE/CIRCOLARE

Raccord en T rectangulaire/circulaire

Rectangular/Round T-Joint

cod			€
6002-130-08	55x110/Ø 100	4 Pz	
6001-130-08	55x220/Ø 125	1 Pz	



RACCORDO A T CIRCOLARE

Raccord en T circulaire

Round T-Joint

cod	Ø		€
6002-131-08	Ø 100	3 Pz	
6001-131-08	Ø 125	1 Pz	



RACCORDO A T RETTANGOLARE

Raccord en T rectangulaire

Rectangular T-Joint

cod			€
6002-132-08	55x110	3 Pz	
6001-132-08	55x220	3 Pz	



RACCORDO A T RETTANGOLARE CON RIDUZIONE

Raccord en T rectangulaire avec réduction

Rectangular T-Joint with reduction


cod			€
6001-133-08	2x55x220 1x55x110	1 Pz	



COLLARE RETTANGOLARE

Collier rectangulaire

Rectangular clamp



6002-140-08

6001-140-08



55x110

55x220



10 Pz

10 Pz



COLLARE CIRCOLARE

Collier circulaire

Round clamp



6002-141-08

6001-141-08



Ø 100

Ø 125



10 Pz

10 Pz



MANICOTTO FLESSIBILE CIRCOLARE

Manchon flexible circulaire

Flexible round elbow



6002-600-08

6001-600-08



Ø 100x500

Ø 125x500



1 Pz

1 Pz



MANICOTTO FLESSIBILE RETTANGOLARE

Manchon flexible rectangulaire

Flexible rectangular elbow



6002-601-08

6001-601-08



55x110x500

55x220x500



1 Pz

1 Pz



RIDUZIONE RETTAGOLARE

Réduction rectangulaire

Rectangular reduction



6001-134-08



220x55 a 110x55



10 Pz



GRIGLIA DA INCASSO RETTANGOLARE

Grille à encastrément rectangulaire

Rectangular recessed grill



6002-200-08



55x110



6 Pz



GRIGLIA DA INCASSO RETTANGOLARE

Grille à encastrément rectangulaire

Rectangular recessed grill



6001-200-08



55x220



6 Pz



VALVOLA ANTIRITORNO

Vanne de non-retour

Non-return valve



6002-112-08



Ø 100



1 Pz



6001-112-08

Ø 125

1 Pz





BOCCHETTA A FLUSSO REGOLABILE IN ABS

Clapet à flux réglable en ABS

ABS adjustable flow valve



9750-061-01

Ø 100

6 Pz

9750-063-01

Ø 125

6 Pz

BOCCHETTA CIRCOLARE DA INCASSO CON RETE IN ABS

Clapet de ventilation circulaire à encastrement Avec réticule en ABS

ABS Round recessed valve with mesh



9751-060-01

Ø 100

10 Pz

9751-061-01

Ø 125

10 Pz

BOCCHETTA REGOLABILE DI MANDATA E RIPRESA D'ARIA

Clapet réglable de refoulement et de recyclage de l'air

Adjustable valve inlet /outlet



6001-301-08

Ø 125

5 Pz

GRIGLIA CIRCOLARE DA INCASSO IN PLASTICA CON RETE

Grille circulaire à encastrément en plastique avec réticule
Round plastic recessed grill with mesh

cod	Ø		€
9608-004-06	Ø 100	102 Pz	
9611-005-06	Ø 125	52 Pz	



GRIGLIA A FLUSSO VARIABILE

Grille à flux variable
Variable flow grill

cod		Ø		€
9751-011-☐	150x150	100	30 Pz	
9751-010-☐	190x190	125	30 Pz	

Cod. Col./RAL

01	☐	9003 Bianco Blanc White
60	■	8017 Marrone Marron Brown



TUBO IN ALLUMINIO ESTENSIBILE

Tube en aluminium extensible
Extendible aluminium pipe

Tubo in alluminio estensibile da 0,5 mt a 3 mt. Applicabile a impianti di riscaldamento, condizionamento, sistemi di ventilazione, aspirazione e fumi.

Tube en aluminium extensible de 0,5 m à 3 m. Applicable aux systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, d'aspiration et de fumée.

Extendible aluminium pipe 0,5-3 mt. Suitable for heating, air-conditioning installations, ventilation and aspiration systems.

cod	Ø	€
6000-500-600	Ø 80	
6000-501-600	Ø 100	
6000-502-600	Ø 125	
6000-503-600	Ø 150	

Prezzo per singolo pezzo
Prix pour chaque pièce
Price per piece



LEGENDA

LÉGENDE | LIST OF SYMBOLS



Articolo di produzione Vecamco

Article fabriqué par Vecamco | Products manufactured by Vecamco

Pezzi per scatola
Pièces par boîte
Standard carton quantity



Pezzi per pallet
Pièces par palette
Quantity per pallet



Dimensioni
Dimensions
Dimensions



Codice articolo
Numéro de référence
Items code



Diametro
Diamètre
Diameter



Prezzo
Prix
Price



Consumo elettrico
Consommation électrique
Power consumption



Portata (m³/h)
Performance (m³/h)
Performance (m³/h)



Passaggio aria (cm²)
Passage de l'air (cm²)
Air flow (cm²)



Sistema molla universale
Système ressort universel
Universal springs



Articolo in esaurimento
Article en limite de stock
Depletion item



Variante colore
Couleurs
Color options



Modello
Modèle
Model



Informazioni
Informations
Informations



Peso
Poids
Weight



Portata (Kg)
Portée (kg)
Load Capacity(Kg)



Spessore
Épaisseur
Thickness



Caratteristiche tecniche
Spécifications techniques
Technical characteristics



Griglia con rete
Grille avec réseau
Grille with mesh



Griglia senza rete
Grille sans réseau
Grille without mesh



Durezza
Dureté
Hardness



Disponibile confezionato in sacchetto
Disponible emballé dans un sac
Available with plastic bag



Articolo in fase di realizzazione
Article en construction
Item in progress



VECAMCO S.R.L.

Via dell'industria, 21
35030 Cervarese S.C.
Padova - Italy

☎ +39 049 99 02 163

📠 +39 049 99 01 793

info@vecamco.com

www.vecamco.com

VECAMCO S.L.

Carrer de la Farigola, 24
08755 Castellbisbal
Barcelona - España

☎ +34 93 545 86 16

informaciones@vecamco.com

www.vecamco.es

VECAMCO US CORP.

351 Camer Drive, Unit B
Bensalem
PA 19020

☎ +1 21 529 499 98

☎ +1 41 579 988 76

📠 +1 21 528 239 47

sales@vecamco.com

www.vecamco.us

